光カード・ICカード

倉 持 渉*, 西 川 誠 一*

Optical Memory Card・IC Card

Wataru KURAMOCHI* and Seichi NISHIKAWA*

Key Words : Card, Optical Memory Cord, IC Card

生活の周辺でカードが使われている。より高度情報化社会に向かったの機能カードとして、光カード・ICカードを紹介する。

1. 緒 言

現在、我々の回りには、多くのカードが見られるようになっている。実際にクレジットカードの発行枚数は約2億枚となっており、銀行カードでも約2億枚、テレホンカード、オレンジカード、ハイウェイカードなどの先払いカードでは、1年間に3億枚以上が出回っているとされている。

この社会現象ともいえる状況は、情報システムが発展し、カードを媒介にしたシステムの利便性

とカードの持つ携帯性に優れた特性が、多くの人に受け入れられた結果であろう。

この背景には、情報システム化の社会基盤整備が急速に進んでいること、こうしたシステムを駆使用するソフト技術の進展も著しいという、高度情報化社会が現実のものとなりつつあることがあげられる。

またこうした動向はカードに対して、もっと記録容量を大きく、多機能に、情報の安全性を高くするとの要望となってくると考えられるが、この点で、従来のカードが磁気記録にもとづく磁気カードであったものに対して、新しいカードとして、光カード・ICカードが実用化されつつあり注目されている(表1)。

*大日本印刷(株)ビジネスフォーム研究所 (〒335 埼玉県蕨市錦町4-5-1)
Dai Nippon Printing Co., Ltd. (5-1, Nishiki-cho 4-chome, Warabi-shi, Saitama 335)

2. 光カード

カード内部にコンパクトディスクや光ディスク

表1 カードの特徴比較 (代表的な値として)

比較項目		磁気カード	光カード	ICカード
媒体	記憶容量	72~160B	2 MB	2~8 KB
	セキュリティ (偽造)	偽造可能性有	困難	不可
	演算機能	無し	無し	有り
	対環境要因	磁気	傷、汚れ	静電気、曲
装置	転送速度(最大)	(300B/S)	20KB/S	1.2KB/S
	サイズ	ハンディ	デスクトップ	ハンディ

と同様な光学的な記録部を持つカードを光カードという。光カードの特徴は、光記録が持つ高記録密度にあり、クレジットカードサイズで2メガバイト（200万英数文字）以上の記録容量を持つことが出来る。

2. 1 光カードの種類

光カードには、大別して、再生専用型と追記可能型の2種類がある。前者は、情報をあらかじめ光カードに記録しておき、ユーザが専用装置で読み取りを行うものであり、後者は、ユーザが光カードの未記録部に情報を追加書き込みし、再生を行えるものである。磁気カードやICカードのように情報の書換えの出来る方式は、発表されていない。この機能に従って、再生専用型は、書籍・辞書・カタログ・電話帳などの電子出版分野での用途が考えられ、追記可能型では、個人や物流の経過記録カードとしての用途が考えられている。

2. 2 光カードの構造と原理

代表的な光カードの模式的な断面を図1に示す。

光カードでは、光記録の情報単位の認識を、記録ビットと呼ばれる非常に微細な大きさの記録部分を、光学的反射率の変化としてとらえることで行っている。光カードの記録部分での単位寸法が $3\mu\text{m}$ と微細なことに対して、光記録の信頼性をあげるため、記録原理の上での工夫が種々になされている。この工夫は当然ながら光カードの構造に反映されている。

図1での光入射面に対応する最表面には、表面

図1 光カードの断面図

図2 光カードの書き込みパターン例

硬化層が設けられている。これは、使用中に生ずる可能性のある傷を最小限に防止するのが目的である。

表面硬化層と記録面との間には $400\mu\text{m}$ の保護層が設けられている。従って光記録部はカードの内部に埋め込まれた形になる。光記録では、書き込み・読み取りの光は、レンズを介して、記録面に収束集光し、微細な記録の寸法での認識を実現している。保護層があることで、光カード表面では書き込み・読み取りの光は記録寸法に比較し大きなスポットとなっている。こうした原理によって、 $10\mu\text{m}$ 程度といわれる浮遊ゴミや指紋跡などの影響を小さくするとともに、記録面自体を物理的・化学的に守るのが保護層の役割である。材料面では光学的にきびしい特性が要求されるところでもある。

光記録部は、再生専用型では情報内容に従って反射率を変化させたパターンが形成されており、追記可能型では、半導体レーザにより反射率が変化する記録材料が、レーザ光を所定の場所に導くために必要とされる事前記録パターンとともに形成されている。

基材部は光記録部を保護する役割を持つとともに、カードに必要な印刷、サイン欄などの加工機能を担っている（図2）。

2. 3 光カードシステム

図3に、代表的な光カードシステムの概念図を示す。

光カードに情報を記録したり再生するには専用の装置が必要である。この装置はまた、装置に内蔵されたり、装置とは別途に準備された汎用のパソコンのような情報処理装置とデータをやり取り

図3 光カードシステム概念図

することでシステムが構成される。

前項で、光記録の信頼性を上げるため実行されているいくつかの方策を挙げたが、このような工夫によっても情報単位が微細であることでエラーの発生をゼロにすることは出来ない。磁気記録でのエラー発生確率は、 10^{-12} 以下が保証されるのに対して、光記録では $10^{-4} \sim 10^{-6}$ が実際の値である。しかし情報データの信頼性を確保することは、絶対に必要である。このために光カードでは磁気記録でも行われているエラーチェックのための付加データに加えて、たとえエラーが生じても計算によりエラーデータを訂正出来るような付加コードが情報データとともに記録されている。光カードでは、記録された全容量の約30%がこのECCと呼ばれるエラー訂正コードであり、こうした技術によって磁気記録と同様な信頼性が確保されている。なお、光カードの記録容量については、ECC抜きの情報データをいうのが普通であるが、記録されているECCも含めて述べられていることもあるので注意が必要である。

3. ICカード

ICカードは、Integrated Circuit（集積回路）カードの略語で、マイクロコンピュータとメモリの二つの機能を持つICチップがプラスチックカードに内蔵されている。

マイクロコンピュータという、いわば“頭脳”を持ったICカードは、情報の機密保持性が高く、

偽造や不正使用は不可能で、安全性が極めて高いカードであることが大きな特徴である。

記憶容量は2～8キロバイトと、光カードの足元にも及ばない容量であるが、磁気カードの100倍程度の情報を持つことが出来る。

3.1 ICカードの種類

ICカードは、内蔵するメモリのタイプにより、追記型と書き換え・消去可能型に分かれる。

前者は、そのメモリチップとしてUV-EPROM（Ultra Violet-Erasable Programmable Read Only Memory）を採用しており、本来、紫外線照射により、書き込まれた全ての情報を消去することが出来るが、メモリチップがカード内部に封入されてしまっているため、紫外線を照射しても消去出来ず、従って情報の書き込みは追記のみとなるものである。後者はEEPROM（Electrically Erasable PROM）を採用しており、電氣的に書き換え・消去が可能であり、既に関き込まれた情報に上書きすることも可能である。現在では書き換え・消去可能型が主流となっている。

他の分類として、信号伝送手段の違いから、外部接続端子をカード表面に持つ接点型と、外部接続端子を持たない無接点型とにも分けられる。接点型は既に広く普及し始めており、国際標準化機構（ISO）による規格化も進んでいるが、無接点型はその構造や原理も、開発を行っているメーカー各社で一元化されておらず、未だ開発途上のカードと言える。

図4 ICカード構造図

3. 2 ICカードの構造

外部装置と電氣的に接続させる外部接続端子は、カード表面に6～8個の入出力端子で構成し、その寸法や位置もISOで規格化されている。

カードの外形寸法は従来の磁気カードと同一であり、互換性が考慮された規格となっているが、厚さ0.76mmという薄いプラスチックカードにICチップを内蔵するため、信頼性の確保、とりわけカード曲げ応力によるIC破壊を防ぐ物理強度の確保に、種々の工夫がなされている。

図4は、代表的なICカードの構造図である。外部接続端子を表面に設けたプリント基板の裏面にICチップをボンディングして一体化した、ICモジュールと呼ぶソリッド状に仕上げた単体を、カードの凹部に埋め込み、接着させる構造がとられている。

ICモジュールは、中央部のICチップの周囲だけを封止樹脂によって部分的にリジッドに仕上げ、

全体としては柔軟性を持った構造として、柔軟なカード基材と適合させている。カード凹部もカード曲げ応力がICチップに及ばない形状が検討され、採用が図られている。

3. 3 ICカードの機能・システム

ICカードはカード自体が能動的な機能を有し、すべてのカードシステムの中で、それ自体に判断機能を有する唯一のものである。

内蔵するマイクロコンピュータによって実現される機能は、次の3つの機能に集約される。

- ① 通信制御 (コマンド/レスポンス管理を含む)
- ② メモリ制御 (データファイル管理を含む)
- ③ セキュリティ管理

通信制御、メモリ制御においても、情報データの異常の有無を判断する機能を有しているが、カード自体がエラー訂正を行う機能は、一般的には付与されていない。(メモリチップ自体にECCが付与されているものもある。)

データ管理では論理アドレッシング方式がとられており、アプリケーション側からは、データの物理的位置 (メモリの物理アドレス)、構成を意識することなくアクセスすることが出来る。またメモリの論理構造は3～4層の階層構造とし、複数のファイルを持つことができ、多目的利用への対応が図られている。

他のカードシステムでは実現できないICカードの最大の特徴であるセキュリティ管理では、カード使用者の正当性確認をカード自体が行う“暗証番号のカード内部照合”機能や、カードと端末機の相互の正当性確認を行う機能が付与され、DES

図5 ICカードシステム概念図

などの暗号化機能も付与されている。このような機能から金融システム向けカードとして注目されているが、その他多くの用途が考えられている。

リーダー・ライターには駆動系を必要とせず、電気的な接続によって実現できるICカードシステムは、磁気カード、光カードシステムとは異なる特徴のひとつでもある。

図5にICカードシステムの概念図を示す。

4. 標準化動向

カードは携帯性に優れているため、持ち運ばれることを効用とするアプリケーションが応用の主体となると考えられる。こうした応用では、どのような場所でも、どのようなシステムでも共通に利用出来ることが望ましい。標準化の必要性は早くから認識され、磁気カードに続く規格活動として、ISO/IEC JTC 1/SC17が標準化作業を行っている。

しかし、一口に標準化と言っても、標準化には、カード・カードフォーマット・装置とI/F・アプリケーションなどの切り口が必要であり、多方面からの議論による深まりが期待される。

4. 1 光カードの標準化動向

ISOの光カードの標準化作業については、大きな課題として公式に活動が始まったというのが現状である。

・ISO/IEC JTC 1/SC17/WG 9

1990年公式に活動開始、当初は「物理フォーマット」について策定作業を行っていく。

その他の動向としては、現在以下の2団体が標準化動向に重要な役割を担っていると思われる。

・OMCF

1988年より欧州で活動している民間団体DELA

規格を発行済み

・日本医療用光カード利用研究会

東京医科歯科大学、椎名教授が主宰されている団体。科研費補助金「医療用光カードのフォーマット統一に関する研究」が続いている。

4. 2 ICカードの標準化動向

ISOにおけるICカードの標準化作業は以下のとおりである。

・ISO/IEC JTC 1/SC17/WG 4

ICカード自体（接点型）の標準化作業グループで、「カードの物理特性」と「端子位置と寸法」については標準化が完了している。「電気信号と伝送プロトコル」は標準化が間近である。現在は「共通コマンド」が審議の中心となっている。

・ISO/IEC JTC 1/SC17/WG 8

無接点型ICカードの標準化作業グループである。開始されて間もない状況である。

・ISO/TC68/SC 6/WG 5

金融業務におけるICカードと端末間のメッセージに関する標準化。

・ISO/TC68/SC 6/WG 7

ICカードを利用した金融システムのセキュリティに関する標準化。

5. おわりに

光カードおよびICカードの日本での実用化については、まだ本格化段階とはいえない状態にある。

しかし、光カード・ICカードは、高度情報化社会の中で非常に大きな可能性を秘めたカードであり、徐々に実績も積まれている。これらのカードの発展を楽しみにしたい。

(1991-3-22 受理)