フォーラム

イングランド南東部の過去の林地 —— 農地拡大と木材資源 ——

若 生 達 夫*

イングランド南東部のチョーク（白亜）の丘（North Downs と South Downs）に囲まれたウィールド地方の水害の特徴をしらべている。Weald は、7～11 世紀の英語 wald に由来し、高原地方（例 Cotswolds）と共に、森林を示し、ドイツ語の Waldに通じる。

水害について、気象・河川関係者それぞれの解説はあるが、素因としての地形・地質および過去の植被の状態をまとめて見る必要を感じた。一方、造船用材不足や木材資源の枯渇で石炭利用に進んだ、との簡単な説明で済まされている場合もある。

日本のナラに似たオークは、木材資源で大きな地位を占めるものであり、また、今回、土地性状を示す指標であることが分ってきた。本報告は、オークを念頭におきつつ、上記の二股かけた学習結果を整理したものである。オークの種類・生育地については、水害と共に、次回まとめて述べたい。

1. 農地開発と林地

1. 4,500 BC 頃から

ヨーロッパの辺境のこの地に、大陸から小麦・大麦、羊・山羊を持った人々が来る。磨製石器は樹木伐採に偉力を発揮し、火入れて放牧地が作られた。開発対象は、低地の中の高燥な所である。

青銅農具の時代には、ダウنزの林地が殆ど伐採される。車つきスキを野牛に曳かせ、戦争では乗馬。

鉄の文化は東部地中海域から入り、BC 1 世紀にはベルギー地方から高度な農業技術が入り、河岸・海岸のローム質土に畑地が拡大され、余剰穀物は大陸側に輸出される。

2. AD 1～5 世紀

ローマ軍団のブリテン島南半への侵攻・駐屯は、生産力が高まっていた土地だから行われたにちがいない。主に行われたのは道路建設と都市整備である。農業には、古代ローマの荘園 villa システムがとり入れ

られたが、森林を含む景観の変化は大きくない。むしろ、多くの高木・低木が島外から導入され、庭園・農地の装飾的・実用的な外来樹種の増大のはしりとなった。

3. 5～10 世紀

395 年ローマ帝国分裂、間もなくローマ軍団撤収。直ちにアングロサクソンの移住が始まり、ブリトン人（ケルト系）を海岸のローム質畑作地・チョークの丘の牧羊地から追い出し（コッツワルド、ウェールズへ）、更に粘性地の林地伐採で農地を拡大し、集約農業と呼ばれる方法に向う。

殆ど現代の景観が完成する。イングランドの河川は冬に流量が大きく、川沿い牧草地での放牧は、春～夏である。いま述べた粘性地への拡大は、平年並みでない冬や、夏の大雨への危険度を増した、とみなせる。日本でもそうだが、後年、農地から他用途に転用される所だからである。

アングル人の土地「イングランド」ができた訳だが、数個の部族国家であり、デンマーク王に支配された時期もある。

4. 11 世紀以降

1066 年、ノルマン人（10 世紀にスカンジナビアからノルマンディーに来て定住した Norseman とフランス人の混合）がイングランドを征服し、中央集権体制を確立する。ノルマン王朝（1066～1154）は短かったが、大陸との人脈を保ちながらの王室体制が、ときに宗教ともからむ暗い話題を混えながら、現在まで存続する。

ノルマン王朝は、国土調査を行い（Domesday Book という貴重な歴史資料となっている）、Forests Laws を制定した。

Royal Forests（御料林）の区画内に、集落・耕地が含まれることもあった。アングロサクソンにとって、林

地・ブッシュは、柵・燃料と狩猟のために必需地であった。きびし過ぎる規制は緩和されたが、その流れは後々にまで尾を引き、一方、自然保護に役立った側面もあるといわれる。

修道院の影響も大きい。良家の子が土地などを寄進して修道士となり、知的労働をしながら農夫などを労務につかせた。林地伐採と低湿地干拓を含む農地拡大を進め、羊毛生産にも大きく貢献した(1540年代、修道院制解体)。

羊毛はオランダ方面に輸出されていたが、16世紀には未仕上げ織物として輸出、17世紀には完成品輸出となる。羊の育種も進み、乾燥したチョークの丘などにむくダウン種や低湿地(マーシュ)で健康なロムニーマーシュ種などが作られてきた(ロムニーマーシュは、若生, 1996, 本誌)。そして、これらがオーストラリア(1788年第1次移民)に運ばれ、更なる改良種も交えながら、羊毛・羊肉で母国をしのぐものになる。観光写真には、なだらかな丘の上の羊が絵になる。

II. 用材

15世紀頃からは、以上のような経過で風景・植被が現況に近いものになり、同時に、造船・港湾施設を含む土木工事や製鉄用薪炭のための用材が重要事項として上ってくる(その次には、坑道用・鉄道枕木用が続く)。

なお、混乱しないよう予め記すと、木材は用途ごとである。家や船の構造材—オーク、内装材・外板—マツなど、製鉄用薪炭—オーク、レンガ製造—ブッシュなど、次の時代、枕木は、運行頻度が高い路線—オーク、低い路線—マツなど。

大英帝国の象徴は、海軍と商船隊とであった。しかし、15世紀後半までは、イギリスの貿易に従った船の1/2はハンザ同盟とベニスのそれらであり、ロンドンにはベニス商人の銀行もあった。その後、オランダ商船隊が引き継ぐが、1652~54年の対オランダ戦争で勝ったイギリスは、捕獲で商船数は倍増し、更にコピー造りで造船技術を高めてゆく。

1666年、ロンドン中心部が大火になり、以後、家屋は木造からレンガ造りに変わっていく。従って、この頃から家用の構造材としてのオークは需要は減ってゆくが、造船用は不足となり、大陸から輸入し始める。

石炭は、製塩・製糖・火薬製造にすでに使われていて、このレンガ造り家屋には、暖房・炊事の石炭使用

にむく煙突が立っている(ロンドンでの石炭使用は1956年のClean Air Actで禁ぜられ、ロンドン名物の霧の大半はスモッグだったことも分った。街の景観保存のため、煙突の撤去は禁じられている)。麦芽・ビール製造には、石炭のにおいを避けるためコークスが17世紀後半に使われており、燃料革命は目前であった。

1. マツまたはモミ

林業的には、オークやチークなどの広葉樹は、それぞれ温帯・熱帯の硬(堅)木 hard wood, マツなど針葉樹は軟木 soft wood として扱われる。ハンザ同盟以来、針葉樹はバルト海貿易で大きな比率を占めている。

軟木と一括しても、非常に丈夫なものもあり、長尺物がとれること、均質な材を大量に揃えられる利点がある(パルプ用材は成長の早さ)。

植生・林業を専門とする人達には周知のことだろうが、念のため注記しておきたいことがある。

軟弱なアムステルダムレンガ建物の基礎の木杭パイルは、ベニス同様、短い材を多数配置し、摩擦力で保たせる方法をとっている(東北新幹線でも、短尺密集コンクリートパイルの個所がある)。それらでは pine (マツ) と書かれ *Pinus* となるが、実際にはモミ (fir, *Abies*) である。2000~02年の東京の丸の内ビル解体・新築工事に出てきた木杭パイルは、1920年着工時に約5,400本輸入されたベイマツ(米松)と通称されるが、これは北米大陸太平洋岸産、産地中心がオレゴン州なので Oregon pine と言われ、植物学の世界では、モミに似ているので Douglas fir, 学名は *Pseudotsuga menziesii*。「べいつが」と印字した材木を最近見た。ややこしい。要するに、業界用語・日常用語・植物学呼称があることで、他の領域でもみられることではある。

イギリスでは、これらマツまたはモミが、庭園などの装飾用として移植されているが、建築用材などには意図されていない。メキシコ湾流の影響で成長が良すぎ、丈夫なものは育たないという。島の北部でパルプ用材が育てられているが、日本のカラマツ (larch, *Larix*) とヨーロッパ種との交雑種 hybrid が、在来種より成長が早いとのこと。

2. オーク

oak (*Quercus*) は、ドングリをつけるブナ科の一属で、ケルト語では quer (良い)・cuez (木材) であり、

ラテン語の学名も同根であろう。

日本でのこの属は、2 亜属に分けられ、1 つはナラといわれる数種の落葉樹でブナ帯(冷温帯)に、他の1 つはカシといわれる常緑の数種で照葉樹林帯(関東以南)に生える。イギリスの在来種はナラ、しかも2 種だけである。日本のナラとは種類がちがうこともあり、オークと呼んでおく。

大陸側も同じだが、温帯硬木の代表で、熱帯硬木のチークと共に、建築・造船・家具製造などに重用されて来た。強度・硬度・耐湿性・耐久性のほか、曲げを含む加工のしやすさなど、望ましい条件を備えているからである。

樹木や用材というと樹幹のことだけに目が行きがちだが、オークの別の資源的側面があったことを先に述べておく。

1) ^{ほうが}萌芽更新

樹幹を切るとそこから複数の新芽が出て、早い成長をする樹種の1 つであるということである。

日本の薪炭材ナラ(クヌギ・コナラ)は、この手法により数年〜10 年ごとくらいで伐採されていた。雑木林と言われることもあるが、新芽の間引きとまわりの雑草などの除去が必要で、薪炭利用が殆どなくなった現在、荒れた里山として話題になっている。

樹幹の根元付近で切ったものは coppice、若芽・若木樹皮のシカ・林内放牧家畜の食害を避けるため高い所で切ったものは pollard という。日本の桑では茂み状の芽がでるが、根刈りは前者、水害常襲地で葉に泥がつくのを避けた高刈りは後者である。後者の方が、労働負担は大きい。養蚕をやめた所でも、高刈り桑は、高水位の見当をつけるに使えた。

2) 燃料材・木炭原料

ナラ(オーク)は火力が強く、良質の硬い木炭ができた(いろいろでは火力の弱い雑木や枝でよく、また、安価な軟い木炭もあった)。ローマ軍団をはじめ、広くイギリスでオーク更新により製鉄が行われていた。構造材にむく太さのものは、却って、手間がかかる。

製鉄用の森林の枯渇とは、近くではこの萌芽更新が間に合わず、遠くからの輸送費・労賃に耐えられなくなったということである。

3) 皮なめし

人類は古くから、動物の皮・毛皮を利用してきたが、生皮を腐らせず、しなやかにする加工をした。地方により加工方法は多様だが、主なものは、植物・塩類の2 系統がある。

植物質の場合は、多くの樹木に含まれるタンニンが用いられ、主力は、萌芽更新のオーク若木の樹皮(皮をむかれれば枯死し、燃料に)。皮なめしを tanning という。樹皮を砕き、水の入った容器に入れて、それに生皮を長期間ひたした。その後の樹皮のかすは、曲芸団のコートや馬の走路に敷かれ、今もその伝統が残っている(樹皮チップの利用。落馬を kiss the tan という)。

ちなみに言えば、ウイスキー樽のオーク材、カシの類コーク・オークの内樹皮(コルク)のワイン口栓も、タンニン含有が、その利用の一理由という。

1815 年のナポレオン戦争終了後に、オーク価格が急騰する。オークとまとめて言うのは間違いであり、皮なめし用とのことである(レンガ家屋に傾斜した後であり、軍用船建造は急を要しなくなり、製鉄も石炭・コークス利用に入っていた)。

この高騰は短期間だった。1858 年、化学薬品タンニングが考案されたからである。現在は、短期間で仕上り、染色にも便利な化学薬品による処理が量としては多いが、靴やカバンの内側のやわらかい革や靴底用の厚い革は、今でも植物利用である。淡橙褐色仕上り。

3. 構造材

1) 原木選定

構造材は、縦・横・斜め、また肋骨状のものなどで骨組みを作るもの、と理解してよからう。日本の古建築にも見られることだが、彎曲した原木をそれに近い形で使うことがある。装飾的意味の場合もあろうが、主に、強度からである。

曲ったものをやむを得ず、から、積極的にそれを生かそう、まで含まれる。樹幹から大枝への分岐部をえらぶこともある。イギリスでは、これらをまとめて、grown oak と言っている。このような原木を意識的に探そうとすると、オークの木ならずべて資源、とはなくなる(日本の宮大工は、原木を生育地の斜面の向き、樹幹の北側・南側とまで選定するというが、「適材適所」は大変なことである)。

2) 製材・成形

ノコギリで直線状に製材するのは内部に使われるもので、例えば、家屋の外側になる構造材は、風雨にさらされるので、ナタとクサビで割り、刃物で成形する。ノコギリで繊維を切ると、耐水性が悪くなるからである(日本の古いものにもある)。結果的に、外壁は、直線の幾何学模様にはならない。

余談にわたる：柵の横木に、三角を裂いたものをよく見かける。上と同じ理由であろう。縦のポールとの接合部に金具は使わない。そこから腐食が進むからである(日本の炭焼きで鉄クサビを使っているのを見ている。太さの調整。長尺物ではないが、マサカリだけでは労力過多になろう。木のクサビを現地で作ってもいい)。

日本のオケ・オヒツも、原木を横に切る以外は、ノコギリを使わない。放射状に割って板取りし(柁目板)、曲面をつくるカンナを交えながら、部材の成形をする。水にひたされるものの基本である(放射状に割ると三角の板になり無駄がでるが、加工代・耐久性を含めれば、無駄とも言えない)。古代木簡は目的がちがうが、保存性が高いのは、同じ理由も含まれよう。

オークのウイスキー樽は、オケのような作業に、曲げが加わる。オークは、曲げ加工にも適している。7~10世紀のバイキング船は、沿岸を高速で走る喫水の浅い longship と、幅広く喫水が深い荷物運搬に適した half-ship の二種がある。共によろい張り外板で、ノルウェーで発掘された前者は、オーク材製。先記の1066年ノルマン人のイギリス侵攻は、バイキング・タイプの手漕ぎボート船隊による。

3) 木造帆船の例

1765年に進水し、1805年トラファルガー沖でフランス・スペイン艦隊を壊滅させた時の旗艦ビクトリイは、ロンドン近郊の海軍造船所でつくられた(広い木材保管倉庫、長細いロープ製造所など見学できる)。骨組みの補強材はグロウン・オーク。横材(はり)はノコびき45cm角のオーク材。3本のマストもオーク材。3段の甲板の両舷に計100門の大砲(大きなものは3~4トン)を積んでいた。炸裂薬のない球形弾丸の前装砲なので、発射ごとに砲身を引き入れ、掃除と発射薬・弾丸入れを先から行った。そのため、木製車輪つき台車にのせてあった。各甲板は丈夫さが要求され、チークやマツが使われた(指揮のネルソンは、50mくらいからの敵艦の狙撃兵により上甲板で死)。

約100年後、1869年進水のティー・クリッパー、カティ・サークは、構造材とマストは鉄。その他は木で、鉄・木の複合構造の時代を示す。製鉄が発展し、貨物搭載のスペースを大きくとれるからである。外板は、喫水線上はチーク、水線下は北米産ニレ。水線下は銅合金の板で全面をおおい、フナクイムシの侵入と藻やフジツボの付着を防いだ(海水中での亜酸化銅の溶出を利用)。

その後、鋼の時代に入り、鋼は外板に使えるが、そこに銅系統の異種金属の板をはれば電気化学的腐食をおこす。現在にまで持ち越されている塗料の海洋汚染につらなる。

(2002年10月30日 受付)

The Past Woodlands and the Timber Resources in South-East England

Tatsuo WAKO*