発話単語のネガティブ極性に対して遅延音声相槌を行う
音声駆動型身体引き込みキャラクタシステム西田 麻希子^{*1,*2}, 石井 裕^{*3}, 渡辺 富夫^{*4}A speech-driven embodied entrainment character system with a delayed voice back-channel
based on negative emotional expression utterancesMakiko NISHIDA^{*1,*2}, Yutaka ISHII^{*3} and Tomio WATANABE^{*4}^{*1} Graduate School of Computer Science and Systems Engineering, Okayama Prefectural University

111 Kuboki, Soja-shi, Okayama 719-1197, Japan

^{*2} Faculty of Design, Okayama Prefectural University

111 Kuboki, Soja-shi, Okayama 719-1197, Japan

^{*3,*4} Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Okayama Prefectural University

111 Kuboki, Soja-shi, Okayama 719-1197, Japan

Received: 25 March 2020; Revised: 25 January 2021; Accepted: 8 April 2021

Abstract

The prior research includes the development of a speech-driven embodied entrainment computer-generated character called "InterActor", which automatically generates communicative motions and actions such as nods for entrained interaction from voice rhythm based on only speech input. However, the conventional InterActor generates only positive actions and back-channels without negative reactions, which may promote negative emotions of the user in the case of negative utterances such as self-denial. In this study, we developed an embodied character system with a delayed voice back-channel based on negative emotional expression utterances. Two experiments were performed to confirm the evaluation of back-channel feedback timing by sensory evaluation. In the first experiment, the timing of the voice back-channel to nodding motion was examined. In the second experiment, the timing of the voice back-channel to nodding motion in negative utterances was examined. As a result, it was shown that the timing of the voice back-channel delay of about 600ms was allowed from the start of the nodding motion estimated by InterActor. In negative utterances, the timing of allowance was about 900ms. Finally, we developed a prototype system based on the speaker's emotional state using speech recognition.

Keywords : Embodied interaction, Entrainment, Communicative agent, Back-channel, Emotional expression utterance

1. は じ め に

現在、ロボットやエージェントの対話応答システムの研究開発が盛んに行われ、音声入力システムは日常的に使用できる身近な技術である。音声認識技術、発話生成技術と音声合成技術の統合により音声対話が実現され、受付ロボットなどの身体動作を伴った案内エージェントや NTT ドコモ社の「しゃべってコンシェル」のような CG エージェントシステム、また「スマートメイちゃん」(山本他, 2013) のような汎用性のあるプラットフォームも実用レベルで運用されつつある。とくにバーチャル環境を用いた映像製作においては、モーションキャプチャにより人の動作を直接人型 CG キャラクタに取り込み、音声入力とともに動作させることで、生命感のあるバーチャルエージェントを実現するシステムが使用されている。

著者らは、発話音声と身体動作が同期する身体的引き込みに着目し、発話音声に基づいて自動的にエージェン

ト動作を生成するインタロボット技術 iRT (InterRobot Technology) を開発してきた (Watanabe, 2011). この iRT は、音声と身体動作の関係をモデル化することで発話音声からコミュニケーション動作を自動生成し、身体的引き込みによりインタラクションを円滑にし、コミュニケーションを支援するものである. iRT は発話内容に依存せず、発声の有無 (ON-OFF) に着目したもので、身体リズムの同調・共有に特化して開発、展開されてきた. この iRT を CG キャラクタに組み込んだ音声駆動型身体引き込みキャラクタ InterActor を開発し、コミュニケーション支援の有効性を示している (Watanabe et al., 2004). またうなずき動作だけでなく、音声駆動型身体引き込みキャラクタに音声相槌を付加したシステムを開発し、うなずき動作と音声相槌を組み合わせた提示手法が好ましいという結果が得られた (西田他, 2019).

一方で、従来の InterActor は、iRT に基づいて音声リズムからうなずきなどの身体的引き込み反応を自動生成し、どのような発話内容に対しても引き込み反応を行うものの、使用者の発話感情によって動作を変化させる機能は実装されていなかった. そのため、自己否定など否定的な発話内容の場合においてもうなずき動作を行うため、使用者の負の感情を助長してしまう可能性がある. この負の感情を助長する問題を回避するために、これまでに発声の有無のみに基づいた従来の InterActor の身体的引き込み反応に加えて、音声認識を導入して発話内容から単語の感情極性に基づいて使用者の感情を推定 (以下、単語感情極性対応表 (高村他, 2006) に基づく正の値を Positive, 負の値を Negative と表記) し、結果に基づいて反応動作を変化させることで、使用者の負の (Negative) 感情を抑制し正の (Positive) 感情へ誘導、または Positive 状態を保持することができ、会話意欲を促進する身体引き込みキャラクタシステムを開発してきた (西田他, 2017). また開発したシステムを用いて、Negative 及び Positive なシナリオに基づくロールプレイによる評価実験とともに、2 人 1 組での自由対話による評価実験により、コミュニケーション支援への有効性を示した.

ここで一般に、人同士の対話では肯定よりも否定の方が、発話のタイミングが遅いという指摘がある (川嶋他, 2007). 日常生活の中で、相手の発話に対して同調的に身体動作で応答しつつも、少し遅らせて音声相槌を発することも見られ、うなずきに相当する音声相槌を、意味的な解釈として出力させることで使用者の発話感情に対応したシステムとして活用できる可能性がある. そこで本研究では、この身体的引き込み技術の音声対話エージェントへの応用を目的に、これまでに開発してきたうなずき動作に音声相槌を伴うシステム (西田他, 2019)においても、負の感情を助長する問題を回避する手法を提案する. 先行研究において、身体的引き込み反応モデルによる音声相槌自動生成手法の有効性が確認できたことから、身体動作と音声相槌の時間間隔を利用して、タイミング提示のみに着目した印象変化について検討する.

本研究ではまず、システムを用いてうなずき動作に対する音声相槌の好ましい提示タイミングを検討するための評価実験を行った. 次に、使用者の発話内容によって、適切な音声相槌のタイミングが異なる可能性があるため、Negative な発話が行われた際の音声相槌の提示タイミングを検討するための評価実験を行った. その結果、InterActor が推定したうなずき動作の開始から 600ms 程度までの音声遅延が許されることが示された. また、Negative な発話に対する音声相槌のタイミングは 900ms 程度の遅延まで許容されることが示され、これらの知見をシステム統合することで、音声認識により得られた発話内単語の感情極性に基づいた、音声相槌を伴う身体引き込みキャラクタシステムの開発を行っている.

2. 関 連 研 究

相槌の挿入タイミングについては従来から多くの検討が行われており、岡登らはテレフォンショッピングをタスクとした音声発話において、発話中のポーズ開始から 300ms 以内に打つ必要があることを示し、テンプレートを用いた韻律パターンの認識による相槌タイミングの検出方法を提案している (岡登他, 1999). また大須賀らは、「相手の発した言葉の内容を理解して応答や相槌を返すためには、まず音声波形から音韻を知覚し、音韻から単語を認識し、単語の並びからその文の構造を把握し、その構造から意味内容を理解する、といった逐次的な高次処理が必要になると考えられ、相手発話の最後の音韻を知覚してからこれらの処理をしていたのでは遅延が生じてしまう. (中略) 適切なタイミングで応答や相槌を開始するためには、話し手の発話中から、発話が終了するか継続するかを逐次予測しているのではないかと推測される」と指摘している. その仮説から、音声対話の話者交替現象における韻律情報の有効性について分析を行い、話者交替/継続を予測可能とするような情報が韻律特徴

量にも表出しているという可能性を示唆している(大須賀他, 2006). 長岡らは, 対話における交替潜時(一方が話し終わってから次の話者が話し始めるまでの時間間隔)は相手の交替潜時に応じて伸縮し, 互いに相手の交替潜時に応じて自らの交替潜時を変化させ, 結果として2者の交替潜時は類似するため, 適切な交替潜時は2者間の相互影響によって決定すると報告している(長岡他, 2002). さらに人間同士の対話の印象と韻律変化の関係性を分析し, 対話者の韻律変化に同調傾向の相互作用があることが示されている(西村他, 2009).

このように, 人間とコミュニケーションを行うロボットやエージェントの開発においても応答反応としての相槌は重要な要素の1つであり, 適切な相槌やうなずきの生成を試みる研究が進められている(藤江他, 2010). Kitaoka らは談話コーパスより発話タイミングを決める決定木を求め, それを用いて自然な発話タイミングで対話することができるシステムの構築を行っている(Kitaoka et al., 2005). またそのアルゴリズムを用いて, 小林らはロボットやエージェントによる相槌に着目し, 人間的な表現を用いない相槌生成手法として, 箱型のロボットが光の明滅やビープ音を提示して相槌を表現し, それが対話体験に対して与える影響を調査している. 人間とロボットとの音声対話において, ASE (Artificial Subtle Expressions) に基づいた相槌が, 使用者に同じパターンを繰り返し提示するシンプルなものであり, 人間が行う相槌のように「はい」や「うん」などを織り交ぜた多彩な表現ではないにもかかわらず, ASE による応答が肯定的に評価されていると報告している(小林他, 2015). さらに音声発話のタイミングが発話内容に対する確信の有無に与える影響などが指摘されている(関野他, 2019).

ここで近年では音声認識および音声合成技術を用いた対話エージェント等の研究開発が積極的に進められており, タスク型対話システムだけでなく, 対話相手としての非タスク型(雑談型)対話システムの構築を目的とした研究開発が進められている. より親和的なキャラクタを実現するために, キャラクタらしい発話ペアデータを効率的に収集する「なりきり質問応答」という方法論を利用して, 既存アニメキャラクタを用いたアニメーション付きテキスト対話システムが提案・開発され, また任意の発話文から人間の発話に対応する身体動作を自動生成する手法も提案されている(石井他, 2019).

音声から使用者の発話感情を推定し, 音声対話エージェントへ適用する手法についても検討が進められており, 発話区間の時間的關係性に基づく対話的特徴(発話時間, 相槌回数, 発話権交替時間, 発話時間比)を用いたコールセンタ対話における顧客のオペレータに対する怒り状態の推定を行う手法の提案(野本他, 2013)や, ニューラルネットワークを用いて構文解析等テキスト処理を行う Word2Vec (Mikolov et al., 2013) を用いて言語的な意味の近接性を求める手法の応用が挙げられる. さらに, 松井らは感情推定機能と知識獲得機能を有する対話システムの提案として, 入力音声に対して音声処理による感情推定と, 音声認識により得られたテキスト文による自然言語処理による感情推定の2つの方法によりバイモーダル感情推定を行うとともに, 知識獲得では, 単語のベクトル情報と関係パターンを用いて, 入力文から雑談の話題が広がるような単語群の獲得を行うことで, 雑談の流れを考慮して対話システムの構築を行っている(松井, 萩原, 2017). また山口らは相槌の形態と先行発話の統語構造や韻律的特徴との関係について分析し, これらの先行発話の特徴から相槌の形態の予測と生成を行い, 使用者発話の文脈に応じて適切な形態の相槌を打つことができる傾聴対話システムを提案し(山口他, 2016), Lala らは自律型アンドロイド ERICA を用いて自然な傾聴対話を実現する研究開発を進めており, 相槌のタイミングを 100ms 毎に, その時点から 500ms 以内に相槌を打つか否かを, 韻律情報を用いてロジスティック回帰モデルにより予測して出力することで, より早いタイミングでの相槌出力を実現している(Lala et al., 2017).

コミュニケーションにおける発話音声と身体動作の関係について, Condon らによる研究では, 母子間のコミュニケーションにおいて, 母親の発話リズムと乳児の身体リズムが同調することが示され, コミュニケーションにおけるこのようなリズムの同調の重要性について論じられている(Condon and Sander, 1974). 山本らは人の挨拶における身体動作と発声の生成タイミングの解析を行い, ロボットに実装することで, ロボットの動作開始から 300ms 遅延した発声は自然に感じられ, より大きな発声遅延では挨拶が丁寧に感じられることを明らかにしている(山本, 渡辺, 2004). また高杉らは発話と反応潜時長間の相関関係を基にタイミング制御モデルをコミュニケーションロボットに実装し, タイミング制御の有無によって対話の印象評価に差が現れることを明らかにしている(高杉他, 2009). また小林らは, 発話タイミングを制御する音声対話システムにおいて, 600ms 程度の固定長か, 発話長に合わせて緩やかに同調するモデルが自然かつ話しやすいという評価であったと報告している(小林他, 2015). さらに挨拶時の話者間においては, 発話リズムや身体リズムに関わる様々な時間特徴量間で同調が現

れやすく、話者内においては、親密な関係の挨拶動作で発話リズムと身体リズムの同調がより強くなることが示されている（杵鞭，山本，2016）。

しかし、身体動作と音声相槌の提示タイミングの違いによって感情表出を変化させる試みは行われていない。そこで本研究では、発話者の音声リズムに対するうなずきを中心とした身体的引き込み反応動作を予測する線形予測モデルに基づいて、身体動作に合わせた応答タイミングに基づく音声相槌出力手法（西田他，2019）を用いて、音声認識による発話単語極性に基づいて、使用者の発話を負の感情抑制へ適用する手法について検討する。

3. 音声駆動型身体引き込みキャラクタの音声相槌タイミングの評価

3・1 音声駆動型身体引き込みキャラクタ InterActor のインタラクションモデル

音声駆動型身体引き込みキャラクタ InterActor のインタラクションモデルを図1に示す。InterActor のインタラクションモデルは、音声の ON-OFF パターンに基づくうなずき動作モデルと閾値の異なる身体的引き込み反応の自動生成モデルで構成されている（檀原他，2005）。音声データ $V(i)$ は 16bit 22kHz でサンプリングし、閾値で二値化するとともに、音節間の短時間の無音区間による発話の断片化を除去するために 133ms でハングオーバー処理を施している。このモデルでは、マクロ層とミクロ層からなる階層モデルを用いて、InterActor のうなずきの予測と身体動作の生成を行っている。予測にはユニット以前のユニット時間率（ユニット区間での ON 区間の占める割合、式 (2)）の線形結合で表せる式 (1) の MA (Moving-Average) モデルを用いる。予測値 $Mu(i)$ が閾値 0.20 を超えて、うなずきが存在すると予測された場合は、処理はミクロ層に移る。ミクロ層では音声の ON-OFF データ (30Hz, 60 個) を入力とし、MA モデルでうなずきの開始時点を推定する。予測値が閾値 (Threshold 1) 0.47 を超えた場合には InterActor をうなずかせる。瞬きについては、対面コミュニケーション時における瞬き特性に基づいて、うなずきと同時に瞬きをさせ、それを起点にして次の瞬きまでの時間間隔を指数分布させている。その他の身体反応の推定にはうなずきの予測値を用い、うなずきよりも低い閾値 (Threshold 2) で InterActor の各部位（頭部、胴部、右肘、左肘）のうちいくつかを選択して動作させることで話し手の発話音声と関連付けている。

Fig.1 Listener's interaction model of the speech-driven embodied entrainment computer-generated character InterActor.

$$Mu(i) = \sum_{j=1}^j a(j)R(i-j) + u(i) \quad (1)$$

$$R(i) = \frac{T(i)}{T(i) + S(i)} \quad (2)$$

$a(j)$: 予測係数

$T(i)$: i 番目ユニットでの ON 区間

$S(i)$: i 番目ユニットでの OFF 区間

$u(i)$: ノイズ

$$M(i) = \sum_{j=1}^k b(j)V(i-j) + w(i) \quad (3)$$

$b(j)$: 予測係数

$V(i)$: 音声データ

$w(i)$: ノイズ

3・2 InterActor の身体的引き込み反応への音声相槌の付加

本システムでは、発話に基づいて InterActor の身体的引き込み反応に音声相槌を付加して応答を行う。まず、使用者の語りかけに対してその音声からうなずき動作の推定を行う。音声相槌の生成タイミングの推定は、InterActor のインタラクションモデルで推定したマクロ層の予測値を用いる。音声の ON-OFF データから、図 1 におけるうなずき動作の有無を推定する閾値 Threshold より高い閾値 Threshold A を用い、それを超えた場合にキャラクターのうなずき動作に対し音声相槌を付加することで音声相槌の出現頻度を下げることができる。音声相槌に使用する発話は、主に親しい関係で発せられ多様な意味、機能を持つ感嘆詞「うん」を使用する（須藤，2007）。再生する音声の長さは 220ms 程度で、短い下降調で平均周波数は 440Hz であり、うなずき動作は 500ms 程度である。

3・3 うなずき動作に対する音声相槌タイミングの評価実験

うなずき動作に伴う音声相槌の提示タイミングの効果を検討するための評価実験を行った。実験は、音声相槌の提示タイミングの異なる 4 つのモードを用意した。InterActor が推定したうなずき動作の開始から 300ms のタイミングで音声相槌を行う A モード、600ms のタイミングで音声相槌を行う B モード、900ms のタイミングで音声相槌を行う C モード、1200ms のタイミングで音声相槌を行う D モードである。相槌の発声の有無による影響を無くすため、Threshold 1 と Threshold 2 を同じ閾値としてキャラクターは全てのうなずき動作に対して音声相槌を行う。まず、4 つのモードから 2 つのモードを抽出した一対比較を 1 人につき 6 ($=_4C_2$) 通り行った。次に各モードを使用させ、「好み」「楽しさ」「話しやすさ」「親近感」「丁寧さ」「システムを使用したいか」の 6 項目について 7 段階官能評価（中立 0）を行った。また、自由記述欄に気づいたことを記入させた。1 つのモードの使用時間は一対比較では 60 秒間、7 段階官能評価では 90 秒間とした。実験参加者は自由なテーマによる語りかけを行った。話題が尽きたり、内容を思いつかない場合に備えて「好きなもの」「思い出」「天気」「昨日の事」など 31 種類のテーマ例を記載した用紙を実験開始前に提示し、実験中も確認できる場所に置いた。モードの提示順序は順序効果を考慮して、カウンターバランスをとった。実験参加者は 19~24 歳の男女各 12 名の計 24 名である。

3・4 実験結果

一対比較の結果を表 1 に示す。一対比較による評価を一義的に定めるために、Bradley-Terry モデルを想定する。 π_i は 4 種類のモードの強さ（4 モードの合計 100）を表し、このモデルを想定することにより、一対比較に基づく好ましさを一義的に定めることができる。

$$P_{ij} = \frac{\pi_i}{\pi_i + \pi_j} \quad (4)$$

$$\sum_i \pi_i = \text{const.} (= 100) \quad (5)$$

π_i : i の強さ, P_{ij} : i が j に勝つ確率

Table 1 Result of paired comparison for back-channel feedback timing.

	A	B	C	D	Total
A		12	20	17	49
B	12		16	18	46
C	4	8		14	26
D	7	6	10		23

Fig.2 Preference π based on the Bradley-Terry model for the result provided in Table 1.

The timing of the voice back-channel delay of about 300ms and 600ms was allowed from the start of the nodding motion estimated by InterActor.

モードの強さ π を最尤推定した結果を図 2 に示す。結果, A, B, C, D の順で高く評価され, A と B は, C と D に対し 2 倍以上の強さであった。

7 段階官能評価の結果を図 3 に示す。各項目間の比較を行うために Wilcoxon の符号順位検定を行った。その結果, 「好み」の項目で A と D の間に有意水準 5%, B と D の間に有意水準 1%, 「楽しさ」の項目で A と D の間に有意水準 1%, B と D の間に有意水準 5%, 「話しやすさ」の項目で A と D の間に有意水準 1%, B と D の間に有意水準 0.1%, 「親近感」の項目で A と D の間に有意水準 1%, B と D の間に有意水準 5%, 「システムを使用したいか」の項目で A と D, B と D の間に有意水準 0.1% で有意差が認められた。また, 「話しやすさ」の項目において C と D の間に, 「親近感」の項目において A と C の間に, 「システムを使用したいか」の項目において B と C の間に有意水準 5% で有意差が認められた。「丁寧さ」の項目においてはいずれも有意差が認められなかった。

自由記述では, 「ちゃんと話が区切られているところで返事が返ってきたので話しやすかった」「話を聞いてもらえていると感じた」などの肯定的意見と, 「話している途中に相槌が入ったりして話しにくいモードがあった」「うなずきと声が遅れると不快に感じる」「相槌が遅れて出てくるモードは変な丁寧さがあった」などの否定的意見が見られた。B モードでは肯定的なコメントが, C モードでは否定的なコメントが多く見られた。

Fig.3 Results of seven points bipolar rating.

4. シナリオに基づく Negative な語りかけによる評価実験

4・1 実験方法

前章の評価実験により、InterActor が推定したうなずき動作の開始から 600ms 程度までの音声遅延が許されることを示した。しかし、使用者の発話内容が Positive 寄りなのか、Negative 寄りなのかのよって適切な音声相槌のタイミングが異なる可能性がある。そこで、Negative な発話が行われた際の音声相槌の好ましい提示タイミングを検討するための評価実験を行った。実験者が聞いている場では本人の Negative なエピソードは得られにくいと考えられることや、個人の性格、その日の気分などの要因に影響されにくいようにシナリオ（図 4）に基づいたロールプレイによる実験を行った。実験は、音声相槌の提示タイミングの異なる 3 つのモードを用いた。InterActor が推定したうなずき動作の開始から 300ms のタイミングで音声相槌を行う α モード、600ms のタイミングで音声相槌を行う β モード、900ms のタイミングで音声相槌を行う γ モードである。音声相槌の発声確率は日本語話者の相槌の特性に基づいて 70% とし（メイナード, 1993）、音声のピッチは発話内容が Negative なものであることを考慮して、前章の実験で使ったものよりもピッチを下げた 338Hz とした。まず、3 つのモードから 2 つのモードを抽出した一対比較を 1 人につき 3 ($=_3C_2$) 通り行った。次に各モードを使用させ、前章の実験において有意差の認められなかった「丁寧さ」を除外し、Negative な発話内容における評価のために「安心感」「和み」を加えた 7 項目（好み、楽しさ、話しやすさ、親近感、安心感、和み、システムを使用したいか）について 7 段階官能評価（中立 0）を行った。また、自由記述欄に気づいたことを記入させた。1 つのモードの使用時間は一対比較では 60 秒間、7 段階官能評価では 90 秒間とした。モードの提示順序は順序効果を考慮して、カウンターバランスをとった。実験参加者は 19~24 歳の男女各 12 名の計 24 名である。

21 歳 大学 3 年生

家族構成: 父親 51 歳 母親 48 歳 兄 25 歳の 4 人暮らし

夏季休暇も終了し、前期の成績の結果が返却された。必修科目については無事取得出来ており問題なかったが、選択科目をいくつか落としてしまっていた。現状、進級に必要な単位のギリギリで履修登録を行っていたため、後期の履修可能分を全て取得出来なければ進級が危うく、留年の危機が迫っている。

バイトや部活などもあるため忙しく、かなりの過密スケジュールになると予想されるため、このままでは後期の単位取得も難しくなるのではないかと不安に駆られている。そのため、ここ最近では寝つきが悪く、良質な睡眠がとれていない。来年度には 4 年に進級し、卒業研究に加え就職活動を始めなければならないため、これから先のことについて考えていると不安が募り、気分が滅入っている。

現在は両親などと話し合いを行いつつ、今後のことについて考えている。昨晩は精神的不安などからあまり食欲もわかず、あまり眠れなかったため、気分が落ち込んだまま 1 日を過ごしている。

場面: 日曜の午後 10 時、自宅の自分の部屋。来週の月曜から後期の講義が開始となる。食後、何をする様子もなく机に向かっている。

Fig.4 Example of negative scenario.

4・2 実験結果

一対比較の結果を表 2 に示す。一対比較による評価を一義的に定めるために、Bradley-Terry モデル（式（4）、（5））を想定し、モードの強さ π を最尤推定した結果を図 5 に示す。結果、 α 、 γ 、 β の順で高く評価され、各モード間に大きな差は認められなかった。

7 段階官能評価の結果を図 6 に示す。各項目間の比較を行うために Wilcoxon の符号順位検定を行った。 α と β の間に、「好み」の項目において有意水準 1% で、「楽しさ」「話しやすさ」「システムを使用したいか」の項目において有意水準 5% で有意差が認められた。「親近感」「安心感」「和み」の項目においてはいずれも有意差が認められなかった。

Table 2 Result of paired comparison for back-channel feedback timing in the negative scenario.

	α	β	r	Total
α		12	13	25
β	12		11	23
r	11	13		24

Fig.5 Preference π based on the Bradley-Terry model for the result provided in Table 2.

In negative utterances, the 900ms timing evaluation of the voice back-channel, which was underestimated in the experiment in Chapter 3, corresponds to the 300ms and 600ms timing evaluation of the voice back-channel.

Fig.6 Results of seven points bipolar rating in the negative scenario.

自由記述では、肯定的意見は反応があることによって話しやすさを感じたというものが多く、否定的意見は「うなずきの音声が遅いので違和感があった」「相槌が話の途中で入ってきて『おや』と感じた」などのタイミングに関する意見や音声の衝突によって発話が阻害される点についての意見が見られた。

4・3 考察

3章の結果より、InterActor が推定したうなずき動作の開始から 300ms と 600ms のタイミングで音声相槌を行うモードに差が見られず、600ms と 900ms のタイミングとの間には大きな差が確認されたことから、うなずき動作に対して音声相槌を 600ms 程度まで遅延させて提示することが許容されることを示した。一方、4章の対比較結果より、3章において評価の低かった 900ms のタイミングの音声相槌が、300ms 及び 600ms のタイミングの音声相槌と同程度評価されていることから、Negative な発話内容に対する音声相槌のタイミングは 900ms 程度の遅延まで許容されることが示された。7 段階官能評価の結果より、900ms のタイミングの音声相槌が、「親近感」の項目において 600ms と、「和み」の項目において 300ms 及び 600ms と同程度の評価であったことから、900ms のタイミングの音声相槌が発話者にとって身近なものとして評価されており、Negative な発話内容に即した反応であることが示唆された。これらの結果を用いて、音声対話エージェントの反応生成に対してあえて音声を遅らせることで、Negative な発話内容に対する否定的な反応として利用するシステムを開発する。

5. 発話内単語の感情極性に基づく音声相槌を伴う身体引き込みキャラクタシステムの開発

発話内単語の感情極性に基づく音声相槌を伴う身体引き込みキャラクタシステムの開発において、3つの要素技術を用いている。まず1つ目が発話音声に基づいて自動的にエージェント動作を生成する iRT、2つ目に本研究で検討を行ってきた iRT に基づく音声相槌の生成技術、最後に、以降で説明する先行研究（西田他, 2017）で用いた発話感情表現に基づく反応生成技術である。本システムの概要を図7に示す。使用者がキャラクタに語り

かけると, iRT により身体的引き込みによるキャラクタの反応動作を自動生成し, 音声認識と単語の感情極性値により発話感情を推定する. 推定結果が **Negative** の閾値を下回った場合に音声相槌の出力タイミングを遅延させることで, 使用者への反応を変化させるシステムである.

Fig.7 Overview of the system with a delayed voice back-channel based on negative emotional expression utterance.

5・1 発話感情表現に基づく反応生成

発話感情表現に基づく反応生成については, 使用者の発話感情推定に高村らの提案する単語感情極性対応表(高村他, 2006)を用い, 発話文中の単語から正負の感情推定を行う. 単語の感情極性とは, その単語が一般的に良い印象を持つか, それとも悪い印象を持つかを表した二値属性である. 例えば「良い」「美しい」などは **Positive** な極性, 「悪い」「汚い」などは **Negative** な極性を持つ. 感情極性値は, 語彙ネットワークを利用して自動的に計算されたものであり, -1 から +1 の実数値を割り当てている. +1 に近いほど **Positive** であり, -1 に近いほど **Negative** である. 形態素解析システム **MeCab** を用いて品詞や内容を判別する形態素解析を行い, 取得した単語情報と対応表にある単語とを照合し, 対応表に登録されている単語の場合には, その単語に紐付けられた値を参照する. 発話文中の単語の極性値 x_i ($-1 \leq x_i \leq 1$), およびその単語数 n を用い, 以下の式 (4) から発話文の感情極性値を算出した. 「美しくない (美しいない)」といった否定語を含む場合は, 「ない」の直前の単語の極性値は参照しない.

$$\text{感情極性値} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (6)$$

x_i : 単語の極性値, n : 単語数

音声認識エンジン **Julius** (李, 河原, 2009) により, 発話音声を変換し, テキスト内の単語情報から感情極性を推定する. 推定結果が **Negative** の閾値を上回っている場合は **InterActor** が推定したうなずき動作の開始から 300ms のタイミング, 推定結果が **Negative** の閾値を下回った場合は, 負の感情を緩和させるために, **InterActor** が推定したうなずき動作の開始から 900ms のタイミングで音声相槌を出力する. **Negative** の閾値は, 予備検討として「自分のことが嫌になってしまったエピソード」というテーマのもと, キャラクタに対し話しかけるような口語口調で実験参加者に文章を記述させ (平仮名 400 文字程度), そこから実験参加者毎の各感情値の平均を算出した. さらに, 各個人の平均値から全体の平均値を算出することで決定した.

5・2 システム構築

先行研究および 3 章, 4 章から得られた結果を統合し, 構築したシステムのプロトタイプ画面例を図 8 に示す. 本システムは音声情報を用いて全ての応答動作を自動生成する. マイクと PC のみで構成できるため, 応用可能性が高いシステム構成となっており, 数名の試用によりシステムの動作確認を行った. その際「遅いうなずきの時は普通に話すと速いので, ゆっくり話すとちょうどいいかなと思った」といったコメントが得られたが, 韻律

情報と言語情報のそれぞれから得られる情報については、人間は対話の印象を主に韻律情報で得ており言語情報の役割は小さい(西村他, 2009)との指摘もあり、今後さらに詳細に検討する必要がある。

Fig.8 Example of communication scene using the system.

6. 結 言

本研究では、音声駆動型身体引き込みキャラクタのうなずき動作に音声相槌を付加したシステムを開発し、開発したシステムを用いて、うなずき動作に対する音声相槌の好ましい提示タイミングを検討するための評価実験及び **Negative** な発話が行われた際の音声相槌の提示タイミングを検討するための評価実験を行った。その結果、**InterActor** が推定したうなずき動作の開始から 600ms 程度までの音声遅延が許されることが示された。また、**Negative** な発話内容に対する音声相槌のタイミングは 900ms 程度の遅延まで許容されることが示された。

次に、うなずき動作に音声相槌を伴う音声駆動型身体引き込みキャラクタシステムに、発話内単語の感情極性から話者の状態を推定する状態推定モデルを導入し、音声認識により得られた単語感情極性に基づいて、**Negative** の場合に 900 ms の応答遅延を伴う音声相槌を行う身体引き込みキャラクタシステムの開発を行った。

本システムは音声情報を用いて全ての応答動作を自動生成するため、マイクと PC のみで構成できる応用可能性が高いシステム構成となっている。本研究では主に 20 代前半の実験参加者を対象に検討を進めたが、中壮年層や高齢者など様々な年齢層を対象とした検討を行い、汎用性について検証する必要がある。

謝 辞

本研究の一部は、JSPS 科研費 JP16K00278, 19K12067 の助成を受けたものである。

文 献

- Condon, W. S. and Sander, L. W., Neonate movement is synchronized with adult speech, *Science*, Vol.183 (1974), pp.99–101.
- 檀原龍正, 渡辺富夫, 大久保雅史, 音声駆動型身体引き込みキャラクタ **InterActor** が発話音声に与える効果, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.71, No.712 (2005), pp.152–159.
- 藤江真也, 小川哲司, 小林哲則, 会話ロボットとその聴覚機能, 日本ロボット学会誌, Vol.28, No.1 (2010), pp.23–26.
- 石井亮, 東中竜一郎, 水上雅博, 片山太一, 光田航, 川端秀寿, 山口絵美, 安達敬武, 富田準二, 既存のアニメキャラクタを用いたテキスト対話システム構築手法, **HAI シンポジウム 2018 論文集**, G-3 (2019), pp.1–11.
- 川嶋宏彰, スコギンズ・リーバイ, 松山隆司, 漫才の動的構造の分析—問の合った発話タイミング制御を目指して—, ヒューマンインタフェース学会, Vol.9, No.3 (2007), pp.379–390.
- 杵鞭健太, 山本知仁, 挨拶行為における発話リズムと身体リズムの同調, ヒューマンインタフェース学会論文集, Vol.18, No.4 (2016), pp.415–424.
- Kitaoka, N., Takeuchi, M., Nishimura, R. and Nakagawa, S., Response Timing detection using prosodic and linguistic information for human-friendly spoken dialog systems, *Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence*, Vol.20, No.3 (2005), pp.220–228.
- 小林一樹, 船越孝太郎, 小松孝徳, 山田誠二, 中野幹生, ASE に基づく相槌によるロボットとの対話体験の向上,

- 人工知能学会論文誌, Vol.30, No.4 (2015), pp.604–612.
- 小林弘幸, 大村卓矢, 山本知仁, 音声対話システムにおける挨拶発話の適切なタイミング生成, 計測自動制御学会論文誌, Vol.51, No.4 (2015), pp.233–239.
- Lala, D., Milhorat, P., Inoue, K., Ishida, M., Takanashi, K. and Kawahara, T., Attentive listening system with backchanneling, response generation and flexible turn-taking, In SIG-DIAL (2017), pp.127–136.
- 李晃伸, 河原達也, Julius を用いた音声認識インタフェースの作成, ヒューマンインタフェース学会誌, Vol.11, No.1 (2009), pp.31–38.
- 松井辰哉, 萩原将文, 感情推定と知識獲得機能を有する対話システムの構築, 日本感性工学会論文誌, Vol.16, No.1 (2017), pp.35–42.
- 泉子・K・メイナード, 会話分析, くろしお出版 (1993), pp.54–59.
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. and Dean, J., Distributed representations of words and phrases and their compositionality, Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems, Vol.2 (2013), pp.3111–3119.
- 長岡千賀, 小森政嗣, 中村敏枝, 対話における交替潜時の 2 者間相互影響, 人間工学, Vol.38, No.6 (2002), pp.316–323.
- 西田麻希子, 太田靖宏, 渡辺富夫, 石井裕, 発話内単語の感情極性に基づき反応動作を行う身体的引き込みキャラクターシステム, 日本機械学会論文誌, Vol.83, No.846 (2017), DOI: 10.1299/transjsme.16-00148.
- 西田麻希子, 渡辺富夫, 石井裕, 音声相槌を伴う音声駆動型身体引き込みキャラクターシステム, 日本機械学会論文誌, Vol.85, No.880 (2019), DOI: 10.1299/transjsme.19-00159.
- 西村良太, 北岡教英, 中川聖一, 音声対話における韻律変化をもたらす要因分析, 音声研究, Vol.13, No.3 (2009), pp.66–84.
- 野本済央, 小橋川哲, 田本真詞, 政瀧浩和, 吉岡理, 高橋敏, 発話の時間的關係性を用いた対話音声からの怒り感情推定, 電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J96–D, No.1 (2013), pp.15–24.
- 大須賀智子, 堀内靖雄, 西田昌史, 市川熹, 音声対話での話者交替／継続の予測における韻律情報の有効性, 人工知能学会論文誌, Vol.21, No.1 (2006), pp.1–8.
- 岡登洋平, 加藤佳司, 山本幹雄, 板橋秀一, 韻律情報を用いた相槌の挿入, 情報処理学会論文誌, Vol.40, No.2 (1999), pp.469–478.
- 須藤潤, 日本語感動詞「うん」の意味・機能の分類から音声的特徴の分析へ, 音声研究, Vol.11, No.3 (2007), pp.94–106.
- 高村大也, 乾孝司, 奥村学, スピンモデルによる単語の感情極性抽出, 情報処理学会論文誌, Vol.47, No.2 (2006), pp.627–637.
- 高杉将司, 山本知仁, 武藤ゆみ子, 阿部浩幸, 三宅美博, コミュニケーションロボットとの対話を用いた発話と身振りのタイミング機構の分析, 計測自動制御学会論文誌, Vol.45, No.4 (2009), pp.215–223.
- Watanabe, T., Human-entrained embodied interaction and communication technology, Emotional Engineering, Springer (2011), pp.161–177.
- Watanabe, T., Okubo, M., Nakashige, M. and Danbara, R., InterActor: speech-driven embodied interactive actor, International Journal of Human-Computer Interaction, Vol.17, No.1 (2004), pp.43–60.
- 山口貴史, 井上昂治, 吉野幸一郎, 高梨克也, Ward Nigel G., 河原達也, 傾聴対話システムのための言語情報と韻律情報に基づく多様な形態の相槌の生成, 人工知能学会論文誌, Vol.31, No.4 (2016), pp.1–10.
- 山本大介, 大浦圭一郎, 西村良太, 打矢隆弘, 内匠逸, 李晃伸, 徳田恵一, スマートフォン単体で動作する音声対話 3D エージェント「スマートメイちゃん」の開発, 情報処理学会インタラクション 2013 講演会予稿集 (2013), pp. 675–680.
- 山本倫也, 渡辺富夫, ロボットとのあいさつインタラクションにおける動作に対する発声遅延の効果, ヒューマンインタフェース学会論文誌, Vol.6, No.3 (2004), pp.87–94.

References

- Condon, W. S. and Sander, L. W., Neonate movement is synchronized with adult speech, Science, Vol.183 (1974), pp.99–101.
- Danbara, R., Watanabe, T. and Okubo, T., Effects of speech-driven embodied entrainment character “InterActor” on talker’s speech, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C, Vol.71, No.712 (2005), pp.152–159 (in Japanese).

- Fujie, S., Ogawa, T. and Kobayashi T., Conversation robot and its audition system, Journal of the Robotics Society of Japan, Vol.28, No.1 (2010), pp.23–26 (in Japanese).
- Ishii, R., Higashinaka, R., Mizukami, M., Katayama, T., Mitsuda, K., Kawabata, H., Yamaguchi, E., Adachi, N. and Tomita, J., Construction method of text-based agent dialogue system using existing animation characters, HAI symposium 2018, G–3 (2019), pp.1–11 (in Japanese).
- Kawashima, H., Scoggins, L. and Matsuyama, T., Analysis of the dynamic structure of manzai: Toward a natural utterance-timing control, The Transactions of Human Interface Society, Vol.9, No.3 (2007), pp.379–390 (in Japanese).
- Kinemuchi, K. and Yamamoto, T., Synchronization between utterance and body movement in greeting, Journal of Human Interface Society, Vol.18, No.4 (2016), pp.415–424 (in Japanese).
- Kitaoka, N., Takeuchi, M., Nishimura, R. and Nakagawa, S., Response Timing detection using prosodic and linguistic information for human-friendly spoken dialog systems, Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence, Vol.20, No.3 (2005), pp.220–228.
- Kobayashi, K., Funakoshi, K., Komatsu, T., Yamada, S. and Nakano, M., Improving user experiences in talking to robots using ASE-based back-channel feedbacks, Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence, Vol.30, No.4 (2015), pp.604–612 (in Japanese).
- Kobayashi, H., Omura, T. and Yamamoto, T., Proper timing generation of greeting in dialog system, Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers, Vol.51, No.4 (2015), pp.233–239 (in Japanese).
- Lala, D., Milhorat, P., Inoue, K., Ishida, M., Takanashi, K. and Kawahara, T., Attentive listening system with backchanneling, response generation and flexible turn-taking, In SIG-DIAL (2017), pp.127–136.
- Lee, A. and Kawahara T., Developing a speech recognition interface using julius, Journal of Human Interface Society, Vol.11, No.1 (2009), pp.31–38 (in Japanese).
- Matsui, T. and Hagiwara, M., A dialogue system with emotion estimation and knowledge acquisition functions, Transactions of Japan Society of Kansei Engineering, Vol.16, No.1 (2017), pp.35–42 (in Japanese).
- Maynard, K.S., Conversation analysis, Kurosio Publishers (1993), pp.54–59 (in Japanese).
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. and Dean, J., Distributed representations of words and phrases and their compositionality, Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems, Vol.2 (2013), pp.3111–3119.
- Nagaoka, C., Komori, M. and Nakamura, T., The interspeaker influence of the switching pauses in dialogue, The Japanese journal of ergonomics, Vol.38, No.6(2002), pp.316–323 (in Japanese).
- Nishida, M., Oota, Y., Watanabe T. and Ishii, Y., Embodied entrainment character system with automatically generated response motions based on the semantic orientations of words in utterance, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.83, No.846 (2017), DOI: 10.1299/transjsme.16-00148.
- Nishida, M., Watanabe T. and Ishii, Y., Speech-driven embodied entrainment character system with a voice back-channel, Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.85, No.880 (2019), DOI: 10.1299/transjsme.19-00159.
- Nishimura, R., Kitaoka, N. and Nakagawa, S., Analysis of factors to make prosodic change in spoken dialog, Journal of the Phonetic Society of Japan, Vol.13, No.3 (2009), pp.66–84 (in Japanese).
- Nomoto, N., Kobashikawa, S., Tamoto, M., Masataki, H., Yoshioka, O. and Takahashi, S., Estimation of Anger Emotion in Spoken Dialogue Using Conversational Temporal Relations of Utterances, The IEICE transactions on information and systems (Japanese edition), Vol.J96–D, No.1 (2013), pp.15–24 (in Japanese).
- Ohsuga, T., Horiuchi, Y., Nishida, M. and Ichikawa A., Prediction of turn-taking from prosody in spontaneous dialogue, Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence, Vol.21, No.1 (2006), pp.1–8 (in Japanese).
- Okato, Y., Kato, K., Yamamoto, M. and Itahashi S., Giving 'Aizuchi' using prosodic information, Transactions of Information Processing Society of Japan, Vol.40, No.2 (1999), pp.469–478 (in Japanese).
- Sudo, J., The japanese inter jection Un: from its meanings and functions to an analysis of its phonetic features, Journal of the Phonetic Society of Japan, Vol.11, No.3 (2007), pp.94–106 (in Japanese).
- Takamura, H., Inui, T. and Okumura, M., Extracting semantic orientations using spin model, IPSJ Journal, Vol.47, No.2 (2006), pp.627–637 (in Japanese).
- Takasugi, S., Yamamoto, T., Muto, Y., Abe, H. and Miyake, Y., Analysis of timing control mechanism of utterance and body motion using dialogue between human and communication robot, Transactions of the SICE, Vol.45, No.4 (2009), pp.215–223 (in Japanese).
- Watanabe, T., Human-entrained embodied interaction and communication technology, Emotional Engineering, Springer

(2011), pp.161–177.

Watanabe, T., Okubo, M., Nakashige, M. and Danbara, R., InterActor: speech-driven embodied interactive actor, International Journal of Human-Computer Interaction, Vol.17, No.1 (2004), pp.43–60.

Yamaguchi, T., Inoue K., Yoshino, K., Takanashi, K., Ward, N. G. and Kawahara T., Generating a variety of backchannel forms based on linguistic and prosodic features for attentive listening agents, Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence, Vol.31, No.4 (2016), pp.1–10 (in Japanese).

Yamamoto, D., Oura K., Nishimura, R., Uchiya, T., Takumi, I., Lee, A., Tokuda, K., Development of a Voice Interaction Agent using 3D Modeling for Stand-alone Smartphones, IPSJ Interaction 2013 (2013), pp. 675–680 (in Japanese).

Yamamoto, M. and Watanabe, T., Time lag effects of utterance to communicative actions on human-robot greeting interaction, Paper of Human Interface Society, Vol.6, No.3 (2004), pp.87–94 (in Japanese).