Advance Publication by J-STAGE

日本機械学会論文集

Transactions of the JSME (in Japanese)

DOI:10.1299/transjsme.21-00116

Received date : 30 March, 2021

Accepted date : 21 June, 2021

J-STAGE Advance Publication date : 29 June, 2021

流体構造連成を考慮した粘性流れ場領域の形状最適化

片峯 英次^{*1}, 河合 竜雅^{*2}, 山下 響生^{*3}

Shape optimization of viscous flow field considering fluid-structure-interactive

Eiji KATAMINE^{*1}, Ryuga KAWAI^{*2} and Hibiki YAMASHITA^{*3}

^{*1} Department of Mechanical Engineering, National Institute of Technology, Gifu College
2236-2 Kamimakuwa, Motosu-shi, Gifu 501-0495, Japan

^{*2} Undergraduate School of Engineering, Nagaoka University of Technology
1603-1 Kamitomioka, Nagaoka-shi, Niigata 940-2188, Japan

^{*3} Suntory Products Co., Ltd
8-27-1 Fukayakami, Ayase-shi, Kanagawa 252-1108, Japan

Abstract

This paper presents numerical solution to a shape optimization of viscous flow field for stationary fluid-structure-interactive (FSI) fields. In the FSI analysis, a weak coupled analysis is used to alternately analyze the governing equations of the flow field domain and the structural field considering geometrically nonlinear. A minimization problem for total dissipation energy is formulated for the shape optimization of viscous flow field in the FSI fields. Shape gradient of the shape optimization problem is derived theoretically using the Lagrange multiplier method, adjoint variable method, and the formulae of the material derivative. Reshaping is carried out by the H^1 gradient method proposed as an approach to solving shape optimization problems. For shape optimization of the viscous flow field in the FSI fields, a new shape update method is proposed to overcome separation and interference of the finite element meshes on the common boundary between the flow field and the structural field. Numerical analysis program for the shape optimization problem is developed by using FreeFEM, and the validity of proposed method is confirmed by results of 2D numerical analyses.

Keywords : Shape optimization, Optimum design, Computer Aided Design, Viscous flow field, Fluid-Structure-Interactive, Adjoint method, H^1 gradient method

1. は じ め に

流体構造連成問題は、機械工学分野に限らず、海洋工学、生体工学などの分野における興味深い課題であり、その応用範囲も極めて広い(津川, 滝沢, 2015)。また性能改善を目的とした領域形状の最適化問題は、工学分野における重要課題の一つである。著者らはこれまでに、弾性体の剛性最大化を目的とした形状最適化(片峯他, 2011)、散逸エネルギー最小化を目的とした粘性流れ場の形状最適化(片峯, 畔上, 1994)(Katamine, et al., 2005)等の基礎的な非連成系の弾性場あるいは流れ場領域に対する形状設計法を提案し、その妥当性を示してきた。その解法には H^1 勾配法(畔上, 1994), (畔上, 2014)を用いた。本研究では、流体構造連成問題を考慮したより実用的な形状設計問題に対して H^1 勾配法の適用を試みる。

流体構造連成を考慮した形状最適化に関する研究は、Lund ら (Lund et al., 2003), Jang ら (Jang and Cho, 2014),

Aghajari ら (Aghajari and Schafer, 2015) によって行われている。Lund ら (Lund et al., 2003) は、流体構造連成場の解析に対して、流れ場と構造場の共通境界の釣り合い式を満足するように構築した連成系一体型の強連成解析を用いて解析を行い、形状最適化解析においては流れ場と構造場の共通境界の設計境界を B-spline 関数で表現して設計変数を少なくした解析を行っている。Jang ら (Jang and Cho, 2014) は、共通境界の釣り合いを含めた構造場の変形挙動を流れ場の支配方程式の中に体積力として導入した強連成解析による流体構造連成解析を行い、形状最適化解析では前述と同様な B-spline 関数を利用した解析を行っている。また Aghajari ら (Aghajari and Schafer, 2015) は流体構造連成場解析に対して、流れ場と構造場を分離して交互に解析する弱連成解析を用いている。具体的には、流れ場解析には有限体積法、構造場の解析には有限要素法、最適化解析には逐次二次計画法を用いて、全ての解析に汎用解析ソフトを利用しているが、設計境界の設計変数に対しては Lund ら (Lund et al., 2003), Jang ら (Jang and Cho, 2014) と同様な解析法を用いている。すなわち、これらの研究では、いずれも設計境界を B-spline 関数等で表現して、設計変数を極力少なくしたパラメトリックな解析法によって実施されている。このようなパラメトリックな解析法に基づく形状最適化では、設計変数の自由度を減らすことによって計算コストを削減できるという利点を有するが、設計変数の自由度が制限されるために、必ずしもより滑らかな形状設計が実現できるとは限らない。

これに対して、 H^1 勾配法 (畔上, 1994), (畔上, 2014) を利用した解析では、形状最適化のための形状変動を分布系の領域変動によって表現するために、設計境界を表すための設計変数の数を制限することなく、ノンパラメトリックな解析により、多自由度で滑らかな形状設計が実現できる。さらに、この方法における形状更新のための領域変動の解析では、その領域変動の支配方程式を楕円型方程式の一つである線形弾性場の境界値問題に置き換えて解く方法が用いられるために、形状更新の解析にも有限要素解析が利用できるという特徴を有する。著者らは前報 (Katamine et al., 2021) において、流体構造連成を考慮した幾何学的非線形構造の剛性最大化を目的とした形状最適化に対して、 H^1 勾配法を用いた解析法を提案し、その有効性を示した。

本論文では、流体構造連成場の粘性流れ場領域における形状最適化問題を取り上げる。流体構造連成場の構造領域に対しては前報と同様に幾何学的非線形性を考慮し、流れ場における散逸エネルギー最小化のための形状最適化について検討する。本研究における流体構造連成解析には、前報 (Katamine et al., 2021) で提示した弱連成解析に基づく解法を利用するために、その解法について最初に提示する。その後で、流れ場における散逸エネルギー最小化問題の定式化を行い、形状更新のための感度となる形状勾配密度関数を理論的に導出する。その導出した形状勾配密度関数に基づいて H^1 勾配法を適用して、流体領域の形状更新を行う。その流体領域の形状更新に伴い、流体領域と弾性領域の共通境界においては離れや干渉が生じないように界面追跡する必要がある。本研究では、その共通境界における界面追跡が実現できる弾性領域の形状更新の一方法を提案する。最後に、FreeFEM (Hecht, 2012), (大塚, 高石, 2014) を利用して開発したプログラムによって解析した簡単な二次元問題の数値例を紹介して、提案する手法の妥当性を検討する。

2. 流体構造連成問題

図 1 (a) に示す定常流体構造連成場を考え、前報 (Katamine et al., 2021) で示した流体構造連成問題の弱連成解析手法について紹介する。粘性流れ場領域 Ω^f では流入境界 Γ_0^f 、流出境界 Γ^f があり、弾性領域 Ω^s では変位既知境界 Γ_0^s があり、流体と弾性体の共通境界を Γ^s とする。なお、粘性流れ場領域 Ω^f では”fluid”，弾性領域 Ω^s では”structure”という意味で、それぞれの領域に対して上付き添え字 f, s を用いる。流体構造連成の相互作用によって、弾性体のある位置 x では変位 $u^s(x)$ で変形して、変形後では $x^\varphi = \varphi(x)$ に移動する ($\varphi(x) = x^\varphi = x + u^s(x)$)。また、弾性体の変形前境界における単位法線ベクトルを n とする。

2.1 弾性体の支配方程式

第 2 Piola-Kirchhoff 応力 $\Sigma(u^s(x))$ に基づく支配方程式は次のようにかける (Ciarlet, 1993)。

$$-\operatorname{div}((I + \nabla u^s(x)) \Sigma(u^s(x))) = f(x), \quad x \in \Omega^s \quad (1)$$

$$u^s(x) = 0, \quad x \in \Gamma_0^s \quad (2)$$

$$(I + \nabla u^s(x)) \Sigma(u^s(x))n = h(u^s(x)), \quad x \in \Gamma^s \quad (3)$$

Fig. 1 Fluid-Structure Interaction problem.

ここで、 I は恒等テンソル（単位行列）、 $f(x)$ は体積力、 $h(u^s(x))$ は流体側から作用する表面力を表し、Piola 変換に基づいて、次のように表すことができる (Ciarlet, 1993).

$$h(u^s(x)) = T(x)n = (\det \nabla \varphi(x)) T^\varphi(x^\varphi) (\nabla \varphi(x))^{-T} n = (\det(I + \nabla u^s(x))) T^\varphi(x^\varphi) (I + \nabla u^s(x))^{-T} n \quad (4)$$

ただし、 $T(x)$ は変形前の位置 x における応力テンソル（第 1 Piola-Kirchhoff 応力と呼ばれる）、 $T^\varphi(x^\varphi)$ は変形後の位置 x^φ における応力テンソル（Cauchy 応力テンソルと呼ばれる）を表す。簡単のために、これ以降、変位 $u^s(x)$ を u^s 等として、 (x) を省略してかくことにする。

テスト関数 $w^s(w^s = 0 \text{ on } \Gamma_0^s)$ を上記の支配方程式に掛けて領域で積分し、第 2 Piola-Kirchhoff 応力 $\Sigma(u^s)$ の対称性を考慮すると、支配方程式の弱形式が次のように導出できる。

$$a^s(u^s, u^s, w^s) = l^s(w^s) + d^s(u^s, w^s) \quad \forall w^s \text{ in } \Omega^s \quad (5)$$

ただし、各項 $a^s(u^s, u^s, w^s)$, $l^s(w^s)$, $d^s(u^s, w^s)$ は次式で与えられる。

$$a^s(u^s, v^s, w^s) = \int_{\Omega^s} \Sigma(\varepsilon^s(u^s)) : d\varepsilon^s(v^s)[w^s] dx, \quad l^s(w^s) = \int_{\Omega^s} f^s \cdot w^s dx, \quad d^s(u^s, w^s) = \int_{\Gamma^s} h(u^s) \cdot w^s d\Gamma \quad (6)$$

ここで、 $\varepsilon^s(u^s)$ は Green-St Venant の非線形ひずみであり、次のように定義されている。

$$\varepsilon^s(u^s) = \frac{1}{2}((\nabla u^s)^T + \nabla u^s + (\nabla u^s)^T (\nabla u^s)) \quad (7)$$

また $d\varepsilon^s(u^s)[w^s]$ はひずみ $\varepsilon^s(u^s)$ の第 1 変分 ($d\varepsilon^s(u^s)[w^s] = \varepsilon^s(u^s + w^s) - \varepsilon^s(u^s)$) を表し、次のように計算される。

$$d\varepsilon^s(u^s)[w^s] = \frac{1}{2}((\nabla w^s)^T + \nabla w^s) + \frac{1}{2}\{(\nabla(u^s))^T \nabla(w^s) + (\nabla(w^s))^T \nabla(u^s)\} \quad (8)$$

応力 $\Sigma(\varepsilon^s(u^s))$ は Lamé 定数 λ, μ^s を用いて $\Sigma(\varepsilon^s(u^s)) = \lambda(\text{tr } \varepsilon^s(u^s))I + 2\mu^s \varepsilon^s(u^s)$ と表される。したがって、流体側から弾性体に作用する表面力 h が与えられれば、式 (5) の非線形方程式に Newton-Raphson 法などを適用し、繰り返し計算によって弾性変位 u^s が解析できる。その非線形方程式 (5) の n 回目の繰り返しにおける弾性変位を u_n^s とし、 $n+1$ 回目の弾性変位 $u_{n+1}^s = u_n^s - \delta u_n^s$ を求めるための未知変位 δu_n^s に対する線形方程式は次のように表される。

$$da^s(u_n^s, \delta u_n^s, w^s) = a^s(u_n^s, u_n^s, w^s) - l^s(w^s) - d^s(u^s, w^s) \quad \forall w^s \text{ in } \Omega^s \quad (9)$$

ここで, $a^s(u^s, v^s, w^s)$ に対する第 1 変分 $da^s(u^s, v^s, w^s)$ は次のように計算できて,

$$da^s(u^s, v^s, w^s) = \int_{\Omega^s} \{ \Sigma(d\varepsilon^s(u^s)[v^s]) : d\varepsilon^s(u^s)[w^s] + \Sigma(\varepsilon^s(u^s)) : d^2\varepsilon^s(u^s)[v^s, w^s] \} dx \quad (10)$$

また $\varepsilon^s(u^s)$ に対する第 2 変分 $d^2\varepsilon^s(u^s)[\delta u^s, w^s]$ は u^s に基づいて次のように計算できる.

$$d^2\varepsilon^s(u^s)[\delta u^s, w^s] = \frac{1}{2}((\nabla \delta u^s)^T \nabla w^s + (\nabla w^s)^T (\nabla \delta u^s)) \quad (11)$$

2.2 流れ場の支配方程式

粘性流れ場領域 Ω^f における Navier-Stokes 方程式, 連続の式の弱形式は, 次式で与えられる (Katamine et al., 2005).

$$a^f(u^f, w^f) + a_1^f(u^f, u^f, w^f) + b^f(p, w^f) = 0 \quad \forall w^f \text{ in } \Omega^f \quad (12)$$

$$b^f(q, u^f) = 0 \quad \forall q \text{ in } \Omega^f \quad (13)$$

ただし, 各項 $a^f(u^f, w^f)$, $a_1^f(u^f, u^f, w^f)$, $b^f(p, w^f)$ は次式で定義される.

$$\begin{aligned} a^f(u^f, w^f) &= \int_{\Omega^f} 2\mu^f \varepsilon^f(u^f) : \varepsilon^f(w^f) dx, & a_1^f(u^f, u^f, w^f) &= \int_{\Omega^f} \rho^f (u^f \cdot \nabla u^f) \cdot w^f dx, \\ b^f(p, w^f) &= - \int_{\Omega^f} \nabla \cdot w^f p dx, \end{aligned} \quad (14)$$

ここで, $u^f(u^f)$ は Γ_0^f において既知関数, p はそれぞれ流速, 圧力, また $w^f(w^f)$ は Γ_0^f において $w^f = 0$, q はそれぞれ弱形式化のためのテスト関数である. ρ^f は流体密度, μ^f は粘性係数を表す. また, 流れ場領域における応力 $\sigma^f(p, u^f)$ は次のように定義される.

$$\sigma^f(p, u^f) = -pI + 2\mu^f \varepsilon^f(u^f), \quad \varepsilon^f(u^f) = \frac{1}{2}(\nabla u^f + (\nabla u^f)^T) \quad (15)$$

なお, 上記の Navier-Stokes 方程式 (12) は非線形方程式であるために, Newton-Raphson 法などを利用した繰り返し計算によって流速 u^f , 圧力 p を解析する必要がある.

2.3 流れ場領域の応力に基づく弾性場の表面力

流体構造連成の相互作用によって, 釣り合い状態における共通境界 Γ^s では, 弾性場 Ω^s と流れ場 Ω^f の表面力による作用反作用の関係は次のようになる.

$$h^\varphi(x^\varphi) + \sigma^f(p(x^\varphi), u^f(x^\varphi))n^f(x^\varphi) = 0 \quad \text{on } \Gamma^s \quad (16)$$

ここで, $h^\varphi(x^\varphi)$ は変形後の位置 x^φ における表面力を表し, 位置 x^φ における単位法線ベクトルの関係 $n^f(x^\varphi) = -n^\varphi(x^\varphi)$ を利用している. Piola 変換に基づいて, 表面力 $h(u^s(x))$ と $h^\varphi(x^\varphi)$ の関係は, 単位法線ベクトル n と n^φ を用いて次のように表現できる (Ciarlet, 1993).

$$h(u^s(x)) = \det \nabla \varphi(x) |\nabla \varphi(x)^{-T} n| h^\varphi(x^\varphi), \quad n^\varphi = \frac{\text{Cof} \nabla \varphi(x) n}{|\text{Cof} \nabla \varphi(x) n|}, \quad \text{Cof} \nabla \varphi(x) = \det \nabla \varphi(x) \nabla \varphi(x)^{-T} \quad (17)$$

ここで, $\text{Cof} A$ は A の余因子行列を表し, $|\text{Cof} \nabla \varphi(x) n| = \det \nabla \varphi(x) |\nabla \varphi(x)^{-T} n|$ を用いて, 上記の関係により, 表面力 $h(u^s(x))$ は次のようにして計算できる.

$$h(u^s) = (\det \nabla \varphi(x)) \sigma^f(p(x^p), u^f(x^p)) (\nabla \varphi(x))^{-T} n = (\det(I + \nabla u^s)) \sigma^f(p, u^f) (I + \nabla u^s)^{-T} n \quad (18)$$

したがって、弾性場に作用する表面力 $h(u^s(x))$ は、流れ場領域の応力 $\sigma^f(p(x^p), u^f(x^p))$ に基づいて計算できる。

流体構造連成場解析による最終的な弾性場の変位 u^s 、流れ場の流速 u^f 、圧力 p は、弾性体の支配方程式 (5) と、流れ場の支配方程式 (12) および (13) の繰り返し計算によって解析される。

2.4 弱連成解析に基づく流体構造連成解析

弱連成解析に基づいて、流れ場 Ω^f と弾性場 Ω^s を交互に解析することによって、釣り合い状態における共通境界 Γ^s を逐次推定・更新しながら、変位分布 u^s 、流速分布 u^f 、圧力分布 p が解析される。具体的には、次のアルゴリズムに基づいて解析を行う。

Step 1. 流れ場領域 Ω^f 、弾性場領域 Ω^s 、およびその共通境界 Γ^s を定義する。(繰り返し数: $k = 1$, and $u_k^s(x) = 0$).

Step 2. 共通境界が $u_k^s(x)$ で変形した流れ場領域 $\Omega_k^f(x^p)$ に対して、式 (12), (13) を用いて、流速分布 u_k^f 、圧力分布 p_k を計算し、さらに共通境界 Γ_k^s における応力 $\sigma_k^f(p_k(x^p), u_k^f(x^p))$ を計算する。もし繰り返し数 $k < 2$ であれば、領域移動前の共通境界 Γ_k^s における応力 $\sigma_k^f(p_k(x), u_k^f(x))$ を計算する。

Step 3. 式 (18) を用いて表面力 $h_k(u_k^s(x))$ を計算する。

Step 4. 参照領域での弾性領域 Ω^s に対して、式 (5) を用いて弾性変位分布 $u_k^s(x)$ を計算する。

Step 5. 繰り返し k に対して、弾性領域 Ω^s で $\|u_k^s(x) - u_{k-1}^s(x)\|$ を計算し、収束していれば解析を終了。

Step 6. 弾性変位分布 $u_k^s(x)$ に基づいて、繰り返し数: $k = k + 1$ で共通境界 $\Gamma_k^s(x)$ を $\Gamma_{k+1}^s(x^p = x + u_k^s(x))$ へ移動し、流れ場領域 $\Omega_k^f(x^p)$ を $\Omega_{k+1}^f(x^p)$ へ領域更新し、**Step 2** に戻る。

3. 流体構造連成場における内部流体領域の形状最適化

図 1(b) に示すような粘性流れ場の内部流れについて考える。流体領域 Ω^f と弾性領域 Ω^s があり、 Γ_0^s が弾性領域 Ω^s の完全固定境界で、 Γ^s が流体領域 Ω^f との共通境界である。また、 Γ_0^f が流速既知境界、 Γ^f が流出の自然境界である。このような粘性流体の輸送を目的とした内部流れ場の流路形状設計では、散逸エネルギー最小化は流体輸送に要するエネルギーの最小化を意味するために、本研究では内部流体領域の散逸エネルギー最小化を取り上げる。

3.1 流体領域の散逸エネルギー最小化問題

流体領域 Ω^f における散逸エネルギーを最小化する形状最適化問題 (片峯, 畔上, 1994) (Katamine et al., 2005) は、次のように定式化される。

$$\begin{aligned} \text{Given} \quad & \Omega_{ini}^f \\ \text{find} \quad & \Omega_{opt}^f \\ \text{that minimizes} \quad & a^f(u^f, u^f) \end{aligned} \quad (19)$$

$$\text{subject to} \quad a^f(u^f, w^f) + a_1^f(u^f, u^f, w^f) + b^f(p, w^f) = 0 \quad \forall w^f \text{ in } \Omega^f \quad (20)$$

$$b^f(q, u^f) = 0 \quad \forall q \text{ in } \Omega^f \quad (21)$$

$$\int_{\Omega^f} dx \leq M \quad (22)$$

ここで、式 (19) は目的汎関数であり散逸エネルギーを表す。式 (20), (21) はそれぞれ Navier-Stokes 方程式、連続の式の弱形式であり、式 (12), (13) と同一である。なお、式 (22) は流体領域の制約式であり、 M は流体領域 Ω^f の初期領域の大きさである。

3.2 随伴方程式と形状勾配関数

この問題は Lagrange 乗数法によって、Lagrange 関数 $L(\Omega^f, u^f, p, w^f, q, \Lambda)$ の制約のない停留化問題に書き換えることができる。この場合の Lagrange 関数 $L(\Omega^f, u^f, p, w^f, q, \Lambda)$ は次式で与えられる。

$$\begin{aligned} L(\Omega^f, u^f, p, w^f, q, \Lambda) = & a^f(u^f, u^f) \\ & - a^f(u^f, w^f) - a_1^f(u^f, u^f, w^f) - b^f(p, w^f) \\ & - b^f(q, u^f) \\ & + \Lambda \left(\int_{\Omega^f} dx - M \right) \end{aligned} \quad (23)$$

ここで、 w^f , q は粘性流れ場領域 Ω^f の支配方程式に関する Lagrange 乗関数（あるいは随伴変数）になっている。また Λ は領域の大きさ制約に対する Lagrange 乗数である。なお、式 (23) の 2 行目および 3 行目の支配方程式に関する各項の符号がマイナスになっているのは、支配方程式 (20), (21) が強形式ではなく弱形式に基づいているためである。

領域変動に対する L の物質導関数 $\dot{L}$ を計算して、形状最適化のための最適性の条件より、本問題の随伴流速 w^f 、随伴圧力 q に対する随伴方程式は次のように導出できる (畔上, 1994) (畔上, 2014)。

$$a^f(u^{f'}, w^f) + a_1^f(u^{f'}, u^f, w^f) + a_1^f(u^f, u^{f'}, w^f) + b^f(q, u^{f'}) = 2a^f(u^f, u^{f'}) \quad \forall u^{f'} \quad \text{in } \Omega^f \quad (24)$$

$$b^f(p', w^f) = 0 \quad \forall p' \quad \text{in } \Omega^f \quad (25)$$

ここで、 $(\cdot)'$ は空間座標に固定した分布関数の領域変動に対する導関数（形状導関数）を表す。また、流れ場領域 Ω^f の形状更新の感度となる形状勾配密度関数 G^f は次のように導出できる。

$$G^f = 2\mu \{ \varepsilon^f(u^f) : \varepsilon^f(u^f) - \varepsilon^f(u^f) : \varepsilon^f(w^f) \} - \rho^f(u^f \cdot \nabla u^f) \cdot w^f + \nabla \cdot w^f p + \nabla \cdot u^f q + \Lambda \quad (26)$$

この形状勾配密度関数 G^f に基づいて、 H^1 勾配法 (畔上, 1994) (畔上, 2014) を適用して、流れ場領域 Ω^f の形状更新が実現できる。

3.3 H^1 勾配法

H^1 勾配法に基づく形状最適化の形状更新量は、形状勾配関数 $G^f n$ を疑似弾性問題の外力として作用させたときの変位場として求められ、その意味でこの方法は力法と呼ばれてきた (畔上, 1994)。また、粘性流れ場の形状最適化問題に対する形状更新量 V^f は、

$$a^f(V^f, y) = - \langle G^f n^f, y \rangle, \quad \forall y \in D \quad (27)$$

として解析できる (片峯, 尾関, 2018)。ここで、 $\langle G^f n^f, y \rangle = \int_{\Gamma} G^f n^f \cdot y d\Gamma$ であり、 D は形状更新の制約を満たす許容関数空間を表す。また式 (14) で定義される $a^f(V^f, y) = \int_{\Omega^f} 2\mu^f \varepsilon^f(V^f) : \varepsilon^f(y) dx$ は正定値性を有する双一次形式であるために、形状更新において設計境界の滑らかさを維持して目的汎関数を減少させるという H^1 勾配法の優位性が保持され、本解析における流れ場の形状最適化解析では、 $a^f(V^f, y) = \int_{\Omega^f} \varepsilon^f(V^f) : \varepsilon^f(y) dx$ を用いて解析を行う。

3.4 流体領域の形状最適化のための形状更新に伴う弾性場領域の形状更新

流体領域 Ω^f の形状最適化のための形状更新に伴い、流体領域 Ω^f と弾性領域 Ω^s の共通境界 Γ^s において、はく離や干渉が生じないように界面追跡をする必要がある。そこで本研究では、流体領域 Ω^f の形状最適化による共通境界 Γ^s の変動 $\delta\Gamma^s$ に対して、弾性領域 Ω^s 側の境界が界面追跡できるように形状更新する一方法を提案する。そ

Fig. 2 Interface tracking method: A new shape update method is proposed to overcome separation and interference of the finite element meshes on the common boundary between the fluid domain and the structural domain.

の提案する手法の概略を図2に示す．具体的には，有限要素解析を利用して， H^1 勾配法に基づく流れ場の領域 Ω^f の形状更新と，疑似弾性解析に基づく共通境界 Γ^s の界面追跡のための弾性場領域 Ω^s の形状更新による次の Step1. ～Step 4. の解析手順によって実現できる．

Step 1. 流体領域 Ω^f と弾性領域 Ω^s の共通境界 Γ^s を定義して，共通境界 Γ^s における有限要素節点を一致させるように設定し，それぞれの領域 Ω^f および Ω^s に対して有限要素メッシュを生成する．

Step 2. 図 2(a) に示すように，流体領域 Ω^f のみに対して，設計境界 Γ^f_{design} (共通境界 Γ^s) に，感度 G^f に基づいた表面力を作用させた H^1 勾配法を適用し，流体領域 Ω^f の領域変動量 V^f を解析する．このとき，設計境界 Γ^f_{design} 以外の境界を拘束する．図 2(b) に示すように，この解析によって得られた V^f により形状更新した新たな流れ場領域を Ω^f_{new} とし，新たな共通境界を Γ^s_{new} ($\Gamma^s_{new} = \Gamma^s + \delta\Gamma^s$) として， Γ^s 上での流体領域の変動量を $\delta\Gamma^s$ と表現する．

Step 3. 図 2(c) に示すように，弾性領域 Ω^s のみに対して，強制変位による疑似弾性解析を行って弾性領域 Ω^s を領域変動させる．具体的には，Step.2 で更新される前の共通境界 Γ^s に対して，境界変動量 $\delta\Gamma^s$ を強制変位に設定した境界条件による疑似弾性解析を行い，弾性領域 Ω^s の領域変動量 V^s を解析する．このとき，変位既知境界 Γ^s_0 を拘束する．図 2(d) に示すように，この強制変位の境界条件の設定により，共通境界 Γ^s での界面追跡 ($\Gamma^s_{new} = \Gamma^s + \delta\Gamma^s$) が実現できて，この解析によって得られた V^s により形状更新した新たな弾性場領域 Ω^s_{new} が得られる．

Step 4. Step 2., Step 3. の解析で得られた流れ場領域 Ω^f_{new} ，弾性領域 Ω^s_{new} により，新たな流体構造連成領域 $\Omega_{new} = \Omega^f_{new} \cup \Omega^s_{new}$ を得る．

本研究における数値解析には，有限要素解析用フリーソフトである FreeFEM (Hecht, 2012),(大塚, 高石, 2014) を用いた．この FreeFEM の利用によって，上記の Step 1. において，共通境界 Γ^s における有限要素節点を一致させることが，FreeFEM 上の関数 **fixedborder** を用いて，指定した領域に対して有限要素メッシュを生成させることが，関数 **buildmesh** を用いて容易に実現できる．また FreeFEM では，弾性体の変形状態等のような領域変動に対して，その領域変動を有限要素の移動メッシュで表現できる関数 **movemesh** を有している．この **movemesh** を用いることによって，上記の Step 2 における領域変動量 V^f に基づく新たな流れ場領域 Ω^f_{new} への形状更新，同様に Step 3. における領域変動量 V^s に基づく新たな弾性場領域 Ω^s_{new} へ形状更新が比較的容易に実現できる．

Fig. 3 Numerical analysis procedure for shape optimization.

Fig. 4 Cantilever located in flow field and meshes for fluid field, numerical analysis model analyzed by Sanches et al., 2018.

4. 流体領域の形状最適化のための全体的な解析手順

本研究で提示している流体領域の形状最適化のための全体的な解析手順を図3に示し、具体的には次のステップを繰り返すことによって解析できる。

Step 1. 初期形状を与える。

Step 2. 2.4節に記述した弱連成解析に基づく流体構造連成解析によって、流れ場の流速分布 u^f , 圧力分布 p および弾性場の変位分布 u^s を解析する。

Step 3. 目的汎関数が停留したと判断されれば解析を終了する。

Step 4. 得られた流速分布 u^f を用いて、随伴方程式 (24) および (25) に基づいて、随伴流速分布 w^f , 随伴圧力分布 q を解析する。

Step 5. これらの結果を用いて、式 (26) から形状勾配密度関数 G^f を計算する。

Step 6. 3.4節で提案した手法によって形状更新を行う。まず H^1 勾配法に基づいて式 (27) から形状更新量 V^f を計算して、流れ場領域 Ω^f の形状を更新する。その後で、流体領域 Ω^f と弾性領域 Ω^s の共通境界 Γ^s におけるはく離や干渉が生じないように界面追跡し、弾性領域 Ω^s に対する疑似弾性解析より形状更新量 V^s を計算して弾性場領域の形状を更新し、**Step.2** に戻る。

5. 数値解析例

導出した形状勾配密度関数と H^1 勾配法を用いて解析した簡単な二次元問題の数値例を紹介する。数値解析におけるプログラムは FreeFEM (Hecht, 2012), (大塚, 高石, 2014) を利用して開発した。はじめに、開発した流体構造連成解析プログラムの数値的妥当性を確認し、その後で、具体的な流体領域の形状最適化の解析結果について紹介する。

Fig. 5 Numerical results for cantilever located in flow field. The deformation in the cantilever is in good agreement with the numerical result of Sanches et al., 2018.

Fig. 6 Numerical model for bending channel and finite element meshes for flow field Ω^f and structure field Ω^s .

FreeFEM を用いた流体構造連成解析プログラムに関するチュートリアル (Suzuki, 2018) の Algorithm 1b において、流れ場は Stokes 流れ、構造体を線形弾性と仮定した簡単な流体構造連成解析プログラムが紹介されている。本研究では、そのチュートリアルにおけるプログラムに基づいて、流れ場では Navier-Stokes 流れへの拡張、構造体においては幾何学的非線形を考慮し、さらに最適化解析を含めたプログラムを新たに開発した。なお、有限要素解析においては、流れ場の流速分布および圧力分布に対しては P2/P1 要素、構造体の変位に対しては P2 要素を用いた。

5.1 流体構造連成解析の数値的妥当性

流体構造連成解析の妥当性の検証として、Sanchez ら (Sanchez et al., 2018) の解析モデルをもとに、流れ中に置かれた片持ち梁構造物の先端変位について比較した。図 4(a) にその解析モデルを示す。粘性流れ場領域を Ω^f 、流入境界を Γ_0^f 、流出境界を Γ^f 、弾性場領域を Ω^s 、拘束境界を Γ_0^s 、流体構造連成を考慮する流体、弾性体共通境界を Γ^s とする。各物性値は Sanchez らの解析例 (Sanchez et al., 2018) と同様に、ヤング率 $E=13$ kPa、ポアソン比 $\nu=0.4$ 、流体密度 $\rho^f = 1.18$ kg/m³、粘性係数 $\mu^f = 1.82 \times 10^{-3}$ Pa · s とし、寸法は $D = 32$ mm, $L = 400$ mm, $h = 16$ mm, $w = 1$ mm とした。Lamé 定数 λ および μ^s は、ヤング率 E とポアソン比 ν から $\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$, $\mu^s = \frac{E}{2(1+\nu)}$ を用いて計算した。またレイノルズ数 $Re = 10$ となるように流入境界の流速 U を設定した。

図 5(a), (b) に流体構造連成解析後の流速、圧力分布、片持ち梁の変形状態を示す。解析の結果、片持ち梁の先端の変位は 5.80mm であった。Sanchez ら (Sanchez et al., 2018) の解析結果では、片持ち梁先端の変形量は 6.0mm 程度と記載されており、先端の変位量が概ね一致していることから、本研究で開発した流体構造連成解析プログラムの妥当性が確認できる。

5.2 形状最適化解析（曲がり管モデル）

図 6(a) に示す曲がり管モデルで解析を行った。

流体構造連成場解析において、流れ場領域 Ω^f では境界条件として、流速既知境界 Γ_0^f に x_1 方向のポアズイユ

Fig. 7 Numerical results for bending channel: Deformed shapes for fluid domain Ω^f and structure domain Ω^s for initial shapes after fluid structure analysis.

Fig. 8 Numerical results for bending channel: Velocity and pressure distribution of flow fluid field Ω^f for initial shapes after fluid structure analysis.

Fig. 9 Numerical results for bending channel: Deformed shapes for fluid domain Ω^f and structure domain Ω^s for optimum shapes after fluid structure analysis. On the common boundary between the flow field and the structural field, there is no separation and interference of finite element meshes.

Fig. 10 Numerical results for bending channel: Velocity and pressure distribution of flow fluid field Ω^f for optimum shapes after fluid structure analysis. Smooth optimum shapes are obtained, and in the result of $Re = 100$, the negative pressure part is relaxed on the bending part compared to the initial shape.

流れを与え、応力既知境界 Γ^f では応力ゼロの自然境界とし、共通境界 Γ^s では流速ゼロを設定した。モデルの寸法は、管内径 0.1 m、構造体の管壁厚さ 0.02 m である。流体密度 $\rho^f = 998.2 \text{ kg/m}^3$ 、粘性係数 $\mu^f = 100.5 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ とし、 Re 数について 0.1, 50, 100 の 3 つの場合について解析した。その Re 数の設定については、管内径、流体密度 ρ^f 、粘性係数 μ^f に基づいて、それぞれの Re 数に応じて流入口ポアズユ流れの平均流速を設定した。

Fig. 11 Numerical results for bending channel: Comparison of initial shape (thin lines) and optimum shape (bold lines) for flow field Ω^f and structure field Ω^s .

Fig. 12 Numerical results for bending channel: Iterative histories for objective functional.

Fig. 13 Numerical results for bending channel assuming that the structure is a rigid body: Deformed shapes for fluid domain Ω^f and structure domain Ω^s for optimum shapes after fluid structure analysis. By assuming that the structural part is a rigid body, the optimum shape of fluid domain for $Re=0.1$ approaches a straight shape similar to the numerical result of Dapogny et al., 2018.

構造領域 Ω^s では、境界条件として変位既知境界 Γ_0^s を拘束して体積力を無視して、ポアソン比 $\nu=0.3$ とし、構造領域におけるある程度の変形を考慮して、ヤング率を $E = 5 \times 10^{-3}$ Pa ($Re=0.1$ の場合), $E = 1$ Pa ($Re=50, 100$ の場合) とした。解析に用いた有限要素メッシュを図 6(b) に示す。

形状最適化解析においては、流れ場領域 Ω^f における設計境界 Γ_{design}^f を共通境界 Γ^s とし、形状更新においてそれ以外の境界は拘束し、また構造領域 Ω^s の疑似弾性解析では、変位既知境界 Γ_0^s はすべり拘束とし、形状更新に対して、流れ場領域 Ω^f 共に構造領域 Ω^s の領域の大きさ一定の制約条件を設定した。なお、 k 回目の形状更新における目的汎関数である散逸エネルギーの値を $J^{[k]}$ とし、次の判定条件を満たしたときに形状更新に対して停留したと判断した。

$$\frac{|J^{[k-1]} - J^{[k]}|}{J^{[0]}} < 10^{-3} \quad (28)$$

$Re = 0.1, 50, 100$ に対する解析結果を図 7 から図 12 に示す。図 7 に初期形状における流体構造連成解析に基づく流れ場領域、構造領域の変形状態でのメッシュ図、図 8 に流れ場領域 Ω^f における流速分布、圧力分布を示す。図 7 より、流れ場領域からの流体力によって、構造領域が弾性変形しており、共通境界 Γ^s が移動していることが確認できる。また、図 9 に最適形状における流体構造連成解析に基づく各領域の変形状態でのメッシュ図を示し、図

Fig. 14 Numerical model for T-shaped channel and finite element meshes for flow field Ω^f and structure field Ω^s .

10 にその最適形状における流れ場領域 Ω^f での流速分布、圧力分布を示す。図 11 は初期形状と最適形状を比較して示している。図 9 より、最適形状における共通境界 Γ^s において、有限要素メッシュのはく離や干渉がなく境界が一致し、提案した流体領域 Ω^f の形状最適化に伴う共通境界 Γ^s の界面追跡法の有効性が確認できる。図 8 および図 10 の結果から、形状最適化後では滑らかな流れを実現する流路形状が得られており、初期形状に比較して最適形状では、曲がり部の流れのはく離現象の原因となる負圧部が緩和されていることが確認できる。その滑らかな流路形状への実現と負圧部の緩和に関する傾向は、 $Re=100$ の場合に特に顕著である。さらに、図 12 は、形状更新の繰り返しに対する目的汎関数の散逸エネルギーおよび流れ場領域の面積の変化を示している。いずれの Re 数の場合においても目的汎関数が減少し、散逸エネルギー最小化が実現できていることが確認できる。なお、 $Re=0.1, 50$ の場合においては、流れ場の形状更新に対して曲がり管流入口および流出口の流路幅を変更しないという拘束条件を設定したために、流入および流出口の内側境界角部分においてメッシュのゆがみが生じ、停留条件直前で解析を終了した。このような異なるタイプの境界条件を有する設計境界の角部の影響は、形状最適化における特有の課題 (Dapogny et al., 2018) であり、本問題設定においてやむを得ないと考えられる。

上記の $Re=0.1, 50, 100$ の各数値解析結果に対して、構造部が剛体に近い状態を想定して、ヤング率を 10^3 倍に設定して $E=5 \text{ Pa}$ ($Re=0.1$ の場合)、 $E=1 \times 10^3 \text{ Pa}$ ($Re=50, 100$ の場合) で解析した最適形状を図 13 に示す。図 13 の $Re=0.1$ における最適形状は、ストレート流路に近い形状となっている。Dapogny ら (Dapogny et al., 2018) は、流体構造連成を考慮していない、すなわち流れ場のみを対象とした Stokes 流れ場 ($Re=0.1$ 相当) の散逸エネルギー最小化に対する曲がり管モデルの解析例において、本解析結果と同様なストレート流路形状を示している。このことから、提示した解析結果の妥当性が確認できる。また図 13 と図 9 の結果を比較すると、 $Re=0.1$ の場合、ヤング率が小さければ弾性変形の影響により最適形状流路にはやや凹みが生じるが、ヤング率が大きく剛性壁の場合はそれが無いという違いがある。これに対して、 $Re=50, 100$ の場合では、図 13 と図 9 の比較において最適形状には違いがほとんどなく、ヤング率の大きさに基づく弾性変形量の違いが最適形状に対して僅かに影響を及ぼすものと考えられる。

以上の結果から、この曲がり管モデルに対して、提示した形状最適化手法の妥当性が確認できた。

5.3 形状最適化解析 (T 字型分岐管モデル)

図 14(a) に示す T 字型分岐管モデルで解析を行った。

流体構造連成場解析において、前述の曲がり管問題と同様な境界条件を設定した。流れ場領域 Ω^f では、左側入口境界 Γ_0^f に x_1 方向のポアズイユ流れを与え、二つの出口境界 Γ^f では応力ゼロの自然境界とし、共通境界 Γ^s では流速ゼロを設定した。モデルの寸法は、管内径 0.1 m 、構造体の管壁厚さ 0.02 m である。流体密度 ρ^f 、粘性係数 μ^f は前述と同様に、 $\rho^f=998.2 \text{ kg/m}^3$ 、 $\mu^f=100.5 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ とし、 Re 数 $50, 100$ の 2 つの場合について解析した。構造領域 Ω^s では、境界条件として変位既知境界 Γ_0^s を拘束して体積力を無視し、ポアソン比 $\nu=0.3$ 、ヤング率は $Re=50, 100$ の場合ともに $E=10 \text{ Pa}$ とした。解析に用いた有限要素メッシュを図 14(b) に示す。

形状最適化解析においては、流れ場領域 Ω^f における設計境界 Γ_{design}^f を共通境界 Γ^s とし、形状更新においてそれ以外の境界は拘束した。また構造領域 Ω^s の疑似弾性解析では、変位既知境界 Γ_0^s はすべり拘束とし、形状更新

Fig. 15 Numerical results for T-shaped channel: Deformed shape and flow velocity and pressure distribution after fluid structure analysis for initial and optimum shape ($Re=50$). A smooth optimum shape is obtained, and the shape was updated from the initial T-shaped shape to the Y-shaped optimum shape. On the common boundary Γ^s of the optimum shape, there is no separation and interference of finite element meshes.

Fig. 16 Numerical results for T-shaped channel: Deformed shape and flow velocity and pressure distribution after fluid structure analysis for initial and optimum shape ($Re=100$). Similar to the case of $Re = 50$, a smooth optimum shape was obtained.

Fig. 17 Numerical results for T-type channel: Comparison of initial shape (thin lines) and optimum shape (bold lines) for flow field Ω^f and structure field Ω^s , and iterative histories for objective functional for $Re=50$ and 100.

に対して、流れ場領域 Ω^f 共に構造領域 Ω^s の領域の大きさ一定の制約条件を設定した。

解析結果を図 15～図 17 に示す。図 15 に Re 数 50 の場合について、初期形状および最適形状に対する流体構造連成解析後の変形状態でのメッシュ図、流れ場領域 Ω^f における流速分布、圧力分布を示す。同様にして、図 16 に Re 数 100 の場合についての結果を示す。図 17 は初期形状と最適形状の形状比較と、形状更新の繰り返しに対する目的汎関数の変化を示している。これらの解析結果に対しても、最適形状における共通境界 Γ^s において、有限要素メッシュのはく離や干渉がなく境界が一致し、本研究で提案した共通境界 Γ^s の界面追跡法の有効性が確認できる。図 15 と図 16 の比較により、初期形状における流体構造連成解析では、流れ場領域からの流体力によって、分岐管における分岐部の構造領域が右側へ弾性変形しており、流体慣性力の影響度が高い $Re=100$ の方がその変形量が多い。また Re 数 50 の最適形状について着目すると、初期形状の T 字型分岐形状から Y 字型の分岐形状へ形状更新している。これは、流路境界における流体のせん断作用が目的汎関数である散逸エネルギーに影響するために、その流路境界長さを縮小することで散逸エネルギーを最小化させるように形状更新したと考えられる。これに対して、 Re 数 100 の場合は、前述のように流体構造連成解析によって分岐部の弾性領域が右側へ比較

的大きな弾性変形が生じるために、すなわち、流体構造連成解析によって T 字型から Y 字型への最適化のための形状更新とは逆方向の弾性変形が生じるために、Re 数 50 の場合のような著しい Y 字型への形状更新が行われなかったと考えられる。また図 17 の結果から、目的汎関数の散逸エネルギーが十分に減少している。

以上の結果から、T 字型分岐管モデルに対しても、本研究で提示した形状最適化手法の妥当性が確認できた。

6. ま と め

本論文では、流体構造連成場の流れ場領域における散逸エネルギー最小化のための形状設計問題を取り上げ、問題の定式化を行い、形状勾配密度関数を導出した。次に、その導出した形状勾配密度関数に基づいて H^1 勾配法を適用して、流体領域の形状更新を行うとともに、流体領域と弾性領域の共通境界の変動が界面追跡できるように、弾性領域を形状更新させる一方法を提案した。提案した手法に基づいて、FreeFEM を利用したプログラム開発を行い、簡単な二次元問題の数値例を通して、提案した手法の妥当性を示した。

今後の課題として、本研究で取り上げた定常流体構造連成の流路の形状最適化問題に対して、流路内では散逸エネルギー最小化および流路壁を含む構造領域では剛性最大化を目的とする多目的形状最適化、さらには非定常問題への拡張等を考えている。

本研究の一部は 2020 年公益財団法人 小川科学技術財団の助成を受けて行われた。また、流体構造連成問題の数値解析法に関して、大阪大学 鈴木厚 先生から助言を受けた。記して深く謝意を表する。

文 献

- Aghajari, N. and Schafer, M., Efficient shape optimization for fluid-structure interaction problems, *Journal of Fluids and Structures*, Vol.57 (2015), pp.298-313.
- 畔上秀幸, 領域最適化問題の一般解法, 日本機械学会論文集 A 編, Vol. 60, No. 574 (1994), pp. 1479-1486.
- 畔上秀幸, 形状最適化問題の正則化解法, 日本応用数学会論文誌, Vol. 24, No. 2 (2014), pp. 83-138.
- Ciarlet, P. G., *Mathematical Elasticity, Volume 1: Three Dimensional Elasticity*, Elsevier (1993).
- Dapogny, C., Frey, P., Omnes, F. and Privat, Y., Geometrical shape optimization in fluid mechanics using FreeFem++, *Structural and Multidisciplinary Optimization*, Vol.58 (2018), pp.2761-2788.
- Hecht, F., New development in FreeFem++, *Journal of Numerical Mathematics*, Vol.20, No. 3-4 (2012), pp.251-265. 65Y15.
- Jang, H.L. and Cho, S., Adjoint shape design sensitivity analysis of fluid-solid interactions using concurrent mesh velocity in ALE formulation, *Finite Elements in Analysis and Design*, Vol.80 (2014), pp.20-32.
- 片峯英次, 吉岡広起, 松浦浩佑, 畔上秀幸, 平均コンプライアンス最小化を目的とした熱弾性場の形状最適化, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.77, No. 783 (2011), pp.4015-4023.
- 片峯英次, 畔上秀幸, 粘性流れ場領域最適化問題の解法 (力法によるアプローチ), 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 60, No. 579 (1994), pp. 3859-3866.
- Katamine, E., Azegami, H., Tsubata, T. and Ito, S., Solution to shape optimization problems of viscous flow fields, *International Journal of Computational Fluid Dynamics*, Vol. 19, No.1 (2005), pp.45-51.
- Katamine, E., Kawai, R. and Takahashi, M., Shape optimization for stiffness maximization of geometrically nonlinear structure by considering fluid-structure-interaction, *Mechanical Engineering Letters*, Vol.7 (2021), DOI: 10.1299/mel.21-00048.
- 片峯英次, 尾関優汰, 非定常粘性流れ場における形状同定問題の解法, 日本機械学会論文集, Vol. 84, No.868 (2018), DOI:10.1299/transjsme.18-00323.
- Lund, E., Moller H. and Jakobson, L. A., Shape design optimization of stationary fluid-structure interaction problems with large displacements and turbulence, *Structural and Multidisciplinary Optimization*, Vol.25 (2003), pp.383-392.
- 大塚厚二, 高石武史, 有限要素法で学ぶ現象と数理-FreeFem++数理思考プログラミング-, 共立出版 (2014).
- Sanchez, R., Albring, T., Palacios, R., Gauger, N. R., Economou, T. D. and Alonso, J. J., Coupled adjoint - based

sensitivities in large - displacement fluid - structure interaction using algorithmic differentiation, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 113, No.7 (2018), pp.1081-1107.

Suzuki, A., FreeFem++ tutorial: Fluid-structure interaction problem –balance of the surface force and domain deformation in a weak coupling method– (online), available from <<https://www.ljll.math.upmc.fr/~suzukia/FreeFempp-tutorial-JSIAM2018/PDF/tutorial-JSIAM2018.pdf>>, (accessed on 21 November, 2020).

津川祐美子, 滝沢研二, 共訳, 流体-構造連成問題の数値解析, 森北出版 (2015).

References

Aghajari, N. and Schafer, M., Efficient shape optimization for fluid-structure interaction problems, *Jornal of Fluids and Structures*, Vol.57 (2015), pp.298-313.

Azegami, H., Solution to domain optimization problems, *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series A*, Vol.60, No.574(1994), pp. 1479-1486(in Japanese).

Azegami, H., Regularized solution to domain optimization problems, *Transactions of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics*, Vol.24, No.2(2014), pp. 83-138(in Japanese).

Ciarlet, P. G., *Mathematical Elasticity, Volume 1: Three Dimensional Elasticity*, Elsevier (1993).

Dapogny, C., Frey, P., Omnes, F. and Privat, Y., Geometrical shape optimization in fluid mechanics using FreeFem++, *Structural and Multidisciplinary Optimization*, Vol.58 (2018), pp.2761-2788.

Hecht, F., New development in FreeFem++, *Journal of Numerical Mathematics*, Vol.20, No. 3-4 (2012), pp.251-265. 65Y15.

Jang, H.L. and Cho, S., Adjoint shape design sensitivity analysis of fluid-solid interactions using concurrent mesh velocity in ALE formulation, *Finite Elements in Analysis and Design*, Vol.80 (2014), pp.20-32.

Katamine, E., Yoshioka, H., Matsuura K. and Azegami, H., Shape optimization of thermoelastic fields for mean compliance minimization, *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, Vol. 77, No.783 (2011), pp.4015-4023 (in Japanese).

Katamine, E. and Azegami, H., Solution to viscous flow field domain optimization problems (Approach by the Traction Method), *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series B*, Vol.60, No.579 (1994), pp.3859-3866 (in Japanese).

Katamine, E., Azegami, H., Tsubata, T. and Ito, S., Solution to shape optimization problems of viscous flow fields, *International Journal of Computational Fluid Dynamics*, Vol. 19, No.1 (2005), pp.45-51.

Katamine, E., Kawai, R. and Takahashi, M., Shape optimization for stiffness maximization of geometrically nonlinear structure by considering fluid-structure-interaction, *Mechanical Engineering Letters*, Vol.7 (2021), DOI: 10.1299/mel.21-00048.

Katamine, E. and Ozeki, Y., Solution to shape identification problems of unsteady viscous flow fields, *Transactions of the JSME*, Vol. 84, No.868 (2018), DOI:10.1299/transjsme.18-00323.

Lund, E., Moller H. and Jakobson, L. A., Shape design optimization of stationary fluid-structure interaction problems with large displacements and turbulence, *Structural and Multidisciplinary Optimization*, Vol.25 (2003), pp.383-392.

Ootsuka, K. and Takaishi, T., Finite element analysis using mathematical programming language FreeFem++, *Kyoritsu* (2014), (in Japanese).

Sanchez, R., Albring, T., Palacios, R., Gauger, N. R., Economon, T. D. and Alonso, J. J., Coupled adjoint - based sensitivities in large - displacement fluid - structure interaction using algorithmic differentiation, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 113, No.7 (2018), pp.1081-1107.

Suzuki, A., FreeFem++ tutorial: Fluid-structure interaction problem –balance of the surface force and domain deformation in a weak coupling method– (online), available from <<https://www.ljll.math.upmc.fr/~suzukia/FreeFempp-tutorial-JSIAM2018/PDF/tutorial-JSIAM2018.pdf>>, (accessed on 21 November, 2020).

Tsugawa, Y. and Takizawa, K., *Computational fluid-structure interaction methods and applications*, Morikita (2015), (in Japanese).