Advance Publication by J-STAGE

日本機械学会論文集

Transactions of the JSME (in Japanese)

DOI:10.1299/transjsme.21-00322

Received date : 9 October, 2021

Accepted date : 24 November, 2021

J-STAGE Advance Publication date : 6 December, 2021

© The Japan Society of Mechanical Engineers

この記事はクリエイティブ・コモンズ [表示-非営利-改変禁止 4.0 国際]ライセンスの下に提供されています。
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>)

巻き取り中のロールの応力，すべり，張力，摩擦力の分布と変化 (中心駆動巻き取りシミュレーション)

矢鍋 重夫^{*1}，永澤 茂^{*2}

Distribution and change of stresses, slippage, tension, and friction forces in wound rolls (Simulation of center winding without nip)

Shigeo YANABE^{*1} and Shigeru NAGASAWA^{*2}

^{*1}Nagaoka University of Technology, Professor Emeritus
2-4-25 Settaya, Nagaoka-shi, Niigata 940-1105, Japan

^{*2}Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Engineering, Nagaoka University of Technology
1603-1 Kamitomiokamachi, Nagaoka-shi, Niigata 940-2188, Japan

Abstract

Distribution and change of roll stresses, slippage, web tension, and friction forces during winding rolls are investigated using commercial FEM software. The model used here is two dimensional and consists of an isotropic web and a rigid winding core. The rolls are wound up to 70 or 80 layers by the center winder with a constant line tension and this winding process is numerically simulated. The results show that the roll stresses decrease when the front part of the web is tapered compared to the non-tapered case and approach the result of Catlow or Hakiel. The roll stresses and slippage increase as the line tension increases or an imaginary coefficient of friction or Young's modulus decreases. The slippage occurs as the inner layers of the roll move faster than the outer layers. In case of large slippage, the tension of a point on the web gradually increases largely after entry into the roll. The friction forces acting between the web layers change violently in the inner layers of the roll and gradually decrease to zero in the outer layers. The friction forces acting on the inner surface of the web layer mainly direct to the direction of winding. A few local areas with extremely high friction forces occur and disappear abruptly and some concentric circles with relatively large friction force are observed constantly in the inner layers of the roll. The friction forces acting on the inner surface of the previous turn largely change in areas where the friction forces of the new turn are significant.

Keywords : Simulation, FEM, Web handling, Center winding, Roll stress, Slippage, Tension, Friction

1. 緒 言

フィルムや連続紙など薄くて極めて長い素材はウェブと呼ばれ，製造や加工の最終工程で張力を加えてロール状に巻き取られる．巻き取り方式としては中心駆動方式と表面駆動方式があり，これにニップローラをどのように組み合わせるかで様々な形式がある．巻き取り形式，巻き取り条件，ウェブの機械的な物性は，巻き取ったロールの応力や層間のすべりに大きく影響し，場合によっては，コア陥没，テレスコープ，クレープしわなどの巻き取り欠陥が発生する．このため，ウェブの巻き取りに関してはこれまで広範な研究が行われてきた．

ロールの内部応力の計算に関しては，ロールを線形等方性の連続体と仮定した Catlow らの式(Catlow and Walls, 1962)，ヤング率の異方性を考慮した Altman の式 (Altman, 1968)，ヤング率の非線形性を考慮できる Hakiel の計算法 (Hakiel, 1987)などがある．Hakiel の計算法では，ロールは張力（ライン張力）を受けた同心円状の薄肉円環を順次外周にはめ込んで形成され，はめ込みによる応力増分の総和としてロール内部の応力を求めている．Hakiel の計算法は，その後も新たな因子を考慮できるように拡張され，現在のロール応力計算法の定番になっている．しかしながら，これらの式や計算法では，実際の巻き取りで生じているロールの層間すべりを考慮していない．

No.21-00322 [DOI: 10.1299/transjsme.21-00322]

^{*1} 正員，名誉員，フェロー，長岡技術科学大学（〒940-1105 新潟県長岡市撰田屋 2-4-25）

^{*2} 正員，長岡技術科学大学 大学院 機械創造工学専攻（〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1）

E-mail of corresponding author: yanabe@nct9.ne.jp

ニップローラはニップ部でウェブの張力を増加させる作用があり、この張力増加の特徴やメカニズム、摩擦力との関連などについて多くの研究がある。Pfeiffer(Pfeiffer, 1966, 1977)は、ニップ部での張力増加(NIT: Nip induced tension)を初めて指摘し、ニップ通過後のウェブ張力(WIT: Wound in tension)を測定して、推定式を提案している。Goodら(Good and Fikes, 1991)は、薄型の歪形力計でロールの半径方向圧力(応力)分布を測定し、その結果が、Hakielの式でウェブ張力=(ライン張力+摩擦係数×ニップ荷重/ウェブ厚さ)とした結果と一致すると述べている。Jorkama(Jorkama, 2001)は、線形弾性体のロール、剛体のニップローラおよびニップに進入する弾性シートからなる巻き取りモデルについて、ニップ内の垂直力とシート上下面の摩擦力を数値的に解き、ニップ荷重、摩擦係数、ロールの接線方向ヤング率が大きい場合にNIT(=WIT-ライン張力)が増加することを示した。Kandadaiら(Kandadai, 2006), (Kandadai and Good, 2011)は、FEM解析ソフト(陽解法)を用いて、ウェブ、巻き取りコア、ニップローラからなる2次元モデルで5層、13層までの巻き取りシミュレーションを行い、NITはニップ部のウェブに作用する摩擦力の総和に等しいことなどを示した。Renら(Ren et al., 2013)は、Kandadaiらの方法に半径方向ヤング率の応力依存性を導入し、種々の巻き取り方式についてWITの比較を行っている。このFEMによる計算方法は実際のウェブ巻き取り過程をシミュレーションしており、ウェブの層間すべりも考慮しているが、陽解法のためか計算結果にノイズが多く、ウェブ層の巻き数が少ないなど、実際の利用には改善を要すると思われる。

ロールの層間すべりについてもいくつかの研究がある。Vaidyanathan(Vaidyanathan, 1996)は、Hakielモデルによる任意の層の半径方向応力などから、その層がすべりに耐えられる許容トルクを定義した。そして、同一条件で巻き取った複数のロールに異なる減速加速度を加えてすべりの発生を調べたが、すべりの発生限界は許容トルクの最小値よりかなり低かった。McDonaldら(McDonald and Menard, 1999)は、数種類の紙を表面駆動方式で巻き取り、主要なパラメータがJ-lineの湾曲に及ぼす影響を調べた。そして実験結果により、ニップ荷重が大きいとき、摩擦応力やドラム径が小さいとき、ロールの周方向すべりが大きくなることを示した。Äröläら(Ärölä and von Hertzen, 2006)は、層間すべりを調べる際、ロールを線形直交異方性の中空円筒と仮定し、これにクーロン摩擦に準拠したせん断限界を持つ弾塑性を付与したモデルを考えた。このロールにドラムを圧接して回転させる過程をFEMでシミュレーションし、ロールの応力や変位、一本の半径線がドラムの1回転ごとに変形する様子(J-lineの変化)などを示している。

筆者ら(Yanabe, et al, 2010), (Yanabe and Nagasawa, 2016, 2020)は、これまで、FEM解析ソフト(陰解法)を用いて、(a)中心駆動、(b)ニップローラ付き中心駆動、(c)表面駆動の各方式で50~80層の巻き取りシミュレーションを行ってきた。(a)については、層間すべり、コア弾性、ウェブの巻き始めなどがロールの応力分布に及ぼす影響を明らかにした。(b)については、ウェブのニップローラへの巻き付き角などにより、ロールの応力分布が3グループに分類できること、ニップ部のロール最外層(第1外層)下面の大きな摩擦力は、ニップによる第2外層上面の周方向ひずみのV字型のへこみによる速度低下が原因であることなどを明らかにした。(c)については、1ドラム駆動の場合、摩擦係数、ニップ荷重、ドラム径、ライン張力が大きいほど、また、ヤング率が小さいほど、ロール応力が大きいこと、ロール応力の大小はWITだけでなく、巻き取り中の張力の減少率にも依存することを示した。2ドラム駆動の場合は、2個のドラム速度が不等速の場合、等速よりロール応力が高いこと、巻き取り中のウェブの周方向応力の変化過程などを示した。

こうした状況下で、巻き取りの基本であるニップローラなしの中心駆動巻き取りの研究結果をあらためて検討すると、ウェブのヤング率、ライン張力、摩擦係数など主要なパラメータがロールの応力分布、ウェブ張力の変化、ロールの層間すべり、摩擦力分布などに及ぼす影響、また、巻き取りシミュレーションにおける層間すべりの有無やウェブ厚さ(ウェブ先端部のテーパ形状)の影響など、不明な点がまだあるように思われた。

本論文では、まず、ロールの層間すべりやウェブ先端部のテーパの有無がロールの応力分布やウェブの張力変化などに及ぼす影響を調べ、次に、主要パラメータがロールの応力分布、層間すべり、ウェブ張力の変化、摩擦力分布に及ぼす影響を調べている。計算に用いたパラメータの値は現実の巻き取り状態とは異なるが、単純化した巻き取りシミュレーションにより、ロールの層間すべりおよび応力は、ライン張力が大きいのか、見かけの摩擦係数またはヤング率が小さい場合、大きくなること、ロールの層間すべりが大きい場合、ウェブ張力は巻き込み点を通過したあと変動しながら増大し、ロール内周部では局所的に極めて大きな摩擦力の発生・消滅がおきるなど、中心駆動で巻き取ったロールの特徴について新たな知見が得られたので、以下に報告する。

2. シミュレーションモデルとシミュレーション方法

2・1 シミュレーションモデル

中心駆動方式による巻き取りシミュレーションの2次元モデルを図1に示す。モデルは半径 $r_c=20\text{mm}$ の剛体のコアと長さ $L=20\text{ m}$ 、厚さ $h=0.5\text{ mm}$ (仮想幅 $w=1\text{ mm}$) のウェブからなる。ウェブは線形等方性とし、ヤング率 $E=50\text{ MPa}$ 、ポアソン比 $\nu=0.01$ で、長さ $\Delta L=1\text{mm}$ 、厚さ $\Delta h=0.5\text{ mm}$ の4節点平面ひずみ要素で分割した。巻き取り張力 (ライン張力) は $T_0=0.24\text{ N}$ とし、ウェブ後端の2節点に 0.12 N ずつ均等に加えた。ウェブを巻き取るコアの回転角速度 ω は 0.5 rad/s で一定、計算1ステップ当たりのコアの回転角 $\Delta\theta$ は 0.01 rad とした。シミュレーションは汎用のFEM解析ソフトで行った。ウェブ先端部は、図2 (a)のように厚さ一定の場合と図2 (b)のように先端部がテーパ状の場合を扱った。テーパ形状は、ウェブ上側の節点の高さを先端で 0.1 mm 、8番目の要素の後端で 0.5 mm とし (この節点位置をテーパの肩と呼ぶ)、この間の節点高さが直線的に増加するようにした。

Fig.1 Simulation model.

Fig.2 Shapes of front part of web.

Fig.3 Friction force characteristics.

巻き取り中にウェブの層間に作用する摩擦力 F は、摩擦係数 μ 、押し付け力 (垂直力) P 、すべり速度 V_r 、基底すべり速度 C を用いて、式(1)で計算している。式(1)は使用した解析ソフトに標準装備されている。式(1)の摩擦力特性の概略を図3に示す。式(1)の μ や C は、本来、実験によって決められる量であるが、本シミュレーションでは、ウェブ層間で $\mu=1$ 、 $C=1\text{ mm/s}$ 、コアとウェブ間で $\mu=\infty$ (固着、すべりなし) とした。

$$F = -\mu P (2/\pi) \tan^{-1}(V_r/C) \quad (1)$$

V_r が十分小さいとき、上式は次のように近似できる。

$$F/P \approx -2\mu V_r/(\pi C) \quad (2)$$

従って、見かけの摩擦係数 F/P は μ/C に比例する。

2・2 シミュレーション方法

計算手順を図1で説明する。図で、ウェブの長手方向を x 軸、厚さ方向を y 軸にとる。①剛体のコアおよび要素分割したウェブの2次元モデルを、図1のように配置する。ウェブの先端下側の節点をコア表面に固着させ、ウェブ後端にライン張力 T_0 を加える。②コアを計算の1ステップ当たり $\Delta\theta$ ずつ回転させてウェブを巻き取る。図1でウェブの上側を上面、下側を下面と呼び、ロール (コア) に巻かれたウェブの外側を外面 (または上面)、内側を内面 (または下面) と呼ぶ。また、ウェブの任意位置が初めてロールに接触する点 (節点の垂直力が初めて発生する点) を巻き込み点と呼ぶことにする。各計算ステップでは、ウェブの節点変位、ひずみ、応力、すべり量、摩擦力、その他の諸量が静的釣り合い条件を満足するように収束計算される。ここでは、各ステップの計算結果を連ねて巻き取り過程のシミュレーションとした。計算で用いたウェブの寸法や物性値、巻き取り条件を表1、表2にそれぞれ示す。表3には、シミュレーション (Case A, B) で用いた主要なパラメータの値を示した。なお、 E 、 μ 、 T_0 などのパラメータの呼称については、「ヤング率」、「ヤング率 E 」、または単に「 E 」などと表記することがある。

2・3 結果の整理方法

計算結果の整理法について説明する。①巻き終わったロールの各層の半径方向および周 (接線) 方向の応力 σ_r 、 σ_t は、コア中心を通る水平線の右半分と各層内外面との交点近くの節点の応力値を読み取り、その平均を σ_r 、 σ_t と

した．これらの値を無次元化したロール半径 r/r_c に対してプロットして，ロールの応力分布とした．②ウェブの任意位置の張力 T_j は，当該位置の内外面（上下面）の節点の σ_t を採取し，その平均値にウェブ断面積（ $S=0.5 \times 1 \text{ mm}^2$ ）を乗じて求めた．巻き取りの進行に伴う T_j の変化を計算stepに対してプロットし，ウェブ任意位置の張力の変化とした．③ロールの層間に作用する摩擦力に関しては，ウェブ下面（内面）に作用する摩擦力について結果を整理した．摩擦力の正負は，摩擦力の方向が巻き取り方向を向く場合を正の摩擦力とした．なお，接触するウェブ面に働く摩擦力の間には，作用・反作用の法則が成り立つ．

Table 1 Web dimensions and material properties.

Length L [m]	Thickness h [mm]	Imaginary width w [mm]	Young's modulus E [MPa]	Poisson's ratio ν	Coefficient of friction μ	Base slip velocity C [mm/s]
1, 18, 20	0.5	1	50, 200, 1000	0.01	0.1, 0.3, 1, ∞	0.1, 1

Table 2 Winding parameters.

Core radius r_c [mm]	Line tension T_0 [N]	Core angular velocity ω [rad/s]	Core rotation angle per step $\Delta\theta$ [rad]
20	0.1, 0.24, 0.5	0.5, 1	0.01, 0.02

Table 3 Typical parameter sets.

	L [m]	$h \times w$ [mm]	E [MPa]	T_0 [N]	μ	C [mm/s]	ω [rad/s]	dt [s]	Remarks
Case A	20	0.5×1	50	0.24	1	1	0.5	0.02	tapered
Case B	18	0.5×1	200	0.1	0.3	0.1	1	0.02	tapered

3. ウェブ先端部のテーパやウェブ層間のすべりがロール応力などに及ぼす影響

実際のウェブの厚さは極めて薄い，巻き取り過程を FEM で数値シミュレーションするには，計算時間などから，ウェブは実際よりかなり厚く仮定せざるを得ない．ウェブの厚さ（ウェブ先端の厚さ）は計算結果に影響すると思われるので，ウェブ先端部が厚さ一定の場合とテーパ状の場合で，ロールの応力分布や巻き取り中のウェブ張力などがどのように異なるのかを調べた．その際，ウェブの層間のすべりの有無でテーパの影響が異なるので，それぞれの場合について説明する．

3・1 ウェブ層間にすべりがいない場合（ $\mu=\infty$ の場合）

図 2(a), (b)に示したウェブ先端部にテーパがない場合とある場合について，表 3 の Case A の条件（ただし $\mu=\infty$ ）で 80 層巻き取るシミュレーションを行い，テーパの影響を調べた．

(1) ロールの応力分布 テーパの有無によるロールの応力分布の比較結果を図 4 に示す．横軸は無次元化したロール半径，縦軸はロールの応力 σ_t および σ_r である．図中，黒の曲線はテーパなしの場合，赤の曲線はテーパありの場合の結果で，緑の曲線はロール応力を Catlow らの式（線形等方性，付録参照）で計算した結果である．図より以下のことがわかる．① テーパの有無によらず， σ_r は負で圧縮応力であり，その大きさはロール半径の増加とともに指数関数的に減少し最外周でゼロになる． σ_t は正で引張応力であり，ロール半径の増加とともに初めは減少するがその後増加し，最外周では最内周にほぼ近い値になる． σ_r, σ_t の変化は滑らかである．② ウェブ先端部をテーパにするとロール応力は低下し，Catlow らや Hakiel による線形等方性の結果に近づく．

(2) ウェブ任意位置の張力の変化 ウェブの張力が大きいとロールの応力も高くなる．ここでは，ウェブ先端から距離 X [m]の位置の張力 T_j [N] (2.3 ②参照) が，巻き取り中にどのように変化するかを，図 5 に示した．横軸は計算の step 数（10000, 30000, 50000step は 16, 48, 80 層目を巻いている状態），縦軸はウェブ張力，図中の黒や赤の細い実線，太い実線，点線はそれぞれテーパなし，ありの場合の $X=2, 5, 10 \text{ m}$ の位置の張力の変化を示す．図より以下のことがわかる．③ ウェブ任意位置の張力は，テーパの有無によらず，巻き込み点で急増したのち，ほぼ直線的に減少する．④ この張力急増はテーパありの方が小さく，その後の張力減少の傾きはテーパなし・あ

りではほぼ同じである。その結果、巻き取り中はテーパありの場合の張力が小さく、ロールの応力も図4に示したように小さくなる。なお、巻き込み点における張力の急増は、ニップローラの影響としてよく知られているが、ニップ部がなくても層間固着の場合は巻き込み点で張力急増が生じる。原因については7.3節参照。

(3) 摩擦力 すべりがない場合 ($\mu=\infty$) でもウェブには力とモーメントのつりあいから摩擦力 (周方向の力) が発生する。80層巻き終わった時点でウェブに働く摩擦力をベクトル表示した結果 (テーパあり, テーパなしでもほぼ同様) を図6(a)に示す。図より, コアに固着しているウェブの1層目の先端要素の下面とテーパの肩には, 特に大きな正の摩擦力 (黄と橙色の矢印) が, また, 肩に接する2層目下面の節点には大きな負の摩擦力 (橙色の矢印) が常に働くこと, ⑤ ロール内周部・中間部には摩擦力の大きい部分 (濃い青色) がらせん状に存在すること, テーパの肩とウェブ先端要素の角位置上にも比較的大きな摩擦力が存在すること, ⑥ 巻き込み点のウェブ下面にはある程度大きな負の摩擦力が発生すること (本図拡大時), などがわかる。図6(a)でコア中心を通る水平な右半直線に沿って各層の下面に作用する摩擦力 $f_{i,0}$ の分布を調べた。結果を図6(b)に示す。図中の黒線・赤線はテーパなし・ありの場合を示す。図より次のことがわかる。⑦ 摩擦力はロールの内周部～外周部で大きく変動し (⑤による), その変動幅は内周部で大きい。⑧ウェブ下面の摩擦力は負になる箇所もあるが全体的に見ると正

Fig.4 This figure shows the roll stress distributions ($\mu=\infty$). σ_t and σ_r are tangential and radial stresses of a roll. The black or red curves denote the case of non-tapered or tapered respectively. The green curves are the results of the Catlow's formula for a linear isotropic roll. The result of the simulation of the tapered case comes close to the result of Catlow. All stress curves change smoothly.

Fig.5 This figure shows the variations of the web tension during winding (tension-step curve) at three different points X on the web ($\mu=\infty$). The black and red curves indicate respectively the case of non-tapered or tapered. The tension of the web suddenly increases when the X point enters the roll and then decreases almost linearly. The amount of tension increase becomes smaller in the tapered case compared with the non-tapered case.

(a) Distribution of friction force.

(b) Distributions of friction force in the radial direction.

Fig.6 These figures are the distributions of the friction force of the wound roll ($\mu=\infty$). Figure (a) shows the vector display of the friction forces acting on all the web layers of the roll at the end of winding. Extremely large friction forces (a yellow vector: positive friction force directing the winding direction, two red vectors: positive and negative ones) generate at two different points, the one is on the lower surface of the front part of the web, and the other is at the shoulder of the tapered part. There are also spiral-shaped zones with relatively high friction force. Figure (b) shows the distribution of the friction force acting on the inner surface of each layer along the horizontal line shown in Fig. (a). The friction force in this case is great and changes violently. It is almost positive. The effects of the tapered front part of the web is not so obvious.

で、巻き取り方向へ向いている。⑨ 摩擦力の分布状態はテーパなし・ありによらずほぼ同じであるが、摩擦力の大きさはテーパなしの方が少し大きい。

3・2 ウェブ層間にすべりがある場合 ($\mu=1$ の場合)

ウェブ先端のテーパ (以後テーパという) がなし・ありの場合について、表 3 に示した Case A の条件 ($E=50$ MPa, $T_0=0.24$ N, $\mu=1$, $C=1$) で 80 層巻き取るシミュレーションを行い、以下の項目について比較を行った。

(1) ロールの応力分布 テーパなし・ありの場合のロールの応力分布を図 7 に示す。図の横軸、縦軸、図中の黒と赤の曲線の意味は、図 4 と同じである。図 7 より以下のことがわかる。① σ_r の変化は図 4 のすべりがない場合とほぼ同じであるが、 σ_t はロールの内周部で大きく変動したあと、ほぼ直線に沿って少し変動しながら減少しある値へ向かう。ロールの応力は図 4 ($\mu=\infty$) に比べてかなり大きい。② テーパの影響については、 $\mu=\infty$ の図 4 と異なり、 $\mu=1$ の場合、ロール内周部でテーパありの方がテーパなしより、ロールの応力が大きい。この応力の違いの原因については、次項で説明する。

(2) ウェブ任意位置の張力の変化 3.1 (2) の場合と同様に、ウェブ先端から X [m] の位置の張力 T_f [N] が、巻き取り中にどのように変化するかを調べた。結果を図 8 に示す。図の横軸、縦軸、図中の黒と赤の曲線の意味は図 5 と同じである。図より以下のことがわかる。③ ウェブ上の任意位置の張力は、3.1 (2) の $\mu=\infty$ の場合 (図 5) と異なり、巻き込み点ではあまり変化せず、その後しばらくして緩やかに変動しながら大きく増加する。④ テーパありの場合 (赤線) は、なしの場合 (黒線) に比べて、張力の増加開始が速く、その後の張力も大きい。この結果、テーパありの方が図 7 に示すようにロールの応力が高くなる。

Fig.7 This figure illustrates the distributions of roll stresses ($\mu=1$, Case A). The meanings of σ_t , σ_r and black/red curves are the same as in Fig.4. The curve shape of σ_r is the same as that in Fig.4, while σ_t changes violently in the inner part of the roll and then decreases along a straight line with small variations. The magnitude of the stresses in these $\mu=1$ cases is twice as high as in $\mu=\infty$ cases in Fig.4.

Fig.8 This figure presents the tension-step curves in case $\mu=1$ (Case A). The meanings of black/red curves and types of lines are the same as in Fig.5. The tension of the web gradually rises after the X -point of the web enters the roll and then becomes extremely great. In the case of non-tapered, the tension increases lately and is lower than that of the tapered case. This makes the roll stresses smaller for the non-tapered case.

(3) 層ずれ曲線 Slip-line ここでは巻き取り中のロールの周方向のすべりについて述べる。通常、ロールの周方向の巨視的なすべりは、J-line と呼ばれるロール側面に描かれる曲線で評価される。ここでは、J-line とは少し異なるが、以下に説明するロールの層ずれ曲線 (Slip-line) を用いて巻き取り中のロールの周方向すべりの状況を調べた。巻き取り終了に近いある計算ステップ (例えば 80 層目巻き取り時点) で、ロールの 1 本の半径 (水平な半直線) に近い最内層下面と最外層上面の節点を結び、その線分を 80 等分した点にサンプル点を置く (サンプル点はウェブ上に固定される)。その後、巻き取り途中の計算ステップ (例えば 64 層目巻き取り時点) において、先のサンプル点の並びが示す曲線 (これを層ずれ曲線と呼ぶ) の形を観察すれば、ロールの周方向の巨視的なすべり状況を推測できる。図 9 に、Case A (図 7, 8, tapered) の場合の Slip-line を示す。図 9(a) は 50050 step (80 層目巻き取り時) でロールの半径線 (水平線) 近くに置いた 81 個のサンプル点を、その他の図は 40000, 30000, 20000 step (それぞれ 64, 48, 32 層巻き取り時) における Slip-line を示す。図中の小さな青丸は 1 層目下面 (コアに固着) の Slip-line の起点、赤丸は 16 層目下面のサンプル点を示す。図より、次のことがわかる。Slip-line はすべて巻き取り方向へ伸びて湾曲し、起点 (青丸) から赤丸サンプル点までの湾曲距離は図の右方向へ向かうほど長い。実

際の巻き取りは、図の右から左へ向かって層が増加する方向に進行するので、赤丸は常に青丸に近づく。すなわち、⑤ 巻き取りの進行中、ロールの外周部は内周部より巻き取り方向に対して常に遅れるようにすべりを生じることになる。これは中心駆動巻き取りでは、コアがウェブを引っ張りながら巻き取っていくことに対応している。以上は $\mu=1$ の場合の結果であるが、 $\mu=\infty$ の場合はウェブ層間のすべりは生じず Slip-line は計算 step が変わっても半直線のままで変化しなかった。

Fig.9 These figures show slip-lines on several winding laps (calculation steps) of Case A ($\mu=1$). 81 sampling points are arranged along a radial line at the same distance (Fig. (a)). Each slip-line describes a spiral curve leading to the direction of winding (a blue dot : the starting point of each spiral, a red dot : the sampling point on 16th lap) and its curvature increase as the lap decreases. The actual winding process is carried out from right to left in this figure. Then the red dot approaches the blue dot as the winding proceeds. This means that the outer layers of the roll delay against the inner layers during the winding. This slippage happens in the roll.

(4)摩擦力 図7のテーパありの場合（赤線）について、80層巻き終わった時点でウェブに働く摩擦力をベクトル表示した結果を図10(a)に示す。図より、コアに固着しているウェブの1層目の先端要素とこれに続く数要素および1層目の最後尾から2番目の要素の下面には、特に大きな正の摩擦力が常に働くこと、また、⑥ ロール内周部に摩擦力が大きい同心円状の部分および局所的に摩擦力が特に大きい部分が存在すること、などがわかる。図10(a)でコア中心を通る水平な右半直線に沿って各層の下面に作用する摩擦力 f_{l0} の分布を調べた結果を図10(b)に示す。図中の黒線・赤線はテーパなし・ありの場合である。図より次のことがわかる。⑦ 摩擦力はロールの内周部でほぼ一層ごとに大きく変化するが、ロールの中間部や外周部では正の値を保ってなめらかにゼロへ向かって減少する。ウェブ下面の摩擦力はおおむね正で、巻き取り方向へ向く。この結果はロール全体でもほぼ同様である。以上のような摩擦力の分布状態はテーパなし・ありでほぼ同じであった。

Fig.10 The two figures are the distribution of the friction force of the wound roll ($\mu=1$, Case A) as shown in the same manner as in Fig6 ($\mu=\infty$). Extremely high positive friction forces generate both at the front part of the web and the last element of the first layer which clicks on the core. There are also some concentric circles and several short areas in the inner layers where friction forces are particularly high. Figure (b) shows the friction force varies several times in the inner layers of the roll and then gently decreases close to zero in the intermediate and outer layers. The tapered front part of the web has little effect on the distribution of the friction force. The magnitude of the friction force is smaller in comparison with the case of $\mu=\infty$ in Fig. 6(b). The effect of the tapered front is not so obvious.

4. 主要パラメータがロールの応力分布に及ぼす影響

ここでは、前章で扱った4つの場合のうち、比較的実機の巻き取り状況に近い、ウェブ先端にテーパがあってウェブ層間のすべりを考慮した場合について、主要パラメータの影響を調べた。このように条件を限定してもなお、一部のパラメータは、層間すべりが大きい場合と小さい場合でロール応力への影響が異なるため、2つの場合に分けてパラメータの影響を述べる。

4・1 層間すべりが大きい場合

ここでは3.2で扱ったCase A ($L=20$ m, $E=50$ MPa, $T_0=0.24$ N, $\mu=1$, $C=1$ mm/s, $\omega=0.5$ rad/s, $dt=0.02$ s: 表3) の場合を基準として、ライン張力 T_0 、摩擦係数 μ 、ヤング率 E および基底すべり速度 C の値を変えて80層巻き取るシミュレーションを行った。得られたロールの応力分布を図11(a)~(d)に示す。横軸は無次元化したロール半径、縦軸はロールの周方向応力 σ_t および半径方向応力 σ_r である。図中、黒の曲線が基準のCase Aの結果、橙色や赤色の曲線は変更したパラメータの値が基準より大きい場合、水色や緑色は小さい場合を示す。なお、このCase Aの場合のSlip-lineは、図9に示したように大きく湾曲していて、ウェブ層間のすべりはかなり大きい。

(1) ライン張力 T_0 の影響 T_0 の値を基準の0.24 Nから0.1, 0.5 Nと変えた場合のロールの応力分布を図11(a)に示す。図より以下のことがわかる。① σ_r は負(圧縮応力)で、その大きさは r の増加とともに指数関数的に小さくなりゼロに近づく。 σ_t は正(引張応力)で、 r の増加とともに変動しながら減少する。② T_0 が大きいと、ロール応力も大きい。この結果は理解しやすい。

(2) 摩擦係数 μ の影響 μ の値を基準の1から0.3, 0.1と小さくしたときのロールの応力分布を図11(b)に示す。図より、③ μ が小さくなるほど、ロール応力は大きくなり、ロール内周部の σ_t の変動範囲が広がることわかる。図示していないが、 $\mu=\infty$ のときのロール応力は $\mu=1$ の場合よりかなり小さい(既出の図4参照, $\mu=\infty$)。Case Aを基準とした場合、 μ が小さいほどウェブ層間のすべりが大きく(図14参照)、ロールが巻き締まってロールの応力が高くなったものと考えられる。

(3) ヤング率 E の影響 E の値を基準の50 MPaから200, 1000 MPaと大きくした場合のロールの応力分布を図11(c)に示す。図より、④ E が大きいほどロール応力は低下し、ロール内周部の σ_t の変動が減少することがわかる。ロール応力の低下の原因は、6.2節で述べるように、 E が大きいほどウェブ巻き込み点へ向かってウェブ張力が大きく低下するためである。

(4) 基底すべり速度 C の影響 C の値を基準の1 mm/sから0.1 mm/sと小さくした場合のロールの応力分布を図11(d)に示す。図より、⑤ C が大きいとロール応力は増加し、ロール内周部の σ_t の変動が激しくなることわかる。式(1)ですべり速度が小さいと摩擦力は μ/C に比例する。したがって、 C が大きいと見かけの摩擦係数相当量 μ/C が小さくなり、層間すべりが大きく、巻き締まりが起きて、ロール応力が増加したと考えられる。

4・2 層間すべりが小さい場合

ここでは、計算条件Case B ($L=18$ m, $E=200$ MPa, $T_0=0.1$ N, $\mu=0.3$, $C=0.1$ mm/s, $\omega=1$ rad/s, $dt=0.02$ s: 表3) を基準として、 T_0 、 μ 、 E および C の値を変えて70層巻き取るシミュレーションを行った。ウェブの長さを $L=18$ mとしたのは、1ケース当たりの計算時間を短くするためである。得られたロールの応力分布を図12(a)~(d)に示す。各図において黒の曲線がCase Bの結果である。

(1) ライン張力 T_0 の影響 T_0 の値を基準の0.1 Nから0.2, 0.5 Nと大きくした場合のロールの応力分布を図12(a)に示す。図より、以下のことがわかる。① σ_r の分布は、層間すべりが大きい図11(a)とよく似ている。 σ_t は正で引張応力であり変動しなげに低下するだけで、ほぼ $\sigma_t = T_0/A$ の直線に沿う平坦な分布である。② ロールの応力 (σ_t および σ_r の絶対値) は T_0 にほぼ比例して大きくなる。③ 本図を図11(a)と比較すると、ロールの内周部で σ_t の大きな変動がないことがわかる。4.1(1)の結果とあわせると、層間すべりの大小にかかわらず、 T_0 が大きいとロールの応力も大きいと言える。

(2) 摩擦係数 μ の影響 μ の値を基準の0.3から0.1, 1と変えた場合のロールの応力分布を図12(b)に示す。図より、④ $\mu=0.1 \sim 1$ でロールの応力にあまり違いはないが、 $\mu=0.1$ の場合の方がわずかに大きいこと、⑤ 図11

Fig.11 These figures show the effects of the main parameters on the roll stress distribution for the large slipping group. Figure (a) shows that roll stresses (σ_r , σ_t) increase as the line tension T_0 increases. Figure (b) shows the increase in roll stresses as the coefficient of friction μ decreases. Figure (c) shows the roll stresses increase as Young's modulus E decreases. Figure (d) shows the increase in roll stresses as the base slip velocity C increases.

Fig.12 These figures show the effects of the main parameters on the roll stress distribution for the small slipping group. Figure (a) illustrates the increase in roll stresses (σ_r , σ_t) as the T_0 increases. Figure (b) shows that the effects μ on the roll stresses is low. Figure (c) shows the increase in σ_r and the decrease in σ_t as E increases. The effects of E are very interesting. Figure (d) shows that C has little influence on roll stresses.

(b)と比較して、ロール応力が小さく、 σ_t は変動しながら、わずかに増加していくことがわかる。層間すべりが大きい場合に比べて、層間すべりが小さい場合は μ のロール応力への影響はあまり明確でない。

(3) ヤング率 E の影響 E の値を基準の 200 MPa から 50 MPa, 1 GPa と変えた場合のロールの応力分布を図 12(c)に示す。図より、⑥ E が大きいほど σ_r の絶対値は増加し、 σ_t の値は低下する、⑦ E に対して σ_t と σ_r の変化が逆になることは T_0 や μ の場合と大きく異なる、⑧ $E=1\text{GPa}$ の場合、ロール内周部で σ_t の値がゼロ近くまで低下することなどがわかる。前節の層間すべりが大きい場合に比べて、層間すべりが小さい場合の E のロール応力への影響は複雑である。

(4) 基底すべり速度 C の影響 C の値を基準の 0.1 mm/s から 1 mm/s と大きくした場合のロールの応力分布を図 12(d)に示す。図より、Case B の場合、⑨ C の影響はあまりないと言えるが、 $C=1\text{ mm/s}$ (赤線) のほうがわずかではあるがロール応力が大きいことがわかる。

(5) Case B で巻き取ったロールの Slip-line 図 13 に Case B で巻き取ったロールの Slip-line を示す。図は 70 層巻き取り時に半径線上に置いたサンプル点が、48 および 32 層目巻き取り時に描く曲線を示している。この Slip-line を、図 9 に示したすべりが大きい Case A の場合の Slip-line と比較すると、図 13 の Slip-line は湾曲が極めて小さく直線的で、巻き取り中のウェブ層間のすべりがかなり小さいことがわかる。

なお、Case A, B でポアソン比を 0.3 とした場合も計算したが、ロール応力への影響が小さかったので割愛した。

Fig. 13 These figures show a change in the slip-line of Case B (the standard case of the small slipping group). The slip-line in this case is almost a straight line bending a little in the direction of winding, comparing with the slip-lines in Fig.9 of Case A (the standard of the large slipping group).

5. 主要パラメータがロールの周方向すべりに及ぼす影響

前章では、ウェブ先端部にテーパがある場合について、層間すべりの大小により区分し、主要パラメータがロールの応力に及ぼす影響について述べた。ここでは、4 章のいくつかの場合について Slip-line を示して、主要パラメータが Slip-line の湾曲（ロールの周方向すべり）に及ぼす影響について述べる。

5・1 層間すべりが大きい場合

Case A ($E=50\text{ MPa}$, $T_0=0.24\text{ N}$, $\mu=1$, $C=1\text{ mm/s}$) の場合の Slip-line (図 9) に対して、Case A の条件のうちのひとつを $\mu=0.3$, $T_0=0.1\text{ N}$, $E=200\text{ MPa}$, $C=0.1\text{ mm/s}$ と変えた場合の Slip-line を図 14(a)~(e)に示す。いずれも 80 層巻き取り時に一半径線上に 81 個のサンプル点を置き、64 層巻き取り時のサンプル点の描く図形 (Slip-line) を示している。Slip-line の湾曲が大きいことはロールの巨視的な周方向すべりが大きいことを意味する。図 14(a)に対して図(b), (c), (e)の Slip-line の湾曲を比較すると、① μ が小さいとロールの周方向すべりは大きく、 T_0 や C が小さいと、周方向すべりは小さいことがわかる。図(d)の E の影響については、他の計算結果から、 E が大きいと、周方向すべりは小さいと言える。図 14 で(d)を除いた場合の Slip-line は巻き取り方向へ向かって湾曲している。これは 3.2 (3) (図 9 の説明) で述べたように、ロールの外周部が内周部に対して遅れるようなすべりを生じていることを示している。図(d)の $E=200\text{ MPa}$ の場合、ロール中間部や外周部が内周部に対して進むようなすべりが生じているが、これは 64 層巻き取り付近のことで、70 層、32 層巻き取り中では湾曲は小さいが図(a)~(c)と同様な Slip-line 形状を示す。まとめとして、 μ/C や E が小さいか、 T_0 が大きいと、ロールの周方向すべりは大きくなる。

5・2 層間すべりが小さい場合

Case B ($E=200$ MPa, $T_0=0.1$ N, $\mu=0.3$, $C=0.1$ mm/s) の Slip-line に対して, Case B のうちの 1 個のパラメータの値を $\mu=1$, $E=50$ MPa, $T_0=0.5$ N, $C=1$ mm/s としたときの Slip-line を図 15(a)~(e)に示す. ここでは 70 層巻き取り時に一半径線上に 71 個のサンプル点を置き, 48 層巻き取り時の Slip-line を示している. 図 14 に比べて Slip-line は湾曲が小さく直線的で, Slip-line 相互の湾曲の大小の判別がしにくい, 図 15 から, ② μ が大きいとロールの周方向すべりは小さく, T_0 や C が大きいと E が小さいと, 周方向すべりは大きいと言える (①と同じ). なお, 図示していないが, ウェブのテーパはロールの周方向すべりを大きくする.

Fig. 14 These figures show several slip-lines on the 64th lap of the large slipping group (Case A is the standard in this group). In each case, the slip-line is a straight line on the 80th lap. Relative to Case A, the slippage increases as μ decreases, while the slippage decreases as T_0 or C decreases. In the cases of (a), (b), (c) and (e), the slippage occurs as the inner layers of the roll move faster than the outer layers in the direction of winding (normal slippage). In the case of (d) $E=200$ MPa, the slippage occurs upside down on this lap, but on other laps the slippage occurs normally. In conclusion, roll slippage becomes large when μ/C or E is small or when T_0 is large.

Fig. 15 These figures show several slip-lines on the 48th lap of the small slipping group (Case B is the standard for this group). In each case, the slip-line is a straight line on the 70th lap. Comparing with Case B, the slippage decreases when μ increases, while the slippage increases when T_0 or C increases, or when E decreases. In any case, the slippage occurs as the inner layers of the roll move faster than the outer layers in the direction of winding.

6. ウェブ張力について

先の 3.1 (2), 3.2 (2)で, $\mu=\infty$ および $\mu=1$ の場合 (Case A) について, ウェブ上の任意位置の張力 T_j が, 巻き取り中どのように変化するかを図 5, 8 にそれぞれ示した (ウェブ先端からの距離 X が 0.5, 2, 5, 10 m の位置の張力の変化). そこでは, $\mu=\infty$ の場合 (層間すべりが無い場合), 巻き込み点通過時にウェブ張力はステップ状に急増し, その後, 緩やかにほぼ直線的に減少すること, $\mu=1$ の場合 (層間すべりがある場合), 巻き込み点を通過した直後または巻き取りがある程度進んだのち, ウェブ張力は変動しながら大きく増加することを示した.

6・1 巻き取り中のウェブ張力の変化

ここでは, 層間すべりが大きい場合と小さい場合について, 代表的なケースを取り上げて, 巻き取り中のウェブ張力 T_j の変化を調べた. 結果をそれぞれ, 図 16(a), (b)に示す. 図(a)のすべりが大きい場合は, Case A の結果 (図 8 の赤線, $T_0=0.24$ N, $\mu=1$) と Case A でライン張力を $T_0=0.1$ N とした場合の結果を, それぞれ黒線, 青線で

示した。各色の細い実線、破線、太い実線、点線はウェブ先端からの距離 X が 0.5, 2, 5, 10 m の位置（標準点）の張力の変化を示す。横軸上の突起は各標準点が巻き込み点を通過する計算 step を示す。図より、ライン張力は異なっているが、両者とも、巻き込み点を通過した直後もしくはしばらくしてから張力が増加しはじめ、変動しながら大きくなっていくのがわかる。張力増加の起点がどのように決まるのかは不明である。図示していないが、 E の値を 200 MPa とすると、張力の増加が遅れて生じ、巻き取り中の張力の値が小さくなる。

一方、図(b)のすべりが小さい場合は Case B ($E=200$ MPa, $\mu=0.3$) および Case B で $E=50, 1000$ MPa とした場合の結果を、それぞれ黒線、緑線、赤線で示した。横軸上の突起の意味は図(a)と同じである。図(b)では、 $E=50, 200$ MPa の場合、張力 T_j は巻き込み点で少し減少したあと、ほぼライン張力付近を変動するか、さらに減少をつける。 $E=1000$ MPa の場合、巻き込み点で張力が step 状に大きく減少したのち増加に転じる場合や、減少して負になる場合がある。次節で、この巻き込み点での張力の急減について述べる。

Fig.16 These figures show how the tension T_j at several X points on the web changes. X is measured from the leading edge of the web. The small projections on the horizontal axis indicate the entry point where the X point enters the roll. Figure (a) shows the tension curves for two cases with a different line tension. Each curve gradually increases after entering the roll and becomes very large exceeding each line tension. In Fig. (b), Young's modulus E is different. For cases of $E=200, 1000$ MPa, the tension suddenly decreases largely when the X point enters the roll, and then increases, decreases or retains its value. For $E=50$ MPa, the tension decreases a bit at the entry point and varies around the line tension. The reason for the sudden decrease in tension is not known.

6・2 巻き込み点付近のウェブ張力の分布

前節ですべりが小さい場合、ヤング率が大きいと巻き込み点で大きな張力減少が生じることを示した。ここでは、この張力減少の原因を調べるため、ウェブの長さ 1m、分割要素寸法 0.5×0.5 mm の small model を作成し、図 16(b)に示した場合（Case B で $E=50, 200, 1000$ MPa, $\mu=0.3$ ）および Case B で ($\mu=\infty$, $E=200$ MPa) とした場合について 7 層までの巻き取りシミュレーションを行った。得られた結果から、5 層目巻き取り中 (3000 step) の巻き込み点付近の張力分布を求め、結果を図 17 に示した。横軸 arc はウェブの任意点からウェブの巻き取り方向へ向かって測った長さで、横軸の突起は巻き込み点 (arc=24.5 mm) の位置を示す。図の縦軸はウェブの張力 T_j である。図中の緑、黒、赤の曲線がそれぞれ、 $E=50, 200, 1000$ MPa ($\mu=0.3$) の場合の張力分布、紫色の曲線は $\mu=\infty$ ($E=200$ MPa) の場合の結果を示す。

図 17 より、 $E=50, 200, 1000$ MPa の場合のウェブ張力 T_j は、巻き込み点へ向かってライン張力 T_0 の値から少しずつ減少し（この間、当該ウェブ部分はロールと接触していない）、巻き込み点を過ぎた後はほぼ一定の値になっている。緒言に述べたように、巻き取り中、ニップ部でウェブが急増することはよく知られているが、巻き込み点到達前にウェブ張力が緩やかに減少することは、今回の計算で初めて観察された。巻き込み点到達前では、ウェブは張力を受けた直線状態から曲げ変形が進み、この間、摩擦力の作用なしで、張力 T_j が減少していることになる。曲げ変形の増加にともなう張力の減少は、この過程でウェブの中立面が厚さ方向外側へ移動したようにも恩われるが、詳細は不明である。

また、図 17 の $\mu=\infty$ の場合の張力分布曲線は、巻き込み点から急に立ち上がり、ライン張力 $T_0=0.1$ N よりかなり大きな値 (0.36 N) のまわりを変動する。 $\mu=\infty$ の場合の巻き込み点における張力の急増については、3.1 (2) の図

5 で簡単に説明したが、この張力の急増は、巻き込まれたウェブの下面に大きな負の摩擦力（巻き取りと逆方向を向く摩擦力）が生じるためである（7.3 参照）。摩擦力といっても $\mu=\infty$ なのですべりが生じているわけではなく、全体の力の釣り合いとして巻き込み点近くのウェブ下面の節点に周方向を向く負の力が作用したものと考えられる。

Fig.17 This figure shows the distribution of the web tension T_j in the vicinity of the entry point in Case B group. The horizontal axis is a distance measured from a certain point along the longitudinal direction of the web and the vertical axis is the tension of the web. A vertical line at arc=24.5 mm denotes the entry point. Distribution curves for slipping cases ($\mu=0.3$) with three different Young's modulus and for a no-slip case ($\mu=\infty$) are shown. In slipping cases, T_j decreases progressively before reaching the entry point without any contact with the roll. While, in the case of no-slip, T_j increases significantly after passing through the entry point. This increase in tension is due to a high negative friction force acting on the inner surface of the outermost layer.

7. 摩擦力の分布と変化

巻き取り中、ウェブに作用する摩擦力は、ウェブの張力やロールの応力と互いに影響しあいながら複雑に変化すると思われる。巻き終わり時点のウェブの摩擦力の分布などについては、3.1 (3) (図 6 (a), (b)), 3.2 (4) (図 10 (a), (b)) で説明した。特に、層間すべりがある場合 ($\mu=1$, Case A) では、摩擦力はロールの内周部で大きく変化するが、中・外周部では半径の増加とともに緩やかにゼロへ向かうこと、ウェブ層下面の摩擦力は一部を除きおおむね正で、巻き取り方向へ向くことを示した。

7・1 摩擦力の半径方向分布

ここでは、ウェブの層間すべりの大小による摩擦力の半径方向分布の違いについて述べる。すべりが大きい Case A ($\mu=1$, $C=1$ mm/s) とすべりが小さい Case B ($\mu=0.3$, $C=0.1$ mm/s) の場合の結果を図 18(a), (b)に示す。なお、図(a)は図 10(b)の再録である。両者ともほぼ似た分布を示すが、大きく異なるのは摩擦力の大きさで、Case A では内周部の平均で約 0.005 N (1 節点当たり)、Case B では約 0.00006 N で大きさの比はおおよそ 80:1 になっている。この摩擦力 $f_{j,lo}$ を垂直力（押し付け力） $n_{j,lo}$ で割った見かけの摩擦係数 f_j/n_j を縦軸にとって、図 18 を整理し直す

Fig. 18 These figures show the distribution of the friction force of the layer beneath $f_{j,lo}$ in radial direction. In both cases, the friction force fluctuates widely in the inner layers, and then decreases smoothly, approaching zero in the intermediate and outer layers. But the magnitude of $f_{j,lo}$ is very small in the small slipping case comparing with the large slipping case.

Fig. 19 These figures show the distribution of imaginary coefficient of friction f_j/n_j in radial direction. In both cases, f_j/n_j fluctuates in the inner layers, but in most of the intermediate and outer layers f_j/n_j is nearly constant. It means that the slipping velocity is almost the same in these layers from Eq. (2).

と図 19(a), (b)が得られる。図より、 f_j/n_j はロール中間部から外周部にわたって平坦部分があり、式(2)から、この範囲では層間のすべり速度がほぼ一定であると言える。この平坦部分の f_j/n_j の値と比較すると、図(a)の Case A では約 0.006、図(b)の Case B では約 0.0005 で、その比はおおよそ 10:1 である。

7・2 内周部の摩擦力の巻き取り中の変化

ここでは、Case A の結果から、3, 4 層目下面の 4 個の節点（図 20 (a)の点 A~D）の摩擦力 f_j の巻き取り中の変化を調べた。結果を図 20 (b)に f_j -step 曲線として示す。また、図(c)には、コアの駆動トルク M_z とライン張力 T_0 による負荷トルク $r_m T_0$ (r_m :ロール外半径) の変化を示した。図(b), (c)の横軸は計算の step 数で、巻き取りの進行を示す。 f_j, M_z の結果は 500 step ごとにプロットしている。4 個の節点の摩擦力は、20000 step (32 層目巻き取り中) まではほぼ正で同じように変化するが、その後は右上がりの直線のまわりをばらついた状態で変化する。

(1) f_j -step 曲線の下向きのピークについて 図 20(b)で、4 個の節点の f_j が同時に負になる箇所（下向きのピーク）がいくつかある（15000, 18000, 28500, 40000, 47000 step）。 f_j の下向きのピークは図(c)に示すように、 M_z の

Fig. 20 Figure (b) shows the change of friction forces acting on the nodes A~D of the 3rd and 4th layer (see Fig. (a)) during winding. There are some inverted peaks where all four curves drop. At these points, the M_z driving torque acting on the core is in peak conditions (see Fig. (c)). This is due to an unavoidable disadvantage of numerical simulations. On the other hand, there is a great peak in the green curve (node A) at 48000 step. A vector display of the friction forces at this step is shown in Fig. (d). The figure shows that node A is in a very large friction area but other nodes are not in such areas. This type of large friction areas appears in the inner layers of the roll in the latter part of the winding. These areas occur and disappear abruptly.

ピーク位置で生じている。 M_z はコアにかかる駆動トルクで、本来はライン張力によるトルク $r_m T_0$ と同様に増加するものであるが、数値計算では変動しながら増加する。本数値計算のほとんどの計算 step では、ウェブ下面の摩擦係数 f_j は、ロールのほぼ全域で正になる（巻き取り方向を向く）が、 M_z がピークになるときは、ロールのほぼ全域で f_j は負になっている。より精度の高い数値計算であれば、こうした現象は生じないものと思われる。

(2) f_j -step 曲線の上向きのピークについて 図 20 (b)で、 f_j の緑の曲線（節点 A）が 48000 step 付近で大きな正のピークを生じている。この計算 step における摩擦力のベクトル表示を図 20 (d)に示す（コアに固着している 1 層目の摩擦力は極めて大きいので、摩擦力を含めてウェブの 1 層目を図から除いている）。図中の記号 A が示す点が節点 A の位置で、節点 A が局所的に大きな摩擦力（局所特大摩擦力と呼ぶ）が生じている範囲にあることがわかる。他の節点 B~D はこうした領域から少しずつずれている。この局所特大摩擦力は、巻き取り後半以降、ロール内周部において数か所で観察されることがあるが、その発生・消滅は不規則であった。また、摩擦力の向き（正負）の規則性は見られなかった。摩擦力のこうした変化は、ウェブ層間の微視的なすべりに起因すると思われるが、その微小すべりの詳細は把握できていない。

7・3 巻き込み点付近の摩擦力の分布

ここでは、図 17 に示した巻き込み点付近のウェブ張力の分布が、摩擦力とどのような関係にあるか考察した。両者の関係については、「ウェブの長手方向の 2 点の張力の差は、この間のウェブの上下面に作用する摩擦力の総和に等しい」ことが知られている。図 17 の曲線のうち、 $\mu=0.3$, $E=200$ MPa（Case B）の場合および $\mu=\infty$, $E=200$ MPa（Case B で $\mu=\infty$ ）の場合について、small model の 5 層目巻き取り中（3000 step）の垂直力 n_j と摩擦係数 f_j の分布を図 21 (a), (b)に示した。図(a)の $\mu=0.3$ の場合、巻き込み点の近くの摩擦係数 f_j （黒の破線）は、負の極めて小さな値（-0.0003 N）であることがわかる。このため、巻き込み点通過時において、摩擦係数は張力にほとんど影響しない。一方、図 21 (b)の $\mu=\infty$ の場合、巻き込み点付近の f_j （赤の破線）は大きな負の値（ほぼ-0.05 N）を示す。この摩擦係数が張力に大きな影響を与え、図 17 に示したように、巻き込み点からウェブ張力が急増することになる。

Fig. 21 These figures show the distribution of the normal and friction forces (n_j and f_j) in vicinity of the entry point for both Case B ($\mu=0.3$, small slipping case) and a no-slipping case ($\mu=\infty$ in Case B). Generally, the friction force near the entry point for $\mu=0.3$ is very small, while the friction force for $\mu=\infty$ is negative and extremely large. This negative and large friction force makes the web tension increase at the entry point (see Fig.17).

7・4 摩擦係数分布の変化過程

巻き取り中、摩擦係数の分布がどのように変化していくかを、Case B ですべりが無い ($\mu=\infty$) 場合の small model の結果を用いて説明する。図 22(a), (b)は、1 層目巻き終わりに近い 600 step および 2 層目巻き取り中間点（コア約 1.5 回転）の 1000 step の場合の摩擦係数のベクトル表示図である。図より負の大きな摩擦係数が周期的に発生しているのがわかる。こうした摩擦係数のうち、ウェブ下面の分布をより詳細に示したのが図 22(c)で、横軸はウェブ先端の節点から測ったウェブの長さ arc、縦軸は摩擦係数で、黒線が 600 step、緑線が 1000 step の場合を示す。図より、摩擦係数が周期的に変化する部分が広く存在すること、1 層目の黒と緑の摩擦係数は、ほぼ一致している部分と、arc=0~15 mm の範囲や arc=7.5, 66 mm の 2 個の負のピークなど、異なっている部分が混在することがわかる。す

なわち、2層目が重なっている範囲で、1層目の摩擦力が変化しない部分と明らかに変化した部分がある。その理由をこの図から考えると、2層目の摩擦力（緑線）が大きい箇所（2層目スタートから arc 長さで 15 mm の範囲、arc 長さ 60 mm 間隔の負の大きなピーク）が重なる1層目の摩擦力は、大きく変化（黒線から緑線へ）していると言える。2層目の摩擦力が小さい範囲が重なる1層目の摩擦力はあまり変化しない。なお、層間すべりがある場合は、2層目以降の摩擦力がかなり小さいので、1層目下面（固着面）の摩擦力分布はあまり変化しない。

small model を用いて、ロールの摩擦力についてさらに調べたところ、接触する2層の上面・下面に作用する摩擦力の間には作用・反作用の法則が成り立つこと、1, 2 層目の巻き取り中では、ウェブの下面および上面に作用する摩擦力の総和は、コアに加わる駆動トルク M_c をコア半径で割った値に近いことなどがわかった。

Fig.22 Figures (a) and (b) refer to the friction force distributions in vector display at 600 and 1000 steps. The detail of the two distributions (a) and (b) are shown by the black and green curves in Fig. (c). The figure indicates that the difference between the two curves in the 1st layer region (arc=0~15 mm, two large negative peaks apart from 59 mm in arc length) is due to the large friction forces of the 2nd layer region which overlaps on the 1st layer.

8. 結 言

線形等方性のウェブと剛体のコアからなる2次元の中心駆動巻き取りモデルについて、FEM 汎用解析ソフト（陰解法）を用いて巻き取りシミュレーションを行い、巻き取ったロールの応力、層間すべり、ウェブ張力、摩擦力の分布やその変化ならびにいくつかの因子がこれらに及ぼす影響を調べた。主な結果を以下に記す。

(1) 層間すべりとウェブ先端部テーパの有無がロールの応力などへ及ぼす影響

層間すべりがない場合 ($\mu=\infty$)、ロールの応力 (σ_t, σ_r) の分布は、従来の線形等方性の結果とほぼ同じで、ウェブ先端部のテーパによりロールの応力は低下し、従来の結果により近づく。ウェブ任意位置の張力は、巻き込み点で急増したあと、緩やかにほぼ直線的に減少する。ウェブ先端部のテーパは、巻き込み点での張力急増を抑制する。この張力急増は、巻き込み点近くのウェブ下面の大きな負の摩擦力に起因する。ロールにはらせん状に摩擦力の大きな部分が生じる。

層間すべりがある場合 ($\mu=1$)、 σ_t の分布曲線はロール内周部で大きく変動し、中間部・外周部では小さく変化しながら減少する。ロールの応力は、 $\mu=\infty$ に比べて $\mu=1$ の方がかなり大きく、ウェブ先端部のテーパはロールの応力を高める。ウェブ任意位置の張力は、巻き込み点通過後、変動しながらかなり大きくなるが、ウェブ先端部のテーパがあると張力が早くから増加する。ロール内周部には同心円状の摩擦力の大きな部分などが現れる。

(2) ロールの応力と層間すべり

ライン張力 T_0 が大きい、見かけの摩擦係数 μ/C またはヤング率 E が小さいと、ロールの層間すべりおよび応力は大きくなる。ポアソン比の影響は小さい。層間すべりが小さい場合、ヤング率 E が大きいと、 σ_t は低下し、 $|\sigma_r|$ は増大する。層間すべりは、基本的に外周部が内周部より遅れるように生じるが、そうでない場合もある。

(3) ウェブ張力

層間すべりが大きい場合、ウェブ張力は巻き込み点通過後、変動しながら増大する。層間すべりが小さい場合、張力は巻き込み点で少し減少したあと、ライン張力付近を変動するか、減少をつづける。ヤング率 E が大きいと、張力は巻き込み点へ向かって顕著に減少したのち、増加に転じる場合や減少して負になる場合がある。

(4) ウェブの摩擦力

ウェブに働く摩擦力は、ロール内周部で大きく変動し、中間部・外周部ではなめらかに減少する。この減少領域では、見かけの摩擦係数やすべり速度はほぼ一定である。巻き取り後半では、ロール内周部に摩擦力の大きな同心円状の領域が生じるほか、局所的に摩擦力が極めて大きい領域が不規則に発生・消滅する。すべりが小さいと摩擦力はかなり小さい。新たな層が重なる場合、その摩擦力が大きい所では、下の層の下面の摩擦力が大きく変化する。

文 献

- Altmann, H.C., Formulas for computing the stresses in center-wound rolls, TAPPI Journal, Vol. 51, No.4 (1968), pp.176-179.
- Ärölä, K. and von Hertzen, R., An elastoplastic continuum model for a wound roll with interlayer slippage, available from <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168874X05001393>>, (accessed on 1 July, 2021).
- Catlow, M.G. and Walls, G.W., A study of stress distribution in pirns, Journal of Textile Institute, Vol. Part 3 (1962), pp.410-429.
- Good, J.K. and Fikes, M., Predicting internal stresses in center-wound rolls with an undriven nip roller, TAPPI Journal, Vol. 74, No.6 (1991), pp. 101-109.
- Hakiel, Z., Nonlinear model for wound roll stress, TAPPI Journal, Vol.70, No.5 (1987), pp.113-117.
- Jorkama, M., Contact mechanical model for winding nip, Doctoral thesis, Helsinki University of Technology (2001).
- Kandadai, B.K., The development of wound-on-tension in webs wound into rolls, Doctoral thesis, Oklahoma State University (2006).
- Kandadai, B.K. and Good, J.K., Winding virtual rolls, TAPPI Journal (2011), pp.25-31.
- McDonald, J.D. and Menard, A., Layer-to-layer slippage within paper rolls during winding, Journal of Pulp and Paper Science, Vol.25, No.4 (1999), pp.148-153.
- Pfeiffer, J.D., Internal pressures in a wound roll of paper, TAPPI Journal, Vol.49, No.8 (1966), pp.342-347.
- Pfeiffer, J.D., Nip forces and their effect on wound-in tension, TAPPI Journal, Vol.60, No.2 (1977), pp.115-117.
- Ren, Y., The wound-on-tension of winders with nip rollers, Doctoral thesis, Oklahoma State University (2016).
- Ren, Y., Kandadai, B. and Good, J.K., Center winding versus surface winding: the effect of winder type and web material properties on wound roll stresses. Transactions of the 15th Fundamental Research Symposium (Cambridge, 2013), pp. 403-447. DOI: 10.15376/frc.2013.1.403.
- Vaidyanathan, N., A study on wound roll slippage, Doctoral thesis, Oklahoma State University (1996).
- 矢鍋重夫, 永澤茂, ニップローラがロールの応力分布や摩擦力に及ぼす影響 (ニップローラへの巻き付き角を考慮した2次元巻き取りシミュレーション), 日本機械学会論文集, Vol.82, No.834 (2016). DOI: 10.1299/transjsme.15-00624.
- 矢鍋重夫, 永澤茂, 表面駆動方式によるウェブ巻き取りのシミュレーション (ロールの応力分布, 張力の変化およびすべりの状態), 日本機械学会論文集, Vol.86, No.891 (2020). DOI: 10.1299/transjsme.20-00219.
- Yanabe, S., Takahashi, K. and Yamashita, T., Web winding simulation and wound roll stresses, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.4, No.1 (2010), pp.281-289. DOI: 10.1299/jamdsm.4.281.

References

- Altmann, H.C., Formulas for computing the stresses in center-wound rolls, TAPPI Journal, Vol. 51, No.4 (1968), pp.176-179.
- Ärölä, K. and von Hertzen, R., An elastoplastic continuum model for a wound roll with interlayer slippage, available from <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168874X05001393>>, (accessed on 1 July, 2021).

- Catlow, M.G. and Walls, G.W., A study of stress distribution in pirns, Journal of Textile Institute, Vol. Part 3 (1962), pp.410-429.
- Good, J.K. and Fikes, M., Predicting internal stresses in center-wound rolls with an undriven nip roller, TAPPI Journal, Vol. 74, No.6 (1991), pp. 101-109.
- Hakiel, Z., Nonlinear model for wound roll stress, TAPPI Journal, Vol.70, No.5 (1987), pp.113-117.
- Jorkama, M., Contact mechanical model for winding nip, Doctoral thesis, Helsinki University of Technology (2001).
- Kandadai, B.K., The development of wound-on-tension in webs wound into rolls, Doctoral thesis, Oklahoma State University (2006).
- Kandadai, B.K. and Good, J.K., Winding virtual rolls, TAPPI Journal (2011), pp.25-31.
- McDonald, J.D. and Menard, A., Layer-to-layer slippage within paper rolls during winding, Journal of Pulp and Paper Science, Vol.25, No.4 (1999), pp.148-153.
- Pfeiffer, J.D., Internal pressures in a wound roll of paper, TAPPI Journal, Vol.49, No.8 (1966), pp.342-347.
- Pfeiffer, J.D., Nip forces and their effect on wound-in tension, TAPPI Journal, Vol.60, No.2 (1977), pp.115-117.
- Ren, Y., The wound-on-tension of winders with nip rollers, Doctoral thesis, Oklahoma State University (2016).
- Ren, Y., Kandadai, B. and Good, J.K., Center winding versus surface winding: the effect of winder type and web material properties on wound roll stresses. Transactions of the 15th Fundamental Research Symposium (Cambridge, 2013), pp. 403–447. DOI: 10.15376/frc.2013.1.403.
- Vaidyanathan, N., A study on wound roll slippage, Doctoral thesis, Oklahoma State University (1996).
- Yanabe, S. and Nagasawa, S., Effects of nip roller on wound roll stress distribution and friction forces (Simulation of winding process considering web wrapping around nip roller), Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.82, No.834 (2016). DOI: 10.1299/transjsme.15-00624.
- Yanabe, S. and Nagasawa, S., Simulation of winding web on surface winder (Stress distribution, tension and slippage of wound roll), Transactions of the JSME (in Japanese), Vol.86, No.891 (2020). DOI: 10.1299/transjsme.20-00219.
- Yanabe, S., Takahashi, K. and Yamashita, T., Web winding simulation and wound roll stresses, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.4, No.1 (2010), pp.281-289. DOI: 10.1299/jamdsm.4.281.

付 録

Catlow ら(Catlow and Walls , 1962)は, ロールを線形等方性の中空円筒と仮定し積分形の応力計算式を示している. その式で, ライン張力を一定として積分すると次式が得られる.

$$\frac{P}{T_0} = -\frac{s^2+d^2}{2s^2} \ln \frac{s_{max}^2+d^2}{s^2+d^2} \quad (\text{a-1})$$

$$\frac{Q}{T_0} = 1 - \frac{s^2-d^2}{2s^2} \ln \frac{s_{max}^2+d^2}{s^2+d^2} \quad (\text{a-2})$$

$$\text{ここで, } s = r/r_c, s_{max} = r_{max}/r_c, d^2 = (1-\nu)/(1+\nu) \quad (\text{a-3})$$

上式中, $P, Q, T_0, r_c, r_{max}, r, \nu$ は, それぞれロールの半径方向応力, 周方向応力, ライン張力, コア半径, ロールの外半径, ロールの任意半径, ウェブのポアソン比を表す.