トルク コンバータの実用上の諸点について*

一 色 定 明**

1. 緒 言

わが国でトルク コンバータが使用されるようになったのは昭和27年頃からで、かなり急速に普及されてきている。例えば3段型リスホルム スミス式が国鉄のディーゼル動車に採用されて、年間200~300台程度が生産されており、1段型トルク コンバータ継手が、フォーク リフト ショベル ロダーやディーゼル機関車、その他クレーン、ウインチ、建設機械などに、年間約900台が使用されている。

筆者は、トルク コンバータの実用上の諸点について、概括的に述べるとともに、電動機と結合して、巻取機、伸線機などの作業機械に使用された3例をここに報告する。

2. トルク コンバータにおける馬力と大きさとの関係

トルク コンバータは一般には、機関を積載した種々の機械に使用するのであるから、段階的に数種の容量型式を必要とする。型式の表示方法は統一した方法はなく容量順に整理番号をもって呼称するものやポンプ羽根車の直径を呼称するものなどがある。

わが国における5HPから200HP程度のガソリンまたはディーゼル機関に対しマッチする1段型トルク コンバータの大きさの種類は少なくとも10種が必要であろう。

第1表に1段型トルク コンバータの大きさを表わす

(第1表) 馬力と大きさ

ポンプ羽根車外径	適合する機関の回転速度 に対する馬力の範囲 (HP/r.p.m.)
1)	4/3 000~ 6/4 000
2)	30/1 500~ 50/1 800
3)	50/1 500~100/2 000
4)	150/1 500~200/2 000

ポンプ羽根車の直径と、このトルク コンバータに適合する内燃機関の回転数および馬力を示す。

第1表において、2), 3)のごとく回転数の異なる同一馬力の2種の機関に対して、それぞれ寸度の異なるトルク コンバータを選択する場合が起きるのは、ポンプ羽根車の馬力伝達容量が回転速度の3乗に比例するからである。

機関の型式、定格出力およびガバニング回転数が与えられた場合、適合するトルク コンバータを結合して、トルク コンバータの出力軸性能を導出するには、種々の図式方法があるが、次にその一例を示す。この図を用いて機関とトルク コンバータの適合および結合性能の使用機械性能への適合の良否の判断が可能となる。また、入出力馬力の特性が理解されると考える。

第1図はトルク コンバータの作動状態を示す速度比 e を横軸とした一般性能曲線の一例を示す。第2図は同じ1段型トルク コンバータのポンプの回転数に対するポンプトルク曲線群と、これと結合する機関のトルク曲線とを重ねた状態であって、機関とトルク コンバータとは、それぞれその交点で釣合う。各速度比 e ごとの交点の読みおよび第1図の K の数値を数表にして第2

* Several Problems Concerning the Application of Torque-Converters.

** S. Isshiki, 岡村製作所

表に示す。ここに

$$N_t = N_p \times e$$

$$T_t = T_p \times t$$

であるから、これらを計算して第2表を作ることができる。これを出力軸回転数を横軸としてプロットすれば、第3図が得られ、出力軸トルク、すなわち負荷トルクに対するトルク コンバータの特性を知ることができる。同図の $1/2$ 負荷曲線は、機関のスロットルを半開した場合のもので、トルク コンバータを機関と結合すると、そのスロットルの加減により、出力軸回転速度を任意に調整することができる。クレーンのごとき場合、スロットルを閉じるにしたがって、巻上速度を低下せしめ、ついに空中に停止させることが可能である。

次に、交流誘導電動機と、トルク コンバータとの結

(第 2 表)

e	0	0.2	0.4	0.6
t_s	3.20	2.43	1.84	1.38
N_p (r.p.m.)	1470	1430	1430	1510
T_p (kg.m.)	51.5	51.7	51.7	51.2
N_t (r.p.m.)	0	286	572	906
T_t (kg.m.)	164.8	125.8	95.1	70.7

e	0.7	0.775	0.85	0.9	0.95
t_s	1.17	1.08	0.98	0.96	0.92
N_p (r.p.m.)	1610	1690	1800	1830	1860
T_p (kg.m.)	50.5	49.8	48.6	33.7	17.5
N_t (r.p.m.)	1127	1310	1530	1647	1767
T_t (kg.m.)	59.1	53.8	47.6	32.4	16.1

合のときの特性を同様に求めてみる。

交流電動機のトルク特性は、起動トルクが定格トルクのはば 150%，最大トルクが 250% であり、第4図のごときものをいう。この電動機と、トルク コンバータとのマッチングは、これを使用する機械の負荷の性質によって考慮を要するが、ここには比較的小さい容量のトルク コンバータを用いる場合を例示する。第4図では e 曲線の中、最も容量の大きい 0.4 における曲線と、電動機のトルク曲線との交点は、電動機トルク 110% であるから、トルク コンバータの出力軸に極端な負荷が掛かって、ストール(失速、すなわち出力軸停止)しても、電動機は 10% の過負荷にすぎず、十分安全でありなが

る。また高温で高速に流動、かくはんされる激しい使用に耐えうることが要求される。最近、各石油会社において、トルク コンバータ オイルを商品として扱うようになったが、建設機械化協会トルク コンバータ技術委員会において、これらのリストができています。第3表にその商品名を示す。

(第3表) 市販トルク コンバータ油表

会 社 名	商 品 名
出 光 興 産	ダブニイ トルク オイル A, B
日 本 石 油	カルテックス テクサマテック フルッド
シ ョ ン 石 油	テラス オイル 11 など
丸 善 石 油	丸善トルク コンバータ オイル No. 1
ゼ ネ ラ ル 物 産	ジエミコ トルク コン フルッド
昭 和 石 油	フジ トルク コンバータ オイル ライト
スタンダード石油	スタンバック トルク コンバータ フルッド
三 菱 石 油	ダイアモンド エンジン オイル SAE 10

これらの商品は、現在スタンドでは入手できないが、支店の潤滑油課で在庫を持っているものがあり、また支店扱いで取寄せるものもある。価格は1当たり150、200円見当である。

3段型トルク コンバータで、作動油をディーゼル機関の燃料油（2号軽油）を使用するものがあり、また米国乗用車におけるように歯車自動変速機の潤滑油と兼用に計画されたものもある。このほか軽油 60%、モビール油 40%の混合油や#90タービン油などを準用する場合もある。これらの作動油は、長時間使用すれば劣化し粘度を増し、不純物が発生するなどのため、トルク コンバータの性能や耐久に影響するので、経過後新油と交換する。基準は使用条件によるが、一例として、第1回目実使用 300 hr 後、第2回目以降 1000 hr ごと程度である。当然油の清浄性は重要である。また油中に水分が混入すると、気泡を発生し油槽から噴出することがある。実験例によると、水分0.4%で激しく泡立ちする。

5. 寿命について

トルク コンバータは、ポンプとタービンとは流体を介して動力伝達が行われるので、負荷の急激な変化すなわちショック負荷を吸収緩衝するダンパとして著しい効果がある。同じトラックに歯車変速機と流体変速機を付けて、長時間の比較試験を行った結果が、SAE ジャーナルに報告されている。これを第7図に示す。すなわち

A: エンジンをもととしたときの各部の損耗割合
B: 機械式をもととしたときのエンジンをもととしたとき

(第 7 図)

流体変速機付の寿命は機械式に比して、機関が47%、変速機が 400%、終減速機が 96% 寿命が増すという結果がでている。わが国の例でも、数値としては未明であるがディーゼル機関車において、動力伝達系統の歯車、スプラインなどの損傷がみられず、クラッチを用いないので、全般に保守費が節減できるということがわかっている。したがって、トルク コンバータ付の場合は歯車式のときにくらべて、1) 応力の設計値を大きくとりうる、2) 寿命を同じにすれば荷重を多くかけられる、3) 荷重を同じにすれば、寿命がのびる、という利点がある。

トルク コンバータ自体の寿命としては、構造上から見て半永久品と考えられる。ただし、オイル シール、ベアリングおよびオイル ポンプなどは、長時間後整備交換が必要である。原則として、整備は機関のオーバーホール（アワメータ 2000 hr 位）のときにトルク コンバータも分解し、オイル シールは必ず交換し、ベアリング、オイル ポンプなどは検査の結果によることが多い。オイル シールの寿命は、油の清浄度に著しく影響されるので、油の保守定時交換はどうしても必要とされる。

6. 作業機に対する実用例

1) ゴム ベルト ロール巻取機の例

これはドラム径 1 ft、最大巻取径 9 ft のゴム ベルト巻取機にトルク コンバータを使用した例で、第8図にその配置を示す。ゴム ベルトの巻取速度は、プレス ロールの送り速度で規定され、その速度は前工程の作業よりはば 15 m/min に制限されているので、上記最大巻取径とドラム径の比、いわゆる built up ratio $\frac{1}{4}$ はほぼこの場合に要求される変速範囲となる。トルク コンバータ使用前は、P. I. V. のみを使用していたが、その変速比は $\frac{1}{4}$ 程度で、このように大きな変速範囲はカバーできず、P. I. V. のベルトにスリップをおこし摩耗が甚しかったが、小型の P. I. V. とトルク コンバータの使

(第 8 図)

(第 9 図)

用により、全範囲にわたって、なめらかな変速を行いうるようになった。第9図に巻取径に対するゴムベルトの張力変化を示す。始め 10~20 in では巻遅れを生じないように、P. I. V. によってトルコン入力軸の回転速度を 1760 r.p.m. にあげ、約 15 in 程度になると張力が大きくなりすぎるので、回転を 1260 r.p.m. におとし最後まで継続する。このような巻取機では常に張力を一定に保つのが理想であるが、この場合かなり変化がだだが、製品に影響はなかった。

2) 冷間圧延機用張力巻取機の使用例

(機学誌, 第 60 巻, 第 462 号報告)

小型冷間圧延機の巻取機を単に帯鋼をコイル状に巻取のみでなく張力巻取りを行うために、高価な直流駆動方式でなく、交流整流子電動機とトルクコンバータによって実施した例である。すなわち(1)と同じく、巻取軸が巻太るにしたがい回転数の減少する場合に、電動機とトルクコンバータの結合特性が利用せられた。この装置の配置は、第10図に示される。トルクコンバータの出力側に摩擦クラッチを設けたのは、巻取機の寸動操作のためである。第11図に、張力測定結果を示した。

(第 10 図) 配置図

(第 11 図)

この図は、トルクコンバータの入力側と出力側の回転比を横軸として、入力側回転数を4段階に変化させたときの出力側馬力を、張力と巻取速度の計測値から換算して得られた図である。理論値との差異は、減速機に要する駆動トルクに相当する。またこの装置で、巻取ドラムに帯鋼を巻始めたときのトルクコンバータの回転比を $e=0.68$ として、この点を起点として built up ratio の 1.1~1.5 に対する張力の変動率を第4表に示す。すなわち5%の変動率に収まって、よい結果を示している。張力の調整方法としては、整流子刷子移動用変速モータのボタンスイッチで電動機の回転数を増減すればよい。

(第 4 表)

Built up ratio	張力変動率 (%) (実験値)	張力変動率 (%) (理想値)
1.1	3.9	2.8
1.2	5.0	3.6
1.3	5.0	4.8
1.4	5.0	7.5
1.5	5.0	10.2

(3) ストレートライン新形式、伸線機の実用例

(第 12 図)

(第 13 図)

(生産研究 第9巻, 第5号〔昭32-5〕抜刷より, 東大生研 鈴木教授, 石原助教授報告)

線径 6 mm 以上の太線用高性能伸線機で, ノン スリ

ップ, ストレート ライン, 逆張力の 3 条件を満足させるトルク コンバータを応用した交流式の方法である。その動力伝達系統は, 第12図のごときものである。伸線機はこのヘッドおよびダイスを 4 台直列に配置される。第 13 図は, トルク コンバータの出力軸回転数に対する出力軸トルクおよび馬力を示す。入力軸回転数は, モータとトルク コンバータとの間に置かれた無段変速機によって, 1430~940 r.p.m. の間に調整される。

この伸線機の作動の全容について述べることはできないが, 大略を述べると, ダイスに口付けするときは, 例えば 940 r.p.m. でコンバータを回転し, 出力軸はダイスの抵抗で 24 kg m のトルクとなり, 回転は 330 r.p.m. となる。このときのトルク比は約 2.0 で働く。全くヘッドの口付け, ダイスへの線通しが終ると, 伸線作業速度に入るが, これには全機操作盤の共通増速スイッチを圧せば, 全ヘッドの無段変速機のパイロット モータが一斉に作動して, コンバータの入力回転数が一斉に上り, 伸線速度が速くなって, 運転状態に入る。

このときの回転数は出力軸トルクを同じく 24 kg m として約 1260 r.p.m. で, 出力軸回転数は 1020 r.p.m. であるから, 回転比 $e=0.81$, トルク比 ≈ 1.0 が作動状態を示し, 効率 85% とすれば, 入力軸馬力 26 HP として損失馬力は約 3 HP が内部で放熱される。

逆張力をかけるには, 前のヘッドの伸線速度に対して後のヘッドの速度を若干遅らせればよく, 所要の逆張力の強さをあらかじめ両軸の回転速度で表わす準備をしておけばよいといわれる。