丸編機の給糸装置*

会 員 服 部 裕**

1. ま え が き

丸編機において、編成中に生ずるすべての糸の変化は編地の不整となって現われる。これらを解決する基本的な問題は、つぎの3項目に要約される。

- (A) 供給糸の張力
- (B) 編成部要素と糸の間の摩擦
- (C) カムの調整

従来より使用されてきた、いわゆる消極的な給糸機構では、これらの要因による編目長の変化、ひいては編生地品質と性質に関する問題が十分には排除されないものであるが、積極的な給糸の考え方を入れることによって、これらのA、B項に関する大部分の問題点を解決できる。柄編みのときにはあまり問題としないが、特に無地編みのときには編地をきれいに能率よく編み立てるために、重要なことである。

さらに、スティッチ カムの調整の不そろいの場合でも、給糸張力の変動に応じてスティッチ カムの状態を関連制御することにより、上記C項に関する大部分の問題点を解決できる。

* Yarn Feeding Devices in Circular Knitting Machine.

** Y. Hattori, Member. (株)大隈鉄工所 繊維機械部長

題点も、まだ基本的ではあるが解決できる見通しがついていた。

2. 給糸機構の概要

給糸機構は一般的には、従来より広く使用されている消極的給糸装置と、近年各種の機構を用いて使用されはじめた積極的給糸装置の考え方に属するものと大区分される。

積極的給糸機構には、さまざまな考え方があって、無地編みなどにはつねに所定の一定給糸速度を設定するほとんど完全に近い積極的給糸装置を好んで使用し、柄編みなどにはそうではないおおむね所定の給糸速度の得られるいわゆる半積極的給糸装置が多く用いられる。

積極的給糸機構に属するものであるが、バルキー系、スパンデックスなどの給糸については、伸縮糸の特性を考慮した積極給糸方法が考えられて実用されており、1分類を区画される。

スティッチ カムの調整装置と、給糸測長糸車を関連させた全く新しい積極的給糸自動制御機構は、この装置を編機に組み込む場合の給糸口数構成の限界とか、これを取り付けた編機の高速化限界などによる生産性にはまだ検討すべき問題を残しているけれど、新しい分野に踏み込んだものである。

3. 消極的給糸機構

ボビンより解じょされて編成部に供給される給糸張力を消極的にそろえ調整するもので、従来より使用されている方式である。現在でも編地によっては好んで多量に採用されている。

第1図に示すように、ボビンより解じょされた糸は、スラブ キャッチャーを備えスプリングにより糸に対す

(第1図) 消極的給糸装置の概要図

る摩擦 ブレーキ の作用の調節を可能にしたテンション ワッシャー部 (A) を通り、給糸経路に配置した各種糸道 (B), (C) および糸切れストップ モーション装置 (D) を経て、(E) 部の給糸口位置と形状、ブラシ位置 などにより、給糸張力を消極的に調整されている。このような消極的給糸の場合の編地のループ長の変化状態をグラフで示すと第2図のようになり、かなりループ長は調整されてはいるけれども、いくぶんの変動を認められる場合が多い。

(第2図) 消極的給糸の場合のループ長の変動状態

(第3図) テープ式積極的給糸の場合のループ長の変動状態

4. 積極的給糸機構

ボビンより解じょされて編成部に達する前に給糸の張力に変化があると、編地のループ長は変化する。

ループ長を一定にする手法として、糸の張力制御とは無関係に、ただ供給糸速度を一定に保つような積極的給糸機構を採用することによって、目的を達成することができる。

第4図には、積極的給糸機構の原理を示す。第4図

(第4図) 積極的給糸機構の原理概要図

(a)では、給糸装置により供給されるよりも多くの糸を引き込むようなニードルセットの場合で、糸の切断を起こし適当でない。第4図(c)では、給糸装置により供給される糸よりも少なく糸を引き込むようなニードルセットの場合で、糸が垂れてストップ装置が作動し適当でない。第4図(b)では、給糸装置により供給される糸量をちょうど受け取るニードルセットの状況を示し、積極回転のドラムを経て積極的給糸される供給糸速度の適当である場合で、積極的給糸の基本要領を現わしている。

第3図には、積極的給糸機構のテープ式を使用した場合の編地のループ長の変化状態を、第2図の消極的給糸の場合と同じ状態で比較してグラフで示す。第2図の消極的給糸のループ長変動の大きいのに比べて、第3図の積極的給糸のループ長変動はずいぶん少なく、その効果の良さをうかがうことができる。

4.1 半積極的給糸装置

a. ローラー式

給糸は第5図にその原理を示すように、積極的に回転運動されるドラムの表周を巻かれて、積極的に供給される。

(第5図) ローラー式半積極的給糸機構の原理概要図

第6図には、2ドラムを使用した実用的な積極的給糸の例を示す。

(第6図) 2ドラム式積極的給糸機構の概要図

ボビンと給糸部間の張力 T_1 は、ボビンから糸を引き出す張力である。給糸部と編成部間の張力 T_0 はカムの設定によって決定される。実際には、 T_1 は給糸経路に配置したテンション ワッシャーなどによって調整して小さい変化範囲におさめ、 T_1 の T_0 に及ぼす影響を押

さえており、 T_1 、 T_0 の張力間には厳密には相互の影響の及ぶことがあるけれど、糸の張力はここでこの T_1 、 T_0 に2分される。そこで給糸部が完全に作動し給糸長が一定であれば、カムの設定そのものは編地のループ長に無関係であり、ループ長をそろえることができる。この場合、給糸量（重量）は給糸長が一定であっても厳密には T_1 の変化の影響を受けて変化するので、前述のごとく T_1 の調整は従来からの消極的給糸装置と同等のことは行なっている。ただし、バルキー糸の場合は一定供給速度にはならない。編地の品質はドラムの速度と機械の速度の比を変更すればできる。ドラムの速度を変える代わりに、ドラムと糸の摩擦接触状態を変更することによっても調整できる。

第7図には、その実用例として、フィード モーター式積極的給糸機構を示す。糸の速度に関係なく高速回転している みがかれたホイールの周囲に糸を巻き、その摩擦を利用して送り出す装置で、糸の張力が弱まれば糸とホイールの接触圧力が減少してスリップを生じ、糸の送り量を減じて張力の回復を行なう自律作用をなすものである。

(第7図) フィード モーター式積極的給糸機構

第8図には、コーン ドラム式積極的給糸装置を示し、高速回転の テーパー ローラーの表周に糸を巻いて、糸張力の変化に応じて糸とホイールの接触圧力の増減によ

(第8図) コーン ドラム式積極的給糸機構

り給糸量を調整できるものである。糸の張力の最適の値はコンペンセーターのおもりの位置によって与え、コンペンセーターの先端のフライ アーム パーによって張力の強さをキャッチして、送出機構のテーパー部に接する糸の位置を変えて、自律作用を与えて張力の一定をはかるものである。

第9図には溝付ドラム式を示し、糸送りのドラムには変速ダイヤルを備えている。

(第9図) 溝付ドラム式積極的給糸機構

第10図は、ゴムなどを表面に被覆したテーパー プーリーに給糸を巻いて積極供給する ラバー コーン式を示している。最初に目盛りで送出量を一定に保ちつつ給糸するものである。

(第10図) テーパー プーリー式積極的給糸機構

柄編用の丸編機には、フィード モーター式や、コンカル フィード ホイール式を、実用しているものが多い。

この方式は、設置費も安く現実に即した方法であるが、編地ループ長にある程度の変化範囲を与えるという欠点がある。

4.2 積極的給糸装置

a. ニップ ローラー式

給糸は2個のローラーの間を通して供給される。本機から駆動されるローラーと、それに接圧されるフリー ロ

ーラーとからなる場合が多い。第 11 図にはその原理を示す。

(第 11 図) ニップ ローラー式積極的給糸機構の原理概要図

この方式は、ローラー式よりやや複雑になる不利があるが、給糸部で糸のスリップする不安定さはない。しかし、その他の点ではローラー式とほとんど変わらない。

第 12 図に示すように、2 個のローラーの代わりに、スプリングを介して噛み合う特殊な歯形のテーパー ギヤを通して、糸を送り出す方法も実用されている。

(第 12 図) ギャー式積極的給糸機構

第 13 図に示すものは、この積極送出部に糸の送出量調節を考へて、2 個のローラーの代わりにスプリングを介して噛み合う特殊な歯形のテーパー ギヤを設け、この間を通して糸を送り出す方式である。図において、糸

(第 13 図) テーパー ギャー式積極的給糸装置の概要図

のガイド (B), (C), (D) はバランス ウェイト (A) および糸の張力変動の相互関係によって揺動し、糸張力の変動による糸ガイド (B), (D) の揺動、特にガイド (B) の位置移動によってテーパー ギヤの給糸送り出し位置を変え、糸の供給量を積極的に調整し供給するものである。このほかに、テーパー ギヤの代わりにテーパー ローラーを使用する方式も実用されており、これらのローラーは耐摩性が高く摩擦係数の大きい物質を使用し、その表周およびその他の糸道も精密な仕上げを行なっている。

b. テープ式 (Rosen Type)

テープ式の積極給糸部の原理を第 14 図に示す。

(第 14 図) テープ式積極的給糸機構の原理概要図

本機より無段変速器を介して駆動されるナイロン ベルトは、調整された所定の速度でフリー ホイールを駆動し、その間に糸をはさんで積極給糸する。糸速度はベルト速度によって決定される。一つのテープには 24 給糸ぐらいがよい。2 本ベルト、3 本ベルト式のものもあり、同一駆動源から駆動されて、それぞれのベルトの速度を変えることができ、ダブル ピケの生産などに利用できる。

この方式は、多給糸の大形口径の外衣用編機には最適であって、万能的であり取り扱いやすいものとして一般に認識されている。他の形式に比べてはるかに設置が容易である。また、糸の供給は各給糸個々に駆動供給するのではなく、主駆動部からの動きにより、等長の糸を個々のフィードに供給する設計である。

第 15 図には、この方式による給糸部の実用例を示し、第 16 図には、IRO テープ式積極的送出装置を丸編機へ取り付けた状態を示す。図において、(A) は IRO テープ、(B) は糸、(C) はトリップ ガイド、(D) はストップ モーションである。

IRO テープ式給糸装置は、給糸長を適当に調整して一定に保つという考えに立っている。したがって、柄編みや糸の切替装置を持った場合には使用できないが、多

(第15図) テープ式積極的給糸方式による給糸部

(第16図) IROテープ式積極的送出装置を丸編機へ取り付けた写真

くの特長をもっている。現在生産されているジャージのほとんどの組織は、2つの糸長でなりたっているのので2テープあれば十分であるが、特殊の場合は3または4本のテープが使用される。もちろん、供給糸速度を微小調整する装置が必要であって付属している。

IRO テープ式給糸装置の特長は

- (1) 全給糸口の給糸長がつねに一定し、 $\pm 1\%$ 以下におさまる。この場合、張力の調整はテンションメーターを使用して、スティッチカムの上下の調整によって行なう。スピードメーターは使用しないから、これから生ずる誤差はない
- (2) 希望する糸の張力を自由に選べる。送り出す糸量と消費する糸量との差によって、張力が大きくもなり小さくもなる。糸量の差の集積が現れてくるから、スティッチカムをごく微量まで正確に調整される。張力は1g以下から15g以上までも選べるが、2gから4gの値がよい。張力の変動は機械の精度さえ良ければ1g以内におさえられる
- (3) 機械回転数が増しても張力は変わらない。この場合、編成部のクッションカムが必ず必要で、

バットの通る所の隙間も適正でなければならぬ。ポビンの状態が多少悪くても使用できる

- (4) 糸(ポビン関係)以外から発生する糸の張力の変化の原因を発見でき、これを防ぐ処置がとれる。これによって機械自体の精度を高める
- (5) 糸の張力の変化がある程度以内ならば自律作用によって消化し、編地に影響を与えない。張力の変化がたとえ相当量現われたとしても、給糸装置のないときの張力変化の場合と比較すると、その与える影響は非常に少ない。ループが小さくなる原因があるときは、糸長の消費が少ないから張力が小さくなり、張力が小さくなればループは大きくなるとうとする。すなわち、自律作用を起こす

c. ストック フィード式 (Storage Feed Type)

一時ストック形とでもいうか、不規則な糸の使用量に対して柄編、ガーメント レングス編、糸切替装置など、あらかじめいくらかの糸をポビンから巻き取り、一定の張力でスティッチ量に応じて給糸が少なくなると、それを自動的にキャッチしてふたたびポビンから糸を巻き取る方式である。

第17図には、光電管利用ストック フィード式積極的給糸装置の概要を示す。図において、(A)はソレノイドバルブ、(C)はエンドレスベルト、(G)はガイドローラー、(I)はブラッシ、(K)は光電管である。

(第17図) 光電管利用ストック フィード式積極的給糸装置の概要図

第18図には、IRO-Storage Feed 式積極的給糸装置の概要を示す。図において、ポビン(A)より解じょされた糸は、(B)、(C)、(D)を通り、(E)のストップモーションを経て、(F)に内蔵されたモーター駆動により、糸ガイド(J)を通して送り出される。(G)はシグナルランプ、(I)は羽根である。

(第18図) IRO-Storage Feed 式積極的給糸装置の概要図

4.3 積極給糸の利点

a. 構造が簡単で調整容易

給糸部と機台の速度比を調整するだけで、横編ならばどれにも適用できる。編地品質は一定で他の編み立て条件とは無関係であり、編地品質は望みどおりに調整できる。

b. 積極給糸がないときは、糸の摩擦により編み立て張力は増大して行き、機台の円滑な運転を妨害し、糸の切断がしばしば起る。積極給糸を行なうと、編成部における編み立て張力は単にカムを調整することでそろえることができる。糸の摩擦には無関係で、ループ長を変更する際に生ずる編地品質の変化も防止し、張力を低下させることもできる。

c. 編地は一様な特性を持つので、編地の目付けや物理的性質をあらかじめ正確に設定することができる。同一品質の連続生産はもちろんのこと、繰り返し注文に応ずることができ、しかも準備時間を省略することもできる。

d. これらの方式はループ長を調整するものであるから、編み立て時の諸変化は解消され、整然とした編地が得られる。労力、くず物を最小限にする。管理の容易、サンプリングが容易になる。検査補修の時間を少なくする。これらの多くの利点がある。

5. ローソン式積極的給糸機構 (Lawson System)

ニードルに糸を一定の割合で測定しながら供給する方法は、現在までの積極的給糸の原理であるが、これにスティッチカムの調整を自動的に行なう方法を組み合わせたものである。

丸編機に現在、使用されている積極的給糸は、編地の不整に関しては、テープ式であろうとローラー式であろうと、いずれも供給糸長に原因があるという考えに基づいて考案されたもので、各ループ、各コースの糸長を対象にしているが、スティッチカムの設定のことは考えに入れていない。この方式においては、スティッチカムの調整を自動的に行なうことを組み合わせているが、運転開始に当たってはスティッチカムを同一基準に従って全部調整を行ない、それからポビンより糸を引き出し、補正しながら編成部へ一定長の糸を供給して、編み立てを行なうものである。

ローソン式積極的給糸制御装置は、給糸測長糸車とスティッチカム制御装置の2部分よりなる。

第19図、第20図には、給糸測長糸車(ヤーンメータリングホイール)の概要を示す。図に示すように、分割スピンドルを備えスピンドルは円周方向に動く。一部の丸編機にみられるスティッチカム調整のダイヤル式目盛りと同様な目盛りがあり、円周長を示している。実際使用するときは、自由に回転するゴデットホイール第20図(D)と組み合わせて使用される。供給ポビンより編機上部クリール、上部糸切れストップ装置、ガイドを経て、メータリングホイールに糸を供給し、ホイールとゴデットホイールの間に数回巻き付け、糸切れのため急に糸のゆるむことを防止できるようになってい

(第19図) ローソン式積極的給糸のヤーンメータリングホイール

(第 20 図) ローソン式積極的給糸のヤーンメータリングホイール組み付け外観図

る。2 個のホイールに巻き付ける回数は、繊維の化学的成分、糸の種類、摩擦係数により決まる。特殊な未経験の糸を使用するときは、理論的には糸の切断強度によって巻回数を決める。ホイールはギヤーで駆動され、ニードルに供給される糸長は、機械のギヤー比とヤーンメータリングホイールの円周長の積で表わす。

第 21 図、第 22 図、第 23 図には、シリンダーのスティッチカム部とスティッチカム制御装置の係合関係図を示す。

第 21 図、第 22 図において、(E) はセンシングアームでこのフィーラーは非常に感度が高く、糸の供給割合と編成部が糸を受け取っていく間の変化を感知するものである。(F) はスティッチカムレバーで、スティッチ

(第 21 図) ローソン式積極的給糸制御のスティッチカムレギュレーターの外観

(第 23 図) ローソン式積極的給糸制御におけるレギュレーターの丸編機への組み付け要領図

(第 22 図) ローソン式積極的給糸制御におけるスティッチカムとレギュレーターの係合

カムの位置決めをなすもので、レバーが動くときカムの位置を是正する。アームが変化を感知し、その感度の程度に応じてレバーが作用し、糸の供給と糸の消費の割合のバランスを取る。(E) は (F) に直接作用しない。両者の間にエアバルブ、エアピストン、ダイアフラムなどからなるエアサーボ機構が介在し、エアサーボモーターが働く。糸の供給量が消費量より大きいときは、センシングアーム (E) は後方へ動き、エアレバーを経て、エアピストンへ運動が伝達される。これによりエアサーボ機構が作動し、スティッチカムを下方へ押し下げこの結果、糸の消費量を多くすることになる。そして供給消費の割合がバランスするまで調節は継続され、センシングアームは元の平衡状態の位置に戻る。糸の供給

量が消費量より小さいときは、上記の逆の運動をなし、スティッチ カムは上昇し、(E) はもとの正しい位置に戻る。センシング アーム (E) は感度が高く、ごくわずかな変化でも探知できるので、実際に編成中のアームは絶えず運動している状態を示す。各スティッチ カム制御機構にストップ モーション機構が組み込まれており、糸切れが生じたとき、サーボ モーターに供給する空気が最低限以下になったとき、などに作動し機台を停止する。

第 23 図は、制御装置を機台に取り付けてある状態を示す。(G) はセンシング アーム、(H) はストップ モーション ボックス、(I) は糸張力を設定する調整ねじ、(J) はサーボ モーターのシリンダー ハウジング、(K) はストップ モーション用の配線、(L) はプラスチックのエア ホースを示し、調整ねじ (I) を回すことにより、糸の状態をゆるめたり張ったりすることができる。

第 24 図には、ローソン式積極的給糸制御装置の全体の関係図を示す。

(第 24 図) ローソン式積極的給糸制御装置の丸編機への装着外観図

ローソン式積極的給糸制御装置には、つぎの利点がある。

- (1) スティッチ カムの形状とは無関係に使用できる
- (2) 事前に糸の消費割合、編地の重量目付を正確に設計できる
- (3) 給糸測長糸車のダイヤルを回わしてスティッチを決定すると、それ以後のスティッチの調整は不要となる
- (4) 編成中に生ずるストレッチはほとんどないの

で、編地に不整が現われない

- (5) 編地の品質に悪影響を与えることなく、機台のスピード アップが可能である

6. 伸縮糸に対する積極的給糸機構

ストレッチ糸を使用する場合は、正しい張力を保持するには多くの面倒な問題を生じ、非常に厄介なものであるが、最終製品に最大限のバルキー効果を与えることを目的として使用するのであるから、いろいろの対策を考えられている。

第 25 図には、シームレス機にスパンデックス供給装置として、ローソン式積極的給糸装置を取り付けた状態を示している。

(第 25 図) シームレス機に取り付けたローソン式積極的給糸装置

つぎに 2, 3 の例をあげて、その概要を述べる。

6.1 CTC スパンデックス給糸制御装置

スパンデックスやスパンデックス混紡糸のような、バルキー性の高い、弾性の強い糸に適している。閉回路の電気式機械式併用サーボ機構が取り入れられている。主な仕様として、糸の張力は 3 段階の広範囲にわたり、無段階調整が可能であり、所定張力の 3% を限度とする調整精度を有し、供給ボビンの条件とは無関係である。CTC は希望する速度で供給ボビンより糸を引き出すことができ、ニードルにオーバー フィードまたは所定の張力を与えて供給する。

第 26 図には、この装置の作業状態を示す。図において、装置の下部にある供給アイレット (C) を経て、糸はボビンより供給される。つぎに糸は 2 個の駆動用プーリーに巻かれる。1 個は図中の右側の糸の溜 (A) の下

(第 26 図) CTC スパンデックス 給糸制御装置

に位置し、他は左側の糸の溜 (A) の所に位置しているが、図では (A) のためかくれて見えない。つぎに糸は左側の駆動プーリーから糸の溜 (A) へ進む。この糸の溜 (A) は自由に回転するプーリーであって、本装置の他の要素から拘束されない。この 2 個の糸の溜 (A) の間を図のように何回か巻き、そして左側の糸の溜 (A) から編成部へ糸を供給する。制御用アーム (B) はスプリング荷重され、この装置の背後にあるスクリー溝によって張力の調整をすることができ、張力の微細調整は糸の速度に応じて、制御用アーム (B) がつねにブレーキクラッチ機構に作用し、この機構がこの装置へ供給ボビンより糸の導入される側の駆動プーリーの回転速度を制御して、糸の供給と消費の割合について平衡状態を保持するものである。

6.2 RSE 給糸張力調整装置

この装置は、2 個の溝付ナイロン ローラーと、その間にある 1 個のみがかれた回転するスピンドルによって構成される。スピンドルの回転はスプリング荷重された摩擦ブレーキにて制御され、そのブレーキ圧は運転中に調整をすることができる。そして所定の張力が得られたと

(第 27 図) RSE 給糸張力調整装置の機能図

き、ブレーキ圧を固定して一定圧を与える。

第 27 図には、RSE 給糸張力調整装置の原理を示す。

供給ボビンよりの糸は上方へ引き出され、中央上部のアイレットを通り、この装置の上部ガイドローラーを経てこの装置へ導かれ、つぎの 6.3 項に記述するブラシドライブなどを経て編機編成部へ進む。糸のガイドは、いずれもローラータイプを使用している。スパンデックスなどの供給糸張力調整に容易に使用され得るものである。張力調整は容易で調整範囲が広い。

6.3 スパンデックス ブラシドライブ

前述の RSE 給糸張力調整装置などと併用して有効に使用される。

第 28 図に、この装置の原理を示す。

(第 28 図) スパンデックス ブラシドライブの機能図

図において、ブラシホイールにはナイロン ブラシを使用し、シリンダーに接触し、シリンダーの回転に対し正確な速度比で回転する。糸のガイドにはローラーを使用し、スパンデックス糸は粘着性があるので、通常使用されるポアセレンとかセラミック製アイレットは使用されない。ブラシホイールが回転すると、硬度の高い平板 (A) も回転する。(A) に対面する硬度の高い平板 (B) は、供給糸駆動プーリー (C) と同軸になっている。(A)、(B) は約半分近く図のように重なり合い、両板間にカーバイドボールが 1 個存在する。ボールはボール位置決め軸の先端に取り付けてあるゲージによって、その位置が決定される。ボールと両板間の摩擦により、(A) の運動を (B) に伝えるので、接触圧によって回転し、(A)、(B) の回転方向は逆になる。ボール位置決め軸の一端にあるノブを回わして、ボールを (A) の外周近くに移動させると、被駆動側 (B) ひいては供給糸駆動プーリー (C) の回転は増大する。所定の速度を得ると同時に軸を固定する。この機構は最初はギヤー

駆動であったが、糸の速度に対し対応する操作上より、このような機構となったものである。プーリー(C)は溝付きになっていて、糸は溝に巻かれた後編成部へ進む。溝は2つあって、供給糸2本を同時にそれぞれの溝を利用して送り出す。一つの装置で供給糸を2本処理することになる。糸の速度調整は、わずかなオーバーフィー

(第29図) スパンデックス ブラシドライブの丸編機への組み付け外観

ドから200～300%ストレッチの範囲にわたって可能である。

第29図には、ブラシドライブの装置を編機に装着した場合の外観図を示す。ブラシドライブの設置は多くの場合、図のようにブラケット取り付けを利用している。

7. む す び

本稿においては、丸編機用給糸装置の概要を一般的に展望し概説した。これらの給糸装置はここ数年来、急激に実用性を検討されてきたもので、使用する繊維および糸、あるいは無地編み用、柄編み用などの製品編地に応じて、取捨選択されるものである。今後なお研究が続けられ、新しいものが発表されるだろうが、ボビンより解じよされてから編成部に供給される糸の案内方式とともに、総括的に検討が進められ採択されるものである。

なお、本稿記述に当たって、IRO式積極的給糸装置について資料を頂戴した、福原精機生産部長 川瀬真二氏に深く感謝いたします。

▷ 書 籍 ・ 資 料 在 庫 一 覧 ◁

【書 籍】

＜基礎繊維工学シリーズ＞

	(判)	(頁)	(定価)	(送料)
(I) 繊維および 繊維集合体	A 5	420	1,450円	160円
(III) 布の構造と性質	A 5	342	1,500円	160円
(IV) 製布プロセスの 理論と機構	A 5	410	1,740円	160円
最新被服学	A 5	350	1,300円	160円
ネップヤーンとスラブ ヤーン	A 5	86	700円	100円
加工糸概論	B 6	360	1,300円	100円
紡績必携	B 6	300	1,000円	100円
最新繊維機器総目録	B 6	430	700円	100円
むらの理論と実際	A 5	490	1,700円	160円
繊維工学用語辞典 普及版	A 5	320	1,800円	130円
MCC 梳綿機	A 5	240	1,000円	100円
メリヤス編地の理論と実際	B 5	230	1,400円	100円
染色機械図集	B 5	120	1,000円	100円
マンダルの作用と構造	B 5	77	600円	70円
会員名簿	B 5	400	1,000円	90円
			(会員特価 800円)	

【研究資料】

	(判)	(頁)	(定価)	(送料)
メリヤス国際会議 (研究資料 No. 37)	A 5	87	500円	60円
ワインダーの自動化 (研究資料 No. 38)	B 5	83	630円	70円
最近の織機の動向と内外の 織機 (研究資料 No. 39)	B 5	96	630円	70円
海外におけるカーペットの 染色加工(研究資料 No. 40)	A 5	72	400円	60円
繊維機械学会論文総目次	B 5	42	300円	40円
繊維工学研究の展望	B 5	78	300円	50円
繊維技術の進歩	B 5	66	300円	50円

【講演テキスト】

繊維産業における廃液処理	B 5	101	300円	80円
染色・加工	B 5	245	1,000円	90円
年次大会講演論文集	B 5	140	600円	90円
編成張力と機械要素 シンポジウム	B 5	82	400円	60円
準備工程および後処理の 諸問題	B 5	62	500円	80円

(ご注文はやむを得ない場合以外はなるべく前金でお願いします)