展 望

無 ひ 織 機 の 展 望*

会 員 石 田 輝 男**

1. 無ひ織機の進歩

今秋グリーンビルでアメリカ国際繊維機械展（ATME-I）が開かれる。その出品予定者リストをみると、ルーチ、サウラー、ピカノールといった大手はもちろん、アイワー、ドルニエ、エリテックス、GF、インベスタ、SACM、スルザーのような有名革新織機メーカー、そして地元アメリカからはC&Kやドレーパーなどが名を連ねている。日本からも遠州、豊和、村田、日産、豊田などの織機関係メーカーが参加を申し込んでいる。

このような顔ぶれから察せられることは、どうやら今年度のATME-Iも、無ひ織機オンパレードの様相を示すらしいことである。アメリカでは過去7年間に、無ひ織機の稼動台数は約20,000台になった。ニット攻勢の中にあって、無ひ織機がこのような伸びたのは、ストレッチ織物が大きな原因の一つであり、もう一つはインテリア関係への需要が原因とされている。

Text. World 誌はその1972年8月号の中で、無ひ織機が3年前のそれと比べ、技術的に非常に進歩したことが、今日の人気を得た理由であるとし、以下の諸点を強調している。

- (i) 織物の耳が見た目からも、強度の上からも、非常に良くなった
- (ii) 高速化に追従できる織機付属品が完成し、無ひ

織機をバックアップしている

- (iii) ほとんどの無ひ織機が、よこ糸フィーダーを付けることができ、あらかじめ測長されたよこ糸を、均一でしかも低張力で引出すことができるようになった
- (iv) 約30%迄重さが減る軽量おさができ、しかもこれによりファンシーヤーンの製織が容易になった
- (v) 強力軽金属のヘルドフレームが出現し、高速で高密度の織物製造が可能になった
- (vi) よこ糸のグリッパ部分に改善がみられ、よこ糸抜けがなくなった

現在ある多くの無ひ織機は、革新織機という別名で象徴されているように、従来の有ひ織機とはまったく異なる織機として約10年前に登場し注目されてきた。しかし、ITMA 71やJITEMA 72でも見られたように、10年後の今、もはや革新織機という名がふさわしくないほど、無ひ織機は普及し実用化が進んでいる。この原因は、一に技術的向上に負うところが大きいことは、前記アメリカの例からも明らかである。以下に、こうした無ひ織機の一般的現状について、いくつかの例をもとに展望し、合わせて今後の課題についても考えてみたい。

2. 織機の再認識時代

ITMA 71やJITEMA 72に出品されていた無ひ

* A Survey of Shuttleless Looms.

**T. Ishida, Member. 石川県工業試験場 繊維機械開発研究室長

織機を眺めていると、前記のように技術的進歩の著しさを痛感する。とくに目を引くのは機械的進歩もさることながら、原糸の品質向上や製織技術の適性化による織物の品質面での向上である。すなわち無ひ織機で織られていた布が、生産性が高いということだけがメリットとして使われていた時代から、今や品質の上でも有ひ織機が生産品と 同色ないばかりか、無ひ織機でなければならぬ生産品まで作れる時代になっていることである。このようなこともあって、これまでは織物にとって強敵といわれてきたニットや不織布にそれほど脅威を感じなくてもよいのではないかとさえ思われるようになった。その上、ニットや不織布が、織物と同じような分野なり用途をねらう限り、その特性から考えてしょせんはイミテーションであり代用品としての域を出ない。したがって織物を真似るということより、独自の新市場を開拓すべきが本筋という声さえ、関係者の中で強い。加えて製織技術は今後ますます開発され向上していく可能性を秘めている。

こうした背景の他、昨秋スイスであった英国繊維学会 (Textile Institute) の年次大会で、スルザー社の Steiner 氏は、織物工場は織機のもつ大きな汎用性とか順応性という点で、今後その立場が強くなっていくであろうとの興味ある発言をしている。¹⁾

それによると、国民所得の増加とともに繊維消費量が増える傾向は、欧米先進国や日本の例からも確かめられている。その内容を EEC 諸国での結果からみると、50%以上が衣料用であることと、近年インテリアを含めた家庭用および産業用に使われる量が急増していることが目につく。このような傾向から、布の幅、糸の種類あるいは布の密度変化といったさまざまな用途に応じられるのは織機以外にないので、重宝されようというものである。

ただ織機の場合は、流行の変化とか好みの多様化ということでロットが小さくなり、たて糸長が短くなる傾向がある。こうなると準備作業からくる生産コストの上昇という問題が生じる。この点に関しては丸編機と比較し欠点である。したがって Steiner 氏は織機については、経済性の面からみた最低たて糸長というものが当然存在するとし、このような欠点をカバーしながら、流行に追従しファッションをリードしていくには、染色仕上加工により変化をつけることを考えねばならないと述べている。すなわち、織機のもつ潜在価値が時代の変化とともに再認識されてきている。

3. 無ひ織機の種類と特徴

無ひ織機の技術的発達により織機の再認識論さえてくる昨今であるが、現実になお世界の布需要の75%は織布でまかなわれている。一方、世界における年間織機生産台数約150000台のうち、今のところ25%が無ひ織機といわれている。²⁾しかし台数の上では25%であっても、その高生産性からみて、織物生産量から比較するとかなり大きな割合を示すものと考えてよい。

第1表は前記 Text. World 誌から関連数字を引用した最新の無ひ織機仕様例である。これから、つぎのような技術的傾向がみられる。

- (i) 多色よこ入れ装置が、ジェットルームを除いて、ほとんど一般化している
- (ii) したがって、開口装置としてドビーが標準仕様になってきており、ジャカードの使用さえ可能な機種が多い
- (iii) これらの点よりレピア (ロッド式、バンド式) やグリッパ シャットル織機は、汎用性が増大した。とくにレピアは多色よこ入れの面でも有ひ織機をしのぐ性能をもち、インテリア用として特長が発揮できる
- (iv) ワープ ビームはラージ化しており、ほとんど 30in 以上のビームの使用が可能である
- (v) 無ひ織機の種類は大別してレピア、グリッパ シャットル、ジェットに区分できるが、レピア方式をとるものが圧倒的に多い
- (vi) レピア方式にはロッド状レピアを使うものとバンド状レピアを使うものがある。しかし数の上ではロッドを用いるものが多い

わが国にも無ひ織機は数多く導入されている。先年の JITEMA 72 では数多くの無ひ織機が出品され、極東の島国にあっても現在世界で実用化されている有名織機をつぶさに見る機会を与えてくれた。第2表は石川県工試で調べた出品織機の内容であるが、第1表と同様の傾向がみられる他、相当広い範囲の織物が無ひ織機で消化できることを実演用仕掛品の内容からも示している。もちろん、無ひ織機には、それぞれ特に威力を発揮するという分野をもっていることはよく知られている。この点、レピア方式を採用しているメーカーが圧倒的に多いことは、そのよこ入れ運動が拘束的であり確実性が大きいことからくる、製織範囲の広さをねらったためにほかなら

(第1表) 無ひ織機のいろいろ

機 械	最大幅/速度 (in/ppm)	よこ入れ	最色大 色糸数	開口装置			運転効率	B 反率	よこ糸 ロ ス	耳 組 織	寸 法 (in)			国
				C	D	J					ビーム	クロス	開 口	
Alfa-Lawl	134 /130	2 バンド	8	○	○	○	85~90	?	1.5~ 2	レ ノ	32	18	5	ドイツ
C & K	77 /170	キ ャ リ ア	8		○	○	90	1	3	レ ノ	32	22	2	アメリカ
Desveus	144 /120	2 バンド	8		○	○	88	4	0.5~ 3	レ ノ	30	20	2.5	スペイン
Dornier	118.1/160	2 ロ ッ ド	8	○	○		92~95	0.8	?	レ ノ	31 .5	19.6	1.5	ドイツ
Draper	82 /220	2 バンド	4	○	○		92~95	0~4	0.1841b /100yd	ヘアピン (タック可)	32	24	?	アメリカ
Draper	72 /500	水 ジェ ャ ッ ト	1	○	○		85~90	1~5	0.561b /100yd	タック	36	15	?	アメリカ
遠 州	75 /500	水 ジェ ャ ッ ト	2	○	○		93	5	?	レ ノ	36	20	19/16	日本
Fatex	71 /120	1 ロ ッ ド	8	○	○	○	85~95	2~3	2	レ ノ (タック可)	31.5	23.5	?	フランス
Galileo	76 /240	2 ロ ッ ド	8	○	○	○	93	2	2.5~ 3	レ ノ	30	17	1.5	イタリア
Gunne	86.5/210	2 ロ ッ ド	8	○	○	○	85~90	4~5	3 ~ 5	レ ノ	32	14	2.72	ドイツ
Cusken	69 /175	2 ロ ッ ド	8		○	○	90	?	5 ~ 6	レ ノ	31.5 (バイル)	31	?	ドイツ
Investa	95.5/400	空 気 ジェ ャ ッ ト	1	○			90	2	1.5~ 2	レ ノ	31.5	24	1.5	チェコ
Investa	69 /450	水 ジェ ャ ッ ト	1		○		92	3	0.5~1.5	レ ノ	32	16.8	2	チェコ
Kapps	167 /100	2 バンド	8	○	○	○	90~96	?	1.8~3.8	レ ノ	32	26	4	フランス
Mackie	30 /300	2 ロ ッ ド	1	○			95	0	0	レ ノ	36	60	2.18	イギリス
Iwer	71 /120	1 ロ ッ ド	8		○	○	93 (バイル)	0.25 2(バイル)	3	レ ノ	31.5	17	13/16 (おさ)	スペイン
Maxbo	47.5/320	空 気 ジェ ャ ッ ト	1	○			85	4~6	0.5"/越	レ ノ	?	12	5	スエー デン
日 産	82.7/360	水 ジェ ャ ッ ト	2	○	○		95	?	1.5"/越	熱カット	31.5	16.5	5	日本
Smit	114 /169	2 ロ ッ ド	8	○	○	○	95	?	片側1.5" /越	レ ノ (タック)	32	20	4.75	イタリア
Omita	160 /180	グ リ ッ パ ー S	1	○	○		88~90	2~4	0.12	レ ノ	31	20	3.25	イタリア
Roscher (ルーチ)	71 /180	2 ロ ッ ド	8~16		○	○	92~95	2~3	2 ~ 3	レ ノ	32	24	3.1	スイス
G.F (ルーチ)	94.09/200	2 バンド	8	○	○	○	92~96	0~4	2 ~ 3	レノ・タック (多色)	32	18.4	1.52	スイス
SACM	81 /220	2 ロ ッ ド	8	○	○	○	90	?	2.5	レ ノ	31.5	21.8	2.4	フランス
Saurer (ディードリッヒ)	63 /275	2 ロ ッ ド	8		○	○	97	?	2 ~ 4	レ ノ	31.5	23.6	2	スイス
Snoeck	80 /220	2 バンド	8		○	○	95	2	1.9	タック・レノ	37.5	20	4	ベルギー
Somet	130 /120	2 バンド	8	○	○	○	85~90	2~4	1.5~ 2	熱カット	32.2	24	1.95	イタリア
Strake	71 /400	空 気 ジェ ャ ッ ト	1	○			90	4	2 ~ 3	レ ノ	31.5	20	2.2	オランダ
Sulzer	213 /200	グ リ ッ パ ー S	6	○	○	○	94	1	0 (タック)	タック (レノも可)	37	20	4.5	スイス
Textima (VEB)	88 /140	グ リ ッ パ ー S	6	○	○	○	85~90	2~4	1.5~ 3	タック	?	20	1.5	ドイツ
津田駒LKR	25 /160	1 ロ ッ ド	6	○	○	○	95	2~5	0	普通耳	20	13.4	4	日本
津田駒MAV	81 /195	2 ロ ッ ド	6	○	○	○	96	1~2	3(78in)	レ ノ	31	18.9	3.25	日本
Vande Wiele	65 /230	1 ロ ッ ド	8		○	○	85	4~5	1.5~ 3	レ ノ	31	19.7	1.5	ベルギー
W.&Longbottom	27.1/ ?	2 ロ ッ ド	6	○	○	○	80~85	2~6	0	レ ノ	40	20	?	イギリス

注) 仕掛品種や機種により数字に多少変化あり

(第2表) J I T E M A 72出品無ひ織機

織機分類 出品者名	レピア織機						兼松江商	
	豊田通商	平岩鉄工	蝶理	蝶理	蝶理	蝶理	蝶理	蝶理
機械名	グリップコマット G K 8 N 150 J	平岩レピア H T L	アイワーファテック クス C-160/2P (ベルベット用)	アイワー A-180 (ネクタイ用)	アイワー A-120 (ガラス繊維用)	アイワー A-120 (金鋼用)	ドルニエ G W B 8 / S 型	ドルニエ G W B 8 / S 型
呼称おさ幅: W (cm)	150	190	150	180	120	120	210	220
実演回転数: R (rpm)	200	195	105	110	140	70	210	210
よこ入率: W・R (m/min)	300	370	314	198	168	84	441	462
よこ入れ方式	両側ロッドレピア 8色つかみ式	両側バンドレピア 8色つかみ式	片側ロッドダブル レピア 4色つかみ式	片側ロッドレピア 2色つかみ式	片側ロッドレピア 1色つかみ式	同 左	両側ロッドレピア 8色つかみ式	同 左 8色つかみ式
開口方式	ジャカード (ルーチー)	ドビー (山田)	ドビー (カイザー)	ジャカード (山田ベルドール)	ドビー (スタブリー)	タベット	ドビー (スタブリー)	ドビー (カイザー)
仕掛品	インテリア織物	グレンチェック%	ダブルパイル	ネクタイ他	ガラスローピング 平織	ステンレス線 (径 0.1mm)	毛織物 (服地)	ナイロンフィラメント 織物 (420 d)

レピア織機								
伊藤忠				安宅産業		津田駒工業	遠州製作	北陸機械
石川ドレーパー D S L-67W D C	石川ドレーパー D S L-55 R T S	石川ドレーパー D S L-78 W D S	J・グステン パイル織物用 V E L O U R O M A T	アドルフサウラー V E R S A-M A T S M ウェフトミキサー	アドルフサウラー V E R S A-M A T C 4	M A V	T S - 2	ホビアー
170	140	198	175	205	185	225	133	140
230	260	222	130	230	230	185	190	220
392	364	440	455	472	425	416	253	308
両側バンドレピア 4色しごき式	同 左 1色しごき式	同 左	両側ロッドダブル レピア 2色つかみ式	両側ロッドレピア 2色しごき式	同 左 4色しごき式	両側ロッドレピア 6色つかみ式	両側ロッドレピア 1色しごき式	両側ロッドレピア 4色つかみ式
ドビー (スタブリー)	タベット	ドビー (山田)	ドビー (カイザー)	ドビー (スタブリー)	ドビー (スタブリー)	ジャカード (山田ベルドール)	タベット	ドビー (山田)
アウトウェア	T/C44sブロード	アウトウェア	モケット	クレープ (ファン シー)	婦人服地	インテリア・2幅取	P E クロス袋用	ファンシーチェック

グリップパーシャット織機				ジェット織機 (ジェットルーム)				
豊田スルザー			遠州製作	豊和工業	日産自動車		遠州製作	
スルザー 85 V S D 125 K T	スルザー 110 E S 105 E 10	スルザー 153 E S 105 E 10	エリテックス O K - 2	N C L - 2	L W 51 - W E 16 - 210	ニッサンジェット 1000	J H - I K	J H - I I D
179	243	380	185	142	210	130	145	190
250	280	200	225	200	400	1,000	550	420
448	680	760	416	284	840	1,300	798	798
片側発射弾丸シャ ットル 4色つかみ式	同 左 1色	同 左 1色	両側発射弾丸シャ ットル 4-4	コップレス シャ ットル 1色しごき式	ウォーター ジェ ット 2色	同 左 1色	ウォーター ジェ ット 1色	同 左
ドビー (スタブリー)	タベット	タベット	ドビー (エリテックス)	タベット	ドビー (山田)	タベット	タベット	ドビー (山田)
ウーステッドメン ズウェア	T/Cポプリン	デニム	レーヨン服地	平織 (P E テーパ)	カシミヤドスキン	ナイロンタフタ	ナイロンタフタ	カシミヤドスキン

レピア方式は『ガブラー織機』の昔から、わが国にも知られており、古くは1846年英国において細幅用レピア織機の特許がとられているほどの歴史をもっている。⁴⁾ それだけにすでに技術的発達の限界にきている方式であるとの説もある。しかしながらその確実性のあるよこ入れ運動のため、有ひ織機の時代は過ぎ、今やレピア式無ひ織機の時代であると言っても過言ではないほどの新機種が展示会ごとに発表されている。

ITMA 71にも約40種類の無ひ織機が出品されていたが、ここでもその七割近くがレピア織機であった。筆者はそれらの出品レピア織機の一般的種類と特徴を、以下のようにまとめた。

(1) バンド状レピア (フレキシブル) でよこ糸を挿入していく方式は、ロッド状レピアによるものより機台幅が少なくすむ。たとえば同じ おさ幅を例にとりて、いくつかの織機を比較すると、つぎのようになる

(第1図参照)。

(第1図) ロッド状レピア(A)とバンド状レピア(B)の機台幅比較

	おさ幅 (cm)	機台幅 (単色)	機台幅 (多色)
Fischer (バンド)	160	345	437
Lentz (バンド)	160		411
Dornier (ロッド)	160		493
Roscher (ロッド)	165		530
Diedrichs (ロッド)	160	369	394

多色になると機台幅が増加するのは、よこ糸パッケージ用スタンドを別置しなければならないためである (第2図参照)。同じロッド状レピアでも、最後にあげたDiedrichsの場合は、たたみこみ式 (2段式) のいわゆるテレスコピックレピアを用いている。そのためレピアが たて糸開口中から後退した際、レピアの長さを約半分にすることができるので、機台幅が従来式のものより

せめられている。Iwer にも一部この方式が用いられている。

(第2図) Saurer-Diedrichs シャットルレス織機 Versamat

(2) ロッド状レピアはロッドを開口の外側に後退させた場合のスペースの関係から、あまり織幅を広くすることはむずかしい。そのためか、ITMA 71出品機でおさ幅3 m以上のものは、大抵バンド状レピア織機であった。しかしバンド式で幅を広くすると、レピアの運動が不安定になり位置が定めにくくなる。このため開口中にレピアガイドを付ける織機が多い (第3図参照)。たとえばSnoeck (330cm), Desveus (500cm) それにNuovo Pignone (450cm)などは、いずれも開口中にレピアガイドをもっている。これに対し、同じバンド式でも幅の狭いLentz (260cm), Fischer (240cm)やSomet (330cm)などは、ガイドを用いていない。ガイドを使うと、織細な たて糸あるいはよこ糸を製織する場合にトラブルが生じやすい。またたて糸密度が大きい場合にも問題がありそうで、このためガイドを使わないことを特長としているメーカーもある。

(第3図) たて糸開口中にレピアガイド(A)をもつバンド状レピア(B)

(3) レピアを2本用いる方法 (両方式) と1本のみ用い

る方法(片側式)がある。また糸を開口中に通すのに糸の先をつかんでいく方法、すなわち直線状に挿入していく Dewas 式(つかみ式)と、糸をしごいていく方法すなわちループ状に挿入していく Gabler 式(しごき式)がある。レピアを片方から おさ幅全幅にわたって運動させている Iwer や Fatex は Dewas 式であるが、両側レピア方式には Dewas と Gabler の両方式が使われている(第4図参照)。機構的には両側式より片側式、つかみ式より しごき式の方が簡単で確実性がある。

(第4図) Gabler 式(A)と Dewas 式(B)の原理

レピアの運動からみると、レピアを1本だけ使う方法はレピアのストロークが大きくなり、速度上昇がむずかしい。しかし布幅の中央で よこ糸を受渡す必要がないため、受渡しミスの心配がない上、装置が簡単ですむ。これに比べ、2本のレピアを往復させる方法は、レピアのストロークが前者の約半分ですむため、速度上昇が可能である。たとえば同じような おさ幅をもつ両方式の織機をITMA 71出品機から取出し、そのカタログ速度を比較すると、つぎのようになる(いずれもドビーおよび多色装置付)。

		おさ幅(cm)	毎分よこ入数(ppm)
Iwer	(片側)	180	160
Fischer	(両側)	190	240
Diederichs	(両側)	205	220

(4) 両側レピア方式で糸をしごいていく場合(Gabler 式)、よこ糸は おさ幅の中央部で受渡しされるまでに、織幅分に足る長さをパッケージから引出されている。すなわち よこ糸はレピアの運動速度の2倍の速さでパッケージから断続的に巻きもどされるので、このままでは糸の種類や巻き方によってはパッケージくずれや糸切れが発生しやすい。このような巻もどし速度とよ

こ糸挿入速度との比を織幅の前半と後半とに分けて、各方式について調べてみると以下になる。

片側レピア	Gabler 式: 前半2, 後半0 (Kiener)
	Dewas 式: 前半1, 後半1 (Iwer)
両側レピア	Gabler 式: 前半2, 後半0 (DSL)
	Dewas 式: 前半1, 後半1 (MAV)

このように機種によって巻きもどし速度と挿入速度が、常に一定になるものもあるが、いずれにしても よこ糸運動が断続的である以上、パッケージからの巻きもどしも断続的になる。しかも Gabler 式のように前半で一越分の よこ糸を巻きもどすような場合、瞬間的に高速で引出されるため、このままでは織機の高速度化広幅化さらに多種の よこ糸使用をはかることはむずかしい。そのため、パッケージから直接レピアへ糸を供給せず、中間によこ糸の定速あるいは連続巻きもどし装置(よこ糸フィーダー)を取付けるケースが多くなっている。よこ糸フィーダーは、よこ糸の張力変動を少なくし、品質の向上をはかろうとする目的でも使われている(第5図参照)。

(第5図) レピア織機用よこ糸フィーダー

両側レピア方式において、織幅中央で、よこ糸を受渡す際の一時停止を避け、よこ糸にショックを与えないいわゆる『リレーラン方式』を採用している機種もある。

(5) レピアを たて糸開口中に挿入していくため、スレイをバック センターで一時停止させる方式と、させない方式がある。いわゆるデュエル(静止期間)をもたせるためには、スレイの運動はクランクの代わりにカムでなされる。この場合レピア装置をスレイ装置と分離するこ

とができ、これによって運動部の質量を軽減する上にも有効である。しかしスレイの運動が断続的になるため、質量もさることながらストロークもできるだけ短くとらないと、加速度が大きくなり振動が発生し、高速化する上にマイナスになる。

一方、スレイとレピア装置が一緒になって動く機種もある。このようにすればスレイを一時停止させる必要もなく、レピアの運動期間をできるだけ長くとれる特長をもたせられる。主な機種をこの点について分類してみると、つぎのようになる（第6、7図参照）。

（第6図） MAV二重パイル織機MAV-V

（第7図） GF-DSL ジャカード織機

スレイと同調：Somet, MAV, Engels, Snoeck

スレイと分離：Iwer, DSL, Diederichs,

Dornier, Lentz, Gripcomat,

Galileo. ^

（6）織物の耳には、i）レノ組織、ii）タック イン組織、iii）一越ごとのタック イン組織 および iv）バインダー糸を利用する方法がある。その他、レノ組織で一度

作った耳を電熱カッター溶断していく方法もあるが、これは熱可塑性繊維の場合にのみ用いることができる。これらの中では、レノ組織がもっとも単純で、装置もまた簡単ですむ。しかし従来の織耳に似た外観や強度をもたせるには、これ以外のかなり精巧な装置を必要とする。よって用途や好みにより耳組織が選択できるものがある（第1表参照）。レピア織機の中にはDSLのようにヘアピン状によこ糸を挿入していくものがある。この場合、よこ糸引出し側の耳は従来タイプの耳組織になる。

無ひ織機が出始めの頃には、この従来と違った耳がよく問題にされた。これは今まで織物商取引の上で耳の出来上がりが重要な製品の評価基準になっていたこと、染色仕上や縫製時における強度などが問題となったためであった。しかし今では、技術が進歩したことと、無ひ織機が普及したため、耳に関する問題はそれこそ耳にすることが少なくなった。

4. 無ひ織機の製織範囲

有ひ織機にフィラメント用、スパン用あるいはウールやジュート用織機があるように、無ひ織機にもその製織範囲があっても不思議でない。しかし製織範囲が広いほど、汎用性が大きく実用価値は高くなる。無ひ織機の場合はシャトルの代わりにレピア・グリッパ シャトルあるいはジェットを使い、よこ入れに関し高生産性や合理性を共通の利点としているだけに、それら特長を十分発揮できる範囲は、おのずと有ひ織機より限定される。これは無ひ織機に限らず、すべての高性能機械についてあてはまる問題である。このような点で、無ひ織機の製織範囲は有ひ織機のそれより、狭くなり、特長を発揮させようとするほど単能機格的性格が強くなる。

ITC Weaving (4/1970) は、どの無ひ織機がどのような布の製織に適しているかをユーザーからの情報をもとに調べている。

それによると布を単位面積当たりの重量から i) 軽目布、ii) 中目布、iii) 重用布、それにiv) 特殊布の4種に分

け、それぞれについて、以下のような品種についてユーザーからの回答を求めている。

(i) 軽目布：綿およびその混紡糸を用いた布（9種）、梳毛糸およびその混紡糸を用いた布（2種）、紡毛およびその混紡糸を用いた布（1種）、再生繊維のモノフィラメント糸布（ビスコース、アセテート）（6種）、レーヨン布（2種）合織（ポリアミド、ポリエステル、ポリアクリル）とその混紡糸を用いた布（10種）の以上30種類の織物

(ii)中目布：綿およびその混紡糸を用いた布（12種）、梳毛糸およびその混紡糸を用いた布（3種）、紡毛糸およびその混紡糸を用いた布（4種）、再生繊維のモノフィラメント毛糸（ビスコース、アセテート）（3種）、スパンレーヨン布（2種）、合織（ポリアミド、ポリエステル、ポリアクリル）とその混紡布（7種）の合計31種類。

(iii)重目布：綿布（4種）、梳毛糸およびその混紡毛布（2種）、紡毛糸およびその混紡毛布（5種）、合織とその混紡毛糸（2種）の合計13種類。

(iv)特殊布：ガラス繊維糸の布（3種）、馬毛布（1種）、ジュート布（1種）、PPフラット糸の布（2種）、合織と天然繊維糸の混紡布（2種）の計9種類。

以上総計83品種について各無ひ織機の製織可否を調べたものであるが、筆者はこれを有ひ織機の場合を100として、比率でまとめたところ第3表のようになった。表中、空白箇所は期限までに回答が得られなかったところであるが、回答があっても、条件によっては可と言うような場合は、製織可能品種の数を1とせず0.5とした。

なにぶん、上記資料はITMA71以前のものであり、現在のものではないことと、織機の中には商用機とは言われていても、実用化がそれほど進んでいないものもあるが、数字が入っているものについては、それなりに根拠のあるものと思われる。また製織可能ということが、はたして経済性とか品質上からみて十分価値のあるものがどうか、不明である。しかし現在、よく性能の知られているSulzer, SACM (MAV), Draper (DSL) それに日産などの数字をみると、むしろ妥当な線がでているのではないかと考えられる。

いずれにしても、この結果からも無ひ織機は今のところまだ有ひ織機ほど万能機ではなく、あくまでもその特長を十分つかんで、適当な製織範囲を限定して使用するのが賢明策であることは、まちがいない。

5. 話題の無ひ織機と今後の課題

ITMA 71から2年、その間いろいろ話題となり注目されてきた機種も多い。これらの中には、すでに実用化の進んでいるものや、今後一層の開発が期待されているものがある。こうした話題無ひ織機はいずれもすでによく知られているだけに、今秋のATME-Iや、再来年のITMA 75までにどれだけ成長しているかが関係者には楽しみである。

これら無ひ織機を思いつくままにいくつか列挙すると、

(第3表) 無ひ織機の製織範囲

方式	織機	軽目布	中目布	重目布	特殊布
シヤット	有ひ織機	100	100	100	100
キャリアー	C&K (アメリカ)	53	61	23	11.5
	遠州 (日本)				11.5
	Lentz (西ドイツ)				
	Textima (東ドイツ)				
弾丸シヤット	Investa (チェコスロバキア)	41.6	20.8		5.5
	Sulzer (スイス)	90	95	46	44.5
	Textima (東ドイツ)				
片側ロッド	Mackie (イギリス)				
	Fatex (フランス)	69	90.5	100	100
	Matesa (スペイン)	40	66.1	61.5	89
両側ロッド	Diederichs (フランス)	75	61.2	38.4	11.5
	Dornier (西ドイツ)	100	95.2	100	89
	Galileo (イタリア)	25	51.9		11.5
	Gaschütz & Fischer (西ドイツ)	93.5	93.5	92.5	77.9
	Güsken (西ドイツ)	10	71	77	66.8
	Martens (西ドイツ)		16.5	23	22.2
	Roscher (西ドイツ)	81.5	88.6	88.8	77.9
	SACM (スランス)	88.2	90	3.8	89
	Desveus (スペイン)	80	83.9	38.5	66.8
	Draper (アメリカ)	58.2	50	3.8	33.4
両側バッド	Engeles (西ドイツ)	15	63	77	55.5
	Fischer Georg (スイス)	71.5	61.3		27.8
	Kiener (フランス)				
	Lentz (西ドイツ)	48.5	61.3	69	22.2
	Nuovo (イタリア)	15	60	81	55.5
	Snoeck (ベルギー)	23.2	45	61.5	22.2
	Somet (イタリア)	70	74	73	61
空気ジェット	Ballbé (スペイン)				
	Investa (チェコスロバキア)	41.6	35.5		27.8
	Maxbo (スエーデン)				
	Te Strake (オランダ)				
	Scheffel (西ドイツ)	41.6	45	15.4	66.8
水ジェット	Techmasexport (ソ連)				
	Investa (チェコスロバキア)	30	16.5		16.7
	日産 (日本)	28.3	14.5		22.2

以下になる。

Rutiウォーター ジェット (DWV)

Investaエア ジェット (JETTIS 230SbV)

Strake エア ジェット (Air Jet Weaving Machine TS)

日産ジェット1000

Saurer-Diederichs (VERSAMAT)

GF-Draper

Ruti波状開口 (TWR)

Sulzer 多色および超広幅

Rutiウォーター ジェットは多分日産ジェットの欧州進出に刺激をうけ開発させたものと思われるが、自社の有ひ織機フレームに噴射装置を付けた点が特徴である。織機に関しては同じくウォーター ジェットを手がけている遠州やドレーパー社同様ベテランであるが、先発の日産に対し今後どのように対抗していくか興味深い。インベスタと提携した遠州が、JITEMA 72ではワープラインを日産同様水平にしたものを発表した。これら後発各社はどうしても成功している先発の後を追うような破目におちいりやすい。今後日産が後発の必死の追跡を、どういう形でふりきっていくかという点では、日産ジェット1000の開発も含め、日産技術陣に期待したいところである。

インベスタは、偉大な発明家Svaty氏によるウォーターおよびエア ジェットの、世界における老舗とでもいえる。しかしこのところ主な市場の東側諸国ではウォーターよりもエア ジェットの方に実績があるようである。

ITMA 71ではワープラインが水平の広幅エア ジェット ルーム (JETTIS 230SbV) を発表し注目されたが、わが国のメーカーに積極的に技術提携の話も進めている様子である。その場合の問題は、エア ジェットの実績がイギリスを除いて西側諸国に少ないことと、実演仕掛品の内容からみて、西側ですぐ使えそうにないことである。

西側といえばオランダのエア ジェット Strake がITMA 67で初登場し人目を集めた。以来4年ITMA 71ではかなり改良されたものの、インベスタのそれと同様、今すぐ商売に使えそうにはみられなかった。こども、外国へライセンスを売ることに興味を示しているようで、わが国メーカーにもいくつか話がきているとのことである。これも経済大国日本の積極的技術導入の実績からくるものであろう。

結局、もっとも実用性があり今すぐ使えるものとなる。とレピア方式のものになるが、これとてすでに開発しつ

くされたものであり、新しい方法がそう簡単に考えられる訳ではない。その上、先発メーカーが乱立している現状では、新規メーカーの進出はよほどのことでないと困難である。こうした中でVersamat はテレスコ ピックレピアを含めたすぐれたデザインで人気があり、サウラー社との合併により今後の発展が期待されている。またオリジナルの改良という点で、DSLは多色用に開発したGF社の実力は高く評価してよい。DSLはGFや石川という技術的あるいは開発面ですぐれた提携先をもったことが、何と言っても幸運だった。わが国メーカーの中にも遠州、北機その他新規にレピア織機の開発を進めているところがあり、今後の発展が期待されている。

以上に述べてきたように、現在無ひ織機の数が多いが、その中でも技術的には半世紀にわたる開発研究の歴史をもつSulzer が群を抜いていることは衆目の一致するところである。ITMA 71では6色よこ糸選択装置付織機を発表したが、5mを越す超広幅織機もあり、インテリアや産業資材関係への進出もはかっている。Sulzer の機械の精巧さや材質の吟味については定評があり、たとえ技術提携してもわが国織機メーカーでの製作は容易でないとされているほどである。一昨年技術提携した豊田スルザーによる国産1号機は、まだ市場に出ていないようである。

このSulzer にしてみても今後さらに広幅化や高速化による生産性の増大をはかるには、いろいろ困難な問題をかかえている。こうしたことから発想の転換が必要な訳であるが、Ruti 波状開口(多相)織機TWRはそれに該当するものである。本機はRudolf Rossman (ドイツ)の発明によるRossman 方式を採用したもので、開口やおさ打運動が波状的におこなわれる。すなわち今までの織機のような一斉開口やおさ打ちをせず、大体10cmに1個のシャトルが入って、従来方式に換算すると250cm幅で400ppm ぐらいで綿粗布を製織できる。ITMA 72では、もっとも人気のあった織機の一つであった。革新織機という名にふさわしいものである。

この他にも、いろいろな見方や立場によって注目に価する織機があると思う。無ひ織機が開発され実用化が進むことは今後疑う余地はないが、現状はいささか多機種乱立気味であり、そのうち、自然にとうたされていき、いくつかのすぐれた機種に整理されるのではないかと考えられる。

今後、わが国を含め欧米先進国の織布産業では優秀で若い労働力を得ることがますます困難になってくる。そ

のため機械設備が自動化され、人から装置へ産業の内容が変わっていくことが確実視されている。人間1人の省力化による価値は、わが国においてさえ300万円とも350万円とも言われており、この点からみれば、高価な無ひ織機であっても、省力化が達成できれば導入可能である。しかし問題はそれだけの資本投下に見合うだけの利益が、織布産業によって得られるかどうかということにある。

そのためには利益率の高い織物の製造が必要であり、そのような要求を満たすことのできる機種の開発が望まれる。このことから、無ひ織機も、今後ますます時代の要求に沿った方向での技術的進歩が続けられていくであろう。時代の要求と言う点では、無ひ織機においても騒

音対策に無関心ではいられない。昨秋の米国南部国際維展(STE-I)では、防音対策をほどこしたDSLが発表されたと伝えられている⁵⁾。以上本稿では無ひ織機の一般的な問題を中心に展望してみた。

参考文献

- 1) Text. Inst. Ind., (1972-11)
- 2) ITS Weaving, 3/1971
- 3) 繊維機械トピックス, (1972-5) 石川県工試
- 4) Barlow; The History and Principles of Weaving by Hand by Power, London (1879)
- 5) Text. World, (1972-11)