藥 學 雜 誌

第四十九卷 第一號 (累號五百六十三)

昭和四年一月發行

〔報 文〕

五倍子を原料とする諸種藥品製造法研究

藥學博士 瀧 野 勇

Isamu Takino: Technisch-chemische Untersuchung
zur Darstellung der Gallusgerbsäure und Derivate derselben.

1. 日本藥局方タンニン酸の製造法

原料五倍子の破碎

五倍子を原料とする藥品を製造せむとするには 先づ五倍子中に含まるる成分主としてタンニン酸を或る溶媒を以て抽出せざるべからず。之れが抽出に際し五倍子を小破片に破碎し且つ五倍子中に包擁せらるる五倍子蟲を除去する必要あり。五倍子蟲は多量の脂肪其他の物質を含有し溶媒に溶解し精製作業上常に妨害を來すものにして例之ば溫湯を以て處理する時と雖も 常に泥狀を呈し抽出液の濾過を妨け且つ濾液濁濁の憂あり。されば之れを可及的除去することに務めざる可からず。尙五倍子の破碎に就て注意すべき要件は 細粉にせず小破片に止まらしむることにあり。餘りに細粉に過ぐる時は抽出液の濾過困難且つ濾液の濁濁を免れず。されば種々實驗の結果五糎(5cm)乃至十糎(10cm) 大の小破片に破碎するの適當なるを知り、別紙の圖 (A. No. 1. No. 2. No. 3) 及び (B) に示す如くボールミル或は梅鉢形ロールに依る破碎機を用て能く其の目的を達するに至れり。茲に其の破

碎機を解説すれば次の如し。

ギヤロータリークラツシャー(gear-rotary-crusher)は A 圖 No. 1. No. 2. No. 3. に示す如き構造を有するものにして先づ五倍子の適當量を漸次原料投入口 (mouth of inlet) に投入すればエレベーター (elevater) に裝置せる容器 E, E 1. E 2.....に掬はれて原料送入シフター (sifter for rawmaterial inlet) S に送入せられ之れを通過して半圓形をなしたるフィーダー(Feeder) F に至り其のフィーダー F の廻轉(調節し得らる)によりて五倍子の適當量は時々繼續的に掬はれて漸次下方に送られ次ぎにギヤロータリークラツシャー C によりて破碎せらるるものにして此のギヤロータリークラツシャーは二個の梅鉢形のクラツシャーより成り此のクラツシャーの廻轉に伴れ互に其の齧み合によりて原料五倍子は適當の小破片に破碎せらるるものとす。

斯く破碎せられし小破片はシフター S' 上に落ち來り其のシフター S' はシフタースクラバー廻轉機(Revolver for Sifter Scrubber)によりて前後に振動せらるるものにして従て小破片と共に落下し來りたる五倍子蟲及細粉になりし五倍子はシフター S' によりて篩過せられ適當たる小破片のみが前進して遂にシフター S' の前端より落下して容器 A に格納せらるるものとす。

ボールミル(Ball mill)は別圖 B に示す如く五倍子の適當量を原料送入口 M に投入すれば其の下部にある送入口 M' を經てボールミルシリンドラー(cylinder of Ball mill) B に入り其の中央部に裝置し廻轉せるボールミル(Ball mill)によりて破碎せらる。ボールミルシリンドラーの尖端漏斗狀をなしたる孔口よりシフター S 上に落下し其のシフターは廻轉器により前後に振動せられ従て五倍子蟲及細粉等は篩過せられ適當に破碎せられし五倍子片が前進し其のシフターの前端より備付けたる容器中に落下するものとす。

抽出液の撰定

五倍子抽出溶媒としては操作簡易に價格低廉なるものを撰定せざる可からず。されば余は酒精、酒精—エーテル混液及水等に就き研究を進めたり。

(1) 酒精抽出法

酒精を使用する際はアルコール分の濃度高く且つ溫度低き場合を最良とすれども、五倍子中のタンニン酸分の外に樹脂様物質其他著色物質等を溶解し爲めに或る特種製品(工業用酒精製タンニン酸の如き)を製する場合を除くの外不適當とす。

今之れが抽出に際し其の溫度を一定となし酒精の濃度を増減したる場合の實驗成績を示せば次の如し。

但し原料五倍子 200g に酒精 300g を注加し 25° に於て 7 日間放置し抽出したる後之れを濾別せり。

實驗 番號	五倍子 ● 使用量	アルコ ホル 添加量	アルコ ホル 濃 度	前者抽出液 100g より 得たる乾燥 エキス量 (g)	前者中非タンニン 酸質の夾雜物(g)			乾燥タンニ ン酸エキ スに對する 非タンニン 酸質の夾雜 量 %	乾燥品の 外 觀 (色相)	乾燥品の 容 積 粗 鬆 度 (一gに 對し)
					水に不 溶解物	純アルコ ホルに不 溶解物	合計			
No.1	200g	300g	純アル コホル	13.5g	0.48g		0.48g	3.55%	淡黄白色	約3.5cm
No.2	”	”	95%	15.8,,	0.65,,		0.65,,	4.11,,	”	” 8.0,,
No.3	”	”	85,,	17.5,,	0.72,,	0.11g	0.83,,	4.74,,	”	” ”
No.4	”	”	75,,	18.0,,	0.67,,	0.42,,	1.09,,	6.05,,	汚淡黄色	” 7.0,,
No.5	”	”	65,,	20.0,,	0.60,,	0.76,,	1.36,,	6.73,,	褐 黄 色	” 5.5,,
No.6	”	”	50,,	25.0,,	0.50,,	1.65,,	2.15,,	8.60,,	”	” 5.0,,

表に示すが如く酒精濃度小なるに従つてタンニン酸の抽出量は却て増加し夾雜不純物も亦増加する傾向あり。濃度高き酒精にて得たる抽出液を蒸散せしめ其の残渣たる乾燥タンニン酸中水に不溶解分は主として樹脂及葉綠素にして酒精濃度小なるに従つて此等の物質を夾雜せざるに至る。抽出液の蒸發残渣は抽出酒精の濃度小なるに従ひ純アルコールに溶解せざる物質は漸次増加する傾向を有す。

以上の實驗により品質の良好なるタンニン酸を獲るには實驗 No. 1. No. 2 の場合を撰ばざるべからず又酒精濃度・抽出時間を一定し抽出温度の高低にかかる實驗成績を示せば次の如し。

各檢體は五倍子 200g 酒精各 300g を用ひ抽出温度を 5° 乃至 45° に高下せしめたる實驗例とす。

但し各實驗は原料五倍子 200g に 95%の酒精 300g を注加し 5° 乃至 45° に於て 7 日間放置し抽出したるものとす。

實驗 番號	五倍子 使用量	(95%) アルコ ホル 添加量	抽出 温度 (攝氏)	前者抽出液 100 式より 得たる乾燥 エキス量 (g)	前者中非タンニン 酸質の夾雜量(g)			乾燥タンニ ン酸エキ スに對する 非タンニン 酸質の夾雜 量 %	乾燥品の 外 觀 (色相)	乾燥品の 容 積 粗 鬆 度 (一gに 對する)
					水に不 溶解物	純アルコ ホルに不 溶解物	合計			
No.1	200g	300g	5°	12.2g	0.40g		0.40g	3.28%	淡黄白色	約8.5cm
No.2	”	”	15°	15.0,,	0.60,,		0.60,,	4.00,,	”	” ”
No.3	”	”	25°	15.8,,	0.65,,	僅微にあり	0.65,,	4.06,,	”	” 7.5,,
No.4	”	”	35°	17.0,,	0.70,,	0.40g	1.10,,	6.47,,	汚 黄 色	” 5.0,,
No.5	”	”	45°	18.5,,	0.78,,	0.60,,	1.38,,	7.45,,	褐 黄 色	” 3.0,,

抽出温度高きに従つて抽出液の著色度は増加し尙抽出液の蒸發残渣の水に對する不溶解物質量も増加す。純アルコールに對しても亦不溶解物の増量を認む。然れどもタンニン酸の溶解率は温度高きに随つて増加するを認むと雖も之れより得たるタンニン酸製品の外觀及其の粗鬆度は抽出温度の低き場合却て優秀なり。

抽出液の蒸發残渣中水に不溶解物質は主として樹脂様物質にして又葉綠素も夾

雜す。

(ロ) 酒精エーテル混液抽出法

酒精及エーテル混液も其の混液の割合如何によらず酒精を用ゐたる場合と同じ結果を來し經濟上にも不利なり。今茲に檢體五倍子各 200g に對し純アルコールエーテルの混合割合量を増減し其の各種の酒精エーテル混合濃度に於ける抽出實驗成績を示せば次表の如し、但し酒精エーテルの混合液は各 300g を添加し約 7 日間温度 10° 乃至 15° に於て抽出したるものとす。

實驗 番號	五倍子 使用量	エーテル アルコール 混合液 添加量	前者の混合 割合 %	抽出液 10 0 式より 得たる乾 燥エキ 量 (g)	前者中非 タンニン 酸質の夾 雜量 (g)	乾燥エキ スに對す る非タン ニン酸の %	乾燥品の 外觀 (色相)	乾燥品の 容積 粗率度 (一式に 對して)
No. 1.	200g	300g	アルコール 90% エーテル 10,,	11.9g	0.30g	2.52%	淡緑白色	約 7.5cc
No. 2.	"	"	アルコール 80,, エーテル 20,,	10.0,,	0.30,,	3.00,,	"	"
No. 3.	"	"	アルコール 70,, エーテル 30,,	9.2,,	0.28,,	3.04,,	"	"
No. 4.	"	"	アルコール 60,, エーテル 40,,	8.2,,	0.25,,	3.05,,	"	"
No. 5.	"	"	アルコール 50,, エーテル 50,,	6.4,,	0.25,,	3.91,,	"	8.0,,
No. 6.	"	"	アルコール 40,, エーテル 60,,	6.2,,	0.20,,	3.28,,	綠色 稍強し	7.5,,
No. 7.	"	"	アルコール 30,, エーテル 70,,	6.1,,	0.17,,	2.80,,	"	7.5,,
No. 8.	"	"	アルコール 20,, エーテル 80,,	5.7,,	0.16,,	2.80,,	"	7.0,,
No. 9.	"	"	アルコール 10,, エーテル 90,,	4.6,,	0.12,,	2.60,,	"	"
No. 10.	"	"	エーテル	1.8,,	0.35,,	52.80,,	黄綠色	

本實驗成績に據ればアルコールの濃度高きに従ひタンニン酸の抽出量増加す。

(ハ) エーテル抽出法

成書によれば獨逸柏林市 シエリング (Schering) 會社に於てタンニン酸を製出する大要は没食子の細末を大鼓形の浸出器に入れ少量のエーテル (タンニン酸の全量を溶出するに足らざる量) を注加し迅速に廻轉しつつ浸出し其のエーテルを取り蒸發して得たるタンニン酸を以て最上品となし次に更にエーテルの多量を加へて浸出するときは脂肪等を含有する少々粗惡の品を得可し。シエリング會社に於ては三種のタンニン酸を製す。其中藥用となすものは只最上品のみなりと。余は之れに基き種々の裝置を施し使用五倍子の品位に隨ひエーテルの添加量及其の浸出時間等を加減し實驗を繰返したるも常に日本藥局方規定の品質を有するタンニン酸を收得すること稀なるのみならず高價なるエーテルの損失量も少々多大に

して且つ傍生する脂肪等を含有する粗悪タンニン酸の用途にも苦しみ經濟上不利にして且つ操業上不便の點少なからず遂に此の方法による製造研究を放棄せり。

(二) 水抽出法

水を以て抽出する際第一に注意すべきは溫度とす。溫度の高き時は抽出速かなりと雖も不純物の夾雜多きを免れずして抽出液は常に白濁し、溫度低きに失すれば抽出機能緩慢となり作業に影響を來たす。されば抽出溫度は攝氏 40—50° を最も適當とす。第二に注意すべきは抽出水の添加量とす。此の水量の多少は爾後の作業中に屬する蒸發作業及收得量に大關係あり。

元來五倍子は著しく水を吸収し其の容積を膨張するものにして五倍子の產地及乾燥の如何によりて相違ありと雖も一般に日本産は支那産に比し膨張稍大なれば此等の點をも顧慮する必要あるも、添加溫湯の量少なき時は五倍子膨張して水面より一部露出し約 3 倍容量の湯を加ふるも尙五倍子の上部には水層を認めず。隨て水の添加量は 3 倍以上ならざる可からず。余の實驗によれば五倍子の 4 倍容量の溫湯を以てするを最も適當とす。勿論添加水の水質には注意を要し特に鐵鹽、アンモニア、炭酸鹽等の夾雜せるものを避けざる可からざること言を俟たず。

茲に五倍子 375g に對し溫度 45—50° の溫湯を用る約 12 時間抽出作業を行ひたる際其の溫湯の添加量の増減による實驗成績は次表の如し。

實番 驗號	五倍子 使用量	抽出用 水の添 加量	抽出液 流出量 (g)	前者中純 タンニン 酸の含有	純タンニン 酸純タンニン 酸の總含量(g)	五倍子の膨 張率(原五 倍子を 100 とせば)	五倍子膨張し水に浸漬 せざる量
No.1	375g	750g	379g	15.0 %	56.8 g	約 150	浸漬せざる部分全五倍子の約四分の一
No.2	„	1125 „	712 „	12.3 „	87.5 „	„ 180	浸漬せざる部分全五倍子の約八分の一
No.3	„	1500 „	1042 „	10.2 „	106.2 „	„ 200	全五倍子浸漬し更に上部に僅に水層あり
No.4	„	1875 „	1410 „	8.7 „	112.6 „	„ 200	全五倍子浸漬し更に上部に約四分の水層あり

溫湯の添加量原料五倍子の 2 倍を用ゆる時は當初は五倍子の全容積を水層を以て掩ふことを得べきも時間の経過に伴ひ五倍子は水を吸収し容積膨張し爲めにタンニン酸分を完全に抽出し得ず。上表に示す如き結果を來すを以て溫湯は約 3 倍量以上 4 倍量を添加せざる可からず。而して又添加水量の増加に比例しタンニン酸の溶出率も増加良好となるも其の抽出液は後述するが如く蒸發濃縮を行ふを要す。されば此等を顧慮し添加水量は五倍子の 4 倍量を最も適當とす。

抽出時間及溫度

抽出時間長きに過ぐる時は醗酵を惹起し抽出液に變化を及ぼし稠濁を呈することあり。短きに失せんか充分タンニン酸分を抽出し能はず。勿論抽出溫度の如何に依りて考慮すべきものなれども前述の如く 40° 乃至 50° の溫度に於ては 6 時

間乃至 10 時間を要することを實驗せり。尤も此の抽出操作は後述するが如く前後 4 回反覆し殆んど全くタンニン酸分を抽出し盡くすものにして第二回以下の操作は略 6 時間にて足る。

(イ) 原料五倍子に對し抽出温度を加減したる實驗例を示さん。

但し本實驗は五倍子 375g に對し各 4 倍量の水を添加し 12 時間抽出を續行したるものとす。

實番 驗號	五倍子 使用量	抽出水の 添加量	純出 温度 (攝氏)	抽出液の 流出量	抽出液の 澄 明 度	前者中純タンニン酸の 得量		抽出液中非タン ニン酸質の量 (乾燥エ キス 10g 中)
						純タンニン 酸含有%	純タンニン酸 總含量 (g)	
No.1	375g	(四倍量) 1500 g	10°	1128 g	澄 明	7.4 %	83.4 g	2.52 g
No.2	”	”	20°	1117 „	”	8.7 „	97.1 „	2.28 „
No.3	”	”	30°	1080 „	”	9.9 „	106.9 „	2.02 „
No.4	”	”	40°	1070 „	”	10.3 „	110.2 „	1.98 „
No.5	”	”	50°	1038 „	微に濁濁す	10.5 „	109.0 „	1.90 „
No.6	”	”	60°	1012 „	稍強く濁濁 す	11.1 „	112.3 „	2.14 „
No.7	”	”	70°	975 „	”	11.4 „	111.1 „	2.11 „

上表に示すが如く抽出温度は高きに従ひタンニン酸の溶解率は増加すと雖も實驗 No.5 以上即攝氏 50° 以上に達すれば抽出液は濁濁を呈す。此の濁濁は粘液様の物質に基因し濾過極めて困難なり。温度低き場合は抽出液中に非タンニン酸物質の夾雜稍々多きを認むるは抽出の初めに當りタンニン酸よりも溶解度高き物質の溶解し來るが爲めなり。されば適當なる抽出温度は 40° 乃至 50° とす。

(ロ) 原料五倍子に對し抽出時間を増減したる實驗成績を記述せん。

但し五倍子各 375g に對し各 4 倍量の水を添加し温度 40° 乃至 50° に於て抽出せるものとす。

實番 驗號	五倍子 使用量	抽出水の 添加量	抽 出 時 間	抽出液の 流出量	前者中純タンニン酸の得量		抽出液中非タン ニン酸質の量 (乾燥 エキス 10 瓦中)
					純タンニン 酸含有 %	純タンニン酸 總含有量 (g)	
No.1	375g	1500g	1 時間	1155 g	4.6 %	53.1 g	2.80 g
No.2	”	”	2 „	1113 „	7.6 „	84.5 „	2.15 „
No.3	”	”	3 „	1117 „	8.9 „	99.4 „	2.24 „
No.4	”	”	4 „	1115 „	10.3 „	114.8 „	2.00 „
No.5	”	”	5 „	1102 „	10.5 „	115.7 „	2.08 „
No.6	”	”	6 „	1087 „	10.5 „	114.1 „	2.05 „
No.7	”	”	12 „	1050 „	11.1 „	116.5 „	2.06 „

抽出時間は長きに隨てタンニン酸の溶解度増加するも 4 時間以上には殆んど大差なしと雖も作業中温度低下する傾向あり。且つ實際工業的製造上の實驗に鑑み

6 時間乃至 10 時間の抽出を最も安全なりとす。抽出時間短き場合は却て非タンニン酸物質の夾雑量多きに上る。

順還抽出。

五倍子水抽出に於て第一、第二、第三、第四、第五抽出液の實驗成績表は次の如し。但し本實驗は五倍子 375g を原料とし連續的に溫湯を用ゐ、各 12 時間 40° 乃至 50° の溫度に於て抽出を行ひたるものとす。

抽出 順位	五倍子 使用量	抽出水の 添加量	抽出液 流出量	前者中タンニン酸得量		原料五倍子に 對する得量 (純タンニン 酸) %	抽出液中非タンニ ン酸質の量 (乾燥 エキス 10 試中 (g))
				純タンニン酸 含有 %	純タンニン酸 總含有量 (g)		
第一抽出	375g	1500g	1100g	10.2 %	112.2 g	29.91 %	1.98 g
第二抽出	„	1125	1050 „	4.9 „	51.4 „	13.71 „	0.64 „
第三抽出	„	„	1087 „	2.9 „	31.5 „	8.40 „	1.30 „
第四抽出	„	„	1125 „	2.2 „	24.7 „	6.58 „	1.80 „
第五抽出	„	„	1120 „	1.2 „	13.4 „	3.57 „	2.40 „

抽出液中非タンニン酸質の夾雑は第一抽出液中に最も多量に溶出し、第二抽出液には著しく減少し再び第三、第四、第五抽出液に至りては反つて漸次増加する傾向あり。

五倍子に對する水の添加量は第一抽出の際は 4 倍量を必要とすれども第二抽出に於ては既に五倍子は第一抽出の際水を吸収し充分膨張し居れば、第二抽出以後の抽出液は共に三倍量の添加水量にて完全に五倍子の表面を掩ふことを得るものなり。

抽出液の順還實驗成績表

檢體は五倍子各 375g に對し 40° 乃至 50° の溫度に於て 12 時間抽出を行ひたるものとす。

順還 順位	抽出 順位	五倍子 使用量	抽出液 の性質	前者 添加量	抽出液 の流出 量	前者中純タンニン 酸得量		原料五倍子に對 する得量 %
						純タンニ ン酸含有 %	純タンニ ン酸總含有 量 (g)	
I	第一抽出	375g	水	1500 g	1100 g	10.2 %	112.2 g	29.91 %
	第二抽出	第一抽出 の殘渣	水	1125 „	1050 „	4.9 „	51.4 „	13.71 „
	第三抽出	第二抽出 の殘渣	水	1125 „	1087 „	2.9 „	31.5 „	8.40 „
	第四抽出	第三抽出 の殘渣	水	1125 „	1125 „	2.2 „	24.7 „	6.58 „
	第一抽出	375g	順還順位 I の 第三抽出液に 水を追加せる ものを用ふ	1500 „	1102 „	11.1 „	122.3 „	32.60 „

Ⅱ	第二抽出	第一抽出の残渣	順位Ⅰの第四抽出液を用ふ	1125 „	1050 „	6.0 „	63.0 „	16.80 „	66.73 %
	第三抽出	第二抽出の残渣	水	1125 „	1106 „	3.4 „	37.6 „	10.00 „	
	第四抽出	第三抽出の残渣	水	1125 „	1099 „	2.5 „	27.5 „	7.33 „	
	第一抽出	375g	順還順位Ⅱの第三抽出液に水を追加せるものを用ふ	1500 „	1091 „	11.4 „	124.3 „	33.14 „	
Ⅲ	第二抽出	第一抽出の残渣	順還順位Ⅱの第四抽出液に水を追加し用ふ	1125 „	1087 „	5.4 „	58.7 „	15.65 „	63.79 %
	第三抽出	第二抽出の残渣	水	1125 „	1099 „	2.8 „	30.7 „	8.18 „	
	第四抽出	第三抽出の残渣	水	1125 „	1113 „	2.3 „	23.6 „	6.82 „	

抽出作業

順還抽出實驗に鑑み工業的に利用したる抽出作業を記述すべし。

先づ抽出槽の構造を述べんに其の槽は木製にして二重底となし上部の底板には無數の小孔を穿ちたるものにして綿布或は綿ネルにて其の上面を掩ひ槽の周邊に密着せしめ且つ槽の底部に活栓を有する誘導管を取り付け活栓の開閉によりて抽出液を取り出し得べく装置をなせるものなり。此抽出槽に前述の割合にて五倍子并に溫水を投入し所要の時間放置したる後底部の活栓を開く時は抽出液は綿布或は綿ネルによりて濾過せられ殆んど澄明なる液となりて流出す。之れをポンプによりて貯藏槽に集收するものにして之れを第一抽出液と名付け常に約 12% 内外のタンニン酸を含有す。之れを更に真空蒸發に付し濃縮するものとす。而して此の如く抽出したる五倍子残渣には尙約 12% 以上のタンニン酸を含有するを常とし之れを再び溫水を以て第二回の浸出を行ひ所要時間放置の後此の浸液を集めて第二回抽出液と稱しタンニン酸の含有約 5% 内外にして之れを第一抽出液に合し濃縮を行ふものとす。次に第三回浸出を行ひ第三抽出液として約 2% 内外のものを得。第四回浸出を行ひ第四回抽出液と稱し第四回以上の抽出は殆んどタンニン酸 1% 内外にして經濟上價值なきものとす。

前記の如く第三回、第四回抽出液のタンニン酸含有量は極めて少量なれば之れを蒸發濃縮するには長時間を要し作業能率上且つ經濟上不利なれば此等の抽出液は次回仕込の第一回、第二回抽出に要する溫水に代用し抽出液の順還法を採用せり。即ち第三抽出液は次回五倍子仕込の第一抽出液に第四回抽出液は其の第二抽出に用ゆるものにして蒸發濃縮せしむるは唯第一回及第二回抽出液のみとす。

抽出液の蒸發濃縮

タンニン酸液は蒸發の際酸化し易きものにして其のタンニン酸液著しく着色を呈するを以て大氣中之れを沸騰蒸發せしむれば其の濃縮液は黒褐色に變じ之れより製出したるタンニン酸の品質竝に收得量を害するものなり。例之ば大氣中にて沸騰せる状態に於て濃縮せば 25% 内外までは液は着色を認めざるも漸次濃縮の度を増すに隨ひ蒸發面に皮膜を生じ蒸發を妨ぐる頃より着色の度増大しのみならず蒸發時間甚だ延長し工業的製造に於ては頗る不利且つ困難なり。最も安全なる裝置は約 70. m.m の減壓に於て濃縮せば 45% 乃至 50% に至ること容易なり。

勿論此の減壓蒸發機はタンニン酸の接觸部は悉く銅或は眞鍮等の材料を用ゆること言を俟たず。鐵材はタンニン酸鐵を生じ濃縮液の着色著しきを免れず。余は是等に鑑みゼット式及サーフェス式の真空蒸發機を採用し大量生産を要する場合は二重效用罐を使用するものにして該二重效用罐の構造及使用法を述べれば次の如し。

二重效用罐は別圖 C. No. 1. C. No. 2. C. No. 3. に示す如き構造を有するものにして先づ蒸發すべき五倍子抽出液を其の落差に依り第一、第二效用罐のディスチャージバルブ (Discharging Valve) D. D' を開き該罐のキャレンドリアー (Callendrian) [別圖 C. No. 2 に圖解せらる] の上面約 5 寸餘に至る迄注入したるときは該バルブを閉塞し繼ぎて圖には示さざるも該罐に附屬せるコンデンサー (Condenser) に水を通じ且つ排氣ポンプの運轉によりて第二效用罐内を適度に減壓を保たしむるに至れば第一效用罐のエキゾーストバルブ (Exhaust Valve) E. V を開き約 5 ポンド除のエギゾーストスチーム (Exhaust steam) をキャレンドリアチューブ (Callendrian tube) の外面ジャケット (Jacket) 内に吹き込み第二效用罐のドレインポンプ (Drain pump) P を運轉せしむる時は第一效用罐に減壓を生ずるが爲め五倍子抽出液は蒸發せられ其の蒸發したる水蒸氣はヴェーパーパイプ (Vapor pipe) V を通過して第二效用罐のキャレンドリアチューブの外側ジャケットに至り第二效用罐内の抽出液に熱を與へ自身は液化してドレーン (Drain) となりて前述のドレインポンプ P によりて排出せらる。而して該ドレインポンプ P にはドレーンセパレーター (Drain separator) を附屬せるが故に液化したるドレーンのみを完全に排出し得るものとす。斯くして漸次效用罐の減壓の度を減じ常に第一效用罐の減壓を約 20 吋乃至 24 吋に保ち得べく從て第二效用罐はエアーポンプ (Air pump) に據りて約 28 吋の減壓を保ち得るものなり。

前述の如く操作をなし蒸發を繼續し第二效用罐中の抽出液の濃度約 25°Bé, 第一效用罐中の液の濃度約 20°Bé となるに至り第二效用罐のディスチャージバルブ (Discharging Valve) を開き第一、第二效用罐の減壓度の差に依り第一效用罐より液を第二效用罐に吸入せしむ。斯く第一效用罐中の液の全部を第二效用罐中に送り込みたる後第一效用罐に改めて五倍子抽出原液を仕込み該蒸發を繼續するもの

とす。勿論第二回仕込後は第二效用罐の蒸發の程度及液の量は附屬せるゲージ (Gauge) によりて窺知し其のデイスチャージバルブを幾分開きて第一效用罐の蒸發濃縮液を適度に吸込ましめ連續的に作業を繼續せしむるものなり。

斯くして第二效用罐に於て抽出液が目的の濃度約 27°Bé を示すに至りたりと雖も蒸發作業を中止することなく唯附屬のブローパイプ (Blowpipe) を經てウォシントンポンプ (Washington pump) によりて排出し濃縮五倍子液を得るものとす。然る後は前述の如く第二效用罐に第一效用罐中の抽出液を移し新たに第一效用罐に原液を仕込み以て作業を繼續するものとす。圖中第一及第二效用罐に附屬せるアムモニアパイプ (Ammonia pipe) A. P. はカレンドリア内に於ける蒸氣の壓力を多少減壓する用をなすと同時に其の際生起するアムモニア瓦斯を排除する爲め之れをヴェーパーパイプ (Vapor pipe) V に連結せしめたるものにして之れに附隨せるバルブによりて適度に調節し得るの用をなすものとす。

備考. タンニン酸の水溶液及五倍子抽出液に於ける比重及ボーメ氏度と純タンニン酸含有量との比較表.

(1). 余は試みにタンニン酸の水溶液中其の含量を増減し 15° に於て其の比重及ボーメ氏度を測定したるに次表の結果を得たり。

比 重	ボーメ氏 度	純タンニン酸含量	比 重	ボーメ氏 度	純タンニン酸含量	比 重	ボーメ氏 度	純タンニン酸含量
1.010	1°	2.0%		12°	19.6%		23°	38.0%
	2	3.3 „		13	21.3 „		24	40.0 „
	3	4.8 „		14	23.0 „	1.210	25	41.5 „
	4	6.7 „	1.115	15	24.7 „		26	43.3 „
1.037	5	8.7 „		16	26.3 „		27	45.1 „
	6	10.6 „		17	27.8 „	1.241	28	47.0 „
	7	12.3 „		18	29.3 „		29	49.0 „
1.060	8	13.8 „		19	30.8 „		29.5	50.0 „
	9	15.2 „	1.162	20	32.2 „			以上は液 粘稠にし て不正確
1.075	10	16.5 „		21	34.0 „			
	11	18.0 „		22	35.8 „			

(2) 五倍子水抽出液中タンニン酸の含量と比重及ボーメ氏度との關係を各種五倍子の場合に於て實驗したる平均比較表は次の如し。(但し 15° に於けるものとす.)

比 重	ボーメ氏 度	純タンニン酸含量	比 重	ボーメ氏 度	純タンニン酸含量	比 重	ボーメ氏 度	純タンニン酸含量
1.010	1°	1.9%		12°	17.5%		23°	34.2%
	2	3.4 „		13	19.0 „		24	35.8 „

1.037	3	4.7 „	1.115	14	20.5 „	1.210	25	37.3 „
	4	6.2 „		15	22.0 „		26	38.8 „
	5	7.7 „		16	23.4 „		27	40.5 „
	6	9.2 „		17	25.0 „		28	42.0 „
1.060	7	10.5 „	1.162	18	26.3 „	1.262	29	43.5 „
	8	11.8 „		19	28.0 „		30	46.0 „
	9	13.2 „		20	29.5 „		31	46.7 „
1.075	10	14.5 „		21	31.1 „		液粘稠にして以上は不正確	
	11	16.0 „		22	32.7 „			

タンニン酸の精製抽出.

タンニン酸濃縮液にエーテルを加へ強く振盪し長時間 (10 時間以上) 放置する時は液は 3 層に分離し其の中層に タンニン酸及エーテルより成る濃厚液を析出するの原理に基き精製法を講究せり.

精製作業に於て注意すべき要項は タンニン酸濃縮液と混合すべきエーテルの量の割合及タンニン酸液の濃度如何によりて其の中層に析出すべき タンニン酸の収獲量に影響を及ぼすべきものにして實驗によれば タンニン酸溶液の濃度大なる程中層の析出量多く 濃度稀薄なるに従ひ析出量も減少し 20% 以下の濃度の液に於ては析出量極めて僅少なり. 以下此等二者の關係に就き詳述せんとす.

五倍子水浸濃稠液とエーテルとの關係.

五倍子水浸液を濃縮し其の濃度を如何にすべきや、又其の濃度に従ひ添加すべきエーテルの量を如何にして定むべきやを研究せし事績を叙述せんとす. 五倍子水浸液を濃縮し其の液中含有するガロタンニン分を 30%, 40%, 45%, 50%, の 4 種を作製し其の濃稠液の一定量に添加すべき 局方エーテルの量を加減し各々強く振盪し 24 乃至 48 時間放置し可及的同形の器物を用ひ、同一の狀況に於て比較試驗を行ひたるに 3 層若しくは 2 層に分離したる 各層に於て次の各表に示す如き結果を得たり.

タンニン酸含量 30% 五倍子水浸液の實驗表.

檢 體 番 號	30%五倍 子水浸液 總エキス 量39%	エー テル 加 量 添	下 層			中 層			上 層			總 エキ ス 量
			分離 した る液 量	分離 した る液 中の エキ ス 量	前二 者 の 比	分離 した る液 量	分離 した る液 中の エキ ス 量	前二 者 の 比	分離 した る液 量	分離 した る液 中の エキ ス 量	前二 者 の 比	
			量	量	量	量	量	量	量	量	量	
1	100g	100g	70.2 g	12.95 g	18.4 %	56.97 g	23.2 g	40.7 %	70.7 g	2.5 g	3.56 %	38.65 g
2	„	80,	70.65 „	13.1 „	18.5 %	57.2 „	23.4 „	40.7 %	50.7 „	1.9 „	3.8 %	38.6 „
3	„	60,	71.1 „	13.5 „	19.1 %	57.4 „	23.7 „	41. %	29.8 „	1.2 „	4.0 %	38.4 „
4	„	40,	70.88 „	13.7 „	19.3 %	58.59 „	24.0 „	21.2 %	10.3 „	0.8 „	7.7 %	38.5 „

5	“	20,,	94.12,,	28.6,,	31.4 %	22.62,,	10.2,,	45.4 %				38.8,,
6	“	10,,				分離せ ず			分離せ ず			

前表中3層に分離せるものの中 No. 1. No. 2. は明確に分離し中層は微に濁濁し、下層は暗褐色を呈し上層は黄色を帯ぶ。No. 3 にありては中層に浮游物を混じり No. 4 は上層微に濁濁し中層には浮游物の外稍濁濁を呈す。No. 5 は上下2層に分離するのみにて其の接觸面にエムルジオンを呈し2層の分離困難なり。

次に以上記述せし各實驗に於ける各層に移行せしエキス分に對し局方タンニン酸の試驗條項に記載せられたる水溶狀及酒精、醋酸、氷醋酸に對する溶解狀且つ過クロール鐵液、ゲラチン、に對する反應を研究せしに次の成績を得たり。

上層に移行せし乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應。

檢體の 番 號	水 溶 狀 (1:5)	水 溶 狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	氷醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液二 滴	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン 溶 液
No.1	沈澱多し	微に濁濁 す	澄 明	濁濁し且つ沈 澱物あり (温むれば殆んど澄 明)	濁 濁 (温むれば殆 んど澄明)	淡暗綠藍 色	暗綠黃色	濁 濁
No.2	“	“	“	“	“	“	“	“
No.3	“	“	殆んど澄 明	“	“	“	“	“
No.4	“	“	“	“	“	“	“	“
No.5								

備考. 水溶狀に於て沈澱物或は濁濁を呈するものは微に温むれば容易に澄明に溶解し、醋酸、氷醋酸溶液も之れを温むれば澄明に溶解す。

中層に移行せし乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應。

檢體の 番 號	水 溶 狀 (1:5)	水 溶 狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	氷醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン 溶 液
No.1	殆んど澄 明	殆んど澄 明	殆んど澄 明	僅微に濁濁す	微に濁濁す 浮游物 あり	紫 藍 色	紫 藍 色	濁 濁
No.2	“	“	“	“	“	“	“	“
No.3	“	“	“	“	“	“	“	“
No.4	微に濁濁 す	“	“	“	“	“	“	“
No.5	稍 濁 濁	微に濁濁す	微に浮游 物あり	微に濁濁す	微に浮游物 あり	帶綠紫藍 色	帶綠紫藍 色	“

檢體中のタンニン酸の大部は 本中層に移行し來るものにして2層に分離したる No.5 の場合に於ては其の上層 (本試験の中層として記述) に移行せしタンニン酸の大部は他の夾雜異物を含有し爲めに之れより得可きタンニン酸は局方規定に合格せず。又三層に分離したるものの中エーテル量の少き No.4 の場合も其の品質

他に比し稍々劣るものにして尙 No.1. No.2. No.3 の場合と雖も之れより得可きタンニン酸は局方品として良品と云ふを得ず。

下層に移行せし乾燥残渣に対する溶解状態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	グラチン液
No. 1	潤濁不溶 分多し	潤 濁	不溶分 多し	微に潤濁	不溶分多し	汚緑紺色	汚 緑 色	潤 濁
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 5	不溶分稍 少なし	”	不溶分稍 少なし	”	”	”	”	”

タンニン酸含量 40% の五倍子水浸液(乾燥残渣總量 52%)の實驗

檢體 番號	40%五倍 子水浸液 總量 52%	エーテ ル添加 量	下 層			中 層			上 層			總 エキ ス量
			分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	
No.1	100g	100g	58.52g	17.6g	30.0%	75.49g	30.5g	40.0%	62.4g	2.9g	4.65%	51.0g
No.2	”	80,,	59.77,,	18.5,,	31.1,,	75.61,,	30.6,,	40.4,,	41.6,,	2.0,,	4.8,,	51.1,,
No.3	”	60,,	61.47,,	19.3,,	31.5,,	76.09,,	30.8,,	40.5,,	19.2,,	1.0,,	5.2,,	51.1,,
No.4	”	40,,	60.70,,	20.3,,	33.5,,	76.26,,	31.8,,	41.5,,				51.9,,
No.5	”	20,,	97.61,,	42.3,,	43.3,,	19.2,,	9.0,,	46.7,,				51.4,,

以上記述の各實驗に於て各層に移行せしエキス分に対する諸溶媒の溶解狀及過クロール鐵液及グラチン液に対する反應等の成績を列舉せん。

上層に移行せし乾燥残渣に対する溶解状態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	グラチン液
No. 1	淡潤濁	微潤濁	澄 明	殆んど 澄明	潤 濁	微緑淡褐色	綠褐色	潤 濁
No. 2	微潤濁	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	帶藍褐色	”
No. 4	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 5	”	”	”	”	”	”	”	”

中層に移行せし乾燥残渣に対する溶解状態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	グラチン液
No. 1	澄 明	澄 明	澄 明	澄 明	澄 明	紫藍色	紫藍色	潤 濁
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4	微潤濁	”	殆んど 澄明	殆んど 澄明	”	”	”	”
No. 5	”	”	”	”	”	”	”	”

下層に移行したる乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン液
No. 1	暗褐色を 呈し濁濁 し不溶分 多し	濁濁し泡 立ち著し	不溶分 多量	暗褐色 澄 明	暗褐色不 溶分多し	汚褐色	汚藍褐色	潤 濁
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4	不溶分 少し	微潤濁	不溶分 稍少し	”	”	”	”	”
No. 5	”	”	”	”	”	”	”	”

純タンニン酸含量 45%の五倍子水浸液の實驗表

檢體 番號	45%五倍 子水浸液 總エキス 分 61.5%	エーテ ル添加 量	下 層			中 層			上 層			總 エキ ス量
			分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	
No.1	100g	100g	54.04g	22.0g	40.7%	88.12g	36.0g	41.0%	55.1g	2.8g	5.05%	60.8g
No.2	”	80,,	54.06,,	22.7,,	41.6,,	88.27,,	36.1,,	41.0,,	34.7,,	2.0,,	5.76,,	60.8,,
No.3	”	60,,	54.98,,	23.1,,	42.0,,	88.41,,	36.5,,	41.3,,	14.2,,	1.1,,	8.8,,	60.7,,
No.4	”	40,,	56.5,,	24.2,,	43.2,,	83.2,,	37.0,,	42.1,,				61.2,,
No.5	”	20,,	87.8,,	45.2,,	45.0,,	30.1,,	15.8,,	52.4,,				61.,,

本實驗より得たる各層に移行せしエキス分に対する溶解狀態及反應を記述せば次の如し。

上層に移行せし乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水 溶 狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン 液
No. 1	潤濁し且つ 沈澱多し	殆んど 澄明	澄 明	微 に 潤濁す	不溶分多し	汚綠紺色	汚 紺 色	潤 濁
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4								
No. 5								

中層に移行せし乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン液
No. 1	澄 明	澄 明	澄 明	澄 明	澄 明	紫藍色	紫藍色	潤 濁
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4	微 に 潤濁す	殆んど 澄 明	微に潤濁	”	微に潤濁	”	”	”
No. 5	”	”	”	”	”	”	”	”

下層に移行せし乾燥残渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン液
No. 1	強濁濁	濁 濁	不溶分 多し	微 濁 濁す	不溶分多し	汚藍綠色	汚灰藍色	濁 濁
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	暗灰綠色	”	”
No. 4	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 5	濁 濁	”	”	澄 明	”	藍 色	汚 藍 色	”

純タンニン酸含量 50%の五倍子水浸液の實驗表

檢體 番號	50%タン ニン酸五 倍子水浸 液總エキ ス分 65.2%	エー テル 添加 量	下 層			中 層			上 層			總 エキ ス量
			分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離し たる液 量	分離し たる液 中のエ キス量	前二者 の比	
No.1	100g	100g	45.35g	21.1g	45.5%	102.56g	42.2g	41.2%	45.6g	2.3 g	5.0%	65.6g
No.2	”	80,	46.61,,	21.7,,	46.5,,	102.70,,	42.5,,	41.4,,	25.3,,	1.3,,	5.2,,	65.5,,
No.3	”	60,,	46.95,,	22.7,,	48.4,,	102.82,,	42.9,,	41.7,,	5.1,,	0.35,,	6.8,,	65.9,,
No.4	”	40,,	51.37,,	25.3,,	49.3,,	84.41,,	38.6,,	45.6,,				63.9,,
No.5	”		78.4,,	44.7,,	57.0,,	37.2,,	19.2,,	52.4,,				64.2,,

本實驗に於ては原液濃稠にして從てエーテルを加へて振盪するに甚だ困難を感じ操作上明確を期し難く殊に二液層に分離したる No. 4 No. 5 の場合は其の接觸面に浮游物狀を呈したる物質を析出し分離狀態明瞭ならず。從て前表の數字は正確と云ふを得ず。

三層に分離したるものは下層は暗黒色を帶び中層は赤褐色を呈し添加エーテル少き時は微に濁濁を呈することあり。上層は黃色を帶ぶ。

茲に各層に移行せしエキス分に対する諸溶媒の溶解狀態及過クロール鐵に對する反應を記載せん。

上層に移行せし乾燥残渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン液
No. 1	沈澱多し	微濁濁	殆んど 澄 明	濁 濁 (溫むれば 澄明)	濁 濁	淡暗藍色	暗綠藍色	濁 濁
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4								
No. 5								

中層に移行せし乾燥残渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5cc)	ゲラチン液
No. 1	澄 明	澄 明	澄 明	澄 明	殆んど澄明	紫藍色	紫藍色	潤 潤
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4	微に潤潤	微に潤潤	殆んど 澄 明	”	微 潤 潤	”	”	”
No. 5	”	稍々潤潤	微に潤潤	微に潤潤	沈澱物あり 稍々潤潤す	”	”	”

下層に移行せし乾燥残渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5cc)	ゲラチン 液
No. 1	不溶分 多 し	潤 潤	不溶分 多 し	潤 潤 (稍々可溶)	不溶分多し	汚淡灰綠色	汚紺色	潤 潤
No. 2	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 3	”	”	”	”	”	”	”	”
No. 4	潤 潤	微潤潤	”	稍可溶	”	”	”	”
No. 5	”	”	”	”	”	”	”	”

以上の諸實驗に徴し五倍子水浸濃稠液にエーテルを加へ振盪する際二液層に分離しタンニン酸の大部分移行したる上層液は尙不純物を相當量夾雜するを以てタンニン酸製造に供することは不適當にして少くとも尙多量のエーテルを添加し三液層に分離せしめ其の中層液を採用せざる可からず。而して五倍子水浸液の濃度は純タンニン酸含有量 30%の場合に其の中層より得たるエキス分は諸溶媒に溶解狀稍々不良なるのみならず且つ其の收得量も添加エーテル量に比し過少なるを免れず又純タンニン酸含有量 50%の場合に於てはエーテルを加へ振盪するに濃稠度高き爲めに其の操作甚だ困難にして且つ其の濃縮の爲めに要する費用も嵩むを以て以上二者はタンニン酸製造法として採用するに不適當なり。

されば純タンニン酸含有量 40% 及 45% の濃稠液に就き添加エーテルの量に關し次の實驗を行へり。即ちエーテルを加へて漸くにして三液層となれば良きかを窺知せんとせり。

檢體 番號	檢體中純 タンニン 酸含有量 及エキス 分	供試 用重 量	エー テル 添加 量	上 層			中 層			下 層			總エ キス 量
				分離 したる 液	分離 したる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離 したる液 量	分離 したる液 中のエ キス量	前二者 の比	分離 したる液 量	分離 したる液 中のエ キス量	前二者 の比	
No.1	40% (エキス分 53%)	100g	55g	58.8g	17.0g	29.0%	89.0g	35.6g	40.0%	4.5g	0.35g	7.3%	52.85g
No.2	45% (エキス分 62.5%)	”	65,,	43.3,,	20.2,,	41.6,,	101.3,,	40.5,,	40.0,,	12.4,,	1.0,,	8.2,,	61.8,,
No.3	45% (”)	”	70,,	49.7,,	20.4,,	41.1,,	101.2,,	40.8,,	40.8,,	16.2,,	1.3,,	6.1,,	62.5,,

前記の上 中, 下層に移行したる蒸發殘渣の諸溶媒に對する溶解狀態及過クロール鐵に對する反應等を實驗せしに次の如き成績を得たり。

上層に移行せし乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン液
No. 1	潤 潤	微に潤潤	殆んど 澄 明	殆んど 澄 明	微に潤潤	紫綠黃色	汚暗褐色	潤 潤
No. 2	"	"	"	"	"	"	"	"
No. 3	"	"	"	"	"	"	"	"

中層に移行せし乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c)	ゲラチン液
No. 1	澄 明	澄 明	僅微に 潤 潤	澄 明	澄 明	紫 藍 色	紫 藍 色	潤 潤
No. 2	"	"	"	"	"	"	"	"
No. 3	"	"	"	"	"	"	"	"

下層に移行せし乾燥殘渣に對する溶解狀態及反應

檢體の 番號	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5cc)	ゲラチン液
No. 1	不溶分 多し	潤 潤	不溶分 多し	殆んど 澄 明	不溶分多し	褐 綠 色	帶赤綠藍色	潤 潤
No. 2	"	"	"	"	"	"	"	"
No. 3	"	"	"	"	"	"	"	"

以上の實驗に微し漸くにして三液層に分離したる中層より得たる蒸發殘渣即ちタンニン酸は諸溶媒に對し全溶とは云ひ難く幾分不純物の混入せる爲め日本藥局方規定に合格せざるものとす。翻つて相當量のエーテルを添加し三液層に分離したる中層より得たる乾燥殘渣は藥局方タンニン酸の規定に合格するものなれども尙不純物の混入せざるや混入するとせば幾何量なるかを試験せんとし次の實驗を行へり。

五倍子水浸濃稠液に同量のエーテルを添加し振盪して得たる中層液(純タンニン酸 41.5% を含有す)に同量のエーテル(水を飽和せしもの、然らざれば振盪後に液層の接界面にエムルジョンを生ず)を加へ振盪せるに次の成績を得たり。

實驗 順 位	41.5%純タンニン 酸を含有せる 中層液の量	添 加 エーテル量 (水にて飽和 せしもの)	分離したる 液 層	上 層		
				採取したる 液 量	採取したる液 中のエキス量	前二者の比
I	100g	100g	2	70.g	1.26	2.18%

更に前表に於ける下層液に水飽和エーテルを添加し振盪し上層のエーテル中の可溶分を検す。

實驗 順位	實驗順位 I に 於ける下層液 量	添 加 エーテル量 (水にて飽和 せしもの)	分離したる 液 層	上 層		
				採取したる 液 量	採取したる液 中のエキス量	前二者の比
II	90g	90g	2	70g	0.8g	1.14%

更に實驗順位 II に於ける下層液に水飽和エーテルを加へ振盪せしに

實驗 順位	實驗順位 II に於ける下層 液量	添 加 エーテル量 (水にて飽和 せしもの)	分離したる 液 層	上 層		
				採取したる 液 量	採取したる液 中のエキス量	前二者の比
III	8(g)	80g	2	75g	0.65g	0.855%

更に其の下層液にエーテルを加へ振盪せば

實驗 順位	實驗順位 III に於ける下層 液量	添 加 エーテル量 (水にて飽和 せしもの)	分離したる 液 層	上 層		
				採取したる 液 量	採取したる液 中のエキス量	前二者の比
IV	100g	100g	2	90g	0.67g	0.74%

更に其下層液にエーテルを加へ振盪せしに

實驗 順位	實驗順位 IV に於ける下層 液量	添 加 エーテル量 (水にて飽和 せしもの)	分離したる 液 層	上 層		
				採取したる 液 量	採取したる液 中のエキス量	前二者の比
V	90g	90g	2	75g	0.48g	0.64%

以上五實驗(實驗順位 I. II. III. IV. V.)に於て各上層に分離したる液中に存在
する物質の諸溶媒に對する溶狀及過クロール鐵液に對する反應は次表の如し。

前 實 驗 順位番號	水溶液 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵液 (二滴)	過クロール 鐵液 (0.5c.c.)	ゲラチン 液
I	潤 濁	澄 明	殆んど 澄 明	微 濁	不溶分多し	帶綠赤褐色	帶赤褐色	潤 濁
II	”	”	”	”	潤 濁	帶赤褐色	”	”
III	微潤濁	”	”	”	微 潤 濁	”	汚紫藍色	”
IV	”	”	澄 明	澄 明	殆んど澄明	帶赤紫藍色	紫 藍 色	”
V	殆んど 澄 明	”	”	”	”	紫 藍 色	”	”

之に據りて之を見れば例令相當量のエーテルを加へ三液層に分離したる中層
にも尙タンニン酸以外の不純物を少量夾雜し其の不純物は同量の水飽和のエー
テルを數回添加振盪するに漸次除去減少せらるるも尙且つ之を除去するに困難な
ることを知る。

又五倍子水浸濃稠液に同量のエーテルを添加し三液層となれる下層に更に其の
同量のエーテルを加へ振盪すれば二液層に分離し其の上層即ちエーテル層中には
タンニン酸以外に異物を溶解し來るものにして其の度合及品位等に就き次の實驗
成績を得たり。

實驗 番號	檢 體	添加エー テル量	分離せ し液層	分離したる上層 (黃色澄明液)	分離したる上層 の乾燥殘渣	前二者 の比
I	前實驗に使用せし純タンニン酸 含有量 40% 濃稠液の三層に分 離したる際に於ける下層液 80g	80g	2	61.5g	2.65g	4.32%
II	前實驗に使用せし純タンニン酸 含有量 45% 濃稠液の三層に分 離したる際に於ける下層液 80g	80g	2	68.0g	2.35g	3.46%

前記實驗に於ける上層黃色澄明液を蒸發乾涸したる殘渣に就き 諸溶媒の溶狀及
過クロール鐵に對する反應は次の如し。

檢 體	水溶狀 (1:5)	水溶狀 (1:50)	酒精溶狀 (1:10)	醋酸溶狀 (1:10)	水醋酸溶狀 (1:10)	過クロール 鐵 液 (二滴)	過クロール 鐵 液 (0.5c.c)	ゲラチン 液
前記實驗 I に 於ける殘渣	潤濁	殆んど 澄明	殆んど 澄明	殆んど 澄明	潤 濁	汚 綠 色	汚綠微黃色	潤 濁
前記實驗 II に 於ける殘渣	”	”	”	”	”	”	”	”

既述の諸實驗を綜合し 五倍子水浸濃稠液(以下單に檢體と稱す)と添加すべきエ
ーテル量の關係に就き次の如き結論を得たり。

1. 檢體の濃度に關係し差異ありと雖も添加エーテル量に従ひ一液層、二液層、三
液層に分離す。
2. 二液層、三液層に分離したるときは 其の各層は檢體中に含有せるタンニン酸
及其他の夾雜物の含有量に従ひ常に一定の平衡狀態を保つ。
3. 二液層に分離したるとき。
 - (イ) 檢體中に含有せるタンニン酸は添加エーテルの増大に従ひ上層に多量移
行す。
 - (ロ) 檢體中の夾雜物の大部分は下層液中に残存するも比較的相當多量に上層
液に移行す。されば此の上層エーテル液よりタンニン酸の純良品を收得
するを得す。
 - (ハ) 同量のエーテルを添加したるとき 檢體中タンニン酸含量の多大なるもの
を使用するに従ひ分離せし下層液は 其の分離量減少し上層液の分離量増
大す。
 - (ニ) 同一檢體にして エーテル添加量増大するに従ひ下層液の量及其の液の蒸
發殘渣量は減少し上層液の量及其の液の蒸發殘渣量は増加するも其の濃
度は兩者共に減少し上層液の蒸發殘渣の品位は良好となり、下層液に就
ては之れに反す。
4. 三液層に分離したるとき。
 - (イ) 檢體中に含有せるタンニン酸の大部分は常に中層に移行す。
 - (ロ) 檢體中の夾雜物は大部分下層に残存し一少部分上層のエーテル層に移行

し其の上層の液量増加するに従ひ其の移行量も増加すべきも反つて其の濃度は逆比減少す。中層にも亦一小部移行するも上層液の増加に比例し其移行量の濃度は減少す。

- (ハ) 同量のエーテルを添加したるとき 檢體中タンニン酸含量多大なるものを使用するに従ひ 下層及上層液の分離量共に減少し之れに反し中層液は遙かに増加するを以て之れより收得すべきタンニン酸は檢體中のタンニン酸の増大以上の増加量に達す。
- (ニ) 同一檢體にして添加エーテル量の増加に従ひ 其の上層液は添加エーテル量以上の増大を來し反つて中層、下層、兩液の減少を見るも 其の量僅少なり。而して上中兩液層中に移行せる物質の品位は優良となり下層のものは之れに反するも其の差異共に僅微なり。
- (ホ) 檢體中のタンニン酸の含量多大なるものを使用するに従ひ 上層及下層兩液の濃度は増大するも中層の濃度は大約41%前後に止まり殆んど一定なりとす。
- (ヘ) 中層液中に移行する不純物の夾雜度は檢體の濃度に比例し、添加エーテル量に逆比すと雖も 其の差僅微なるを以て相當量のエーテルの添加は必要なるも多量を要せず。此等より得たるタンニン酸は大抵日本藥局方規定に適合するものにして更に此等夾雜の不純物を除去せんとせば中層液にエーテル(水飽和)を添加し數回以上反覆するを要し其れが回数毎に常に僅微のものが除去せらるるに過ぎず。

五倍子水浸濃濁液にエーテル及エーテル、アルコールを以て振盪抽出したる精製タンニン酸の收得量との關係に就きて實驗せり。但し濃縮液中純タンニン酸の含有量は45%とす。

實驗 番號	濃縮度 (タン ニン) 50% 使用量	エーテ ルアル コホル 混合液 添加量	前 者 の 混 合 割 合 %	強く振盪し靜 止したる後分 離したる液層 及各層の得量 (g)			移行したる 精製タンニ ン酸の乾燥 エキス量 (g)	原料濃 縮液に 對する 前者の 得量%	乾燥品 のアル コホル 溶解狀 態	乾燥品 の水の 溶解狀 態	乾燥品 の外観 (色相)
				上層	中層	下層					
No.1	190g	500cc	エーテル	292g	167g	105g	中層 { 上層 { 下層 {	65.7g	34.6%	澄明に 溶解す	帶濁白 色類黃白 色
No.2	"	"	エーテル 95% アルコール 5 "	262,	216,	75,		77.8,	41.0 "	"	"
No.3	"	"	エーテル 90, アルコール 10 "	487,	ナシ	67,		111.0,	58.5 "	"	"
No.4	"	"	エーテル 80, アルコール 20 "	506,	"	45,		129.0,	68.0 "	"	"
No.5	"	"	エーテル 70, アルコール 30 "	532,	"	43,		133.0,	70.0 "	"	"
No.6	"	"	エーテル 60, アルコール 40 "	551,	"	26,		139.0,	73.2 "	"	"
No.7	"	"	エーテル 50, アルコール 50 "	558,	"	22,		143.0,	75.3 "	"	"

表中實驗 No.1. の場合は液は三層に分離しタンニン酸の大部分は中層に移行し實驗 No.2 も亦之れに同じ。されど實驗 No.3 以下は二層に分離しタンニン酸の大部分は上層に移行す。

エーテル中アルコール含有量増加するに随ひて下層分離液の量は減少し實驗 No.5 以下の場合は樹脂狀を呈し No.7 の如きは容器の底部に固着して殆んど流動せず。

試みに No.6, No.7 の上層液を金屬板上に塗布し乾燥し得たるものには夾雜物を多量に含有し爲めに乾燥困難なるのみならず粗鬆狀を呈せず。

以上の實驗によりてエーテル中に極めて少量のアルコールを含有せし混和液を以て振盪したる場合に收得するタンニン酸は日本藥局方規定に合格すべきもアルコールの多量の場合に於ては然らず。然るに現今課稅酒精はエーテルより遙かに高價なるを以てエーテル中に酒精の混和は不得策とす。

製造上に於ける五倍子水浸液の濃度と添加エーテルとの關係

前條の實驗に基き五倍子水浸液にエーテルを添加振盪しタンニン酸を製造せんとせば其のエーテル量は相當量を必要とし必ず分離液層が三層とならざるべからず。經驗上五倍子水浸液の $\frac{2}{3}$ 量前後のエーテル添加を適當とす。而して五倍子水浸液の濃度に關しては其のタンニン酸含量 30% 前後のものはエーテルを加へ振盪後其の中層は微に溷濁するを以て之れより得たるタンニン酸は品質不良たるを免れず。且つエーテルの消費量も比較的多量を消耗す。又濃度 50% 前後に至れば之れが濃度に從濃縮するには多大の困難と費用を要するのみならずエーテルを加へ振盪するに當り其の混和も困難なり。されば 40% 前後の濃度に濃縮したるものを採用するを有利とす。以上の如き濃度の濃稠液に前記のエーテル量を加へ振盪し尙分離したる中層液が微溷濁(原料五倍子不良に基因す)することあり。かかる場合には中層液を分取し之れに適量の水飽和エーテルを加へ振盪するときは異物は上層のエーテル層に移行し下層液は澄明となり之れより得たるタンニン酸は局方規定に合格するものとす。

五倍子水浸濃稠液とエーテルの混和作業

40% 前後のタンニン酸を含有する五倍子濃稠液にエーテルを加へ振盪するは容易の業にあらず。されば余は種々研究の結果圓筒狀をなしたる銅製容器を作り齒車裝置によりて 1 分間約 25 回の廻轉をなし其の圓筒の中心軸に攪拌器を附し、其の軸も亦齒車裝置によりて圓筒の廻轉と逆の方向に 1 分間約 50 回の廻轉をなす特殊の攪拌機を作製し能く 40% 以上のものを完全にエーテルと混和せしめ得たり。而して若し攪拌中内部の壓力昇騰するときは時々中心軸を通じて活栓を有する細管を開きて調節をなし得るものとす。斯くして良好なる結果を收め現今は之れを擴大したる攪拌機により約 20 分間攪拌し能く工業的製造に好成绩を收めた

り。攪拌機により攪拌混和したる液を分離器に移し所要時間(約 10 時間)靜置したる後三層に分離せるものゝ各層を各自分離採取し上下二層の液を合し此の中に含有するエーテルは蒸溜によりて分取し殘液は之れを廢液と稱し沒食子酸の製造に利用し(後述す)中層液は多量のエーテルを含有するを以てエーテル回收機に投じ含有せるエーテルの大部分を蒸溜分取したる後越幾斯稠度のタンニン酸液(少量のエーテル水を含有す)を得之れを乾燥仕上に附するものとす。

タンニン酸越幾斯の乾燥

タンニン酸越幾斯の乾燥方法としては在來は内務省臨時製藥調査所の報告にあるが如く民間二・三のタンニン酸製造業者が實行せし方法は金屬板或は磁器板の表面に前述の如きタンニン酸越幾斯を薄く塗布し先づ火氣上にて裏面より焙ぶる時は含有せる少量のエーテル及水分は直に逸散し之れに伴ひてタンニン酸は泡沫狀に膨起し遂に皮膜狀を呈するに至れば板面を裏返し表面より加熱する時は其の皮膜は急に尙膨起し完全に乾燥せられ黃色粗鬆結晶狀と成る。之れを板面より剝離し更に粉碎篩過して完成を遂ぐるものとす。

余も亦初期に於ては同一の方法を採用したりしが漸次之れが工業的製出を試みんと欲し最後の製法に進む階梯に次の二方法を試みたり。

(イ) 別圖 D' No. 1 に示す如き乾燥爐を製作せり。本爐の構造中火床 (Fire place) D は煉瓦を以て圍ひ幅 3 呎、長さ 8 呎、高さ 3 呎にして内部には木灰を容れ其の中に炭團及粉末木炭を配合し尙火持を良くせんが爲め薄く木灰を掩ふ。而して此の爐の上の C (Cover) は亞鉛引金屬板を以て作りたるものにして熱の放散を防ぎ其上端には煙突 B (Chimney) を備ふ之れタンニン酸越幾斯の乾燥に伴ひ其の中に含有せるエーテル及水分の逸散すべき放射口の役をなす。C の内部には柵 A₁ A₂ あり。此の柵は各二本の金屬棒を平行に竝べたるものにして初めタンニン酸越幾斯を薄く塗布したる金屬板を柵 A₁ の上に七乃至八枚を順位に竝べ加熱する時は其の順位に従ひて適度に乾燥せらるるを以て順位に此の金屬板を取り出し速かに其の上位に在る柵 A₂ の上に裏返して配列すれば爐の餘熱によりてタンニン酸の表面を焙るを以て其の表面の皮膜は膨起し粗鬆狀に乾燥を全くするものなり。

(ロ) 前述の乾燥爐を改善し自動的乾燥方法を考案し幾多實驗研究の結果別圖 D' No. 2. D' No. 3 に示す如き乾燥機を製作せり。

本機の構造は銅製ドラム D. (Copper plate drum) (直径 5 呎長さ 6 呎とす) を動力 M によりて徐々に廻轉せしむる装置にして此のドラムの内部には瓦斯バーナーを裝置し瓦斯導入管 (Gas inlet) A によりて瓦斯を導き以てドラムを加熱するものにして其の瓦斯廢氣はドラムの

側面に穿ちたる孔 $G_1, G_2, G_3 \dots\dots$ より通散し去るものとす。斯くの如くドラム D を適度に熱したる後ドラムの上部にあるタンニン酸燻幾スタンク (Extract tannin tank) T. の底部の小孔 $H_1, H_2, H_3 \dots\dots H_n$ より壓搾空氣 (Compressed air) を利用して燻幾スを壓出せしむる時は極めて細き線狀をなし廻轉しつつあるドラム D の表面に附着塗布せられ D の廻轉に連れ以て乾燥せらるるものとす。而して尙此の塗布乾燥せられたるタンニン酸の表面を焙る目的にて裝置せる加熱板 (Heating surface) K は豫め其の内部に瓦斯バーナーを備へ瓦斯導入管によりて瓦斯を導き其の瓦斯燃焼廢氣は瓦斯カバー (Gas flame Cover) C の側面孔 $g_1, g_2, g_3 \dots\dots$ を通じて通散せしむるものにして斯の如く適度に加熱せられたるときドラム D は廻轉しつつ其の直上に来るや適當に乾燥せられたるタンニン酸の表面の皮膜は破られ膨起して粗鬆狀となり完全に乾燥せらるるものとす。

斯の如く乾燥せられたるタンニン酸は廻轉ブラツシュ (Roller brush) E. によりて剝離せられ以て製品タンク (Finished goods tank) F 中に收集せらるるなり。

余の創案に係る乾燥機

前述の如き迂遠且つ幼稚なる方法は能率増進上費用の點に於て收支相償ふ可きものに非らず。余は茲に長時日と巨額の犠牲を拂ひ幾多改良を加へ余が獨創のタンニン酸乾燥機を製作し初めて工業的製造に成功するを得たり。

本機の構造は別圖 D. No. 1, D. No. 2 に示す如く先づ 15 馬力の原動用モーターによりて廻轉せるエヤーコンプレッスポンプ (Air compressor pump) P. によりて常に約 80 封度を有する壓搾空氣を作りコンプレッスエヤーパイプ (Compressed air pipe) C. P. を經てコンプレッスエヤーレシーバー (Receiver for Compressed air) R に入り次ぎに絲瓜、綿布、濾紙屑等を堅固に積み合せたる除塵、除油の裝置を施したるオイルセパレーター (Oil separator) S を通過しコンプレッスエヤーパイプ C_1, P_1 を經て再びコンプレッスエヤーレシーバー R' に壓搾貯藏せられ更にコンプレッスエヤーパイプ C_2, P_2, C_3, P_3 を經て吹込用ノズル (Nozzle for solution) N に放射せしむる裝置を作り置くものにして此のノズルより壓搾空氣の放射に際し其のノズル N の根元に強大なる眞空を生ずるの理を應用し前述のタンニン酸エキスを吸引せしめ且つ放射空氣と共に粉霧の狀態に飛散せしめんと欲するものにして先づタンニン酸エキス即ち原液をレシービングタンク (Receiving tank of solution) R_1 に容れ原液送込用パイプ (Inlet pipe for solution) I P によりてノズル N の根元に接續せしめ然る後ノズル N より壓搾空氣を適當に放射するときは原液は空氣と共に非常なる細微の粉霧となりて下方に飛散するものとす。

斯く粉霧状態となりたるタンニン酸エキスを乾燥せしめんが爲め圖に示す如く直徑約 2.8 フィート高さ約 23 フィートを有する鐵製にして内面亜鉛引きしたる圓筒を作り其の外部に更に直徑 3 フィートを有し外面保温したる同高同型の圓筒にて覆ひ其の二個の圓筒の間隙はスチームジャケット (Steam jacket) の用をなすものにして此のジャケットはスチームパイプ (Steam pipe) S, P によりて直接ボイラー (Boiler) に直結せられ常に 130-140° の熱蒸氣が吹き込まれ内部の圓筒内即ち乾燥塔 (Tower of dryer) D 内の空氣は加熱せられ適當なる溫度に上昇したる頃コンプレックスエアーパイプ C₃, P₃ の活栓を開きノズル N より適當の壓搾空氣を放射するときはタンニン酸エキ스는粉霧状態となりて乾燥塔 D 内に飛散し其の落下するに従ひ加熱せられタンニン酸エキスの細粒中に含まるるエーテル及水分は通散し殊にエーテルの通散の際タンニン酸の細粉を粗鬆たらしめ其の容積を擴大せしむるものにして乾燥塔の下部に落下し來る頃は完全に乾燥せられ疎鬆なる恰も白雪の如き状態となり美觀を呈するものなり。之れを廻轉せるファン (Fan) に受け更に布製の乾燥品引出ベルトコンベヤー (Belt conveyer for dryer) C に受け以て C より落下せるタンニン酸を適當なる容器に格納するものとす。

本乾燥塔 1 臺にて能く 1 日約 700 封度の局方タンニン酸を製出し得可く之れによりて本邦に於ける該品の需要を滿たすに足るも余は現今該乾燥塔 5 臺を作製し本品及後述の水製タンニン酸の製造に利用し之れが供給を爲しつゝあり。

本乾燥塔を考案し且つ之れが操作を爲すに就き苦心せし點はノズルによりてタンニン酸エキスを粉霧状態に爲し之れが乾燥を迅速たらしめ且つ其の製品の容積を疎鬆たらしめんとするに在り。即ちノズルの形狀及大小、壓搾空氣の壓力、容積、タンニン酸原液中に含まるゝ水分、殊にエーテルの含有量、尙乾燥塔の直徑及高さ且つ其の乾燥塔内の溫度等の關係とす。又最初本機の考案其の操作に當り杞憂せしはタンニン酸原液中に含まるる水分の通散に就き其の方向及裝置或は特種の除濕裝置の必要なきか等にして勿論原液中に含まるるエーテルは放射空氣中に混入せらるれば其の回收は不可能に屬するも包含せる水分の逸散口なき時は製品に妨害を與へ操作に大なる障害とならむかと種々の裝置を施したるも何等の効果なく、前述の乾燥塔によりて充分其の目的を達するを得たるは幸とする所なり。

收 得 量

五倍子中タンニン酸の含量一定せざれども余の使用せしものは大約 50 % 乃至 58 % のものとす。

五 倍 子 使用量	五倍子中純タ ンニン酸含量	製品得量 (平 均)	原料五倍子百 分に對する製 品の得量	廢 液 數 量 (沒食子酸 の原料)	廢液中タン ニン酸の含 有量
100 貫	最底	50%	41 貫	41	80 貫
	最高	58%	48 貫	48	85 貫
					10% 内外

性 狀 及 品 質

淡類黄白色の輕き無晶形鬆疎の粉末にして味甚だ澁し。本品 1g の容積は徑 1.7cm の試験管に約 6cm の高さを有す。

溶 解 状 態

本品の水溶液 (1:5) は澄明にして微に淡黄色を呈し酒精又はグリセリン溶液 (1:3) は全く澄明に溶解す。

實性反應は良好なり。

本品の水溶液 (1:5) 2cc に酒精 2cc を和するに澄明に止まり之れにエーテル 1cc を加ふるに全く澄明なり。

水分 10% — 12%

灰分 0.05% — 0.15%

此の灰分の醋酸溶液は硫化水素水によりて變化せず。以上の實驗成績によりて日本藥局方規定に適合するものとす。

2. 工業用水製タンニン酸の製造法

既述せる如く工業用タンニン酸は染色界、皮革界及インキ製造等に近年著しき需要を増加し、本邦該タンニン酸製造業者は殆んど全く酒精製タンニン酸のみを製造し(其製法は後述すべし)而かも家内の工業にして漸く之れが供給をなしつつありしが此の酒精製タンニン酸たるや水に澄明に溶解せざるのみならず之れが製造の際使用する酒精に戻税を請はんが爲變性用樟腦油の一定量を添加するを以て其の製品は常に五倍子に含まる酒精可溶分の外に該樟腦油を含有し爲めに其の用途によりては甚だ不適當たるを免れず。且つ價格も酒精を相當量消費すべきを以て低廉ならず。茲に於て余は此等の不便不利を除去せんと考慮し幸に局方タンニン酸の乾燥機を利用して水製タンニン酸の大量製産に成功し需要界の一缺陷を補ひ該製品を市場に提供し賞讃を得つつあるは聊か誇とする所なり。

余の創案に係る新法

本タンニン酸の製法は其の原料たる五倍子の破碎、タンニン酸分の抽出法及蒸發濃縮等は全く局方タンニン酸製造と同一機により同一方法を施すものにして唯蒸發濃縮の程度に於て尙濃厚ならしむるの必要あり。其の濃度は約 50% のタンニン酸を含有する程度に濃縮し後之れを冷却し此の濃縮液を局方タンニン酸に使用せしと同一の攪拌機にエーテルとタンニン越幾斯を投入し季節及タンニン越幾斯の状態によりて多少の相違あるも約 $\frac{1}{4}$ 量のエーテルを添加し 0.5-1 時間強く攪拌する時は全部均等に完全に混和し、流動越幾斯狀稠度の液となる。之れを局方タンニン酸乾燥機と同一構造を有する乾燥機によりて粉霧狀態として落下せしめて乾燥を行ふものとす。此の乾燥を行ふ際には可及的タンニン酸越幾斯中に水分少なきを要す。されば前記の如く 50% に至る迄濃縮せしむるものにして且つエー

テルを混和するは粉霧状態にならしむるに必要な稠度たらしむるを要し且つ粉霧機によりて細粒に分かれたるタンニン酸越幾斯の乾燥を促進せしむるのみならず其の粉末をして粗鬆にし容積を擴大ならしむるに必要なものにして市場に於ては習慣上容積高きものを歓迎し容積低きものは價格低廉たりと雖も使用するを欲せざる傾向あり。されば水製の製品が今日迄出現せず酒精製のみが製出せられたる所以なりとす。されば前述せし如く容積を擴大ならしむる點は余の最も苦心を要せしと同時に他人の企圖し能はざりしことに成功せし主眼とす。

收 得 量

五倍子 使用量	五倍子中 純タンニン 酸含量	製品得量		製品中タン ニン酸含量	原料五倍子 百分に對す る製品得量	五倍子中純タン ニン酸百分に對 する製品の得量
百貫匁	50%	最低	68貫	76%	68	95以上
	—58%	最高	74貫	75%	74	

性 狀 及 品 質

淡黄類褐色微細の無晶形粉末にして微に特異の臭氣を有し味は甚だ澁し。

本品 1g の容積は徑 1.7cm 試験管に 5-6cm の高さを有す。

溶 解 状 態

本品の水溶液(1:5)は殆んど澄明若しくは微に濁濁を呈し赤褐色を帯びて溶解す。酒精又は氷醋酸(1:5)は徑 1.7cm の試験管に約 2cm の層をなしたる沈澱物を析出し淡褐色を呈して溶解す。醋酸液(1:5)には殆んど澄明又は微に濁濁し赤褐色を帯びて溶解す。

純ガロタンニン酸分の含量 73%—74%

(レウエンダール氏のカメレオン酸化液量法に據る)

水分 8.0%—10.0%

灰分 1.5%—2.5%

3. 酒精製工業用タンニン酸の製造法

本タンニン酸は本邦に於て在來製造せられたるものにして家内工業的に酒精を以て五倍子を浸出し其の酒精分を蒸餾してタンニン酸越幾斯を造り之れを亜鉛板若しくは磁器板に塗布し之れを直火上に於て乾燥し以て市場に提供せしものなり。然れども斯かる製法にては徒らに手數多くして製産量尠く、從て本邦現下の多大なる需用を満す能はず。之れ機械的大規模製造法の研究を要する所以にして又余が之に着手したる動機なりとす。

今此の製造の概略を述べんに破碎せる五倍子 250 封度に對し 90-94%酒精 1 石(該酒精は酒精戻税法に規り 1 石中に樟腦油 5 封度を加へ變性せるものなり)の割合に浸出罐に投入し放置す。其の期間は夏季は 3 日間、冬期は 7 日間以上を必要と

す。然る後之れを水壓機によりて壓搾して浸出液を分取す。此の酒精浸出に於ても亦水浸出に於けるが如く浸出温度の高昇は抽出作業迅速なりと雖も浸出液の着色傾向著しく又大氣に接觸せしむれば一層其の度を強むるものなれば温度の上昇及大氣接觸の機會を可及的避くるを要す。されば冬季に製造したるものは夏季に製造したるものに比し外觀色相良好にして且つ製造行程中酒精分の揮發も少く冬季製造の優れる所以なり。又壓搾に就き注意すべきは過度の強壓を避くるを要す。之れ五倍子は既に酒精の浸潤によりて膨脹軟化せるを以て強壓すれば殆んど原形を止めず破壊せられ泥狀となり浸出液の濾過を困難ならしむるを以てなり。されば適當なる壓力を加へ注意しつつ搾取し濾過したる浸出液を第一壓搾汁と稱し此の汁液を酒精再餾機(減壓蒸餾を最良とす)中に導き其の酒精の大部分を分離し其の分離したる酒精は第一壓搾汁を搾取したる五倍子残渣に尙タンニン酸を含有するを以て此の残渣に添加して二日間靜置し之れを壓搾し第二壓搾汁を得。第一壓搾汁と同じく酒精分を回収し、回収したる酒精は次回の新仕込に使用するものとす。第二壓搾汁を搾取したる残渣中には含有するタンニン酸の量極めて少量なるを以て第三回の浸出は行はず。此の第一、第二壓搾汁の酒精分を回収したる殘液は濃潤なる越幾斯にして之れを余の創案に係る特種の乾燥機によりて乾燥仕上をなすものとす。

乾 燥 法

上述の如く製したる濃厚タンニン酸液を乾燥するには局方タンニン酸の如き乾燥方法に據ることを得ず。之れ五倍子中に酒精に可溶物たる樹脂等の混入あり。殊に變性を使用せし樟腦油殘存し其の粘稠度強く從て粉霧狀態となじ140°C内外の低温にては乾燥不完全にして尙高熱を要するを以て研究の結果別圖(E. No. 1. No. 2. No. 3)に示す如き乾燥機を案出し其の目的を達したり。

別圖 E. No. 1. E. No. 2. E. No. 3 に示す如き裝置にして先づ前述の局方タンニン酸製造裝置に於けるが如くタンニン酸原液を壓搾空氣の放射と共にノズルより粉霧狀態に放散せしむる構造を有するものにして圖中酒精製タンニン酸原液をレシーバー(Receiver of extracted solution by alcohol) R. に投入し原液送入パイプ(Inlet pipe) I. P. によりてノズル N. N. に通ぜしめ常に約8)封度の壓力を有し除油裝置を通過したる壓搾空氣をエヤーコンプレッスパイプ C. P. を經てノズル N. N. より放射すればタンニン酸原液は粉霧狀に飛散せられ、亞鉛板にて圍繞せられたるレシービングボックス(Receiving box) B 内を落下し薄き銅板を綴り合したる一種の調帶狀を爲したるプレート、コンベヤー(Plate conveyer) C, C' 上に均等に點々たる小細粒となりて羅列す。而して此のプレートコンベヤー C, C' はカウンターギヤー(Counter gear)によりて運轉せるプレートコンベヤープーラー(pully of plate conveyer) P. P' を廻轉するものにして徐々に圖に示す如く矢の方向に其

の位置を移動し豫め装置したる瓦斯火焰 G 及び該タンニン酸原液を搾取し終りたる幾分酒精分を含有せる五倍子残渣を燃焼し其の火焰を導きたる火床上を通過するときは此の銅板は熱せられ銅板上に羅列せるタンニン酸の細粒は適當に加熱乾燥せらるるものにして此の際タンニン酸原液中に残存せる幾分の酒精分の逸散に基因してタンニン酸は膨脹し粗鬆なる状態となりプレートコンベヤーブローラー P を廻り下方に向ひ再び豫め用意したる緩火(炭火)の火床 (Fire grate) F にて其の表面は焙られ尚ほ表面に附着せる幾分の水分等は充分除去乾燥せられ續きてロータリーブラッシ (Rotary brush) b によりて剝離せられタンニン酸は粉末状となりて落下し此の落下せしタンニン酸を再びスクリューコンベヤー (Screw conveyer) S によりて前方へ引き出しエレベーター E によりてシフター S 中に送り込まれシフター S の動搖によりて篩過せられ完全なる容積高き粉末の製品となるものとす。

収 得 量

五倍子 使用量	五倍子中 純タンニン 酸含量	製品得量		製品のタン ニン酸含量	五倍子百分 に對する製 品の得量	五倍子中純タン ニン酸百分に對 する製品の得量
100 貫	50%	最低	63貫	74%	63	95以上
	58%	最高	70貫	79%	70	

性 状 及 品 質

類褐淡黄色の輕き無晶形鬆疎の粉末にして特異の臭氣を有す。本品 1g の容積は徑 1.7cm 試験管に 3.5-4cm の高さを有す。

溶 解 状 態

水溶液 (1:5) は微に溷濁の帶青褐色を呈し尙水を注加すれば溷濁し 2%, 1% 又は 0.5% の濃度に稀釋するも溷濁し濾過するも澄明とならず(樟腦油等)。氷醋酸溶液(1:5)は微溷濁し帶青褐色を呈す。

醋酸溶状は水溶状と殆んど同一なり。

タンニン酸含量 (レウエンゲール氏法に據る) 73—75%

水に可溶分	84 —86%
酒精に可溶分	90 —91%
水分	8.0—10%
灰分	0.5— 1.5%

4. 工業用没食子酸の製造法

タンニン酸製造工業に附隨して行はざる可からざるは没食子酸製造工業とす。而して彼の歐洲大戰中該品の輸入杜絶したる際初めて余は五倍子の水浸液を酸分解により製出したる粗製没食子酸を汎く染料界に提供し且つ其の稍々製藥界に於

て次没食子酸蒼鉛の原料として賞用さるるに至りしが其の後他の一、二の工場に於ても亦該品の製出を見たりしも現今に於ては日本薬局方規定の品位を有するものにして市場に提供せらるるもの唯余の研究に係る醱酵法に據りて精製したるもののみとす。タンニン酸の構造に關しては從來發表せられしもの一にして足らずと雖 1913 年 Emil Fischer 氏の合成實驗により略其の構造を明にするに至れり。同氏の説によれば多數のタンニン酸は概ね次の如き構造を有す。

上に於て R は重没食子酸 (Digallussäure) にして曾てタンニン酸と同一物なるが如く誤認せられ

なる構造式を有するものとす。

以上の如く 1 分子の葡萄糖に對して 5 分子の重没食子酸が結合したるものと思考するときは此の 1 分子のタンニン酸は加水分解によりて 10 分子の没食子酸を生ずるものなり。而して没食子酸の工業的製法も亦如上の加水分解に依るものなれども其の實施法に至りては幾多研究すべきものあり。例へば加水分解を行ふに如何なる酸を適當とするや其の濃度、溫度、時間等の條件を如何に選ぶや等の問題にして凡の此等の研究諸項は何れも在來各製造工場(歐米)に於て嚴密に屬し爲めに一の文獻の參考に資すべきものなし。従つて本工業を起さんとするに當りては先づ之れ等の根本的研究より開始するを要す。之れ本論文の生れし所以にして又延いて我國本工業の今日あるに至りし機轉なりとす。

余は先づ加水分解の方法を次の如く計畫し其の各々に就き研究の歩を進めたり。以下順を追ひ實驗成績を記述すべし。

タンニン
酸の加水
分解	{	1. 酸加水分解	{ 鹽酸分解
硫酸分解
磷酸分解
		2. アルカリ加水分解	
		3. 醱酵法に據る加水分解	

タンニン酸の酸及アルカリ分解

工業的没食子の製造は勿論五倍子の水浸液を直に適當なる方法により分解するに在りと雖此際に於ける反應能作の基礎的知見を收得せんが爲め先づタンニン酸に就き分解を試み其の狀況を觀察することとせり。即ち次の如し。

(4) 鹽酸分解

1. タンニン酸の濃度、分解溫度及時間を一定となし鹽酸の濃度を變化せしめたる時の成績を一括して表示すれば次の如し。

第 一 表

實驗 番號	タンニン酸	酸(鹽酸)	鹽酸 濃度	加熱 溫度	加熱 時間	粗製沒食子酸		沒食子酸 得量	原料タン ニン酸に 對する得 量%
	使用量	使用量				得量	純度%		
No.1	タンニン16.6%溶液		2.5%	攝氏 90°	9時間	結晶析出 せず			
	100g	500g							
No.2	”	”	5.0 ”	”	”	8.5 g	82. %	7.0 g	7.0 %
No.3	”	”	7.5 ”	”	”	22.0 ”	83. ”	18.3 ”	18.3 ”
No.4	”	”	10.0 ”	”	”	58.0 ”	82. ”	47.8 ”	47.8 ”
No.5	”	”	15.0 ”	”	”	74.0 ”	80. ”	58.5 ”	58.5 ”

以下實驗表中タンニン酸と記すは局方所定のタンニン酸とす。表中實驗 No. 1 に於ては沒食子酸の結晶殆んど析出せずと雖實驗 No. 2, No. 3 以下鹽酸の濃度増加するに比例して其の收得量も亦増大す。實驗 No. 5 に於ては粗製沒食子酸の收得量最も良好なれど其の外観暗黑色を呈し爲めに之れが精製は頗る困難にして其の純度も他に比し稍々低下せるを以て藥局方沒食子酸の製造原料としては不適當なるを免れず。然れども收得量多きが爲め焦性沒食子酸製造の原料としては却て適切なりとす。實驗 No. 4 の場合は比較的着色も少く從て結晶の精製も亦容易なり。

2. 次に鹽酸の濃度、分解溫度及時間を一定となしタンニン酸の濃度を變化したる場合の成績第二表の如し。

第 二 表

實驗 番號	タンニン酸 使用量	酸(鹽酸) 使用量	鹽酸 濃度	加熱 溫度	加熱 時間	粗製沒食子酸		沒食子酸 得量	原料タン ニン酸に 對する得 量
						得量	純度%		
No.1	タンニン酸1% 溶液 50g 500g 13%		10%	(攝氏) 90°	9時間	30.4 g	80. %	24.3 g	48.6 %
No.2	75 „ 16.6% „		„	„	„	44.4 „	87. „	33.6 „	51.5 „
No.3	100 „ 20% „		„	„	„	66.5 „	89. „	58.5 „	58.5 „
No.4	128 „ 23% „		„	„	„	87.0 „	95. „	80.0 „	64.0 „
No.5	150 „ „		„	„	„	105.0 „	90. „	94.0 „	63.0 „

上表に見るが如く酸の濃度を 10% と定めたる時 其の中のタンニン酸の量多きに随ひ著しく没食子酸の收得量増加し、實驗 No. 5 に至りては最も多量なり。然れどもここに析出したる没食子酸の外観は着色甚だしく随つて之れが精製は困難にして實驗 No. 4 即ちタンニン酸 20% の濃度に於ける分解成績を最も佳良なりとす。

3. タンニン酸及鹽酸の濃度並に加熱溫度を一定となし、唯加熱時間を變化せしめたる時の實驗成績第三表の如し。

第三表

實驗 番號	タンニン 酸使用量	酸(鹽酸) 添加量	鹽酸 濃度	加熱 溫度	加熱 時間	粗製没食子酸		没食子 酸得量	脱色用 骨炭使 用量	原料タン ニン酸に 對する得 量%
						得量	純度%			
No.1	125 g	500 g	10%	(攝氏) 90°	5時間	44. g	88%	38.5 g	16 g	30.8%
No.2	"	"	"	"	7 "	74. "	90 "	66.4 "	30 "	53.1 "
No.3	"	"	"	"	9 "	85. "	92 "	78.0 "	40 "	62.4 "
No.4	"	"	"	"	12 "	90. "	90 "	81.0 "	60 "	64.8 "
No.5	"	"	"	"	15 "	90. "	91 "	82.0 "	70 "	65.6 "
No.6	"	"	"	"	20 "	90. "	90 "	81.0 "	80 "	64.8 "

即ちタンニン酸及鹽酸の濃度並に加熱溫度を一定となしたる場合に在りては加熱時間の延長に従ひ没食子酸の收得量を増加し實驗 No. 4, No. 5, No. 6 は共に收得量良好なるも析出したる没食子酸結晶の着色度も亦次第に増加し實驗 No. 5, No. 6 即ち 15 時間, 20 時間加熱せるものは黒褐色を呈し之れが精製には多量の骨炭を要す(粗製没食子酸の着色度は之れが精製に使用する脱色骨炭の消費量に比例するものなれば表中に記述せし骨炭量によりて之れを推知し得べし)。

4. タンニン酸の濃度を一定にし添加すべき鹽酸の濃度加熱溫度並に加熱時間を變化せしめたる時の實驗成績は第四表の如し。

第四表

實驗 番號	タンニン 酸使用量	酸(鹽酸) 添加量	鹽酸 濃度	加熱 溫度	加熱 時間	粗製没食子酸		没食子 酸得量	脱色用 骨炭使 用量	原料タン ニン酸に 對する得 量%
						得量	純度%			
No.1	125 g	500 g	10%	(攝氏) 80°	9時間	36 g	83%	30 g	20 g	24 %
No.2	"	"	"	90°	"	80 "	94 "	75 "	40 "	60. "
No.3	"	"	"	100°	5 "	88 "	"	83 "	50 "	66.4 "

No.4	"	"	"	"	7	"	90 g	93	"	83.7	"	65	"	67.0	"		
No.5	"	"	"	5%	90°	15	"	70	"	65	"			52	"		
No.6	"	"	"	"	"	30	"	76	"	90	"	69	"	55	"		
No.7	"	"	"	"	100°	7	"	78	"	"	70	"		56	"		
No.8	"	"	"	2.5%	"	"	45	"	87	"	39	"		31.2	"		
No.9	"	"	"	10	"	90°	15	"	90	"	91	"	82	"	65.6	"	
No.10	No.7の結晶を分取せる 母液を再び加熱せり				100°	7	"	殆んど なし					70	"	56	"	
No.11	No.8の結晶を分取せる 母液を再び加熱せり				"	"	"	8	"	90	"	7.5	"	46.5	"	37.2	"

上表の成績が示せる如く良好の結果を得んが爲めには添加せし鹽酸の濃度高き時は加熱温度を高くし時間を短からしむべし。

例へば鹽酸の濃度 10 % に於て 100° に 7 時間加熱せし成績と 90° に於て 15 時間加熱せしときの成績とは略同一なるも前者は幾分後者より優る。又鹽酸の濃度 10 % 以下の低きものを使用するときは濃度高きものを使用したる時より温度も高くなし尙時間を延長せざるべからざるは言を俟たずと雖概して成績優秀ならず。

(ロ) 硫酸分解

1. タンニン酸の濃度、加熱温度及時間を一定にし硫酸の濃度を變化せしめた場合の實驗成績第五表の如し。

第 五 表

實驗 番號	タンニン 使用量	酸(硫酸) 使用量	硫 酸 濃 度	加 熱 温 度 (攝氏)	加 熱 時 間	粗製沒食子酸		沒食子 酸得量	原料タン ニン酸に對 する得 量%	鹽酸の同一濃 度に於ける分 解成績に對す る比較(鹽酸 分解 100 と せし)
						得 量	純度%			
No. 1	タンニン 16.6 % 溶液 100g 500g		2.5%	90°	9 時間	結晶析 出せず				
No. 2	”	”	5 ”	”	”	”				鹽酸分解は 析出す 67 88.6 60.7
No. 3	”	”	7.5 ”	”	”	14.5g	85%	12.3g	12.3%	
No. 4	”	”	10. ”	”	”	32. ”	87 ”	28.0 ”	28. ”	
No. 5	”	”	15. ”	”	”	42. ”	85 ”	35.5 ”	35.5 ”	

上表の如く硫酸の濃度高きとき粗製沒食子酸も從て多量に收得すべきも硫酸の濃度 7.5 % 以下に於ては温度 90° にて 9 時間加熱するも殆んど結晶析出せず。少くとも硫酸の濃度は 15 % 以上ならざる可からざることを知る。前述せし鹽酸分解に於て鹽酸の濃度 10 % の場合に於ける成績と此の表中實驗 No. 4 とを比較する

に後者は前者の場合に比し粗製没食子酸の收得量著しく低下し約4割弱に過ぎず。

2. 添加すべき硫酸の濃度及加熱溫度竝に時間を一定にしタンニン酸の濃度を加減したときの實驗成績第六表の如し。

第 六 表

實驗 番號	タンニン酸 使用量	酸(硫酸) 使用量	硫 酸 濃 度	加 熱 溫 度	加 熱 時 間	粗製没食子酸 得 量	純度%	没食子 酸得量	原料タン ニン酸に 對する得 量	鹽酸の同一濃 度における分 解成績に對す る比較
No. 1	タンニン酸 9% 溶液 50g 500g		10%	(攝氏) 90°	9 時間	8. g	75%	6. g	8.4%	(鹽酸分解) 100 とせば 24.7
No. 2	同 13% 75 „ „		„	„	„	19. „	86 „	16.2 „	21.6 „	42.
No. 3	同 16.6% 100 „ „		„	„	„	33.5 „	90 „	29.2 „	29.2 „	50.
No. 4	同 20% 125 „ „		„	„	„	45.0 „	93 „	42.0 „	33.6 „	51.5
No. 5	同 23% 150 „ „		„	„	„	51.0 „	94 „	48.3 „	32.2 „	50.
No. 6	同 9% 50 „ „		15%	„	„	11.0 „	84 „	9.0 „	18. „	鹽酸濃度10% に對する比較 37.
No. 7	同 13% 75 „ „		„	„	„	30.0 „	87 „	26.0 „	34.6 „	67.2
No. 8	同 16.6% 100 „ „		„	„	„	49.5 „	91 „	44.5 „	44.5 „	76.1
No. 9	同 20% 125 „ „		„	„	„	69.3 „	96 „	66.5 „	53.5 „	83.
No. 10	同 23% 150 „ „		„	„	„	77.0 „	96 „	74.0 „	50. „	78.7

上表の如く同一濃度の硫酸を以て加水分解をなす場合にタンニン酸の濃度に従ひ没食子酸の得量に大なる影響あり。實驗 No. 4, No. 9 の成績最も良好にして之れよりタンニン酸の増減する場合は何れも不結果に終るものとす。

3. タンニン酸の濃度及添加すべき硫酸の濃度竝に加熱溫度を一定にし唯加熱時間を變化せしめたる場合に於ける實驗成績第七表の如し。

第 七 表

實驗 番號	タンニン酸 使用量	酸(硫酸) 添加量	硫 酸 濃 度	加 熱 溫 度	加 熱 時 間	粗製没食子酸 得 量	純度%	没食子酸 得 量	原料タン ニン酸に 對する得 量
No. 1	タンニン酸 20% 溶液 125g 500g		15%	(攝氏) 90°	5 時間	32 g	84%	27 g	21.6%
No. 2	„	„	„	„	7 „	55 „	84 „	46 „	37. „

No. 3	125g	500g	15%	90°	9時間	71g	86%	62g	30g	50. %
No. 4	"	"	"	"	12 "	87,,	81,,	70,,	30,,	56. "
No. 5	"	"	"	"	15 "	88,,	86,,	75.6,,	35,,	60.5,,
No. 6	"	"	"	"	20 "	93,,	83,,	77. "	45,,	62. "

タンニン酸・硫酸の濃度及温度を一定になしたる場合没食子酸得量の多大を期せんには加熱時間 15 乃至 20 時間を適當とす。

前記せし如く鹽酸分解に比し遙かに加水分解は緩慢にして長時間を要し、析出たる没食子酸の着色度は鹽酸の場合と同じく時間に比例して増し、其の度は表中に記述せし脱色骨炭の消費量によりて推知し得可し。其の純度は着色度に比例するものに非ず。

4. タンニン酸の濃度を一定になし添加すべき硫酸の濃度及加熱温度竝に時間を變化せしめたる場合の實驗成績は第八表の如し。

第八表の一

檢體 番號	タンニン酸 使用量	酸(稀硫酸) 添加量	硫酸 濃度	加熱 温度	加熱 時間	粗製没食子酸		精製没食子酸 の得量	原料タンニン酸に 對する前者の得量	得量比率 No. 6 を 100 とす	最高得量
						得量	純度 %				
No. 1	125g	500g	15%	(攝氏) 80°	9時間	5g	80%	4.0g	3.2%	4.7	硫酸 15%の場合 No. 6
No. 2	"	"	"	80°	15,,	17,,	82,,	14.0,,	11.2,,	16.5	
No. 3	"	"	"	90°	9,,	66,,	88,,	58.0,,	46.4,,	68.8	
No. 4	"	"	"	90°	15,,	88,,	86,,	75.6,,	60.5,,	89.5	
No. 5	"	"	"	100°	5,,	84,,	93,,	78.0,,	62.4,,	92.3	
No. 6	"	"	"	100°	7,,	89,,	95,,	84.5,,	67.6,,	(最高得量) 100.0	
No. 7	"	"	10%	90°	9,,	45,,	93,,	42.0,,	33.6,,	49.6	硫酸 10%の場合 No. 10
No. 8	"	"	"	90°	15,,	64,,	90,,	57.5,,	46.0,,	68.	
No. 9	"	"	"	100°	7,,	82,,	91,,	74.0,,	60.0,,	88.7	
No. 10	"	"	"	100°	14,,	37,,	92,,	80.0,,	64.0,,	94.6	
No. 11	"	"	7.5%	90°	15,,	36,,	90,,	32.0,,	25.6,,	37.8	硫酸 7.5%の場合 No. 14
No. 12	"	"	"	90°	30,,	57,,	93,,	52.5,,	42.0,,	62.1	
No. 13	"	"	"	100°	7,,	54,,	90,,	49.0,,	39.0,,	57.7	
No. 14	"	"	"	100°	14,,	61,,	92,,	56.0,,	44.8,,	66.2	
No. 15	"	"	5%	90°	30,,	34,,	89,,	30.0,,	24.0,,	35.5	硫酸 5%の場合 No. 17
No. 16	"	"	"	100°	7,,	26,,	90,,	24.0,,	19.0,,	28.1	
No. 17	"	"	"	100°	14,,	56,,	91,,	51.0,,	40.8,,	60.3	
No. 18	"	"	2.5%	90°	30,,	8.5,,	88,,	7.5,,	6.0,,	8.8	硫酸 2.5%の場合 No. 19
No. 19	"	"	"	100°	21,,	50,,	89,,	44.7,,	35.7,,	52.8	
No. 20	"	"	1.0%	100°	28,,	36,,	89,,	32.0,,	25.6,,	37.8	硫酸 1%の場合

第八表の二

第八表の一に示せる實驗成績數字を色線を以て表示し以て酸の濃度及加熱溫度及時間に於ける關係を概活的に知悉し得べし。

上表に掲げたる如く硫酸の濃度 15 % を添加し 100° に熱し沸騰状態にて 7 時間繼續せしめば反應殆んど完了すべくも 90° に於ては其の分解の速度著しく減退し 80° に至りては遅々として進捗せず、頗る長時間を要せしを以て反應完了までの實驗の繼續は放棄せり。隨て 80° 以下の溫度に於ける加水分解の研究は價値なし。

前記せし硫酸分解に於ける實驗第五表中實驗 No. 2. に示す如く添加せし硫酸の濃度 5 % 溫度 90° に於て 9 時間加熱するも没食子酸の結晶殆んど析出せざりしも本表實驗 No. 16 に於ては 100° にて 7 時間加熱すれば既に結晶の析出を見たり。而して硫酸の濃度 15 % 以下のものにては其の濃度低下するに隨ひ例へ 100° に熱すると雖も其の分解の速度著しく減退するものなり。

濃度 15 % の硫酸を以て 100° に加熱する時は 10 % の

鹽酸を以て加熱したる場合と略同程度の成績なるも 100° 以下の溫度に於ては後者の場合稍良好なり。（鹽酸分解の實驗第四表参照）。

(ハ) 鹽酸分解及硫酸分解の比較

前記の諸實驗に徴し鹽酸分解に於て最良と認めたる條件の下に於て即ち添加

鹽酸の濃度を 10 % 加熱溫度 90° 加熱時間 15 時間たるとき同一溫度及時間に於て添加すべき硫酸の濃度を變化せしめたる成績を比較するに次表の結果を得たり。

實驗 番號	タンニン酸 使用量	酸の添加量	酸の 性質	酸の 濃度	加 熱 溫 度	加 熱 時 間	粗製没食子酸 得 量	没食子酸 純度%	没食子酸 得 量	原料タン ニン酸に 對する得 量%
	タンニン酸 10% 溶液				(攝氏)					
No. 1	125g	500g	HCl	10%	90°	15時間	90g	91%	82.5g	65.6%
No. 2	”	”	H ₂ SO ₄	10%	”	”	55	91	50	50
No. 3	”	”	”	15	”	”	88	86	75	60
No. 4	”	”	”	18	”	”	90	86	79.0	63.7
No. 5	”	”	”	20	”	”	96	84	81.0	64.7

鹽酸 10 % の濃度に於ける没食子酸の收得量に比し硫酸濃度 10 % にては約 60 % にして 15 % のときは 90 % に當り 18 % 乃至 20 % に於ては殆んど同等の成績を得たり。而して此の 18 % の硫酸を添加したる際に析出したる粗製没食子酸の結晶は着色度強きが爲め藥局方没食子酸の原料としては脱色困難なるを以て不適當たるを免れずと雖も焦性没食子酸の原料としては有利なり。之れに反し 15 % の際に於ける析出結晶は其の收得量少なきも精製比較的容易なり、實驗 No. 1, No. 5 に於て析出せし没食子酸を採取したる後の母液の一部を取り、ゲラチン溶液を以て殘存せるタンニン酸の有無を試験せしに僅かに沈澱を生ぜしを以て再び其の母液を 90° に於て 15 時間加熱せしも殆んど没食子酸の結晶析出せず。然るに其の母液は尙ゲラチン溶液によりて沈澱を生ぜり。之れ成書に記述せらるる如く酸によりて加水水解を起さざるタンニン酸分の存在によると且つ酸との溶解度の平衡状態に起因するものと思はる。之れに關する實驗は後述すべし。而してタンニン酸の硫酸及鹽酸に於ける溶解度を實驗せしに酸の濃度或る一定度を超過せざる迄は酸の濃度大なるに反比例して溶解度は減するも其の一定度を越えれば濃度に正比例をなす。例へば硫酸の濃度約 60 % までは其の濃度に逆比し其れ以上の濃度は至れば正比例をなすものなり。又實驗 No. 5 に於ては越發斯狀となり器底に二層に分離したる如き状態を呈し随つて容易に加水分解行はれず、生成せし没食子酸中にタンニン酸の多量混入し來る。

以上の理由に依り硫酸の濃度は 20 % 以下にして恰も 15 % を最適當と認む。

(二) 蓚酸分解

前述せしは鹽酸及硫酸等の強酸に對する加水分解の成績なりしも、有機酸に於ては如何なる變化を來たすべきやを試験せんと欲し試みに蓚酸を撰びて實驗を施行し次の成績を得たり。

實驗 番號	タンニン 酸使用量	酸(蓼酸) 添加量	前者%	加熱 溫度	加熱 時間	粗製没食子酸		没食子酸 得量	原料タン ニ ン酸に對す る得量
						得量	純度%		
No.1	タンニン酸20%溶液 125g 500g		10%	(攝氏) 90°	9時間	析出せず			
No.2	”	”	”	”	15 ”	”			
No.3	”	”	”	”	20 ”	”			
No.4	”	”	”	100°	9 ”	”			
No.5	”	”	”	”	15 ”	24.g			
No.6	”	”	”	”	25 ”	35,,	93%	32g	25.6%

表示せる如く 90° に於て 20 時間加熱すると雖尙没食子酸の結晶析出せず。100° に加熱し 15 時間繼續し漸く少量の結晶を得たり(實驗 No.5)。是れに由りて之れを觀れば蓼酸類に比し分解度極めて遅々たるものにして尙蓼酸に在りては 10% 以上の水溶液は冷時に於て蓼酸の結晶析出し爲めに生成せし没食子酸中に混入するの恐れあれば濃度高き蓼酸液の使用は不得策なり。

以上の見解により爾後の實驗を行はず。

(ホ) アルカリ加水分解

タンニン酸がアルカリに對し如何なる加水分解を起すかを實驗せんと欲し苛性曹達を用て次の實驗例を得たり。

實驗 番號	タンニン 酸使用量	アルカリ液 (NaOH) 添 加量	前者 濃度	加熱 溫度	加熱 時間	粗製沒食子酸		沒食子 酸得量	脱色用炭使 用量	原料タンニ ン酸に對す る得量
						得量	純度%			
No.1	タンニン酸20%溶液 125g 500g		5%	(攝氏) 90°	12時間	51g	84.1 %	42.9 g	30g	34.0 %
No.2	”	”	10%	90°	12 ”	69,,	83.5 %	57.6 ,,	45,,	46.0 %

此の苛性曹達による加水分解は酸分解に比し著しく 没食子酸の得量は減少するのみならず加熱中タンニン酸の溶液は暗黒色を呈し粗製没食子酸も着色著しく隨て之れが精製甚だ困難なるのみならず、此の没食子酸はナトリウム鹽として溶存するものなれば再び酸を以て中和するに在らざれば收得し得ざる不利あり。

五倍子水抽出液の酸分解

既述せしタンニン酸に對する 加水分解の諸實驗に鑑み五倍子の溫湯抽出液及タンニン酸製造の際エーテルにて振盪したる 廢液(エーテル分を除去したる)に就き次の實驗を行ひたり。

1. 五倍子抽出液に對する酸分解

五倍子水抽出液を濃縮し 其の液中タンニン酸の含量 20% を含有せしめたる液に就き鹽酸及硫酸を以て分解を行ひ次表の成績を得たり。

實驗 番號	純タンニ ン酸20% 含有の酸 性液使用 量	前者中 酸の濃 度	酸の 性質	加熱 溫度	加熱 時間	粗製没食子酸		没食子 酸得量	脱色用 骨炭使 用量	原料タン ニン酸に 對する得 量%	タンニン酸を 原料として同 一條件の下に 加水分解を行 ひたるものと の比較成績
						得量	純度%				
No.1	660g	7.5 %	H ₂ SO ₄	90°	15時間	40g	72.5	29g	20g	23.2 %	90.6 %
No.2	„	15. „		90°	„	81,,	74.0	60,,	40,,	48.0 „	80. „
No.3	„	20. „		90°	„	96,,	76.6	70,,	70,,	56.0 „	84. „
No.4	„	15. „		100°	7 „	94,,	80.0	75.2 „	„ „	60.0 „	89. „
No.5	„	5. „	HCl	90°	15 „	68,,	75.0	51,,	50,,	40.8 „	78.7 „
No.6	„	10. „		90°	„	92,,	75.0	69,,	70,,	55.2 „	84. „
No.7	„	10. „		100°	7 „	94,,	72.3	68,,	90,,	54.4 „	81.3 „

表示せる如く鹽酸分解と硫酸分解とは殆んど同等の得量を得たるも稍々硫酸分解が優秀なり。而して前記タンニン酸溶液に於ける分解成績に比較せば一般に得量少く又生成せし粗製没食子酸の純度も劣る。

2. タンニン酸廢液の酸分解

該廢液に就ては其の液中のタンニン酸の含量を加減し専ら硫酸に對する加水分解の狀況を實驗せり。

但し液中硫酸の濃度は 15% とす。

實驗 番號	タンニン酸廢 液、硫酸混合 液使用量	前者中純 タンニン 酸含量	加熱 溫度	加 時 間	粗製没食子酸		精製没食 子酸收得 量	原料廢液中の純 タンニン酸に對 する前者の得量
					得 量	純度%		
No.1	625g	10%	(攝氏) 90°	15時間	48g	44.2	21.3 g	36.9%
No.2	„	15 „	„	„	60,,	43.3	26.0 „	27.7 „
No.3	„	5 „	100°	9時間	20 „	50.0	10.0 „	32.0 „
No.4	„	10 „	„	„	65,,	42.3	27.5 „	44.0 „
No.5	„	15 „	„	„	75,,	38.6	29.0 „	30.9 „

廢液の酸分解は該液中に他の夾雜物多く 隨て分解速度著しく緩漫にして没食子酸の得量も低下す。

廢液中タンニン酸の含量 15% よりは 10% に於ける成績は反つて良好なるを見る。之れ 15% 以上は其の溶存せる夾雜物の爲めに液は濃稠となり、分解を阻害するに起因す。又廢液に酸を加へ熱するに隨ひ漸次液中黑色無晶形の浮游物多量に生じ隨て粗製没食子酸の純度低下するも此の黑色物は熱時に於て濾別せば其の大部分を分離除別することを得るものなり。

五倍子水抽出液の醗酵による加水分解

初め五倍子水抽出液に醗酵を生起し液の底部に没食子酸の沈澱を生ぜしことありたるを以て爾來抽出液の濃度其他周圍の狀況を變化し醗酵菌 (*Aspergillus gallo-*
myces) を移植し次の實驗成績を得たり。

實驗 番號	水抽出液 使用量	前者中 純タン ニン酸 含量	酸 酵 室 溫 度	酸酵繼續 期 間	菌 絲 發 芽 狀 態	精製沒 食子酸 收得量	脱色用 骨炭使 用量	原料タンニン 酸溶液中純 タンニン酸に對 する精製沒食 子酸の得量%
No.1	1000g	5%	15°-20°C	30日間	白色菌絲液面を掩ふ	15 g	1.5 g	30.0 %
No.2	”	10 „	”	”	”	30 „	3.0 „	30.0 „
No.3	”	15 „	”	”	”	47 „	5.0 „	31.3 „
No.4	”	20 „	”	”	”	62 „	6.0 „	31.0 „
No.5	”	15 „	”	60 „	初め白色菌絲液面を掩ふて發芽したるも四十日前後より青色菌絲に變化す	73 „	7.0 „	48.7 „
No.6	”	15 „	25°-30°C	30 „	初め白色菌絲を液面に發芽せるも七日目頃より黑色菌絲に變化す	18 „	2.0 „	12.0 „
No.7	”	20 „	”	”	”	29.5 „	3.0 „	14.7 „
No.8	局方タ ンニン 酸溶液	10 „	15°-20°C	”	白色菌絲を發芽せるも極めて僅微なり	22 „	2.0 „	22.0 „
No.9	局方タ ンニン 酸溶液	20 „	”	”	”	27 „	3.0 „	13.5 „

酸酵室の溫度は常に 15° 乃至 20° を保持せる時の成績最も良好にして溫度上昇は反つて沒食子酸の得量を減少す。

酸酵狀態に於ては 常に菌絲はタンニン酸溶液面に浮遊し以て皮膜を生起し析出する沒食子酸の結晶は初め其の皮膜と液との接觸面にのみ生じ漸次剥落して器底に沈降す。此の酸酵菌は好氣性なるを以て常に液面を空氣に接觸せしむる方法を構究すること肝要とす。されば時々攪拌し且つ接觸面を擴大せしむる容器を撰定せざるべからず。

實驗 No.8. No.9 に示す如く局方タンニン酸の溶液を以て實驗せしは此の酸酵菌は其の發育に際し常に五倍子中に含まるるタンニン酸以外の榮養素を要し、單にタンニン酸液中には發育せざるものに非ざるかを驗せしものにして同一條件に於ては五倍子水抽出液の時に比し發育狀況劣り沒食子酸の得量も低下し約 70% 内外に相當する成績を得たるも決してタンニン酸以外の榮養素は 其の菌の發育には絶體必要物にあらざることを知れり。此の酸酵法により得たる沒食子酸の精製は酸分解せしものに比し頗る容易にして其の脱色に用ゆる骨炭の使用量も殆んど $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{10}$ にて足る。

五倍子の酸酵による加水分解

前實驗に於てタンニン酸溶液又五倍子水抽出液の酸酵は少々緩慢に過ぐる傾向あり。前述の如く酸酵を生起すべき部分は唯外氣に接したる表面のみなるを以て

可及的空氣との接觸面を擴大するの必要あるに鑑み、試みにタンニン酸製造に際し水抽出を行ひたる時の五倍子の残渣を利用し之れに五倍子水抽出液を撒布し其の醱酵状態を檢せしに醱酵も旺盛にして短時日に完成せり。

されば五倍子の細碎したるものに就き直接醱酵法を試みたり。

實驗 番號	五倍子 使用量	溫 水 添加量	醱酵室内 溫 度	醱酵機 續期間	醱酵中處理及菌絲發 芽狀態	精製沒食 子酸收得 量	原料五倍子 のタンニン 酸に對する 前者の收得 量	No.2の得 量を 100 としたる 比率
No.1	1000 g	1000 g	25°-30°C	20日間	毎日一回攪拌せり 菌絲發芽狀態最も旺盛	345g	61.4 %	約 80
No.2	„	2000 „	„	„	毎日一回攪拌せり 菌絲發芽狀態 No.1 に 次ぐ	431,,	76.8 „	„ 100
No.3	„	3000 „	„	„	毎日一回攪拌せり 菌絲の發芽狀態 No.2 に次ぐ	300,,	53.4 „	„ 70
No.4	„	4000 „	„	„	毎日一回攪拌せり 菌絲の發芽狀態 No.3 に次ぐ	225,,	40.0 „	„ 52
No.5	„	2000 „	„	„	一週間に一回攪拌せり 菌絲の發芽狀態 No.3 程度	355,,	63.2 „	„ 82
No.6	„	2000 „	15°-20°C	„	毎日一回攪拌せり 菌絲の發芽狀態 No.3 程度	310,,	55.2 „	„ 72
No.7	„	2000 „	35°-40°C	„	毎日一回攪拌せり 菌絲の發芽狀態不良	113,,	20.0 „	„ 26
No.8	„	2000 „	45°-50°C	„	毎日一回攪拌す 菌絲の發芽殆んど認め ず	殆んど結 晶析出せ ず		

但し實驗に使用したる五倍子は純タンニン酸含有量 56.12% のものとす。

五倍子に對し溫湯の添加量は 2 倍量最も良好の結果を得たり。添加量同量なるときは菌絲の發育狀態は最も旺盛の觀を呈し順調なる如く觀察したるも沒食子酸の得量却つて少し。之れ水分の不足なるに隨ひ成生せし沒食子酸の結晶五倍子の表面に堅く附着す。隨てタンニン酸の溶出阻害せらるるに基因すべし。

又添加量 4 倍以上にありては五倍子の表面悉く水層に掩はれ殆んど五倍子水抽出液に於ける醱酵と同一結果を來たし成績不良なるを免れず。

溫度の關係に於ては 20° 乃至 30° の室溫を持続せしむるが最も良好にして 40° 以上は不良とす。

五倍子中酸により加水分解をなさざるタンニン酸の定量

五倍子中に含有せらるるタンニン酸にして酸によりて加水分解せざるものあるは既に文獻に記述せらるる所にして余は試みに局方タンニン酸、及五倍子水抽出液竝に五倍子の醱酵により生成せし沒食子酸を採取したる殘液を再三硫酸を以て加

水分解を起さしめたる結果次の實驗例を得たり。

實驗 番號	第一處理			第二處理		第三處理		原料中 タンニン酸 に對する 硫酸にて 加水分解 せざる タンニン酸 の%
	檢 體	檢 體	檢 體	檢 體	檢 體	檢 體	檢 體	
	タンニン 酸濃度及 液量	タンニン 酸液の性 質	處理法	前者の没食子 酸を分取した る濾液を各々 100g に濃縮 したる液中 「タンニン酸」 の含量 (g)	前者に硫酸を 添加し全量中 15%の硫酸の 濃度を有せし め之れを九時 間100°にて加 熱したる液中 タンニン酸の 含量 (g)	前者を再び濃 縮して各々 50g の濃度15% として100° 9時 間加熱して液 中のタンニン酸 の含量	前者のクロ ム鐵着 過一液色	
No.1	20%500g	局方品	15%濃度の 硫酸にて100° 9時間加熱	4.0 g	1.53 g	1.50 g	帶藍紫 色	1.5 %
No.2	20%500g	五倍子 水抽出液	„	5.67 „	2.73 „	2.73 „	„	2.73 %
No.3	56%タン ニン酸含 有五倍子 1000g		20日間酸 酵せるもの	6.0 „	3.17 „	3.16 „	紫色	3.76 %

工業的製造法

上述の諸實驗の成績に鑑み之れを工業的に多量製出を企圖し尙研鑽を重ね改善を施したる結果最も優秀と思慮する鹽酸分解・硫酸分解及醱酵法による製造法を列記せんとす。

(4) 硫酸分解法

約 20% の五倍子抽出液又は約 10% の廢液（局方タンニン酸の製造に於てエーテルを加へ三層に分離したる下層の部分）を内面鉛板を張り其の中に鉛製の蛇管を取り付け蒸氣を導き加熱し得べき装置を施せる槽中に投入し其の液中に 60°Bé の硫酸を全液が約 15% の硫酸の濃度を保有するに至る迄添加する時は液は白濁を呈しタンニン酸の一部は析出すれども蛇管に蒸氣を通じ加熱し液が 90° 以上に達すれば全溶し時間の経過に従ひて液は黒褐色を帶び稠度漸次稀薄となる。而して此際蒸散による水蒸氣の逸散と大氣の接觸を防ぐが爲め槽の上部に殆んど密閉に近き掩蓋をなすを要す。斯くして 90-100° の溫度を保持せしむる時は 12 時間餘にして分解作用を完了するに至る。而して此の熱溶液中には黑色の夾雜物の浮遊するを以て熱時に乘じ砂濾を用ゐて濾過した後之れを冷却する時は没食子酸は黃褐色の結晶として析出す。此の結晶を集めて水洗滌數回の後硫酸分は除去せるを以て之れを乾燥室にて乾燥し以て粗製没食子酸を得るものなり。

(ロ) 鹽酸分解法

鹽酸を使用して分解を行ふ場合も亦タンニン酸の濃度は前述の小實驗に徴し

硫酸分解と同じく約 20% を適當とし鹽酸添加量も全液の濃度 10% の酸度を有するに至るを最良とす。

酸度高きに過ぐれば着色の度強く却て品質を害する虞あり。以下硫酸分解法と同一装置にて同一の處理をなすものとす。

鹽酸分解の缺點と認むべきは沒食子酸精製を講究するに當り、硫酸法に比し脱色困難なると分解の際使用する酸の消費額高價なるの二點とす。然れども唯綿狀焦性沒食子酸の原料としては硫酸法に比し稍々優るものなり。之れ粗製沒食子酸を昇華釜にて加熱する際（後述す）僅少の硫酸の夾雜を免れざるものを使用せば其の硫酸の爲めに焦性沒食子酸に不良の結果を及ぼすこと有りたればなり。

以上硫酸法及鹽酸法による沒食子酸の收得量は略同一にして大差なく、20% タニン酸液 100 貫目より約 80% の純度を有する粗製沒食子酸約 16 貫内外の割合にて收得せられ之れを純沒食子酸に換算すれば約 63% に相當する得量なり。

(ハ) 醱酵法

前述の五倍子の醱酵による加水分解の小實驗の成績に鑑み漸次裝置を變更し之れを工業化につとめ遂に次の如き終局に達したり。

先づ醱酵室を建設し其醱酵室内に醱酵池を作り池の周壁は地上より約 1m の高さに煉瓦を以て積み上げたる廣さ數十坪の池にして内部は悉くアスファルトを塗りたるもの數個を設備せり。此の醱酵池内に破碎せる五倍子を投入し均等にならし之れに溫湯（攝氏 60° 内外）を五倍子の仕込數量と同量の割合に表面より平均に撒布注入し一晝夜放置したる後更に五倍子層の濕潤度を平均ならしむる爲め其の上下層を反覆攪拌したる後其の表面に菌嚢（前回に仕込みたる醱酵完了せしものの一部を保留し置きたるもの）を撒布移植せしめ且つ五倍子層中に無數の木片（巾 5 寸、長さ 1 尺）を垂直に深く挿入し更に醱酵池の上部を藁席にて掩ひ溫熱の發散を防ぐ。勿論冬季溫度降下すれば室内には暖房裝置を設備し常に室溫を 20° 内外の溫度を保持すること肝要なり。斯くして五倍子層中の溫度を驗するに第三日目頃より五倍子層の表面に薄く菌絲狀のものを認むる状態となり以後漸次醱酵作用旺盛となり次表に示す如く溫度上昇し第 7 日目頃より第 15 日目頃まで醱酵作用最も盛にして從て五倍子層中の溫度高昇するを以て其の期間内は 1 日に數回五倍子層を攪拌し或は冷水を薄く撒布する等の方法を講じ常に可及的に 50° 以下に保持せしむ。斯くの如くにして第 15 日目頃より醱酵作用は徐々に緩漫となり五倍子は殆んど原形を留めざるに至り溫度も漸次降下し第 23 日乃至第 25 日目頃には濃稠なる黃色を帶びたる沒食子酸の結晶を多量に含有する粥狀物質となり醱

酵作用殆んど完了するものとす。

没食子酸醱酵に於ける温度昇降の例

仕込後経過日数		温度の昇降	生成せる没食子酸の含有量	處置
一	日	32°C		
二	日	30°C		一回反覆
三	日	33°C		靜止
四	日	37°C		”
五	日	40°C		一回反覆
六	日	45°C		靜止
七	日	46°C		一回反覆
八	日	47°C		”
九	日	48°C		”
十	日	48°C		”
十一	日	50°C	6.2%	二回反覆
十二	日	49°C		”
十三	日	49°C		”
十四	日	48°C	9.7%	”
十五	日	46°C		”
十六	日	46°C		”
十七	日	45°C	16.3%	一回反覆
十八	日	40°C		”
十九	日	40°C		”
二十	日	40°C	20.9%	”
二十一	日	38°C		靜止
二十二	日	36°C		”
二十三	日	33°C	23.1%	”
二十四	日	30°C		”
二十五	日	30°C	25.2%	

元來本醱酵菌は好氣性のものにして大氣に接觸せる部より發育するものなれば前述の如く無數の木片を五倍子層中に挿入する理由は菌の木片の周壁に添ひ深部まで發育し醱酵を旺盛に且つ迅速ならしむるが爲めなり。

(二) タンニン酸廢液の醱酵法

局方タンニン酸製造の際副生する所のタンニン酸含有の廢液を用ひて醱酵法により没食子酸を製するには局方タンニン酸又は水製工用タンニン酸製造に供したる原料五倍子の抽出作業を終りたる殘渣(即廢棄すべきもの)を濕潤狀態の儘にて廢液の量と同重量を取り前述せし醱酵池に投入し置き之れに廢液を可及的均等に表面に撒布注加す。此の際注意すべきは廢液に少量のエーテルを含有するものなれば豫め此のエーテル分は除去し置くを要す。斯く

して之れに菌種を移植したる 後前述の方法及處置をなし醱酵せしむるものなり。此際に於ける醱酵作用は新に五倍子を仕込みたるものに比し稍々緩慢なれば分解作用の完了までには約 30 日間を要す。且つ之れより得たる没食子酸は稍々着色強く外觀不良にして 局方没食子酸の製造用には不適當なるを免れずと雖焦性没食子酸製造原料としては大なる遜色を認めず。

醱酵法による没食子酸の收得量は常に タンニン酸の 75% 内外を示しつつあれど酸分解に於ける 63% に比し約 10% 以上の増收を示し且つ酸の消費もなく最も經濟的に製造し得らるるのみならず其の精製法に於ても酸分解のものを以て局方没食子酸を製せんと欲せば 多量の脱色炭と數回の再結晶法を反覆せざれば容易に得られざるに比し後述するが如く 比較的容易に且つ經濟的なり。

精製法

上述の如く醱酵法により得たる没食子酸が酸分解法によるより 優秀なるを以て専ら醱酵法によるものの精製法を記述せん。

没食子酸醱酵を完了したる濃稠粥狀物に 3 倍量の水を加へ熱して 没食子酸を溶解せしめ纖維素其他溫水に溶解せざるものを濾別除去し、濾液は再び他方に加熱裝置を備へたる槽に誘導し 適量の酸性白土を加へて攪拌しつつ熱し更に極少量のタンニン酸の混入の恐れあれば之れを 除去せんが爲めに少量のゲラチン液を注ぎて攪拌し以て夾雜物を吸着せしめたる後濾過し濾液を冷却する時は没食子酸は淡褐黃色の結晶として析出す。之れを集め壓搾し乾燥したるものは工業用として市販に出で或は焦性没食子酸製造原料に供せらるるものとす。搾取したる母液は尙蒸發濃縮し再び没食子酸を採取し精製すべきものとす。

收得量

五 使	倍 用	子 量	五倍子中純 タンニン酸 含量	製 品 得 量		純没食子酸 含	五倍子百分に 對する製品得 量	純タンニン酸 百分に對する 製品の得量
100	貫		50%乃至 58%	最低	35貫	87%	35	67
				最高	39貫	89%	39	70

性状及品質

淡類褐色鍼狀細微の結晶性粉末にして殆んど臭氣なし。

本品 1g の容積は 1.7cm 試験管に 2cm の高さを有す。

溶解狀態

熱湯溶液 1:20 は帶暗赤褐色にして 微に濁濁し酒精溶液 (1:5) は絮狀の沈澱物(徑 1.7cm 試験管に約 3mm の層となりて析出する程度)あり赤褐色を呈す。

實性反應は良好にしてタンニン酸の夾雜を認めず、硫酸の反應僅微なり。

水分 9.%-10%

灰分 0.5% 以下

5. 日本藥局方沒食子酸 $[C_6H_2(OH)_3-COOH(1.2.3.5)H_2O]$ の製法

前述の醱酵法によりて製出したる粗製沒食子酸を溶解槽に採り約4倍の水を加へ熱して溶解せしめたるものに脱色炭及酸性白土の適量の混合物を加へ攪拌して脱色及夾雜物を吸着せしめたる後熱時に濾過し濾液を結晶釜に分取し其の液の溫度漸次降下し將に結晶の析出せんとして表面に結晶片を認めたる時は直ちに一片の氷塊を投入し攪拌する時は速かに白色針狀の光澤ある結晶を析出す。之を集めて壓搾機によりて壓濾し母液を可及的除去し此の結晶塊を乾燥に附すべきものなるが濕潤せる沒食子酸は空中にて乾燥する際其の表面は薄く褐色に着色するものなれば可及的之れを防止するには壓搾したる沒食子酸の大塊を約煉瓦大に切りて之れを乾燥室に運び40°内外の溫度に於て2日間放置せば完全に乾燥するも其の乾燥塊の表面褐色に着色するを以て此の部分を薄く削り取りて除去したる白色塊を粉碎機によりて碎き篩過したるものは局方沒食子酸なり。前記の削り屑及母液は蒸發し之れより沒食子酸を回收し粗製沒食子酸と同様に取扱い精製法を施すか或は焦性沒食子酸の原料となすものとす。

收得量

工業用沒食子酸使用量	純沒食子酸含量	製品得量		原料沒食子酸百分に對する製品得量	五倍子百分に對する製品得量	純タンニン酸百分に對する製品得量
100 貫	87% 乃至 89%	最低	87	87	30.5	61.
		最高	93	93	33.2	63.

性状及品質

細微絹糸樣類白色の結晶にして臭氣なし。

本品 1g の容積は徑 1.7cm 試験管に 1.5cm の高さを有す。

實性反應は良好なり。

本品は酒精及グリセリンに澄明に溶解し微に淡褐色を帶ぶ。

熱湯溶液(1:20)にも亦極めて微に淡褐色を帶びて溶解しタンニン酸及硫酸の夾雜を認めず。

水分 9—10%

灰分 0.1%以下

6. 日本藥局方焦性沒食子酸 $[C_6H_3(OH)_3]$ の製造法

日本藥局方の規定にも亦市販品にも結晶形に二種あり。即ち鱗屑狀、鍼狀の二種とす。俗に容積高く綿狀を呈するものを綿狀又は輕質ピロガロールと稱し容積低きものを重質又は結晶ピロガロールと俗稱す。余も此の二種に就き研究したるを以て其の製法を記述せんとす。

没食子酸熔融による製法

没食子酸を熱すれば焦性没食子酸と炭酸瓦斯に分解す。

此の理に基き且つ成書に没食子酸を熔融し炭酸瓦斯を通じて茲に成生せし焦性没食子酸の昇華を行へば良成績を得可しとの記述あるを以て 試みに乾燥せし没食子酸を玻璃製レトルトに採り油浴中にて熱し次の實驗成績を得たり。

第 一 表

實驗 番號	没食子酸 (局方品) 使用量	輕石及ガラ ス屑混入量	昇 華 要 件	Pyogallol 得量 (g)	理論得量 百分に對 する得量
No. 1	100g	輕 石 100g	CO ₂ を送入しつつ 溫度 220°—230° C (12 時間繼續)	17g	25.3
No. 2	”	輕 石 100,,	CO ₂ を送入しつつ 溫度 230°—250° C (”)	24,,	35.8
No. 3	”	輕 石 50,,	CO ₂ を送入しつつ 溫度 180°—200° C (”)	9,,	13.4
No. 4	”	輕 石 50,,	CO ₂ を送入しつつ 溫度 220°—230° C (”)	29,,	43.2
No. 5	”	輕 石 50,,	CO ₂ を送入しつつ 溫度 200°—220° C (”)	18,,	26.8
No. 6	”	ガラス屑100,,	CO ₂ を送入しつつ 溫度 220°—230° C (”)	28,,	41.8
No. 7	”	輕 石 50,,	CO ₂ を送入しつつ 溫度 240°—260° C (”)	20,,	30.0
No. 8	”	扶助物混入せず	CO ₂ を送入しつつ 溫度 220°—230° C (”)	29,,	43.2
No. 9	”	”	CO ₂ を用ひず 溫度 220°—230° C (”)	26,,	38.8
No.10	”	”	CO ₂ を用ひず 溫度 220°—230° C (”)	27,,	40.3

表中輕石及ガラス屑を没食子酸中に混入せしは 文獻の記述に基き昇華を扶助せんが爲めにして余の此の實驗によれば該扶助物の混入は不必要なるのみならず反つて多量の混入は不得策なること實驗 No.1, No.2 に示すが如し。殊にガラス屑は輕石と異り重量重く容積小なるを以て没食子酸の熔融と同時に 器底に沈着し殆んど其の混入の用をなさず。表面に露出する程多量に混入せしめんか反つて熱の傳導を防け不利の結果を齎らす。

昇華器即ちレトルト内の溫度高き時は 昇華時間は短縮し得らるるも昇華せし焦性没食子酸の結晶形は板狀を呈し且つ著しく着色し得量も亦低下す。之れに反し溫度低き時は結晶形は光輝ある針狀を呈す。實驗によれば昇華器内の溫度は没食子酸の熔融點を稍々超過したる程度即ち 220° 乃至 230° を適當とし且つ油浴の

温度は初め 260° 内外迄上昇せしめ 没食子酸が殆んど熔融し終る頃を窺ひ漸次低下せしめ昇華室内の温度 230° 以下を保持する如く調節するを最良とす。

送入する炭酸瓦斯は勿論乾燥せしめ且つ加熱せしものにして 没食子酸の熔融したる後徐々に其の中に吹き込むときは焦性没食子酸の得量良好なれども 後述するが如く瓦斯其れ自身が必らずしも昇華に必要なものにあらず。唯其の吹き込みによりて熔融物の昇華面を新陳代謝せしむる爲めに良効果を與ふるものとす。

余が斯る研究をなしつつある時 恰も内務省臨時製藥調査所の該品製造に關する實驗報告が發表せられたるを以て之れに準據し實驗を行ひたるに實驗 No. 3. 實驗 No. 5. に示す如き良好なる結果を得る能はざりき。之れ該報告には昇華室の温度は 180° 乃至 200° を最も良好とすと記載せられたるも 没食子酸は 200° 以上に於て初めて熔融するものにして 其れより以下の温度に於ける昇華は當然不良たるを免れず。

第一表に示す如き實驗成績を基準とし漸次原料たる没食子酸を増量し以て次の實驗例を得たり。

第 二 表

實驗 番號	没食子酸 局 方) 使 用 量	昇 華 扶 助 物 の 有 無	昇 華 要 件	Pyrogallol 得 量	理論得量 百分に對す る 收得率
No. 1	100g	扶助物を用ひず	CO ₂ を送入しつつ 220°—230° C (12 時間繼續)	29g	43.2
No. 2	500,,	”	CO ₂ を送入しつつ 220°—230° C (18 時間繼續)	97,,	29.0
No. 3	1000,,	”	CO ₂ を送入しつつ 220°—230° C (”)	165,,	24.6
No. 4	1000,,	輕 石 500g	CO ₂ を送入しつつ 220°—230° C (”)	166,,	24.7
No. 5	1000,,	扶助物を用ひず	CO ₂ を送入しつつ 240°—260° C (”)	140,,	20.9

上記の實驗に示す如く没食子酸を増量するに従ひ 反つて焦性没食子酸の收得率低下し且つ長時間を要し不利の結果を得たり。之れ加熱中昇華器の壁に接觸せる没食子酸が他に比し直接高熱を受け易く爲に分解しメラニン没食子酸 (Melangallus saüre C₆ H₄ O₂) 其の他の物質に變化し一部は炭化し以て粗鬆氣孔を有したる恰も輕石狀に集團し熱の導に惡影響を及ぼすに基因す。

是等の諸實驗によりレットを昇華室に當て多量の没食子酸の熔融昇華は 不得策のみならず到底工業的製造に達成することは至難なるを知り完全なる昇華をなさしむるには可及的没食子酸を薄層に分布するを要し 斯くして好成绩を獲得すべく豫想の下に三角形をなしたる筒型の銅製二重釜を創案せり。此の二重釜は外部には流動パラフィンを注入し油浴の用をなし内部には相對する適當の階段を作り

其の階段の上には薄き金屬製の皿を配列するものとす。而して該皿上には豫め 100° に乾燥せし没食子酸又は之れに細微の白砂を均等に混合したるものを薄層に散布したる後此の釜の一端に備へ附けたる蓋にて閉ざし外氣と遮斷し之れに反したる他の一端は昇華室に連続せしむ。昇華室は初め玻璃製の函を用ひたるも後之れを木製に改め該函の適當なる箇所にガラス窓を作り内部の昇華状態を窺ふに備ふ。

三角型昇華釜

上記の二重釜を數個並列せしめ、瓦斯火或は炭火にて加熱する時は油浴の熱は金屬板上の没食子酸に傳播し遂に熔融を始め續きて昇華す。熔融を始むる頃乾燥及加熱裝置を通過したる炭酸瓦斯を徐々に釜内に導入すれば釜内は炭酸瓦斯にて充滿せられ且つ之れにより昇華せる焦性没食子酸を昇酸室に追出す用をなす。斯る裝置及條件の下に實驗を行ひ次表の成績を得たり。

第 三 表

實驗 番號	没食子酸 使用量	前者 純度	昇華洗滌物 混入量	油浴内 溫度	加熱 時間	Pyrogallol 得 量			平均 得量	理論得量 百分に對する 收得率
						一號品	二號品	合計		
No.1	2000g	局方品	細砂 2000g	260° — 270°	6時間	310g	118g	428g	422g	31.5
No.2	2000,,	91%	”	260° — 270°	”	298,,	119,,	417,,		
No.3	2200,,	91,,	”	260° — 270°	”	295,,	125,,	412,,		
No.4	2000,,	局方品	細砂用ひす	260° — 270°	”	292,,	118,,	405,,	391g	29.2
No.5	2200,,	91%	”	260° — 270°	”	270,,	110,,	380,,		
No.6	2200,,	91,,	”	260° — 270°	”	283,,	105,,	388,,		

表中一號品とは昇華中最も結晶形の優良なる部分を集收したるものにして二號品は昇華の最初及終末に近き少々外觀不良なるものを集めたるものとす。

上記の如く事實は理論と懸隔し成績良好ならず。實驗中二重釜の内面は反射熱高く昇華したる焦性没食子酸が昇華室に達する途中に於て變化し釜の内壁に附着せるを見れば之れが爲め收得量を減殺せしに基因すべし。初め昇華函は玻璃製のものを使用したる際は没食子酸の分解につれ生成したる多量の水分子は昇華函内にて凝縮し函の壁に附着し水滴となり昇華せし焦性没食子酸の結晶を溶解し或は水蒸氣となりて函の内部に充滿し爲めに結晶化を阻害するの觀を呈し且つ收得し

たる結晶も光輝を缺き容積低し。されば此の水分を除去せんと試み種々の乾燥劑を函内に容れたるも充分其の効果を認めず。第三表に示す如く木製函を作り之れに代へ稍々品位は良好となりしも満足なる成功を得ず種々考慮の結果遂に昇華室全部を紙張り(主として美濃紙を用ゆるを最良とす)とし恰も行燈の如きものを作り實驗せしに次表に示す如く稍々良好なる成績を得たり。

第 四 表

實驗 番號	昇華 函の 種別	没食 子酸 使用量	前者の 純度	昇華要件	Pyrogallol 得 量			理論得量 百分に對 する收得 率	一號品 の得量 比率	摘 要
					一號品	二號品	合計			
No.1	ガラス 張	2200g	91%	CO ₂ を送入し つつ細砂を 2000g 混入	230g	195g	425g	31.7	1.00	結晶形甚だ不 整にして容積 小
No.2	木 製	2200,,	91%	„	295,,	125,,	420,,	31.3	1.285	結晶形不整に して容積小
No.3	紙 製	2200,,	91%	CO ₂ を用ひず 細砂 2000g を 混入	350,,	74,,	424,,	31.6	1.522	結晶形一致し 綿狀を呈し容 積大なり

斯く實驗 No. 3 に於けるが如く紙製昇華函にて好成績を得たるは妨害をなす水分は紙に吸収せられ且つ其れが函内の温度高きが爲め紙を透して蒸散し去るに基因するものにして茲に得たる焦性没食子酸の結晶も容積高く着色殆んどなく其の一部は藥局方に適合する品位を有するものなり、又本實驗には炭酸瓦斯を導入せざりしに拘はらず好結果を得たるを以て没食子酸の分解によりて生ずる炭酸瓦斯のみにて事足るものと思し以後の實驗には之れを採用ぜず。

以上の實驗に徴し紙製昇華函の使用は優良なる製品を得るも尙收得量少く満足の域に達せざるを遺憾とし爾來専ら昇華器の改造に研究を重ねしが偶々半圓筒形の二重釜を造り没食子酸の昇華に際し其の昇華面の新陳代謝を行はしむるには攪拌に若くなしと考へ攪拌機を附し昇華中攪拌を行ひたるに意外にも昇華したる焦性没食子酸の結晶は綿狀を呈し頗る光輝あり未だ嘗て獲得せざる良品たるのみならず其の得量も著しく増大し前途に一縷の曙光を認め大に活氣づきて之れが實驗を基調とし攪拌機を工夫し或は昇華器を改善し幾多の研究を行へり。此等の實驗中數例を擧ぐれば次の如し。

第 五 表

實驗 番號	没食子酸 使用量	前者の 純度	昇華に混 入せる物	昇 華		Pyrogallol 得 量			理論得量百 分に對する 收得率	品 位
				温度	時間	一號品	二號品	合計		
No. 1	5000g	90%	ガラス屑	200°- 250°	4時間 繼續	1380g	170g	1550g	51.4	綿狀を呈 し容積大
No. 2	„	„	輕 石	200°- 250°	„	1100,,	110,,	1,210,,	40.1	„

No. 3	”	”	混合せず	180°- 250°	”	1990,,	210,,	2200,,	73.0	”
No. 4	”	”	”	200°- 260°	”	1909,,	180,,	2080,,	69.0	”
No. 5	”	”	”	200°- 270°	”	1860,,	195,,	2055,,	68.1	”

表中ガラス屑又は輕石を混入し實驗せし成績は兩者共に收得量著しく低下す。之れ斯くの如き固形物の混在は沒食子酸の熔融を遅延せしめ且つ昇華面を掩ひ又互に集團して均等の攪拌を阻害するに基因す。表示せる溫度は總て油浴の溫度にして實驗 No. 3 に示せる如く 180° より徐々に加熱し 250° に至らしむるを最も適當とす。

タンニン酸熔融による製法

タンニン酸を加熱すれば焦性沒食子酸を生ずることは文獻に記述せらるる所にして前述の攪拌機を備ふる沒食子酸の昇華機を應用し種々研究を行ひたる内良好の成績を得たる實驗數例を示さん。

第 六 表

實 驗 番 號	タンニン 使 用 量	昇 華 要 件	Pyrogallol 得 量	原料タン ニン酸百 分に對す る收得率	品 位
No. 1	5000g	油槽溫度 230—250° C (4 時間繼續)	930g	18.6	線狀を呈し容積及外觀 良。水溶液狀態不良。
No. 2	”	” 240°—260° C (” ”)	1095,,	21.9	”
No. 3	”	” 250°—270° C (” ”)	1140,,	22.8	”
No. 4	”	” 250°—280° C (” ”)	1120,,	22.4	”

表中に示す如く昇華溫度は沒食子酸に於けるより高溫度を要す。之れタンニン酸の熔融點高きによるものとす。而して收得量は僅少にして數十回種々異りたる條件の下に實驗し其の收得量の増收及品位の向上に努力せしも最高收得は原料タンニン酸に對し 22.8% を越ゆるを得ざりき(理論數は約 35%)。又容積は沒食子酸を原料となしたるものに比し約 1.3—1.5 倍に當り且つ光輝を有し外觀上何等非難すべき點なきも唯水に溶解するに溷濁強く隨て藥局方の規定に適合せず。

アニリン法による製法

沒食子酸をアニリン油中にて加熱せば焦性沒食子酸に變化する狀態を試験せんと欲し兩者を熱して 150° に至れば沒食子酸は分解を始め炭酸瓦斯を發生し 180° に達せば分解旺盛となる。然る時は溫度の上昇を加減し全く瓦斯の發生終熄するを度とし直に溫度を降下せしめ之れを約 7mm の減壓劃溫蒸餾に付し約 80° に於てアニリン油は蒸餾し始む斯くして此の餾出を終る頃より溫度急に上昇し 165°

乃至 170° に達すれば焦性没食子酸は餾出するものなり。次に其の實驗成績を示さむ。

第七表

實驗 番號	没食子酸 (局方) 使用量	アニリン 得量	Pyrogallol 得量	理論得量百分に 對する收得率	品 位	回收アニリン
No. 1	1000g	2000g	615g	91.8	水溶解狀態良なる もアニリン臭あり	約 1850g
No. 2	1000,,	1000,,	590,,	88.0	„	„ 900,,

茲に得たる焦性没食子酸は尙數回蒸餾によるか或はベンツオール等を以て再結晶法を反覆するにあらずれば完全なる製品を得る能はず。又其の結晶の容積も大ならず。其他アニリン油の回收量等を考慮せば經濟的にも不利なり。

グリセリン法による製法

没食子酸をグリセリン中にて熱し焦性没食子酸の製出狀態を實驗せり。即ち没食子酸に對し倍量乃至3倍量のグリセリンを混じ油浴中にて加熱し 140° 乃至 200° に至るときは炭酸瓦斯を發生し盛に泡沸し遂に全液は褐色鉛狀となり全く瓦斯の發生終熄するを度とし加熱を止め冷後生成せし焦性没食子酸の分離及精製を行ひたり。

第八表

實驗 番號	没食子酸 (局方) 使用量	グリセリン 使用量	Pyrogallol 得量	理論得量百分に 對する收得率	平均	品 位	回收グリセリン
No. 1	1000g	2000g	610g	91	91.3	水溶解狀態 僅に濁濁す	約 1750g
No. 2	„	2000,,	620,,	92.5		„	約 1770,,
No. 3	„	3000,,	607,,	90.6		„	約 2500,,

其の分離及精製法は次の二法を採用せり。

1. 該反應成績體を約 10mm の減壓に於て蒸餾を行へり。溫度 180° 乃至 190° に於て焦性没食子酸及グリセリンは殆んど同時に餾出し兩者を完全に分離し能はず。されば此の溫度に於ける餾出物を更にエーテルにて處理し焦性没食子酸を轉溶せしめ此のエーテル分を蒸餾すれば殆んど無色重質の製品を得たり。
2. 該反應成績體を直にエーテルにて振盪し焦性没食子酸を轉溶せしめ其のエーテル分を蒸餾し粗製品を得たり。該品は淡褐色を帶ぶるを以て之れを骨炭脱色が或は減壓蒸餾によりて精製するものとす。

加壓釜による製法

没食子酸又はタンニン酸を加壓釜中にて加熱し焦性没食子酸を製出し得る方法に就き次の實驗を行へり。

1. 没食子酸の分解により發生する炭酸瓦斯を吸収せしめ其の分解反應を速進せしめんが爲めに土類アルカリ金屬其他の鹼化物及水酸化物例へば酸化亞鉛、水酸化マグネシウム、水酸化カルチウム、水酸化バリウム等の適量並に水を添加し 12 乃至 14 氣壓の壓力の下に 200° 内外の溫度を保持せしめ約 2 時間加熱したるに殆んど反應完結し次の成績を得たり。

第 九 表

實驗 番號	没食子酸 (局 方) 使用量	添 加 せ る 鹽 類	前 者 添加量	水 の 添加量	Pyrogallol 得 量	理論得量に對 する收得率
No. 1	1000g	酸 化 亞 鉛	250g	3000g	590g	88.0
No. 2	„	水酸化マグネシウム	160,,	„	620,,	92.5
No. 3	„	水酸化カルチウム	200,,	„	615,,	91.8
No. 4	„	水酸化バリウム	900,,	„	630,,	94.0

一般に得量良好にして殊に水酸化バリウムを用ゐるとき最も優秀なり。

2. 前實驗に於けると殆んど同じく唯炭酸瓦斯の吸収劑を使用することなく發生する炭酸瓦斯を時々逸散せしむるものとす。即ち適當量の水を添加し 13 乃至 15 氣壓の壓力下に約 200° に熱すれば發生せる炭酸瓦斯によりて壓力は上昇し約 20 氣壓となるに至れば加壓釜の安全弁を開き排氣して約 15 氣壓に戻し斯の如く數回反覆調節し約 2 乃至 3 時間にして全く瓦斯の發生終熄するを度とし加壓釜より内容物を取り出し焦性没食子酸の精製を行ひたり。

第 十 表

實驗 番號	没食子酸 使用量	前者 純度	水 の 添加量	分 解 要 件			Pyrogallol 得 量	理論得量百分に 對する收得率
				溫 度	壓 力	加壓時間		
No. 1	1 kg	90%	2 kg	180° — 200°	氣 壓 13—15	約 2 時間	550g	91
No. 2	5 „	„	10 „	180° — 200°	氣 壓 13—15	„ 6 „	2730,,	90.5
No. 3	5 „	„	10 „	210° — 220°	氣 壓 15—17	„ 2 „	2770,,	91.8
No. 4	10 „	„	20 „	220° — 230°	氣 壓 20—25	„ 3 „	5520,,	91.5

3. 没食子酸の代りにタンニン酸を原料とし既述の第九表の實驗と同じ條件に準據し行ひたる實驗成績は次の如し。

第 十 一 表

實驗 番號	タンニン 酸使用量	添 加 せ る 鹽 類	前 者 添 加 量	水 の 添 加 量	Pyrogallol 得 量	原料タンニン 酸百分に對す る得量
No. 1	1000g	水酸化バリウム	900g	3000g	560g	56.0
No. 2	„	水酸化カルチウム	200,,	„	445,,	44.5
No. 3	„	水酸化マグネシウム	160,,	„	470,,	47.0

(4) 綿狀焦性没食子酸の工業的製造法

綿狀焦性没食子酸は其の結晶の白色にして容積の大なるを非常に賞美せらるるものにして市場の販賣品は主として獨逸シェリング會社品が獨占する如き狀況にあり。隨て價格も他に比し格別の高價を稱へつつあるものなれば之れが製造に當りては唯品質及收得量のみならず此等の點に非常の注意を拂はざるべからず。されば余は前記の諸實驗に鑑み長を採り短を棄て専ら第五表實驗を基準となし種々苦心を重ね長年月を費し漸く特種の昇華釜、昇華室を作成し其の目的を達するを得たれば之れを叙述すべし。

余の創案にかかる製造裝置

別圖 F. No. 1. F. No. 2. に示す如き裝置をなしたるものにして熔融罐 (Melting pan) P は半圓筒形にして内外二重の銅製の罐にして内外罐の空間はオイルバス (Oil bath) の用をなし流動パラフィンを注入し之れに檢溫器 (Thermometer) T を挿入し其のオイルバス O の溫度を検出し得るものとす。熔融罐 P の内部には廻轉機 (Revolver) R によりて左右に動搖すべき放射型を呈せる攪拌機 (Stirrer) K の裝置あり。且つ熔融罐 P の上部は箱型の掩蓋 (Cover of melting pan) C を密着せしめ此の掩蓋 C は短かき煙道 C' によりて昇華室 (Chamber for sublimation) S に連絡せるものとす。

此の昇華室は殆んど正立方形に近き室にして其の周壁は紙質堅牢なる日本紙 (美濃紙を最良とす) を以て張り廻し其の上壁は寒冷紗を以て天井を作り之れを境界として其の上部は圖に示す如き四方前述の昇華室に使用せしと同質の日本紙を以て張り其の上壁の中央部には瓦斯の逸散すべきドラフト (Draft) D を有する室 S' と連續せるものにして恰も行燈様の構造を有し且つ昇華室 S の下部には昇華して落下し來る焦性没食子酸の結晶の受器として上下二重の製品受器 (Receiver) R, R' を有するものとす。又熔融罐 P 及掩蓋 C は必要に應じ煙道 C' との境 E を分岐點として昇華室 S より分離し得可く裝置され其の分離したる罐はレール (Rail for furnace) によりて位置を變じ然る後掩蓋 C を取り去り熔融罐 P 中の内容物及攪拌機 K をも取り出だし得可く以て原料の新陳代謝を行ふものとす。

昇華作業

熔融罐 P に適當量の乾燥せる原料用没食子酸を投入しオイルバス O を竈 F によりて加熱し其の溫度上昇するに従ひ没食子酸中に含まるる幾分の水分及結晶水は蒸散し去り繼ぎて没食子酸は熔融し始むる頃より徐々に軽く廻轉機 R を交互上下に動搖せば攪拌機 K は左右に動搖し没食子酸を攪拌するものとす。

斯くして漸次溫度上昇し没食子酸が全く熔融し終る時即ち油浴中に挿入せし驗溫器 T が大約 230° 乃至 240° を示すに至れば攪拌の速度を早め且つ竈 F の熱を加減して油浴の溫度を其れ以上に上昇せざる様調節するを要す。之れ溫度高きに失すれば既述せる如く没食子酸は一部メラノ没食子酸に變じ尙且つ其の一部炭化し従て焦性没食子酸の收得量を減少せしむるのみならず其れが結晶を著色せしむる虞あればなり。斯くの如く溫度の上昇に注意を拂ひつつ攪拌を繼續し時々昇華室 S に設備せる小窓即ち昇華品テスト口(Hole for sublimate) H を開き昇華室の内部を窺ふに最初室内は白色の瓦斯體によりて充滿せらるるも其の室内の溫度及充滿せる瓦斯體の密度或る一定の條件に達したらんとする時は俄然其の白色瓦斯體は一變して白色光輝ある鱗屑狀結晶となりて昇華室内全面に吹雪の如く恰も鳶毛の飛散するが如く片々として落下し頗る美觀を呈す。かかる状態となりたる時は油浴の溫度を調節し漸次降下せしめ約 180° 内外を保持せしめ昇華を繼續をするものとす。此の間攪拌機は絶えず動搖せしむるものにして昇華が旺盛なる時は殆んど廻轉機には抵抗を感じず。若し斯くする内に僅に抵抗を感じるに至る頃は逐次昇華は衰へ始むるものにして其の時は時々小窓 H を開きて昇華室内の状況を注視し其の昇華の結末を知得するものとす。而して斯くして生ぜし昇華の最初と最終に於ける焦性没食子酸の結晶は幾分不純物を夾雜し且つ著色することあるを以て先づ最初昇華を始むる頃は小窓 H の蓋に設備せる小受器に推積する結晶を時々取り出して良否を鑑識し愈々純良品の昇華結晶を得るに至れば昇華室 S の下部の製品受箱 (Receiver) R を抜き出し直に其の抽出口を迅速に密閉し其の下部にある製品受箱 R' に良品の落下し來るを集むるものにして斯くして昇華の結末に近からんとする際即ち攪拌機の抵抗漸次大ならんとする時は昇華の初めに抜き出したる製品受箱 R を再び挿入して昇華の結末に近きものを再び集むるものなり。斯く昇華の最初及終結に近き結晶は幾分不純物を夾雜せるも次回の原料として使用すべき原料用没食子酸中に混入し再昇華に附し精製し得可きものとす。

今昇華方法を研究せし際既に記述し隨て重複の誹ありと雖再び實驗せし諸點及注意すべき事項を列記せんとす。

昇華に附すべき粗製没食子酸中に僅少のタンニン酸を含有せる場合は昇華せる焦性没食子酸は其の水溶液は濁濁を呈し其の品質を低下せしむるを以て完全に之

れを除去し置くこと肝要なり。

昇華室の大小は昇華面積に比例して大小を定めざるべからず。

例へば釜内の昇華面積三平方呎とし原料没食子酸一貫匁を用ゐると假定せんか昇華室の大きさは約 200 立方呎の容積を有する正立方形に近き昇華室を適當なることを實驗せり。之れ昇華室の狭小に失すれば昇華せる焦性没食子酸は完全なる結晶形とならずして瓦斯狀となりて其の儘遁散し去り之れに反して廣大に失せば結晶形極めて細微にして比較的重質性を帶び容積小にして従て外觀不良たるを免れず。昇華の際に於ける昇華室内の溫度は可及的 40-50° を保つことに注意を要す。溫度高きに失すれば其の結晶形板狀を呈し容積至て低く、余が研究を始めてより約 1ヶ年後即ち大正 5 年 7 七月内務省臨時製藥調査所より該品の製造報告（平山博士、西村學士）に依れば 100° に乾燥せる没食子酸を浮石或は硝子片と共に有口レトルトに入れ油浴上に炭酸瓦斯を通じて 180° 内外の熱を施し昇華を施すべしと記載せられたれば余の研究しつつあるものより或は優秀ならんかと是等に就き種々研究せしも遂にかかる裝置の元に之れを工業化せんとすることは難事（其後平山、西村兩氏も規模を擴大し進んで工業化せむとせられしも遂に不成功に終り中絶するの止むなきに至れりと仄聞せり）なることを感じたるのみならず報告の如き裝置及方法にては報告せられたる收得量を獲るを得ずして之れに信を置く能はざるの感を起したること一再に止まらず。又之れにより製出したるものは其の形狀及容積に於て甚だ満足せざる點あり。即ち没食子酸を熱せば焦性没食子酸を生起する以外に複雑なる反應を起し之れによりて生ずる水分が昇華せる焦性没食子酸の結晶に悪影響を及ぼし又炭酸瓦斯中にて昇華を施行する必要はあるも其の炭酸瓦斯は没食子酸の分解により生起せるものにて充分にして能く其の目的を達し得。反つて炭酸瓦斯を通ずれば昇華釜の溫度の一定を缺き昇華に不良の結果を與へたり。又浮石、硝子片を混入す可きは其の昇華面を擴大になす必要の爲めならんも余の實驗によれば没食子酸が昇華溫度に達すれば粘著力強き黒色の濃稠なる越幾斯狀の物質に熔融し、浮石、硝子片を集團せしめて大塊となり、浮石、硝子は各自固著し尙其の表面は薄き皮膜に蔽はれ昇華面擴大の效をなさず、長き昇華時間を要し且つ收得量も思はしからず。決して工業的に採用す可き方法にあらず。されば余は講究の結果其の熔融せる没食子酸の表面を蔽ふ皮膜を破り常に新昇華面を露出せしむる必要を覺り之れが達成には攪拌に若くものなしと感じて攪拌機を付し能く收得量の増大及時間に於て大なる效果を得て該品製造上に始めて光明を得たりしのみならず實に該品製造上成否の岐路たりしなり。昇華室に日本紙を貼布したるは没食子酸が熱の爲め結晶水を放散し或は複雑なる分解によりて水分を發生し偶々昇華せる焦性没食子酸に伴はれて昇華室内に蒸發し來るものにして除水方法を講ずるに非ずんば凝縮したる水分は焦性没食子酸を溶解するのみならず結晶

に濕氣を與へ集團せしむる等結晶狀態に惡影響を與ふるものなれば種々の除水方法を施したるも遂に日本紙によりて其の水分を吸引せしめ其の目的を達したるものなり。昇華室内の上部に中隔として寒冷紗を貼布せるは實驗上最初昇華したる焦性沒食子酸が寒冷紗なる障害物に衝突し一つの刺戟を與へられ結晶狀態に急變せしむると且つ幾分の飛散を防止せんが爲めなり。

收得量

原料用沒食子酸使用量	純沒食子酸含量	製 品 得 量		原料沒食子酸百分に對する得量	理論得量百分に對する得量	五倍子百分に對する得量
10 貫	87%	最 低	4370匁	43.7	75.3	15.2
	89%	最 高	4820匁	48.2	80.8	18.7

備 考

理論得量數は沒食子酸に對し 67 %とす。

性状及品質

純白色又は殆んど白色の光輝ある輕き鱗屑狀の結晶にして臭氣なし。

本品 1g の容積は徑 1.7cm 試験管に 8cm 内外の高さを有す。

溶解狀態

1.7 分の水に無色澄明或は極めて僅微の淡褐色を帶び殆んど澄明に溶解す。

1.5 分の酒精若くばエーテルにも亦同様なり。

實性反應良好にして灰分無し。

(ロ) 重質焦性沒食子酸の製造法

本品は鍼狀又は板狀の結晶にして其質重く爲めに其の名あり。

而して戦前は需用者は殆んど前述の綿狀のもののみ使用せしも戦時中本重質品の輸入を見てより反つて品質及價格の點に於て需用激増し綿狀品を凌駕するに至れり。余は之れに鑑み數年前之れが製出を企て本邦に於て初めて市場に提供し賞讃を博したるは余の欣幸とする所なり。

加壓釜による工業的製法

前記第十表の實驗成績に準據し沒食子酸を水と共に加壓釜中にて加熱し分解作用を起さしめ生起したる焦性沒食子酸を蒸餾して精製法を施すものとす。

粗製沒食子酸の適量に二倍量の水を加へ加壓釜中に投入し加熱し其の加壓釜の壓力 20 氣壓以上に至れば沒食子酸の分解を始め炭酸瓦斯を生起し 25 氣壓に達せば之れを遁散する必要を生ずるを以て加壓釜の安全弁を徐々に開きて其の壓力を 20 氣壓に至らしめ更に加熱して再び 25 氣壓に至れば 20 氣壓に至る迄瓦斯を遁散せしめ斯くの如く 25 氣壓より 20 氣壓に調節すること 8-9 回にして約 20 分間加熱し遂に之れを放置するも加壓釜の氣壓計に壓力の昇騰を認めざるに至りたるを度とし加熱を止め安全弁を開き加壓釜の壓力を皆無になし然る後分解生成

A No. 1

原料五倍子粉砕機側面圖

(縮尺約十六分の一)

A No. 2

原料五倍子粉砕機平面圖

(縮尺約十六分の一)

正面圖 (縮尺約十六分の一)

B

原料五倍子粉砕機

(縮尺約三十二分の一)

側面圖 (縮尺約三十二分の一)

(縮尺約三十二分の一)

D No. 1 タンニン酸乾燥機 正面圖 (縮尺約三十二分の一)

D No. 2 タンニン酸乾燥機 平面圖 (縮尺約三十二分の一)

D' No. 1 タンニン酸エキス乾燥機

D' No. 2 タンニン酸乾燥機

D' No. 3 タンニン酸乾燥機

E No. 1 酒精製工業用タンニン酸乾燥器正面圖

(縮尺約三十二分の一)

E No. 2

酒精製工業用タンニン酸乾燥機側面圖

(縮尺約三十二分の一)

E. No 3

酒精製工業用タンニン酸乾燥機平面圖

(縮尺約三十二分の一)

F No. 1

綿狀焦性没食子酸昇華機

正面圖 (縮尺約三十二分の一)

E No. 2 綿狀焦性没食子酸昇華機側面圖

(縮尺約三十二分の一)

(縮尺約十一分の一)

物を取り出し蒸發乾涸して之れを粉末となし別圖 (G) に示す如く蒸餾罐 (Distilling drum) D に採り眞空蒸餾を行ふものにして眞空用ロータリーポンプ P によりて漸次眞空たらしめ其の眞空度 2-5mm となり蒸餾罐 D を熱して其の溫度攝氏 220°-230° に達すれば罐内の焦性没食子酸は熔融し漸次蒸餾を始む。此の際若し眞空度低き時は蒸餾せず爲めに尙溫度を上昇せしむるを要し従て蒸餾したる結晶は著色するのみならず罐中の焦性没食子酸は更に分解作用を起すものなれば常に前述の眞空度竝に溫度に注意を怠る可からず。斯くして蒸餾し來りたるものは硝子瓶即ち溜液レシーバー (Receiver of distillate) R に受け容れ著色せざる良品のみの蒸餾完成後此の硝子瓶 R を取りはずし更に之れを可成微溫にて加熱して焦性没食子酸を熔融せしめ磁製皿中に移し除濕器中にて冷却凝固せしめ冷後所要の粒子或は粉末に搗碎し遮光瓶中に密閉し包装を施し市場に提供するものなり。

若し眞空蒸餾を施したるものにして尙且つ著色強きものなるときは再び前述の如く眞空蒸餾を行ひて精製をなすものとす。

收得量

原料用没食子酸使用量	純没食子酸含量	製品得量		原料没食子酸百分に對する得量	理論得量百分に對する得量	五倍子百分に對する得量
10貫	87%乃至	最低	5280匁	52.8	90.7	18.5
	90%	最高	5520匁	55.2	91.5	21.4

性状及品質

本品は無色透映鍼狀又は板狀の結晶にして臭氣なし。

本品 1g の容積は徑 1.7cm 試験管に 0.5cm の高さを有す。

溶解狀態

水溶液 (1:3) は無色にして全く或は殆んど全く澄明に溶解し中性なり。酒精又はエーテル溶液 (1:3) は無色澄明に溶解す。實性反應良好にして灰分なし。

熔融點約 132°

タンニン酸に関する文獻

(1) J. Herzing und J. Polak: M. 29, 279 (1908) (2) W. M. Gardner und H. Hodgson: Soc. 95, 1819 (1909) (3) P. Sisley: Bl. (4), 5, 728 (1908) (4) H. Pottevin: C. r. 132, 704 (1901) (5) E. Knappe: Ch. Z. 45, 239 (1921) (6) H. Franke: Collegium. 201-205 (1907) (7) J. Gardenparker & H. Garnerbennet:	J. Soc. ch. 25, 1193 (1907) (8) W. Appellius & F. Merkel: Leder technische Rundschau. 65-68 (1909) (9) M. Nierenstein: Ch. Z. 33, 87 (1909) (10) P. Frade & H. Schiff: B. 11, 346 (1878) (11) H. C. Reed: J. Am. Leather Chem Association 2, 239-80 (12) O. Kohlrausch: B. 14, 123 (1831)

- (13) O. Rosenheim: B. **42**, 2452 (1909)
 (14) A. Geake & M. Nierenstein: B. **47**, 891 (1914)
 (15) E. Fischer & M. Bergmann: B. **51**, 1804 (1918)
 (16) K. Ferdenberg & W. Scilasi: B. **55**, 2813 (1922)
 (17) P. Büchner: A. **53**, 175-357 (1845)
 (18) Th. Boher: „ **63**, 206 (1847)
 (19) Mohr: „ **61**, 352. (1847)
 (20) Guibourt, „ **48**, 359 (1843)
 (21) H. Hlasiwetz: „ **142**, 219, (1867)
 (22) H. Hlasiwetz: „ **143**, 290, (1867)
 (23) C. Böttinger: „ **259**, 129. (1890)
 (24) C. Wehmer & B. Tollens: A. **243**, 329 (1888)
 (25) C. Böttinger: A. **246**, 129 (1888)
 (26) K. Freudenberg & E. Vollbrecht: A. **429**, 284, (1922)
 (27) P. Karrer: A. **433**, 288, (1923)
 (28) H. Schiff: „ **170**, 43-45, (1873)
 (29) „ „ **175**, 156, (1875)
 (30) D. R. P. No. 323175 (1919)
 (31) 本誌 **372**, 117, (大正三年)
 (32) „ **383**, 46, (大正三年)
 (33) „ **408**, 174, (大正五年)
 (34) 工業化學雜誌 **233**, (大正六年)

没食子酸に関する文献

- (1) H. R. Procter and Bennet: J. Soc. Ch. I. **25**, 251 (1906)
 (2) E. Schwenk: J. pr. **93**, 53 (1914)
 (3) S. Young: Chem. N. **48**, 31, (1883)
 (4) Robiquet: A. Ch. **39**, 453 (1853)
 (5) Böttinger: Ch. Z. **29**, 934; **21**, 460
 (6) R. Paniker & E. Stiasny: Soc. **99**, 1819 (1912)
 (7) P. Freder & H. Schiff: B. **11**, 346 (1878)
 (8) K. U. Matsumoto: „ **11**, 139, (1878)
 (9) H. Schröder: „ **12**, 1612, (1879)
 (10) H. Schiff: „ **12**, 33-386, (1879)
 (11) E. Fischer & M. Bergmann: **51**, 1761. (1918)
 (12) E. Fischer: „ **52**, 821-841 (1919)
 (13) P. Büchner: A. **53**, 175-379 (1845)
 (14) A. Larocque: „ **39**, 97, (1841)
 (15) J. Stenhouse: „ **45**, 13, (1843)
 (16) E. Lantenmann: **120**, 317, (1872)
 (17) L. Barth & C. Senhofer: „ **164**, 118 (1872)
 (18) J. Schreder: „ **177**, 282, (1875)
 (19) C. Böttinger: „ **246**, 127, (1888)
 (20) C. Böttinger: „ **259**, 133, (1890)
 (21) H. Schiff: **272**, 237, (1893)
 (22) K. Brünner: **351**, 324, (1907)
 (23) D. R. P. No. 319081. (1920)
 (24) 本誌 **383**, 46 (大正三年)
 (25) 本誌 **408**, 179 (大正五年)
 (26) 工業化學雜誌 **233**, (大正六年)

焦性没食子酸に関する文献

- (1) C. Seufferlich: B. **10**, 42 (1877)
 (2) C. Etti: „ **11**, 1882, (1878)
 (3) T. E. Thorpe: „ **14**, 1001 (1881)
 (4) Th. Weyl & A. Goth, **14**, 2666, (1881)
 (5) F. Henrich: „ **48**, 2003, (1915)

(6) H. Braconnot: A. 1 , 26 (1832)	(11) H. Schiff: „ 245 , 36 (1888)
(7) J. Stenhouse: „ 45 , 1 (1843)	(12) E. P. No. 144397. (1919)
(8) J. V. Liebig: „ 101 , 48, (1857)	(13) D. R. P. No. 335153. (1921)
(9) V. Luynes & G. Bspelandien: „
138 , 60, (1866)	(14) D. R. P. No. 207374. (1909)
(10) Th. Weyl & H. Zeitlen, „ 205 ,
264, (1880)	(15) 本 誌 415 , 852 (大正五年)
	(16) 工業化學雜誌 283 (大正六年)

イソヒノリン誘導體の研究 (第一報)

6-メトオキシ-7-エトオキシ-3,4-ジヒドロ

イソヒノリン竝に其誘導體の合成

薬學士 近 藤 龍

田 中 振 爾

T. Kondo u. S. Tanaka: Zur Kenntnis der Isochinolinderivate. I.

Ueber die Synthese der 6-Methoxy-7-aethoxy-3,4-dihydroisochinolin u. dgl.

天然アルカロイド中,例へば阿片アルカロイド,ヒドラスチスアルカロイド,コリダリスアルカロイド,グラウチン及デセントリン,近くは防已科各植物より得らるアルカロイド等の如くイソヒノリン核を有するもの甚だ多く,而も夫等アルカロイドの多くは著しき生理作用を有す. 而して就中最も簡單なる構造を有し比較的容易に合成的に製出し得るものは阿片アルカロイド中のヒドロコタルニン,ナルコチンの分解成績體たるコタルニン,ヒドラスチン竝にベルベリンより得るヒドラスチニン等にして,夫等コタルニン類似化合物の鹽酸鹽は子宮緊縮作用強く子宮鎮靜藥及び止血藥として用ひらる. 余等は容易に入手し得らるベンツアルデヒド誘導體を原料としてイソヒノリン誘導體を合成し,以て文獻缺くところを補ひ併せて其生理作用を比較す可く本研究を開始せり.

而して本報告に於ては 3-メトオキシ-4-エトオキシ-1-[1²-アミドエチル]-ベンツォール [β-フェニルエチルアミン類の製造法に就て (本誌, 昭和3年12月號)の報告参照] より出發し次式に従ひ 6-メトオキシ-7-エトオキシ-3,4-ジヒドロイソヒノリン (III) 竝に其誘導體を合成せり [Ann. **395**, 293 (1913); 本誌, **48**, 327 (昭和3年) 参照].