so tritt die Abscheidung von Digitonid des unveränderten Cholensäuremethylesters ein. Das vom letzteren befreite, alkoholische Filtrat wird abgedampft und das ausgeschiedene aus Methanol umgelöst. Die so erhaltene Substanz bildet schöne Nadeln vom Schmp. 139° (korr.) und vom $[\alpha]_D^{30} : -30$. Sie reduziert die Fehlingsche Lösung nicht, wohl aber nach Hydrolysieren durch Mineralsäure. Die Analysen-Zahlen dieses Acetyl-Glykosids entsprechen der Formel $C_{39}H_{58}O_{12}$. Wird das durch Verseifen mit alkoholischer Kalilauge erhaltene Cholensäure-Glykosid aus konz. absoluten Alkohol durch Äther gefällt, so bildet es weisses Pulver vom Zp. 254° (korr.).

Behandelt man Acetylcholensäure mit Thionylchlorid, so erhält man Säurechlorid vom Schmp. 154° (unkorr.). Das rohe Chlorid wurde durch Einwirkung von Diäthylamin zum 3-Acetoxy- $\Delta^{5,6}$ -cholensäure-diäthylamid vom Schmp. $110-112^{\circ}$ (korr.) umgewandelt, welches durch Verseifen dieser Acetoxydiäthylamid-Verbindung 3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -cholensäure-diäthylamid vom Schmp. $170-171^{\circ}$ (korr.) liefert. Beim Aufarbeiten wie oben erhielten die Verfasser daraus das Tetraacetyl-3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -cholensäure-diäthylamid-Glykosid sowie dessen entacetyliertes Produkt. Das letztere $C_{34}H_{57}O_7N$ bildet ein amorphes Pulver, das bei 237° (korr.) unter Zersetzung schmilzt.

Alle oben beschriebene Glykoside der Cholensäure-derivaten lösen sich nicht in Wasser, sodass sie fast keine biologische Bedeutung haben. (Autoref.)

Eine Modifikation der Bangerschen Molekulargewichtsbestimmung.

von

Sitiro AKIYA

[Aus dem Laboratorium der Pharmazeut. Fachschule-
Frauen Abteilung zu Ueno (Tokio).]

(Eingegangen am 4. November 1937.)

Bei der Molekulargewichtsbestimmung nach der Bangerschen Methode¹⁾ klagten

¹⁾ Barger, G.: B. 37, 1754 (1904) u. Soc. 85, 286 (1904).

sich die Praktikanten dass sie oft unbrauchbare Resultate erhalten. Die Schwierigkeit dieser schönen Methode besteht darin, dass man im Capillarröhrchen die Vergleichs- und Objektlösung in kleinen Tropfen füllen muss, wobei eine kleine Zurückschiebung der Tropfen die Resultate verdirbt. Durch die Rastsche Modifikation²⁾ wurde diese Schwierigkeit beseitigt, nach welcher man in einem Capillar nur einmal beide Lösungen in je 4-5 cm langer Schicht zu füllen braucht. Aber muss man dabei das Ende der Objektlösung so zuschmelzen, dass dort kein leerer Raum mehr bleibt, was nicht immer leicht gelingt. Ferner ist für Studenten die Anfertigung der Strichmarke an Messplatten keine Leichte Arbeit.

Durch das folgende Verfahren hat Verf. die Methode leichter ausführbar gemacht, sodass auch ungeübter damit gute Resultate erzielen kann.

Man füllt nämlich, wie bei der Bangerschen, ursprünglichen Methode, in Capillar die beiden Lösungen abwechselnd 5-7 mal, sodass sich an beiden Enden des Röhrchens die Schichte der Vergleichslösung befinden. Man nimmt aber jede Flüssigkeiten so viel, dass eine Schicht mindestens 1 cm und die Zwischenräume nicht weniger als 2 mm (am besten 3-4 mm) betragen. Man muss dabei darauf Achtung geben, dass vorher eingedrungene Flüssigkeits-Schichte nie zurückfließt. Etwaige ungleiche Lösungs-Schichte und Lufträume schaden gar nichts. Dann schmilzt man beide Enden zu, gleichgültig ob man längere oder kürzere leere Räume zurücklässt. Man klebt jede Serie der Röhrchen mit Paraffin auf einem Glasstreifen, legt den letzteren in einem mit Wasser gefüllten Glasgefäß, welches auf den Kreutztisch eines Mikroskops sitzt. Die Schichtenlänge werden zunächst durch Verschiebung des Kreuztisches und dann den kleinen Rest mittels Okularmikrometers gemessen. (Vergl. Textfiguren 57, 971.). (Autoref.)

²⁾ Rast, K.: B. 54, 1979 (1921).

分析 物質 3.588 mg CO_2 : 10.330 mg H_2O : 3.510 mg C% 78.52 H% 10.94 物質 4.670 mg N_2 -
Volum: 0.142 cc (754 mm, 23°) N% 3.48 $\text{C}_{28}\text{H}_{47}\text{O}_2\text{N}$ (429.38) として C% 78.25 H% 11.04 N% 3.26

3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -cholensäure-diäthylamid-glykosid-(3). よく乾燥した 3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -cholensäure-di-
äthylamid 1 g, Acetobromglukose 1.5 g 及び酸化銀 1.5 g を absolut Aether 約 300 cc と共に 8 時間振盪,
更に一夜放置後 Aether 溶液を濾取し, その蒸發殘渣を局方 Alkohol に溶し, 1% の Digitonin-Alkohol
溶液を加へ Digitonid を生成を見ないやうにする. Digitonid を濾別し, 濾液を減壓下に濃縮, 殘渣を Ae-
ther で抽出し, 水洗, 乾燥後, Aether を溜去すれば油狀の殘渣を生ずる. 本品は Hexan, Petroläther に
は難溶であるが, 他の多くの有機溶媒には易溶, 結晶狀に析出させることは不可能であつた.

そこで上記油狀體を 3% の methylalkoholische Kalilauge 20 cc と共に一夜室温に放置し, 水中に注加
し, Essigäther に振取し, 水洗, 乾燥後減壓下に Essigester を溜去し, 殘渣を種々なる溶媒で結晶させや
うとしたが, この企も亦不成功に終つた. よつて之を absolut Alkohol の濃厚溶液となし, 之に乾燥 Aether
を加へ, 生成した白色の沈澱を濾取, 乾燥した. Zp. 237° (korr.), 但し 170° 附近で少々褐變し始める.
收量 0.08 g. 本品はそのままでは Fehling 氏液を還元しないが, 鹽酸と共に煮沸すれば明かな還元性を示
す. Alkohol 類には極めて易溶であるが, Aether, Petroläther 等には難溶, 水には殆んど不溶, 弱酸性の
水にも殆んど溶解した狀を認めない.

分析 物質 4.060 mg CO_2 : 10.210 mg H_2O : 3.605 mg C% 68.58 H% 9.93 物質 3.665 mg N_2 -
Volum: 0.088 cc (763 mm, 30.5°) N% 2.71 $\text{C}_{34}\text{H}_{57}\text{O}_7\text{N}$ (591.46) として C% 68.98 H% 9.71 N% 2.37

本實驗中の微量分析は笠原, 今井兩氏の努力による. 謹んで謝意を表す.

(昭和 12 年 9 月上旬稿)

Barger 氏分子量測定法の一改良法

秋 谷 七 郎

(東京藥學專門學校女子部)

(昭和 12 年 11 月 4 日受理)

S. Akiya: Eine Modifikation der Bargerschen Molekulargewichtsbestimmung.

著者は砂糖化學研究途上 Polysaccharide の分子量の測定に屢々遭遇し沸點上昇融點降下法
等種々周知の方法を用ひたが所期の結果を得ぬ. 更に滲透壓及ラウールの法則等を原理とした
Barger 法¹⁾ 及 Rast の變法²⁾ を行つたが餘りに技術を要し未練習の儘行ふ事が出來ぬので此
等 Barger 法に改良を加へて一新方法を案出した. 該法は二三の點に留意することに依つて容
易に且つ正確な結果を得ることを數多の實驗で確認したので茲に報告する.

溶液に於て溶質の分子量と其の濃度との間に次式の關係がある.

$$\text{溶質の分子量} = \frac{\text{溶質の g in L}}{\text{Molarität}^*}$$

* Mol. は pro L 溶媒とする

上式から所求の分子量は右邊が解れば計算出来る筈である。

上式に於て普通は右邊の分子は既知であるから分母さへ知ればよい其れには各々 Mol. を異にした標準溶液を豫め調製して置き此等の一つ一つと比較して間接に決定するのである此の操作を Barger は mikroskopisch に且つ mikrochemisch に硝子毛細管で行つた即ち標準溶液滴と檢體溶液滴（同じ溶媒を用ひて作れる）とを一本の毛細管内に小空間隙を置いて相隣接せしめつつ注入し且つ放置する。若し兩液の Mol. が相等しいとすれば兩液滴の厚さは如何に時間を経過するも不變である其れ故此の時の標準溶液の Mol. を檢體溶液の所求の Mol. とする然し同氏法は毛細管の太さ液滴の厚さ等に一定の條件があつて眞に繁雜であるが著者法は此等の條件無く殊に液滴の如く薄いものでなく液層として其の厚さの變化を顯微鏡の推動式十字載物机（ヴァーニア付）及接眼測微計を以つて正確に測定することにした。

必要なる器具器械

1. 顯微鏡（倍率約 100）推動式十字載物机ヴァーニア付 $\frac{1}{10}$ mm 迄讀取し得るもの。接眼測微計。
2. 扁平且透明なる水槽 幅約 9 cm 長さ約 22 cm 深さ約 3 cm 市販セルロイド製筆入を以て代用することを得。
3. 硝子毛細管 數本以上外徑 1-0.5 mm 長さ約 17 cm 直徑均等の必要なし但し管の兩端を直線に切斷すること。
4. 毛細管固定用硝子板 幅約 2 cm 長さ約 17 cm 厚さ約 2 mm、適當の場所を木綿絲を帶狀に捲き付け幅約 5 mm となし更に此れに Paraffin を熔融固着せしめて毛細管の固定に便ならしむ。
5. 共栓小試験管約 10 本 標準溶液稀釋調製用である大體の大きさは血清學的檢査用凝集試験管位で溶媒の揮發を防ぐ爲に摺り合はせを完全にした共栓を有するもの更に此等試験管を排列する試験管立（凝集用のものが既製品としては至便である）。
6. メツスピペット 内容 1 cc ($\frac{1}{100}$ 又は $\frac{1}{500}$ 目盛)普通 $\frac{1}{100}$ で充分である尖端を熔延して上記試験管中に挿入出来る様にしたもの。
7. メツスコルベン 内容 0.2 cc 位檢體を一定濃度 (g in L) に溶解せしむる爲なるも毛細管の數及其の總容積等から此の位の内容が可い。

標準物質及溶媒

1. 標準物質は化學的に純粹不揮發性又は難揮發性且つ有色のものを理想とする有色であると鏡檢に際し檢液と見分け易い。例へば有機溶媒に可溶性物質としては Azobenzol, 水に可溶性の

ものでは Glucose や Rohrzucker 等が假令有色ではないとしても純粹のものが入手し易いのでよい。其の他如何なる物質でも rein でさへあればよいが檢體と化學變化を起すものでは困る。

2. 溶媒は常法分子量測定用の如き條件を具備する必要なく局方品程度のもので充分であり脱水精製等を要せぬ又二種以上混合せるものでも差支へ無いが標準物質を溶解した其の溶媒で檢體をも溶解することを嚴守す可き事。

3. 檢體は數 mg を溶媒に溶解して全容 0.2 cc とする

標準溶液の調製

通常吾人は豫め求めむとする物質の分子量を推定し得且つ檢體溶液の濃度 (G in L) は既知であるから前式から先づ求めむとする分子量の大いさを考慮に於て標準原溶液を作り更に此に適宜に同溶媒を以て稀釋し檢體の分子量に相當する Molarität を有する標準溶液を作る。次に此の標準溶液を中心として前記の標準溶液調製用試験管を以つて大小 Mol. を各々異にした數多の標準溶液を豫め計算調製し何れも該試験管に入れたる儘共栓を施したる後 Mol. 順に遞減的に試験管立に一列に排列する。以上の各標準溶液を基準として檢體溶液の Mol. を比較して決定する。若し檢體溶液の Mol. が何れの標準溶液の其れとも相一致せぬ時は別に新に一致に到る迄 Mol. を異にした他の標準溶液列を作つて比較操作を繰り返へさねばならぬ。

檢體溶液の Mol. の決定

上記の如く作つた各標準溶液と檢體溶液とを毛細管に液層として交互に小空間を置いて數個注入するが同一毛細管に於ては同一標準溶液層であらねばならぬ其れ故 5 種の標準溶液を用ふるならば 5 本の毛細管を要する。此等毛細管は何れも任意の空間を置いて兩端を熔閉し更らに Mol. 順に平行に排列固定する觀察せむとする液層は各毛細管を通じて何れを選んでもよいが檢體液層で且つ各液層の中央に位するものを可とする。固定した各毛細管を水槽に入れ數分後に水槽の水溫度を検し直ちに第 1 毛細管から順に同位の檢液層の厚さを測定し第 1 回測定を終る。

第 2 回測定は第 1 回測定後 (數分～數時間～數日) 溶媒の沸點及揮發速度の大小に従つて適當の時間間隔を選んで前回同様に行ふ、例へば Aether では數分後に、Aceton, Alkohol 等では 10 數分又は 30 分後に、水は 24 時間後に等の如くである然し Aceton, Alkohol 等が最も使ひ易い Aether は餘り早く Gleichgewicht に達するので測定が間に合はない、各測定間の時間間隔は一定にする必要なく任意でよい。

第 3 回以後任意の回數の測定も前回同様である斯くして時間の經過と共に液層の厚さが不變なる毛細管を發見し該毛細管内の標準液層の Mol. を知り直に此の Mol. を所求の檢液の Mol とするのである全測定を通じて各測定時の溫度を同一にす可きは勿論なれ共測定時以外は溫度の高低を考慮する要なし。以上本實驗研究に當つて御指導を賜つた恩師朝比奈先生及服部先生に

深甚の謝意を表し且つ實驗の協力を得た渡部忠雄君に感謝する。

操 作

1. Salicylsäure の分子量の測定

本物質の分子量は $\text{ber.}=138$ ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$) である今局方 Aceton を溶媒として次の如く溶解した。

Probe=6 mg auf 0.2 cc Aceton [$=30.0 \text{ g in L, } \doteq 0.22 \text{ Mol.}$]となる何故ならば

$$138 = \frac{30 \text{ g in L}}{\text{Mol.}} \quad \text{となるから}$$

$$\text{即ち} \quad \text{Mol.} = \frac{30}{138} \doteq 0.22 \quad \text{故に } 0.22 \text{ Mol. を得た}$$

此の得たる 0.22 Mol. を中心として次の如く 6 種の標準溶液を作つた。

標準溶液

1. 原液 標準物質として自製の Azobenzol を用ひ檢液と同一の局方 Aceton を溶媒として

Azobenzol=546.3 mg auf 10 cc Aceton [$=0.30 \text{ Mol.}$] を作り此れを原液とした

2. 各標準溶液

試験管 番號	標準溶液	原液 cc	Aceton cc	Molarität	$\text{M.G.} = \frac{30 \text{ g in L}}{\text{Mol.}}$
1	第 1 „ „	0.30	0	0.3	100
2	„ 2 „ „	0.20	0.02	0.27	111
3	„ 3 „ „	„	0.06	0.23	130
4	„ 4 „ „	„	0.10	0.20	150
5	„ 5 „ „	„	0.13	0.18	167
6	„ 6 „ „	„	0.18	0.16	188

毛細管に標準溶液及檢體溶液の詰め方

第 1 毛細管 i) 圖 I の如く 1 本の毛細管の右端を軽く壓を加へて保持しつつ第 1 標準溶液中に靜に挿入する(若し毛細管の直徑均等でない時は常に直徑小なる一端を指封するがよい)。

ii) 指壓を少しく緩めると液が毛細管現象の理で管内に上昇して來る約 10 mm に達した時再び指封を施しつつ毛細管を液面から離して圖 II の如く右端を低く位置してから開管すれば液層は右方に移行して(1)の場所に空間を生ずる此の空間が約 2 mm 又は其れ以上になつた時再び指封して氣密となしたる時管の外側に附着殘留せる標準溶液を濾紙又は指先を以つて拭ひ去る。

iii) 檢體溶液に (ii) に於て處理した毛細管を靜に挿入し前回と同様に操作して檢體溶液層約 10 mm を上昇せしめ次に檢液から引き上げて約 2 mm 以上の空間を作る、以後 (ii) (iii) を反復して例へば(第 1 標準溶液層→檢體溶液層→第 1 標準液層→檢體液層→……→第 1 標準溶液層)の如く交互に注入し最初と最後の液層を必ず標準液として注入し終る、次に小火焰で任意の長さの空間を置いて管の兩端を熔閉して第 1 毛細管を作終する。液層の總數は常に奇數個であ

圖 III の説明

- 1 毛細管固定用硝子板
 - 2 Paraffin, 此れは板上に捲き付けた木綿絲に依つて毛細管及硝子板を固定する
 - 3 測定せむとする検液層。此の一端のメニスクスを各毛細管を通じて直線的に排列するを測定に便とする。
 - 4 推動式十字載物机 ヴァーニア付
 - 5 此れを廻轉することによつて載物机上に静置せる水槽を左右に移動せしめ得るを以つて接眼測微計を基準として其の移動（液層の厚さ）を mm を單位にヴァーニアで $\frac{5}{100}$ 迄測定出来る。
 - 6 水槽セルロイド製筆入。
 - 7 水槽を推動式十字載物机上に安定せしめむ爲の硝子板。
- 黒色の液層は標準溶液
 斜線の液層は検體溶液
 其の他は空間

るが 7 個位が一番よい。

第 2 毛細管 第 1 毛細管の作成と全く同様であるが標準溶液を第 2 標準溶液を用ふる差あるのみである。

第 3 毛細管は第 3 標準溶液以下同様第 6 毛細管又は必要に応じて此れ以上を作る。注意 液層を管内に注入するに際して初の溶液が通過した後を他の溶液が通過するので後液は前液（管内壁に附着残留せる）に依つて混合汚染せらるるが其の汚染度が各液層宛に同一であれば本測定には差支へない其の爲には同一條件で行へばよい即ち一度上昇した液層を再び下降せしめざる事で假へ上昇せしめた液層や空間に大小を生じても其の儘放置す可し此等の大小不同は結果に影響なし但し空間隙餘り小なる時は兩液が混合する恐れがある。

毛細管の固定

固定用硝子板圖 III, 1 に圖の如く第 1 毛細管より順に第 6 毛細管迄を平行に静置し豫め Paraffin を固着せる部分にパラフィン蠟燭に點火して Paraffin を熔融落下して各管を固定する圖 III, 2. 以上固定した各毛細管を固定板と共に水槽に移し更に顯微鏡の載物机上に該水槽を致し此れに室温になれる水を注入して毛細管を覆ふに到る暫時放置した後水の温度を測定する。

液層の厚さの變化觀察測定

第 1 回測定 水の温度を知つた後此の温度を一定に保ちつつ行ふことが肝要である。先づ第 1 毛細管の中央に位する檢液層 圖 III, 3 に就き其の長さを推動式十字載物機と接眼測微計とを以つて測定し更に反復して第 2 毛細管以下全管に及ぶ。

第 2 回測定

第 1 回測定後 60 分に行ひ以下次表の如き間隔を以つて測定して次の結果を得た。

毛細管 番號	Mol.	M.G	第 1 表							増減
			mm\min	0	60	90	150	180	240	
1	0.30	100		7.75	7.55	7.50	7.40	7.25	7.05	(-)
2	0.27	111		6.70	6.55	6.55	6.40	6.40	6.30	(-)
3	0.23	130		11.05	11.00	11.00	10.95	10.95	10.90	(-)
4	0.20	150		8.95	9.00	9.00	9.05	9.05	9.05	(+)
5	0.18	167		8.70	8.70	8.80	8.90	8.90	9.00	(+)
6	0.16	188		8.95	8.95	9.00	9.00	9.05	9.10	(+)

判定 第 3 毛細管迄は檢液層は其の厚さを時の経過と共に減少し第 4 毛細管以後は逆に増大するを知つた故に標準檢體兩溶液の Mol. の相等しい處は第 3, 第 4 兩毛細管の中間に存在する筈であるから便法として其の平均値を求むる分子量とした

$$\text{即ち } \frac{130+150}{2} = 140$$

$$\text{ber}=138$$

$$\text{gef}=140$$

若し更に精密を要するならば此の兩者間を細く分けて新しく標準溶液を作成して Mol. の一致を來す迄行へばよいが實際に以上の如き平均値で充分である.

2. Heptamethylmethylmaltosid の分子量測定

$$\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_{11} \text{ として } \text{ber.}=454$$

標準溶液 第 1 例と同一のものをを用いた

檢體溶液 檢體=19.3 mg auf 0.20 cc Aceton.

$$=96.5 \text{ g in } 1 \text{ L}=0.21 \text{ Mol.}$$

試験管番號	標準溶液	Molarität	M.G.= $\frac{96.5 \text{ g in L}}{\text{Mol.}}$
1	第 1	0.30	321
2	„ 2	0.27	358
3	„ 3	0.23	419
4	„ 4	0.20	483
5	„ 5	0.18	546
6	„ 6	0.16	603

以上の各標準溶液と檢體溶液とに就いて其の Mol. を測定し次表の結果を得た.

			第 2 表								
毛細管 番號	Mol.	M.G	mm\min	0	60	120	180	240	300	360	増減
1	0.30	321		9.45	9.10	8.90	8.75	8.50	8.35	8.20	(-)
2	0.27	358		10.95	10.80	10.70	10.10	10.55	10.35	10.30	(-)
3	0.23	419		8.45	8.45	8.45	8.40	8.35	8.35	8.30	(-)
4	0.20	483		13.75	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	(+)
5	0.18	546		13.75	13.80	13.80	13.80	14.05	14.00	14.00	(+)
6	0.16	603		11.12	11.30	11.35	11.40	11.50	11.50	11.55	(+)

標準液と檢體溶液との Mol. の相等しき處は第 3 毛細管と第 4 毛細管との中間にあるが故に所求分子量は次の如し.

$$\frac{419+483}{2} = 451$$

Heptamethylmethylmaltosid の分子量 $\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{O}_{11}$ として ber=454 gef=451

3. Maltose の分子量測定

$C_{12}H_{22}O_{11}$ として ber.=342

検體溶液 Probe=13.6 mg auf 0.20 cc H_2O [=68.0 g in L=0.20 Mol.]

標準溶液 標準物質として Merck 社製 Glucose, 溶媒は Probe を溶解するに用いた H_2O

1. 標準原液 Glucose=540 mg auf 10 cc H_2O =0.30 Mol.

2. 各標準溶液 原液と水とを以つて第 1 例の如く各 Mol. を異にせる標準溶液を作成すること次の如し.

試験番號	標準溶液	原液 cc	H_2O cc	Molarität	M.G.= $\frac{68.0 \text{ g in L}}{\text{Mol.}}$
1	第 1 „ „	0.20	0.02	0.27	252
2	„ 2 „ „	0.20	0.05	0.24	283
3	„ 3 „ „	0.20	0.09	0.21	324
4	„ 4 „ „	0.20	0.13	0.18	378
5	„ 5 „ „	0.20	0.18	0.16	425
6	„ 6 „ „	0.20	0.23	0.14	485

上記の各標準溶液と検體溶液とに就いて其の Mol. を測定し次表の結果を得た. 本實驗に於ては H_2O は溶媒なるを以つて測定時間間隔を時間を單位に行つた.

		第 3 表							
毛細管 番號	Mol.	M.G	mm\Stdn	0	2	6	48	96	増減
1	0.27	252		13.00	12.05	12.00	11.85	11.70	(-)
2	0.24	283		12.95	12.95	11.90	11.90	11.80	(-)
3	0.21	324		12.40	12.40	12.40	12.38	12.40	(0)
4	0.18	378		17.90	17.90	17.90	18.00	18.05	(+)
5	0.16	425		12.55	12.55	12.70	12.70	18.00	(+)
6	0.14	485		16.00	16.00	16.05	16.27	16.40	(+)

標準溶液と検體溶液との Mol. の相等しいのは第 3 毛細管である故に所求の分子量は次の如し即ち 324

Maltose $C_{12}H_{22}O_{11}$ として分子量 ber.=342 gef.=324

文 献

- (1) Barger: B. 37, 1754 (1904)
Soc. 85, 286 (1904)
- (2) Rast: B. 54, 1979 (1921)