石油アセチレンの製造について

十 川 透*

Acetylene from Petroleum Hydrocarbon

Tōru SOGAWA

I. 緒 言

わが国におけるアセチレンを原料とする有機合成化学工業は昭和3年日本合成化学工業株式会社によって合成酢酸工業が確立されて以来発展の一路をたどり、特に第2次大戦後のプラスチックおよびビニロンなど合成繊維の目覚ましい進歩に伴い、これらの用途に消費せられるアセチレンの量は飛躍的に増加し、昭和33年度における合成化学用のカーバイト需要は約40万tに達した。この量はカーバイト全生産量の47%にあたり石灰窒素などの需要が足踏状態にあるのに対しいちじるしい増加を示している。(表1参照)

従来アセチレンはカーバイトを原料として製造されていたことは説明するまでもないが、ここ数年来の急激な需要増加に伴い各地に大型密閉式のカーバイト炉が新設拡充され、その運営も合理化されつつあるがカーバイト原価中に占める電力費は圧倒的に多く、条件のよい自家発電所を持っている数社を除き経営合理化にも限度がある模様である。元来莫大な設備投資を必要とする化学工業では稼働率を高め製品単価に荷せられる償却費を軽減するのが原則であるが、カーバイト工業は豊水期の余剰電力を対象として出売したものであるから年間の稼働率

を60%以上に確保することは電力の関係で容易ではない。稼働率をこれ以上に高めるためには、きわめて高い電力を使用しなければならないので生産原価は飛躍的に高くなるわけである。

かかる事情から神武景気を謳歌した昭和31年頃より石油系原料からアセチレンを工業的に生産することが関係業界の関心を高めるに至った。たまたま外国の雑誌にも、ウルフ法、S.B.A法、イーストマン法、ヘキスト法などがつぎつぎに発表せられた。わが国でもこれと独立して活発に研究が進められ阪大の堤研、倉敷レイヨン、三菱化成工業およびわれわれの研究室などで相当の成果が得られたことが伝えられて、業界の注目を浴びている。以下簡単にこれらの内容を紹介して、技術的検討を加えて見よう。

II. 各種方法の概要

メタンを1200°C以上の高温で熱分解すればアセチレンができることは古くから知られ、すでに1940年頃ドイツで電弧法によって工業的に実施されていた。この反応は次式で示される。

上式で分るようにいちじるしい吸熱反応であるから、

表1 カーバイト生産実績と用途別消費量

年度 昭和	生産実績 (t)	消費量 (t)	石灰窒素用 消費量(t)	消費量に対す る割合(%)	有機合成用 消費量(t)	消費量に対す る割合(%)	そ の 他 (t)	消費量に対す る割合(%)
25	483,162	496,809	331,945	66.82	50,818	10.23	114,046	22.95
26	481,996	480,005	276,683	57.64	74,723	15.56	128,599	26.80
27	599,850	581,536	361,923	62.24	90,751	15.60	128,862	21.16
28	605,468	596,540	329,097	55.17	112,894	18.92	154,549	23.25
29	570,846	584,092	325,521	55.73	126,022	21.58	132,549	22.69
30	674,271	681,395	362,550	53.21	182,097	26.72	136,748	20.07
31	735,381	749,315	318,286	42.48	280,706	37.46	150,323	20.06
32	902,967	878,528	318,097	36.21	378,396	43.07	182,035	20.72
33	881,835	849,560	281,235	33.10	395,701	46.58	172,624	20.32
34*	951,000	1,000,900	230,000	22.98	604,000	60.35	166,000	16.67

*推定

(カーバイト工業協会調)

*千代田化工建設(株)(東京都千代田区丸ノ内2ノ3東京ビル)

この反応を進めさせるためには何らかの方法で熱を与えなければならない。

また生成したアセチレンを水蒸気と共に高温に加熱すれば

上式に示すような反応が起きて CO と H_2 に分解し、水蒸気がない場合は水素とカーボンに分解することは説明するまでもない。炭素数が増加してエタン、プロパン、ブタンさらにナフサとなるにしたがって反応温度も低く、加える反応熱も少なくてよいが同様な反応が起るものと考えられる。分解原料の炭素数が増加するにしたがって副生する遊離カーボンも増加することは常識的に容易に推察されたとおりである。

石油系アセチレン製造に関して各種の方式が発表されているが、原理的には全く同様であるがいかにして原料たる石油系炭化水素を数ミリ秒の単位で 1000°C ~ 1200°C の高温に加熱分解させ、次に分解ガスを 300°C 以下に急冷し過分解を防ぐためにどんな方式を採るかによって、いろいろな方法や装置が工夫され差異が生じているしだいである。

1. 蓄熱式 1000°C 以上の高温ガスを得るため特殊な形をしたチェッカーを内蔵した蓄熱炉を利用することは、製鉄、石炭ガス、ガラス工業等で旧くから工業的に使用されて来た方法であり別に珍らしい訳ではない。ただこれらの工業では反応温度の許容範囲が比較的広く、加熱、反応等のサイクルが 10min ないし数十分で切換えればよいので、 30° 程度の大口径のバルブをサイクルタイマーにより油圧作動の切換を行うことはわが国でも実用されている。

この手法を石油の高温分解に使用したのがウルフ法、コッパースハッシュェ法などである。前者について簡単に説明を加えて見る。

ウルフ法

本法はアメリカのロスアンジェルス近傍の Wulff Process Co. で開発されたもので現在 1.5 t/日 の規模のデモンストレーションプラントでプロパン (L.P.G) などを原料として溶接、切断用の溶解アセチレンを商業的に生産している。反応温度は 1200°C 前後で水銀柱 200 mm 前後の減圧下で行われる。最近ではナフサはもちろん灯油分でも完全に気化し得るものならば原料として使用し得るといわれている。

図 1 に最近のフローシートを示した。分解炉は長方形の箱型で中心に 5~10 mm の円形の孔を明け、高純

図 1 ウルフ法行程図

度のアルミナ製のチェッカーが詰めてある。中央に加熱用のバーナーがありオフガスの一部を燃料として使用する。図 1 において I 号炉は加熱中で、燃料ガスは中央部の左側の口から入る。空気は大気中から吸入され 2 ケの切換バルブを経て I 号炉の左入口から入り、チェッカーで予熱され中央部で燃料ガスと出合って燃焼ガスとなり中央部のチェッカーを 1400°C 付近に加熱し右半部のチェッカーに余熱を与えて 300°C 付近で炉外に出て 2 ケの切換バルブを経て冷却器、真空ポンプを経て煙突に放出される。

II 号炉はガスの流れは I 号炉と反対で右から左へ流れていて分解行程を示している。すなわち矢印で表してあるように原料は太い実線に沿って 2 ケの切換バルブを経て II 号炉の右の入口から入りその右半部のチェッカーで $900\sim 1000^\circ\text{C}$ に予熱され、中央部 (前の加熱行程で 1400°C 付近に加熱してある) のチェッカーに接触して 1200°C 付近で分解を受け分解ガスとなり、余熱を左半分のチェッカーに与えて 300°C 付近まで冷却され炉外に出

表 2 ウルフ法分解ガス組成一例

組 成	分 解 原 料	
	プロパン	天然ガス
C_2H_2	10.3	5.5
C_2H_4	3.9	0.8
C_3H_8	0.2	—
CH_4	15.6	25.8
H_2	57.8	50.8
CO_2	1.6	1.6
CO	7.1	8.2
N_2	2.6	5.6
その他	0.9	1.7
合 計	100.0	100.0

ii. ナフサ分解 ナフサ分解には諸外国の例を見ると例外なく燃焼部を別に設けた完全燃焼方式による火災分解を行っている。これは部分燃焼方式では先に述べたように反応条件に弾力性が少ないので複雑な炭化水素の混合物たるナフサを安定な条件で部分燃焼を行わせることが技術的に困難なためと思われる。

阪大堤研³⁾では特別なバーナーにより減圧下 (200 mmHg) 部分燃焼方式で、軽質ナフサ、*n*-ヘキサン、ユデックスラフィネートなどを原料とし熱分解を行い、アセチレン、エチレン合計で原料に対し約 40% の高収率で得たという。このさいのエチレン/アセチレンの比は約 1:1 である。アセチレン、エチレンの総合収率はヘキサン、ラフィネート、軽質ナフサの順に低下し、10% 以上芳香族を含むものはカーボン生成が多く分解原料として好ましくないことを報告している。工業的規模で石油アセチレンを製造する場合、果して減圧下の操作がよい、あるいは諸外国の例のようにスチーム希釈が有利かはさらに検討を要する問題である。

3. 完全燃焼方式

i. 総説 SBA II 型炉、ヘキスト法、イーストマン法、フィリップス法、千代田法など水素または分解原料と別な燃料を酸素およびスチームで完全燃焼に近い条件で燃焼させ 2000°C 付近の高温ガスを発生させ、これに予熱した分解原料たる炭化水素を吹き込み分解を行う方式を前項の部分燃焼方式に対し便宜上完全燃焼方式と呼ぶことにする。この方式を火災分解法という場合もあるようだが部分燃焼の場合も当然火災は形成される訳であるからこの呼び方は意味が不明確なので筆者は前者を使

用することになっている。もっとも 1000°C 以上の高温では CO₂ は CO に解離するので厳密な意味の完全燃焼とはいうことはできないかも知れない。これらの中でも燃焼部と反応部を明瞭に区分した方式と、その境界が明瞭でない方式がある。前者はヘキスト法、イーストマン法で、後者は S.B.A 2 型、モンテカチニー、フィリップス法などが代表的な例である。千代田法は前者に属している。表 4 にこれら諸方法の分解ガスの組成比較表を示した。このデータについては分解原料も同一でなく、分解条件も異っている (たとえばエチレン/アセチレン比もフィリップス法を除きなるべく 1.0 に近いものを採用したが相当の差がある) のでこの表からプロセス自体の優劣を論ずることは適当ではないが、燃焼室を別に持っている方式では分解ガス中に比較的 CO₂ が多く、燃焼部と反応部の境界が不明確な、SBA II 型、モンテカチニー法などでは CO₂ の含有量が前者に比較して少なく、反対に CO の割合が多くなって部分燃焼式のガス組成に近づいて来ていることは興味がある。フィリップス法では燃焼部と反応部の区別はあまり明確でないが、ガス組成から見るとむしろ前者に近くなっているのはそのバーナーの構造がいわゆるタンジェンシアルバーナーといわれるきわめてユニークな構造となっているためであろう。

これらの方式の共通した特長をあげれば次のとおりである。

1. アセチレンとエチレンを加えた総合収率は、原料に対し重量百分率で 50% 付近で非常によい。
(ザクセ法はメタンに対し 25~7% のアセチレン)

表 4 完全燃焼方式分解ガス組成比較表

方 式	ヘキスト	イーストマン	千代田	SBA II 型	フィリップス	モンテカチニー	摘 要
エチレン/アセチレン	1/1	1.2/1	0.87/1	1.4/1	0.25/1	1.04/1	
分 解 原 料	ブタン	ナフサ	プロパン	ナフサ	ブタン	ナフサ	
ガ ス 組 成	C ₂ H ₂	11.8	11.0	10.7	8.9	12.3	8.1
	C ₂ H ₄	10.9	12.2	8.3	11.4	2.8	7.5
	C ₃ H ₆	0.4	0.5	—	—	—	0.3
	CH ₄	11.8	16.0	45.0	9.7	10.6	4.6
	H ₂	39.8	37.0	—	36.4	38.5	48.5
	CO ₂	10.0	15.9	21.8	5.8	17.2	7.0
	CO	13.1	6.4	14.7	23.9	14.0	21.7
	N ₂ + O ₂	1.0	1.0	—	2.0	2.8	0.2
	その他	1.2	—	—	2.0	1.8	2.1
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
C ₂ H ₂ + C ₂ H ₄ 収率 wt%	C ₂ H ₂ + C ₂ H ₄	22.7	23.2	19.0	20.3	15.1	15.6
		58.8	54.9	55.4	49.5	47.5*	51.6

メチルアセチレン等高級アセチレンジオレフィン等

備考 * 別な資料によると E/A=1 の場合 C₂H₂ 26.5% C₂H₄ 28.5% 合計 55% となっている。但し原料は脱ブタン天然揮発油、空気を酸化剤として使用した場合である。Pet. Ref. 3, 11, 204 (1959)

図 6 イーストマン法

図 7 千代田式アセチレンパイロットフローシート

写真 1

図 8 II型バーナー

写真 2

あるがおそらく表面に特別な不浸透性のセラミックコーティングなどが施されているのではなかろうか。さらに反応室の上部の周囲に多数の注水口があり、絶えず水を注入して金属製の反応室の周壁を薄い水の幕で蔽い 1000°C 以上の分解ガスに対してその表面を保護すると共にナフサなど炭化水素の熱分解によって析出したカーボンを洗い落して、バーナー下部から系外に排出する。常識的に考えると火炎の外部を水の幕で遮断することは大変な熱損失を伴うように考えがちだが、燃焼部では 1 hr 当り燃焼室体積 1 m^3 当り 10^6 kcal 程度的高速燃焼が行われており通常の工業用加熱炉で最高 $10^6\text{ kcal/m}^3/\text{hr}$ 程度の燃焼の 100 倍の熱量を放出している。他面バーナー周壁の面積は限られた極めて狭い面積(数平方メートル)でこの面からの水の蒸発は知れたもので周壁と火炎の間にスチームによる熱の遮断層を生じている訳で(最近の建築に使われているエアーカーテンと同じ考え方である)水の幕による熱損失は 1.0% 以下であるといわれている。

反応室の出口で中央および周辺から水を噴射して分解ガスを急冷(クエンチ)して生成したアセチレンの過分解を防止している。このクエンチノズルはバーナー下部のハンドルでその高さを上下することが可能で分解原料あるいは分解目的により反応条件を広範囲に調節することができる。クエンチされた分解ガスはバーナーの下部側面から系外に出て、ガス洗浄塔でカーボン、タールを除去され精製系に入る。

図 4 フィリップス法, 図 5 ヘキスト法, 図 6 イーストマン法, 図 7 千代田法についても分解部のフロー

は大同小異で特別に説明を加えるまでもなく了解されるはずである。ただフィリップス法では他の諸方法が燃焼部がバーナー頂部にあり、分解原料油は燃焼室下部の側壁周辺からバーナー内に導入されているのに対し反対に、燃料が側面から切線方向に噴射され火炎の幕が形成される。この火炎の幕に対してバーナーの軸方向に分解原料をバーナーの中心部付近に噴射導入し火炎の幕を横切る際に分解を受けるようになっていいる。図ではバーナーは模型になっているが工業化の場合整型にした方が熱分布あるいは耐火構造上無理がないのでは無かるうか。フィリップス法、およびイーストマン法では分解ガスを油洗浄している。これは油の方が分解ガスに浮遊するカーボンとなじみ易いこととガス中のタールのミストを洗い流すことが容易なためと推察される。カーボンがタールのミストと混在すると配管の屈曲部、バルブ、コンプレッサー吸入弁などに固く付着して故障の原因となり易い。ただしこの場合カーボンおよびタールを洗った油の処理には特別の工夫を必要とするだろう。

これらの諸方法の開発現況は、ヘキスト法が最も進んでいて昨年末に年産アセチレン、エチレン 45,000 t の設備を完成し試運転に移ったといわれている。またイーストマン法もアメリカのストーンウェブスター社で開発されドイツのヒュルスで実際に運転されているという。

昨年 5 月アメリカで第 5 回世界石油会議が開催されその席上発表された報告は炭化水素の高温熱分解(High Temp. Pyrolysis H.T.P 法)の機構をよく説明しているのを要点を紹介する。

iii. 反応温度と収率 図 9 に分解炉(バーナー)の温度分布を示した。結果の解析を簡便にするため燃料としては水素を使用し、壁の保護のためスチームを導入している。バーナーは SBA と同様に全金属製であるという。燃焼部

の出口は狭くしぼられており、この部分に分解原料を注入して混合を均一にしている。反応室の出口に冷却水を吹込んでクエンチすることは他の方法と同様で反応時間は 2/1000 sec の桁である。

図 10 に反応部出口温度(T_f)と収率の関係を示した。アセチレンの最高収率は 1350°C 付近で得られ 39% に達し、エチレンの最高は 1000°C 付近で 37% 程度になっている。アセチレン、エチレンの合計収率は 1100°C 付近で 50% を少し超えている。分解温度が比較的低いときは未分解の油(C_{5+} , Tar)が多くて収率が減り、分解温度が高くなれば、メタンが増しさらに高温となり 1400°C 付近になると過分解となり、CO, CO_2 , H_2 などの生成が加速的に増して C_2H_2 の収率が減少する訳である。結局 C_2H_2 , C_2H_4 の最高総合収率は E/A 2/1 ないし 1/1 付近にあり、50% を少し超えた収率が得られる。

図 9

図 11 n-パラフィン为原料とした場合そのカーボン数と収率の関係

図 10

図 13 図 14
 n -ヘプタン, イソオクタンガス収率比較表
 Q_i (入力エネルギー kcal/供給原料 kg)

iv. 分子構造とアセチレン, エチレン収率 図 11 に n -パラフィンの炭素数と分解ガス組成の変化状況を示した。分解条件としては大体アセチレンの収率を 20% にするように選定してある。この図で興味を引くのはカーボン数が 7~8 の n -パラフィンで C_2 分の最高収率が得られることが明瞭に現れている。これよりカーボン数が少ないと n -パラフィンの両端にあるメチル基が切れてメタンガスが増す傾向がある。副生油とタールの収率が原料の炭素数の増加と共に増すことは常識的に推察できる所であり実験結果もこれを証明している。最も注目すべきことはカーボン数が増加して 20 以上となり固形パラフィンとなっても n -パラフィンである限り C_2 の収率はあまり低下しないことであろう。したがって未分解の副生油などから溶剤脱ロウまたはモレキュラーシーブなどによって n -パラフィンを容易に取り出すことが可能となれば副生油の一部を分解原料として循環使用し得ることとなって新しくフィードされる原料に対する C_2 の収率はさらに改善できる可能性があるが、一般的に副生油中の n -パラフィン含有量は非常に少ない。

また n -パラフィンの分解によって分子の長さ(カーボン数)とメタンガス発生量には規則的な直線関係が存在することが判明した(図 12 参照)。

実際のメタン収率=

$$B \times (\text{推定メタン収率}) + A \text{ (wt\%)}$$

$$\text{推定メタン収率} = \frac{2 \times 16.04}{MW} \times 100$$

この図から $B=0.15$, $A=8$ となっている。A および B の値はアセチレン収率によって多少の差があり次表によって与えられる。

C_2H_2 収率	10	15	20	25	30	35	38
B	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12
A	4.9	6.2	7.8	8.7	9.2	9.7	10.3

次に炭化水素分子構造と分解ガス組成(wt%)の関係を示す図を掲げた。図 13, 14 に 2 つの分解条件 (Q_i 入熱/原料 kcal/kg 3.0×10^3 kcal/kg および 5.5×10^3 kcal/kg) 下の n -ヘプタンとイソオクタンを原料とした場合の分解ガスの組成(wt%)を示した。アセチレン収率は n -ヘプタンの方が 10~15%多いが大差がないのに対し、エチ

レン収率はイソオクタンの場合半分以下に減少している。またメタンの収率はイソオクタンの方が前者の 2 倍近くに増加しており、側鎖のメチル基が切れてメタンガスになる傾向が多いことを示しているのは注目すべきことである。また入熱 (Q_i) が増すに従いエチレンが減少してアセチレンが増すことは常識的に了解できるが、 n -ヘプタンの場合 $C_2 = C_2 + C_2$ の総合収率が 62% から ($Q_i = 3.0 \times 10^3$ kcal/kg) 57% ($Q_i = 5.5 \times 10^3$ kcal/kg) と減少しているのに対し、イソオクタンの場合 $C_2 = C_2 + C_2$ の収率が 28% から、分解条件が酷となり Q_i が増した場合 40% と逆に増加していることは、はなはだ興味がある。このことは $C_2 = C_2 + C_2$ の総合収率の増加を目標

図 15 図 16

n -ヘプタン, シクロヘキサン, ビシクロデカンガス収率比較表 Q_i 2 種

とする場合、原料油の性状により、適当な分解条件を正確にテストし把握しなければならないことを教えられる。

図 15, 16 に *n*-ヘプタンに対しシクロヘキサン、シクロデカンなどナフテンを原料に使用した場合のガス組成の比較を示した。 Q_i が少ない場合 $C_2=$ + $C_3=$ はそれぞれ 62%, 50%, 39%と目立って減少しているが、 Q_i が多い場合は 57%, 54%, 44%と減少している割合はあまり多くない。アセチレンの収率はナフテンの場合が優れている。このことはアセチレンのみを高収率で得たい場合はナフテンベースの原油のシクロヘキサンカットを原料として使用すればよいことを示している。

図 17, 18 に *n*-ブタンと *n*-ブテン-1を原料とした場合の比較表を示した。図 17 はアセチレン収率 15% の分解条件の場合であり、図 18 はアセチレン収率が 35% の

などの吸着法を使用する。しかし後者は高級アセチレンやジオレフィンのため吸着剤表面に重合物ができて寿命が短かく工業的には実用されていない。

選択的溶剤としては、ジメチルホルムアミド ($\text{HCON}(\text{CH}_3)_2$), 液安, メタノールなどが使用せられる。これらの溶剤は CO_2 もよく吸収するので, CO_2 の含有量が多い場合は第一行程で CO_2 を除く必要がある。次に高級アセチレンを除去する予備行程とアセチレンの吸収, ストリップ行程, 溶剤の回収行程からなっている。(図1~図6参照)。常温以下の低温操作をする液安法や, メタノール法では CO_2 を除いた次に十分な脱湿を行わなくてはならない。これらのフローシートで見るように分解部は比較的簡単で建設費も少なくて済むが精製部は非常に複雑で建設費も分解部の 3~4 倍を要するはずである。さらにこれにエチレンの深冷分離を加えると精製部の建設費に占める割合は馬鹿にならない。筆者が概算したアセチレン, エチレンそれぞれ 30 t/日 の建設費は次のようなものである。

分 解 部	1.2~1.5 億	6%
濃 縮 部	7.0~8.0	34
酸 素 設 備	4.0~5.0	20
土 建 及 付 帯 設 備	3.0~4.0	15
エチレン 深冷設備	5.0~6.0	25
合 計	20.2~24.5	100

2. 同時吸収分離法 アセチレンを選択的溶剤で吸収分離し, 次いでエチレンを深冷分離することは二重の手間で共通の溶剤で一度に吸収することはできないかとは誰も考える所であるが, 図6に示したイーストマン法ではこの方法を採用している。分解ガスを前処理して C_2 以上の部分およびベンゾールなどの液状物を除き, 次いで CO_2 の除去および乾燥を行っている。次に共通の溶剤で C_2 分を吸収しているがおそらく -30°C 以下の低温で相当な高压を使用しているものと推察される。溶剤としては単に炭化水素と記載され, どの留分が具体的なことは判明しない。次の行程で, エチレンとアセチレンを分離しているが, ここで有機溶剤で抽出とストリッピングをうまく組合せて C_2 分を分離している。エチレン, アセチレン共に高純度に得られる由であるが, エチレンとエタンとの分離をいかに行っているか説明されていない。

3. 希薄アセチレン, エチレンの利用 アセチレンおよびエチレンの精製濃縮には莫大な設備投資を必要とする。アセチレンの濃縮精製費も予想外に大きなものである。その試算の一例を示せば次のとおりである。

表 5 アセチレン濃縮費 (円/kg)

	DMF 法	液安法 $\text{C}_2\text{H}_2/\text{C}_2\text{H}_4=1:1$
設 備 償 却 費	21.8	21.0
動 力 費	18.2	8.5
運 転 費	9.0	10.5
	49.4	40.0

アセチレンの単価はその方法, 算定基礎によって若干の差異はあるが, わが国の経済環境では通常 70~80 円見当であるからその 50% 以上は精製費に食われている訳である。この精製費を低下させるためには分解部の操作条件を適当に選定して, C_2H_2 , C_2H_4 の含有量の高い分解ガスを得ることが第一であり, 吸収部分は安全の許す限り高压で操作し優れた性能の溶剤を使用することが望ましい。また溶剤の回収精製のため莫大なエネルギーを要することも望ましくない。こう考えて来ると精製濃縮費を大幅に低下させることはなかなか容易なことではないようである。

わが国のアセチレンを原料とする有機合成化学工業はカーバイトアセチレンを基盤として発達したものであり 99% 以上の高純度のアセチレンからスタートすることになっており, 石油アセチレンの場合も頭の切換えがなかなかむずかしい模様である。現有のプロセスおよび装置をそのまま石油アセチレンに転換するためには高純度のアセチレンを要求されるのも止むを得ないと思われるが新規に計画する場合には大きく考え直す必要がありそうである。元来メタンからアセチレンを工業的に製造した元祖である BASF では分解ガスを濃縮せずにそのまま水蒸気を飽和させてアセトン合成している模様である⁹⁾。

目的物が最終製品である場合は別としアセトアデヒト, 塩ビモノマーなどの中間体では次の工程で精製した方が簡単にできる場合も相当あり得るはずであり, この方面の研究も発表されたものはあまりないが, 各社で真剣に取り上げられているようである。

また希薄なガス状態で反応させることが不利である場合は吸収剤で加圧吸収させ, アセチレンの濃度を高め吸収剤中で液相反応を考えてもよいのではなからうか。吸収されたアセチレンをストリップするためにも, 相当のエネルギーを要する訳であり, 反応目的物も次の工程で蒸留などの手段で精製しなければならないので, この両工程を短縮することも場合によっては可能性がある。

IV. 廃ガスの利用

エチレン, アセチレンを回収した廃ガス組成はエチレ

ン対アセチレン1:1の場合通常次のような組成である。

表 6 廃ガス組成

H ₂	53.2
CO	16.5
CH ₄	21.9
C ₂ H ₄	0.3
その他	8.1
合 計	100.0

エチレンを深冷分離で分ける場合 CO, メタンなども分離してそれぞれの目的に合うよう使用することができるが、吸収分離の場合有効な利用方法を開発する必要がある。アセチレン 1 t に対し 3,000 m³ 程度の廃ガスが出る。この中で約 1/2 の 1,700 m³ は循環してバーナーガスとして使用できるから、残ガスはアセチレン 1 t あたり 1,300 m³ 程度系外に放出されることとなり、30 t/日の工業規模の装置で約 40,000 m³/日となる。毎時 1,670 m³ のガス量で 15~6 t/時のボイラーに相当するので自家用燃料として十分消費し得る範囲である。この点は完全燃焼式の非常に有利な点であり、大規模なアンモニアまたはメタノール工場などと併設しなくてよいこととなりわが国のような小規模な化学工場でも企業化可能ということができる。

脱硫精製された綺麗なガスを燃料ガスとして焼却してしまうことはもっとも安易な方法であるが、さらに有利な利用方法たとえばオキシ法など今後の研究問題として取り上げるべきものと思う。ただメタンの含有量が 20 % 近くあり、これを變成して CO と H₂ とするには濃度が薄く中途半端な量であるのが問題でこの対策を研究する必要がある。

V. 結 言

以上きわめて簡単に石油を原料とするアセチレンの製

造方法につき解説を加えた。アセチレンおよびエチレンを原料とする有機合成化学工業の発展は目覚ましいものがあり、今後数年間の予測すら困難な状況である。石油系炭化水素を原料とする限りエチレン、アセチレンを併産する方式がもっとも収率もよく合理的であることは繰返し説明したとおりである。しかしながらこの方式は諸外国でもきわめて最近になって開発されたもので、十分に工業的ノウハウは確立していない。わが国でも活発に開発研究が行われており、過去 5 年における阪大堤研のプロセス研究と、われわれ千代田で行っていた化学工学的研究を総合してわが国情に適した方式を立案し、関係会社に共同研究を提案し、一方鉱工業技術試験研究補助金の交付を申請した。工業技術院においても全面的にこの趣旨に賛同され助成金の交付を承認せられると共に、昨秋 9 月 10 日わが国の有力な化学工業会社 22 社（千代田を含め）を結集した高分子原料開発研究組合を結成し、工業化研究に乗り出すことに決定した。現在鋭意パイロットプラントの建設中で近く完成試運転を開始する運びになっている。一日も早く試運転を完了し、国産技術の開発に成功せられんことを切望しつつ筆をおく次第である。

文 献

- 1) *Pet. Refiner* **38** 11, 207 (1959)
- 2) *ibid.* **33** 12, 160 (1954)
- 3) 堤, 金山, 長尾, 工化 **63** 2, 197 (1960)
- 4) *Pet. Refiner* **38** 11, 206 (1959)
- 5) "Special Supplement of Chem. Eng." **3**, 100 (1954)