レゾルシノール

田 中 邦 彦*

Resorcinol.

Kunihiko TANAKA*

1. 製 法

ベンゼンを出発原料とし、ジスルホン化後、アルカリ溶融することによりレゾルシノールを製造する方法が、1874年に報告され、現在でもこの方法により米国、西独などで製造されている。一方、近年ベンゼンとプロピレンを出発原料としてヒドロペルオキシドを経由する新しい製造法が開発された。この新法の出現で、国内のスルホン化・溶融法はすべて姿を消している。

1.1. スルホン化・溶融法 ベンゼンをスルホン化し、ベンゼン-*m*-ジスルホン酸とし、さらにナトリウム塩とした後、水酸化ナトリウムと 300℃ 以上で数時間加熱溶融（フュージョン）する。これを酸で加水分解し、抽出・精製する。

この方法は目的のレゾルシノールと 2 倍モルの亜硫酸ソーダを副生するので、この亜硫酸ソーダの有効利用を計らないとコスト高となる。現在この方法によって、米国の Koppers 社と西独の Hoechst 社などが製造している。

1.2. ヒドロペルオキシド法 ベンゼンをプロピレンでアルキル化して *m*-ジイソプロピルベンゼンとし、酸化後ヒドロペルオキシドを酸分解する。目的のレゾルシノールと 2 倍モルのアセトンが生成する。この場合、

工業化にとっての問題点は大量の高濃度ヒドロペルオキシドを安全かつ確実に取り扱うこと、および多数の副生物の生成を抑え、かつ精製分離して高純度のレゾルシノールを得ることである。住友化学では、乳化反応系を用いる酸化反応装置、生成ヒドロペルオキシドをすみやかに抽出分離すること、短時間で安定してヒドロペルオキシドを分解するシステムなどの技術確立し、連続プロセスで高純度レゾルシノールを年産約 5 千 t 製造している。類似の方法で三井石油化学も製造している。

2. 性 状

白色の針状ないし板状結晶であり、かすかに特有の芳香臭がある。光、空気により淡紅色を帯びる。密度 1.272 (15℃, 固体), 融点 111.0℃, 沸点 281.4℃ (760 mmHg)。高温では昇華する。水、エタノール、アセトンに易溶、エーテル、ベンゼンに可溶、クロロホルム、二硫化炭素に難溶である。

3. 規格・用途

JIS K-4119-70, 試薬 JIS K-9032-61 に規格があり、6 局収載医薬品でもある。工業製品は白色フレーク状である。用途はタイヤ用接着剤、木材用接着剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、染料、医薬品、防腐剤などに用いられている。レゾルシノール系誘導体の基幹原料である。今後予想される利用分野として写真薬剤、樹脂原料、ウレタン硬化剤などが挙げられる。

4. 取り扱い上の注意

爆発範囲（下限）1.4%, 引火点 127.2℃（密閉式）、発火温度 607.8℃, LD₅₀（ラット経口）301 mg/kg, フェノールに比較して毒性はかなり弱いが皮膚への付着、目に入った場合は、大量の水で洗う。

既存化学物質 3-543. CAS No. 108-46-3。

輸出（入）統計品目番号。29.06-900 (29.06-300)。

IMDG (P. 6159-) 3 クラス 6.1 P. 国連番号 2876。

危規則 第 3 条告示別表第 4 毒物に規定。

（昭和 59 年 11 月 8 日受理）

* 住友化学工業（株）大阪研究所（XXXXXXXXXX）

* Sumitomo Chemical Co., Ltd.（XXXXXXXXXX）