酸及アルコールに赤紫色に溶解する。又醋酸纖維素を紫色に染める。

又 mp 210~213°C (分解) の粗 2'-アミノ-8'-ナフトイル-2-ベンゾエ酸を全く同様に濃硫酸処理し、得たるアルカリ不溶の閉環生成物をリグロインより再結晶し、mp 196~197°C の紫色針状結晶を得た。この物質は上に得たる 2'-アミノ-1,2-ベンザンスラキノンと混融試験の結果同一物であつた。

5. 2'-クロル-1,2-ベンザンスラキノンのアムモノリス。

mp 231.5~233°C の 2'-クロル-1,2-ベンザンスラキノ (第2報記載) 0.1g. を 23%アムモニア水 10g. 及び結晶硫酸銅 0.02g. と共に封管中で 210~215°C に12時間加熱し、mp 174~176°C の紫褐色針状結晶 0.05g. を得た。これをアルコールで処理して未反応物を濾別し、濾液を蒸発して得た紫色沈澱をリグロインより再結晶し mp 190~196°C の紫色結晶を得た。この物質は先に得

たる2'-アミノ-1,2-ベンザンスラキノンと混融試験の結果同一物であつた。

総 括

(i) アセチル-β-ナフチルアミンを無水フタル酸とフリーデル・クラフツ反應により縮合させ、縮合生成物より二種の異性體を分離し、其等が 2'-アセチルアミノ-8'-ナフトイル-2-ベンゾエ酸と 3'-アセチルアミノ-8'-ナフトイル-2-ベンゾエ酸である事を證明した。

(ii) 2'-アセチルアミノ (或は 2'-アミノ) -8'-ナフトイル-2-ベンゾエ酸を濃硫酸処理し、2'-アミノ-1,2-ベンザンスラキノンを得た。

終りに本研究を御指導下された林茂助教授並びに分析を行つて下さつた小宮英俊君に厚く感謝の意を表す。

文 献

- (1) G. Krönlein, D.R.P. 660220
- (2) 本誌, 9, 報 39 (昭 23)

加 圧 ア セ チ レ ン の 研 究

(第 2 報)*

高級不飽和アルデヒドの製法

On the Reaction of Acetylene under Pressure, II.

Preparation of higher unsaturated *Aldehydes.

古 川 淳 二**・齋 藤 暢 穂**

Junji Furukawa,

Nobuho Saito.

要 旨

水とアセチレンの反應は水銀を觸媒として常壓下で行われアセトアルデヒドが得られるがその他の金屬としてカドミウム鹽等は高温で氣相反應にてアセトアルデヒドを與えている。又加壓下の反應では苛性アルカリを用いて反應させた例はあるが主として樹脂狀のものが得られたにすぎない。我々は加壓下で種々の金屬鹽を用いて水とアセチレンとの反應を試みた所適當な條件では樹脂狀物の生成をさけて多量の高級不飽和アルデヒドが得られる事を見出した。即ち加壓下アセチレンと水とを反應せしめて吸収アセチレンに對して粗生成油狀物 40~45%

樹脂狀物 27%~9% の重量%收率を得た。粗生成油狀物中約 50% は粗ヘキサチエナールであつた。此の方法はアセトアルデヒド及びクロトンアルデヒドとをピペリジンの存在下に縮合せしめて高級不飽和アルデヒドを得る方法より收率は優れて居る。缺點としては反應速度の小なる事が挙げられる。高級不飽和アルデヒドの製造を目的とする反應には醋酸亜鉛、醋酸カドミウムの如き弱いアルドール化の觸媒が樹脂の生成を少くして高級不飽和アルデヒドを生じた。又高級不飽和アルデヒドは周知の如く非常に熱及び觸媒に對して反應性に富む不安定な物質であるので本反應の條件の如く 150~170°C の温度では樹脂化しやすくこれを速かに冷所に取出すか或は本實驗の如く生成物を溶解して觸媒との接觸を斷つか觸媒

*第1報 化研講演集, 19, 85 (昭 24)。

**京都大學化學研究所

を溶解しにくく且水に不溶の溶剤を用いることによつて生成物の樹脂化を防ぐことが出来る。

実験の部

試料 水は蒸溜水を用い、觸媒として用いた醋酸亜鉛、醋酸カドミウム、醋酸ソーダ、鹽化亜鉛、苛性カリは市販品をそのまま使用した。重合防止劑として寫眞用ハイドロキノンをを用いた。ベンゾールは硫酸で洗い更に鹽化アルミニウムにてチオフェンを除いたものをナトリウムで脱水した。

操作 内容1lの横型振盪式オートクレープに資料を加えて窒素、又は水素にて空氣を置換してそのまま98～99%のアセチレンを導入22氣壓迄壓入する。振盪數毎分60回、振幅10cmにて振盪しつつ加熱反應せしめる。反應終了後直ちにオートクレープは冷却して冷却時間の反應に及ぼす影響を小にする。生成物を取り出して溶劑なしの場合はベンゾール抽出、溶劑の存在する場合はベ

ンゾール層を水より分離して上層を濾過、反應中に醋酸亜鉛の一部が變化して生成した少量の酸化亜鉛及び微量のベンゾール不溶の樹脂を濾別して芒硝にて乾燥炭酸ガス氣流中で最初僅かに減壓で重湯煎上にてアセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、ベンゾール及び少量の水を蒸溜その後砂皿にて短い分溜塔を附して減壓蒸溜して、140°C/6mmHg迄の溜分を油狀部分とした。それ以上のものは樹脂狀物とする。

結果 觸媒としては醋酸亜鉛、醋酸カドミウム、醋酸ソーダ、苛性カリ、鹽化亜鉛を用いた結果溶劑を用いない場合は醋酸亜鉛、醋酸カドミウムはベンゾール可溶の樹脂を得るも苛性カリ鹽化亜鉛の場合はベンゾール不溶アセトン可溶の樹脂を生じた。醋酸ソーダは200°C迄反應溫度を高めたるもアセチレンの吸収は認められなかつた。以下實驗は醋酸亜鉛、醋酸カドミウムを觸媒として行つた。

第 1 表

實驗	水	觸 媒	ベンゾール	反應溫度	反溫時間	最高壓	吸收アセチレン	油狀物	樹脂
9	180g	36g(a)	—	145°C	5時間	50氣壓	10g	2g	6g
12	180g	20g(a)	50g	145°C	22時間(c)	55氣壓	30g	12g	8g
14	340g	60g(a)	—	165°C	10時間(c)	40氣壓	70g	15g	50g
17	255g	45g(a)	100g	158°C	4時間	65氣壓	38g	18g	3.5g
18	245g	55g(b)	100g	162°C	3時間	57氣壓	32g	15g	8.5g

(a)は醋酸亜鉛 (b)は醋酸カドミウム (c)はアセチレンを補給しつつ反應を行つた。

第1表の結果より見られる如くベンゾールの存在する場合12, 17, 18の實驗がベンゾールの存在しない場合9, 14, よりも遙かに油狀物の生成量が多く且樹脂狀物の量が減少している。反應溫度が高い程アセチレン吸収速

度は速く且壓力によつても促進される。

油狀物を多量に得る爲にはアセチレン吸收速度と樹脂化速度を考えなければならないがそれ等については詳細に調べなかつたが本研究の範圍では17が最も良い結果を示した。次に1回分溜した油狀物の分溜結果を第2表に示す。

第 2 表

	沸 點 範 圍	實驗17	12	18	$n_D^{22}(17)$	$n_D^{22}(12)$	$n_D^{10}(18)$	吸收アセチレンに對する收率		
								17	12	18
溜分 1	66°/26mm～63°C/10mm	8.6g	8g	8g	1.5225	1.5230	1.5308	22%	26%	25%
溜分 2	64°C～72°C/10mm	1.3g	0.5g	2g	1.5154	1.5150	1.5358	3.5%	1.7%	6%
溜分 3	82～92°C/10mm	2.0g			1.5510			5.3%		
溜分 4	90～120°C/10mm	4.0g	0.5g	1g	1.4780	1.5045	1.5396	10.5%	1.7%	3%
溜分 5	120～140°C/10mm	2.0g	3.0g	4g	1.5225	1.5240	1.5220	5.2%	10%	12.5%
樹 脂	—	3.5g	8.0g	8.5g	—	—	—	9.2%	26%	26%

この分溜結果の各溜分はフェーリング試薬フクシン亜硫酸液、酸化銀アモニア溶液、重亜硫酸ソーダ、鹽酸セミカルバチッドと反應する。且溜分1は蒸溜中に無色透明の液より淡黄色に變化する。溜分1溜分2溜分3と沸點が高くなる程黄色の度合が濃く且粘稠性を増加して行く。そのまま空氣中に放置すれば各溜分は一週間後には暗褐色に色を變ず。變化せしめない爲には炭酸ガスで空氣置換したアンプル中に貯え冷暗所に保存する。溜分1は前述のアセトアルデヒド、クロトンアルデヒドとの縮合反應成績體の粗ヘキサジエナールに沸點及び屈折率は一致する。従つて彼等の精製法により精製を行つた。即ち資料に2倍量のエチルエーテルを加えて乾燥アモニアを5分間通じて樹脂化するものを濾過水洗して白濁せる水の層を手早く分離し芒硝にて、乾燥減壓蒸溜に附す。30 mmHg 74~76°Cの溜分が粗ヘキサジエナールの約50%の收率で得られる。その物理恒數及び誘導體の融點を文献と比較した結果、精製溜分1は $k_{p_{30}}=74\sim 76^{\circ}\text{C}$ $n_D^{22} 1.5330$ $D_0^{210} -0.9056$ セミカルバゾン融點 $205^{\circ}\text{C}\sim 206^{\circ}\text{C}$ (補正) ヘキサジエナールは $k_{p_{30}} 76^{\circ}\text{C}$ $n_D^{22} 1.5372$ $D_0^{22} 0.9087$ セミカルバゾン融點 206°C (補正) となつて良く一致した。よつてこの物質は、ヘキサジエナール $\text{CH}_3-(\text{CH}=\text{CH})_2-\text{CHO}$ と思われる。

それ以上の溜分については資料の少量なる爲と不安定な物質であるので確認はしなかつた。しかし大體アセトアルデヒドの重合體であることは確めることが出來た。

次にこの水とアセチレンとの反應成績體をそのまま水添して減壓蒸溜の結果と比較して見た。即ち17と同一條件にて2回の實驗により得られた生成物をベンゾール層と共に一緒にして芒硝にて乾燥 10% のラネーニッケ

ルを加えて水添を行つた結果常溫 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 及び $130^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ 附近で著しい水素の吸収を見た。 150°C 以上の溫度ではベンゾールの水添が著しくなる爲 150°C にて反應を中止した。吸収の状態は不飽和アルデヒドの水素添加によるアルコールの製法の場合と良く一致した舉動を示す。水添成績體は觸媒と濾別重亜硫酸ソーダ液で洗い苛性カリにて煮沸常壓水蒸氣蒸溜を行い溜出部分を鹽析水と分離炭酸カリで乾燥常壓分別蒸溜を行つた。その結果ブタノール溜分 6.5g ヘキサノール溜分 12.5g オクタノール溜分 3g を得た。ヘキサノール溜分は主として、n-ヘキサノールであつた。吸収アセチレンに對する收率を比較すれば粗ヘキサジエナール 22% ヘキサノール溜分 20% となり炭素數6の部分は收率の點では大差はなかつた。炭素數8以上については詳細に研究は試みていない。

考察 本反應はアセチレンの水和によるアセトアルデヒドが更に觸媒の存在及び反應溫度が高い爲に樹脂化の方向へ進みそれを中途で止めることは困難である。即ち水和反應と樹脂化反應とが逐次的に起るものと思われる。それ故アセトアルデヒドの低縮合物を收率良く得ることは困難である。本研究はこの點を克服して割合收率良く炭素數6以上の油狀高級不飽和アルデヒド、ヘキサジエナール其の他を得、樹脂の生成を防ぎ得た。唯缺點として反應速度の遅い點が挙げられる。(昭 26.4.1.受理)

文 献

- 1) 有富勇美：高壓瓦斯協會誌 Vol 11, 48 No2(昭23)
- 2) R. Kuhn and coworker : *Ber.*, **69**, 98 (1936)
Ber., **63**, 2164 (1930), *Ber.*, **64**, 1979 (1931)
- 3) 松井清：日化, **64**, 1420 (昭 18)

(第3報) N-ヴィニルフタルイミドの合成

On the Reaction of Acetylene under Pressure, III.

The Synthesis of N-Vinyl-phthalimide.

大西 章・古川 淳二

Akira Onishi,

Junji Furukawa

I 緒 言

N-ヴィニルフタルイミドは重合して高重合物と與へ

又これを加水分解してポリヴィニルアミンと與へ近時注目されて來たものであるがこれは次の方法によつてゐるものである。最終收率約 50%。(第1圖参照)

第 1 圖

筆者等がこれをアセチレンとフタルイミドとの反應により行わんとしたのは工業的の意味のみでなくアセチレンと陰性試薬との反應性を検討する意味もあつた。即ち今までとくにアルカリ性觸媒の存在のもとに高壓アセチレンとアルコール、水との反應をしらべ水酸イオン、アルコキシイオンとの反應をしらべたので次にアミンとの反應をみるためである。即ち第1級アミンの如きアニリンは亜鉛鹽でよく反應する(別に報告の豫定)。第2級アミンではピペリジン(1)の如く最も反應し易い苛性アルカリでよく反應しこれにカルボニルのついたピロリドン(2)又芳香族核のついたカルバゾールは反應性は弱いが苛性アルカリと亜鉛鹽の混合物を用いるとヴィニル化が行われる。フタルイミド(3)は2個のカルボニルを有しイミンの鹽基性が更に弱く反應性は低いと思われるが餘り知られていない。研究の結果苛性アルカリでは反應が起らないが亜鉛、カドミウムの鹽を用いるとヴィニル化し得る事がわかつた。即ちカリウム亜鉛鹽、カドミウム鹽を觸媒として高壓反應をしらべたのであるが途中で水銀鹽を觸媒とした特許(U. S. 2,231,887; C. A. 1941, 35,

第 2 圖

32667)のある事を知つたのでこの追試を行つた。その結果水銀鹽を觸媒とする觸媒が水銀に還元され殆んど反應せず、又カリウム鹽でも反應せず、亜鉛鹽では僅かに反應しカドミウム鹽を用いると約 50% の相當の收率で反應する事を始めて知つた。此の結果アミンの鹽基性が減少する程反應が困難になる事、又かかる場合觸媒がカリウム<亜鉛<カドミウム(水銀は分解)の如くアミンを活性化するよりもアセチレンを活性化するものの方が都合になつてゆく事を知つた。

前述の如くアセチレンとフタルイミドよりヴィニルフタルイミドの直接合成法については 1941 年 Conaway がフタルイミドを 15~17kg/cm² のアセチレンと共に水

銀鹽特に磷酸鹽、硫酸鹽、又は鹽化物を觸媒とし反應させれば得られるという特許を得ているが反應の詳細については記載がない。その他には直接合成に關する文献は無い。上記特許には反應溫度、溶劑 收率等について全然記載が無いので著者等は先ず此の方法を追試した。即ち昇汞を觸媒としてフタルイミドをキシロール中加壓アセチレンと共に加熱すると 190° 附近でアセチレンの吸収が起るが反應物の水蒸氣蒸溜により N-ヴィニルフタルイミドは全然得られず樹脂狀物質のみを得且つ昇汞は金屬水銀を遊離した。本研究室に於いて以前水とアセチレンの反應の際にも水銀鹽を觸媒に用いた所矢張り金屬水銀の遊離を認めたことがあり此の點からも水銀鹽を觸媒に用いる事は望ましくないものと思われる。

Reppe は周知の如く加壓アセチレンとピロリドン又はカルバゾールの反應に苛性カリを觸媒として用い N-ヴィニル化合物を合成する事に成功している。著者等はピロリドンとフタルイミドとの構造上の類似點から考えて此の方法の可能性を信じフタルイミドカリを觸媒としてアセチレンと反應させたが 240° に至つても反應は起らなかった。

醋酸亜鉛は醋酸ヴィニルの氣相合成に用いられるが加壓アセチレンによるヴィニル化に於いてもアルカリ觸媒と異なる接觸機構が考えられるので、次に本觸媒を用いデオキサン中反應させた所約 160° でアセチレンの吸収が始まり 170° で吸収速度は可成り速いが生成物は大部分樹脂化していた。しかし水蒸氣蒸溜により極少量ではあるが初めてヴィニルフタルイミドを得た。著者等は此の樹脂狀物は生成したヴィニルフタルイミドのイオン重合によるのであらうと思つたのでフタルイミドの溶解度は悪くなるが極性の少いキシロールを溶劑として行つた所

反應速度は遅くなるが樹脂は減つたので以後反應は全部キシロールを溶劑として行つた。觸媒の陰イオン部分の影響を調べるためステアリン酸亜鉛を觸媒として反應した所收率は 10% に上昇した。

醋酸亜鉛と關聯して醋酸カドミウムの觸媒作用を調べた結果ヴィニルフタルイミドは本觸媒により 50% まで得ることが出來た。溫度 180~200° 位まで此の收率は大きく、副生する樹脂も大差がない。壓力、溫度の上昇は反應速度を増加する。觸媒は反應後は水に不溶となり醋酸カドミウムと全然異つたものになつてゐることがわかつた。しかし猶カドミウムが存在する事は燒くと灰分が残る此れを酸に溶かし硫化水素を通ずると硫化カドミウムの黃色沈澱を生ずる事より明らかである。一方此の反應後の觸媒は水-エタノールの混合物には溶け此の溶液に硫化水素を通じて硫化カドミウムを分けると後にフタルイミドが得られる事よりカドミウムとフタルイミドとの化合物である事がわかつた。フタルイミド-カドミウムについては文献に記載されていないがフタルイミド-水銀は合成されているから此の事からも上記の事は支持される。(Landsbery, Ann., 1882, 215, 189) 著者等は此のフタルイミド-カドミウムが觸媒として有效なのではないかと考えたので此れを觸媒として反應させたが全然反應しなかつた。

以上の結果から觸媒としてフタルイミドカリ、フタルイミドカドミウムの如きものでは反應が起らず、醋酸亜鉛、醋酸カドミウム、ステアリン酸亜鉛等にて反應が起る事がわかつたが此の觸媒が構造上夫々類似しているのは面白い事であるがその意味は明確でない。反應結果は第 1 表に示す。

第 1 表

實驗番號	觸媒種類	媒 g	溶劑種類	劑 g	アセチレン初壓 kg/cm ²	反應溫度 °C	反應時間 hr	ヴィニルフタルイミド g (%)	樹脂狀物質 g	回收フタルイミド g
1	ステアリン酸亜鉛	3	キシロール	40	11.3	220	9	0.5(10%)	5.3	15.7
2	醋酸亜鉛	5	デオキサン	30	13.0	170	8	微量	26	約 0.2
3	醋酸カドミウム	5	キシロール	40	"	190	3	2.9(47%)	6.3	14.8
4	"	5	"	"	17.2	200	2	3.0(50%)	6.0	14.9
5	フタルイミドカリ	7	デオキサン	48	16.5	240まで	—	0	—	—
6	フタルイミドカドミウム	2	キシロール	40	12.0	190	9	0	0	—
7	昇汞	6	"	"	11.8	190	3	0	2.0	18.3

註) フタルイミドは實驗番號 5 に於いて 30g を用いた他全部 20g 使用、ヴィニルフタルイミド收率は回收フタルイミドを差引いて計算してある。

ヴィニル化の反應は恐らく次の如く例えば醋酸カドミウムによるアセチレンの分極上により起されるのであら

う。(第3圖参照)

第 3 圖

しかし醋酸カドミウムが此の様に完全再生されるなら最後に觸媒がフタルイミド-カドミウムとして残

る筈は無いのであるが、これは第4圖の如くに考えられる。出来た醋酸は用いた反應状態下では醋酸カドミウム

第 4 圖

觸媒による醋酸ヴィニルとなり消費されてゆく事は當然考えられるのでこのためフタルイミド-カドミウムが徐々に増加してゆく可能性が考えられるが未だ決定的な證明はなく今後検討を要すると思う。

樹脂状物は醋酸カドミウム觸媒を用いた時 6g あり回収フタルイミドを計算に入れてヴィニルフタルイミドの収率が 3g 50% である事から考えると醋酸が此の重合物中に含まれるかアセチレンの重合物が含まれるかの何れかである事を示している。

II 実験の部

(1) 反應装置 内容 100ml のオートクレーブを用いた。振盪数は毎分 37 でアセチレンはアセチレン壓縮機を用いて壓入した。

(2) 試劑 アセチレンはカーバイドと水より發生したクロム硫酸、昇汞-鹽酸溶液、苛性ソーダ溶液の順で精製し純度98%以上のものを用いた。フタルイミドは無水フタル酸とアンモニヤ水より合成し(邦譯 Org. Syntheses 38 499) mp 230~232° のものを用いた。キシロールはナトリウム脱水後蒸溜し bp 137~138° のものを用いた。デオキサンは 1N 鹽酸 10% と 7hr 煮沸後苛性カリ、ナト

リウムの順で脱水蒸溜し bp 100.5° のものを用いた。フタルイミドカリはフタルイミドの無水エタノール溶液に苛性カリのエタノール溶液を加えてつくつた。醋酸亜鉛は市販品を醋酸水より再結し 180° に焼いて脱水したものを使用し、ステアリン酸亜鉛は市販品を用いた。醋酸カドミウムは市販品(結晶水を含む)を蒸發皿に入れ砂皿上で攪拌しつつ徐々に温度をあげてゆくと 70° 位で一度熔融し水が出てゆくに付れて一旦固化するが更に 240° 位で再び熔融する。かくて一様に熔融した時加熱を中止しデシケーター中で放冷後乳鉢にて充分粉細して用いた

(3) 醋酸カドミウムを觸媒とする N-ヴィニルフタルイミドの合成 フタルイミド 20g, キシロール 40g, 醋酸カドミウム 5g をオートクレーブに入れ容器内の空気を窒素で置換後窒素を 5kg/cm² まで充填し更にオートクレーブを振盪しつつアセチレンを全壓 22.2kg/cm² まで充填する。振盪しつつ温度をあげてゆくと 160° 附近よりアセチレンの吸収が初まるが更に温度をあげてゆき 200° で 2hr 反應させる。最高壓力は 57kg/cm² で反應終了後壓力は 50kg/cm² に下る。此處で反應を中止しオートクレーブのまま水で冷却し冷却後内容物を取り出す。反應混合物は暗褐色で固體物質と液状物質とを分離する。

固体物質を液體と濾別し更にキシロールで洗滌後乾燥する。17.9g キシロール洗液と合した濾液は水を加えて水蒸氣蒸溜に付す。キシロール溜出後受器を冷却受器(氷冷)に變え 80~85° で溜出する如く僅かに減壓にして水蒸氣蒸溜すると白色結晶が受器に析出する。水約 2.5l を溜出させればもはや白色結晶は析出しなくなる。此をヌッチエで濾別し鹽化カルシウムを入れたデシケーター中で乾燥する。收量 3.0g, mp 77~81° 水に溶けた白色結晶は約 0.1g しか無いから抽出しない。結晶は無水エタノールより 2 回再結晶すると mp 85~86° エーテル、エタノール、キシロール等によく溶ける。此を β -アセトキシエチルフタルイミドより合成した N-ヴィニルフタルイミド(mp 85~86°)と共に混融すると mp 85~86° を示す(此のヴィニルフタルイミドは大坂工業試験所山田正盛、吉田壽隆兩氏の好意により載いた)此の生成物及び β -アセトキシフタルイミドより合成したヴィニルフタルイミドを少量づつとり約 1% の過酸化ベンゾイルを加え湯浴上で加熱すると兩者共同じ様に重合する。未反応フタルイミドを實驗(4)に示す方法で回収すると 14.9g を得る。ヴィニルフタルイミド收率 50%(未反応フタルイミドを計算に入れる) 蒸溜残渣は 6.0g の暗褐色樹脂狀物質でエーテル、アセトン等に可溶である。

(4) 未反応フタルイミドの回収 上記實驗に於いてキシロール不溶固体 17.9g を得たが融點測定の結果 200° より分解しつつ融け始めフタルイミドと異なるものであつた。此をソックスレー抽出器で無水エタノール抽出しエタノール不溶物 2.4g とエタノール可溶物 15.0g に分ける。エタノール可溶物はエタノールに溶解し此に硫化水素を通じ生ずる黄色沈澱(硫化カドミウム)を濾別後溶劑を蒸發し残渣の mp を測ると 214~218° でエタノールで再結晶すると mp 225~228° となりフタルイミドなる事を確認した。エタノール不溶物は mp からエタ

ノール不溶の點からもフタルイミドでなく水に不溶な事から醋酸カドミウムでもない。此を水-エタノール混合物に溶かし(加熱)硫化水素を通じ以後同じ様にして, mp 224~227° なるフタルイミドを得る。回収フタルイミド合計 14.9g

(5) フタルイミド-カドミウムを觸媒とした反應 實驗(4)の方法で得たエタノール不溶固体(フタルイミド-カドミウム) 2g を觸媒とし實驗(3)と同じ様にして反應させた所温度 190° で 9hr 反應しても全然アセチレンの吸収は起らなかった。

(6) 昇汞を觸媒とした N-ヴィニルフタルイミド合成 昇汞 6g, キシロール 40g, フタルイミド 20g, アセチレン初壓 11.8kg/cm² で反應させた。アセチレンの吸収は 190° より起り 190° で 3hr 反應させると壓力は 57kg/cm² より 43kg/cm² に下る。反應物は水蒸氣蒸溜しても全然ヴィニルフタルイミドを得ず樹脂狀物質 2g を得るだけである。回収フタルイミド 18.3g (mp 229~230°) 猶金屬水銀が多量に遊離していた。

(7) フタルイミドカリを觸媒とした N-ヴィニルフタルイミド合成 フタルイミドカリ 7g, デオキサソ 43g, フタルイミド 30g, アセチレン初壓 16.5kg/cm² で加熱してゆくと 240° まで全然アセチレンの吸収が起らなかった。

(8) ステアリン酸亜鉛を觸媒とした N-ヴィニルフタルイミド合成 ステアリン酸亜鉛 3g, キシロール 40g, フタルイミド 20g をアセチレン初壓 11.3kg/cm² で 220°, 9hr 反應し反應物は實驗(3)の如く處理するとヴィニルフタルイミド 0.5g (mp 77~80°) を得る。收率 10% 水蒸氣蒸溜残渣は赤褐色樹脂狀物質で 5.3g, 回収フタルイミド 15.7g (mp 223~230°)

この研究は文部省科學研究費によつてなされたものである。(昭和 26 年 4 月 1 日受理)

【協會の動き】

昭和 26 年 5 月 11 日, 東京都中央區京橋明治製菓ビルに於いて, 第 13 回總會の後第 20 回講演會を開催した。講演内容を抄録連報の型式で御傳へすることとする。(文責在編集)

活性白土の有機化學工業における應用

桑 田 勉

白土の活性度は處理方法によつて差があるが, 處理方法を種々かえてもその方法の如何によらず到達する最高性能は大體同一である。即ち最高性能は原料によつて定まる。現在の様な方法では來るところまで來てしまつた

感がある。

觸媒作用としては (1) 脱水, (2) 分解, (3) 重合, (4) 附加, (5) 異性化がある。白土は價格が低廉, 處理に使用した後の除去が容易, 裝置に制約がない等の良い點を有しているが, 異性化を伴い複雑な反應となり簡単な脱水には向かない。又高温を要するので高分子量のものもさげねばならない。モノアルキルナフタリンを作り半工業的に diffusion pump oil として使用しよい成績を示した。

又オレフィン類の異性化の例を述べ反應機構, 觸媒としての活性中心についての詳しい解説が行われ, 一種の Electron Acceptor と考えるとよいとの結論であつた。